


MT 8400

EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

FENÓLICA DE ALTO DESEMPEÑO

HIGH PERFORMANCE PHENOLIC

Fibra fenólica especial para sellar ejes desali-
neados y soportar altas presiones. Se utiliza en
papeleras, textiles, productos químicos y la
industria en general. Tiene recubrimientos de
PTFE, no requiere ajustes frecuentes.

Diagonally woven braid obtained with fenolic
yarns, singly trated with pure PTFE dispersion
and with inert lubricant. For applications in
pumps, valves, pistons with acid products,
condensate water, solvents, pulp and paper
products, sugar mill products, abrasive fluids,
etc.

			
t°C	-100+260		
p bar	400	100	50
v m/s	1,5	1	15
pH	0-13		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					1/8" - 1 1/2"						± 10 %				
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	
66	29,40	15,00	10,50	7,70	5,70	4,60	3,50	3,00	2,00	1,60	1,10	1	0,70	0,49	