

PORTWEST®

HEIGHT SAFETY

FALL ARREST BLOCK USER MANUAL



FP100925



CE 2777

EN360, EN355

EU type examination of notified body that is involved with the design stage and production control phase are performed by:

NOTIFIED BODY

SATRA Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park,















Clonee, D15 YN2P, Ireland **NB: 2777**

FP80, FP81

**Manufacturer:
Portwest, F28 FY88 Ireland**


**All declarations of conformity for Portwest products are available at
www.portwest.com/declarations**

EXPLANATION OF MARKINGS

	The device can be anchored overhead ONLY .		Pull line sharply to engage brakes and ensure device locks before each and every use
	Never work outside of a 30 degree cone created from the device through vertical		Do not hang or clip anything onto the cable area.
	Loading over an edge is prohibited.		Never attempt to service this unit or tamper with its function in any way.
	The device can be used as a twin RTFA.		The device should be fitted above the use.
	Including user, tools and equipment, Maximum capacity 140kg. Minimum capacity 40kg.		Use the device at temperature from -40 to 50 Celsius degree or -40 to 122 Fahrenheit degree.
	Ensure the working area is free from hazards and obstructions that could interfere with the working of the device or cause harm to the user		The minimum required strength of the anchor device is 12 kN and has to comply with EN795.
	The maximum length with the retractable lanyard fully extracted.		Connect only to a body harness or a reliable anchor point which complies with EN361.

PORTWEST		1	DO NOT REMOVE THIS LABEL
FP80		First Use Date:	Batch No.: 8
4	SELF RETRACT LIFELINE	Serial number: 9	
2	LENGTH OF LANYARD 2M INCLUDING SCAFFOLD HOOK	Manufacturing date: 7	
5	CE 2777	Purchasing date:	
EN360 : 2023		User Name:	
FABRIC: POLYESTER, ALUMINIUM			
3	PORTWEST, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland		
140 kg			
6			

1. Model Code
2. Description of product
3. Manufacturer:
Manufacturer information:
4. Product Name
5. CE Marking and Notified Body:
6. Caution, read instructions
7. Manufacturing date: :
8. Batch No.:
9. Serial number: Means of traceability



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING ANY EQUIPMENT

These Arrest Blocks are shown as Personal Protective Equipment (PPE), by the European PPE Regulation (EU 2016/425) and have been classified to comply with this regulation through the harmonised and designated standards European standards EN 360:2023 Personal Protection against falls from a height Retractable Arresters, EN 1555:2002 Personal Protection against falls from a height Energy absorbers

INSTRUCTION MANUAL -

Personal Fall Protection Systems used with this equipment must meet EN363 requirements.

A full body harness must be worn when this equipment is used as a component of a personal fall protection systems.

The personal fall protection equipment must be capable of arresting the user's fall with a maximum arresting force of 6 kN, and limit the free fall to 2m or less.

-Non compliance with instructions concerning use storage maintenance may damage and/or alter the proper operation of the equipment. The consequences of not observing these instructions may be grave and serious, and we recommend that you read, and understand, this manual carefully. Moreover, the manufacturer disclaims any liability for the result of utilization, storage, or maintenance performed otherwise than in the manner described here.

-Plan your fall protection systems before starting your work. Account for all factors that may affect your safety before, during, and after a fall. Consider all requirements defined at the start of these instructions.

-This product should be used by trained and/or competent people, or the user should be supervised by a trained and/or competent person.

-Before and after use, height of falls must be anticipated. The user must always check the open space below himself to avoid any clash with obstacles.

-Equipment should be inspected before each use (BEFORE USE) and more thoroughly at regular intervals (PERIODIC EXAMINATION).

Results of all detailed inspections should be recorded and records should also be kept of use and maintenance. It is preferable to issue new equipment to each user of PPE so that he/she will be able to know its entire usage history.

If necessary, the user should mark his/hw own name somewhere on the equipment for identification.

-The system has no responsibility to prevent the product's wear.

-Do not open the fall arrester as the spring is under tension.

The equipment with a retractable lanyard made from webbing (polyester or nylon) shall sustain a force of at least 15 kN, or made from wire rope (steel) shall sustain a force of at least 12 kN.

-The device must be removed from use immediately if it has been used to arrest a fall and not used again until confirmed in writing by a competent person that it is acceptable to do so.

INSTALLATION & OPERATION USES MUST

The user must read and follow the manufacturer's instructions for each component or part of the complete system.

These instructions must be provided to the user and installer of this equipment. The user and installer of this equipment must read and understand these instructions before use or installation.

Follow the manufacturer's instructions for safety equipment used with this system.

-This equipment is intended to be installed and used by persons who have been trained in its correct application and use.

-Anchoring points should be as far as possible be directly above the user. Swing falls occur when the anchorage point is not directly above the point where a fall occurs.

-Avoid working at more than 30° from the vertical. The force of striking an object in a swing fall may cause serious injury or death. This device can only be used in a vertical orientation

-Never allow the lanyard to contact sharp abrasive edges, i.e. girders, roofing panels, etc., which could damage weaken the lanyard. If working with this equipment around sharp edges is unavoidable, provide protection by using a heavy pad over the exposed sharp edge.

-Situations which do not allow for an unobstructed fall path should be avoided. Working in confined or cramped spaces may not allow the body to reach sufficient speed to cause the fall arrester to lock if a fall occurs.

Working on slowly shifting material, such as sand or grain, may prevent the worker from falling at sufficient speed to cause the fall arrester to lock. A clear path is required to assure positive locking of the fall arrester.

-Consider hazards associated with connecting and disconnecting from the system.

Ensure adequate anchor points, landing platforms, or other means are available at connection and disconnection points to allow safe transitions to and from the system.

-Before installing this equipment make a visual inspection to ensure the serviceable condition of the device. Check for deformations, signs of wear, and the locking system of connectors are correctly in place. Test the locking mechanism several times by jerking down on the lanyard.

-The system is designed for use by persons with a combined weight (clothing, tools, etc.) of no more than 140 kg. Make sure all of the components in your system are rated to a capacity appropriate to your application.

-In connection with the personal fall protection systems only full body harnesses approved according to EN361 may be used. After securing the Fall Arrester to a rigid anchorage point, attach the connector end of the lanyard to the dorsal D-ring on the Full Body Harness. For ease of identification, this point is marked with the capital letter "A".

-When using a hook to connect to an anchorage or when coupling components of the system together, ensure adequate disengagement cannot occur.

Do not use hooks or connectors that will not completely close over the attachment object. Ensure all connectors are fully closed and locked.

-The weakest part of most connectors is the gate and loading against it should be avoided. The connectors must be free to move without interference; any constraint, loading over an edge, or external pressure reduces its strength.

-While attached to the fall arrester, the worker is free to move about within recommended working areas at normal speeds. The lanyard should extend smoothly and retract without hesitation.

-Any device with suspected faults should be immediately withdrawn from. When detaching from the fall arrester do not quick-release the lanyard allowing uncontrolled rewind back into the device. This can be dangerous and there is a possibility that the lanyard will rewind unevenly. Never rewind of lanyard can prevent full retraction. Let the lanyard reel it back in under tension, restraining it by hand when it is fully extended.

-If the equipment is modified or this manual or the applicable accident prevention regulations is/are not complied with, the extended product liability coverage of the manufacturer will be rendered null and void.

-This manual is intended to meet the manufacturer's Instructions as required by EN365 and should be used as part of an employee training program.

-Competent person mentioned in this instruction notes should be a person who is capable of identifying hazardous or dangerous conditions in the personal fall arrest system or any component thereof, as well as in their application and use with related equipment.

-Users and purchasers of this equipment must be trained in the correct care and use of this equipment.

-The user of height safety requires personnel to have an appropriate attitude, aptitude, physical capability and training.

-TRAINING SHOULD INCLUDE THE FOLLOWING:

Application limits, proper anchoring and tie-off techniques; estimation of free fall distance, including deceleration distance, and total fall distance to prevent striking a lower level; methods of use; and inspection and storage of the system.

-Training must be provided on a periodic basis to ensure proficiency of the users. Training must be conducted without exposing the trainee to a fall hazard.

-You must have a rescue plan and the means to rapidly implement it in case of difficulties encountered while using this equipment. This implies an adequate training in the necessary rescue techniques.

-If you are going through training procedures should be practiced at regular intervals and should be the start of any work in situations that are unfamiliar to any of your team.

-The anchor point for the system should preferably be located above the user's position and should meet the requirements of the EN 795 standard (minimum strength of 12 kN).

-Ensure that the lanyard is not used outside its limitations, or for any purpose other than that which it is intended and that the user has been trained to do.

-Should you recall this equipment, it is essential that all instructions for use, maintenance and Periodic Examination are provided in the language of destination.


-Not use it if there are any medical conditions which could affect their safety in both normal and emergency use; Ensure the compatibility of other items and equipment used with this lanyard when assembled into a fall protection system; when using connectors to be certified to EN162.

-Ensure that no dangers arise through the use of combinations of items of equipment in which the safe function of any item is affected by or interferes with the safe function of another

-A full body harness is the only acceptable device that may be used to arrest a fall.

-Ensure that the arrest block is in a serviceable condition and operates correctly before it is used; withdraw it from service immediately should any doubt arise about its condition for safe use or if it has been involved in a fall;

-Ensure that there is sufficient free space below the users in the event of a fall. Check and determine the safe clearance distance.



INSTRUCTIONS FOR PRE USE CHECK

Users of Portwest checking the webbing and/or wire rope for harness and/or lanyards must carry out a pre use inspection before each and every use:

- Checking the webbing and/or wire rope for: cuts, tears and nicks, abrasion, fraying, thinning, heat damage, mould and paint, evidence of chemical & UV light attack, which will be seen as discoloration, softening or hardening of the webbing and/or rope
- Checking the stitch patterns for: broken or abraded stitches, loosened stitching, pulled and loops of stitching, Long tails of thread
- Check the metal fittings for: Rust and pitting, cracks, distortion /disfigurement, excessive wear
- Checking the connectors for: Rust and pitting, cracks, distortion /disfigurement, excessive wear functioning freely and correctly, correct alignment of the gate
- Checking any screwed triangular link interconnection within a lanyard for: Rust and pitting, cracks, distortion /disfigurement, excessive wear, secure and tight connection
- Checking any plastic primary or secondary components for: Correct placement, cracks, distortion /disfigurement, excessive wear,
- No repairs, modification or alteration can be carried out on the arrest block, Destroy equipment to prevent further use. Checking the hooking for distortion, cracks or other damage.
- Check the fall arrester for loose bolts and bent or damaged parts.
- Pull the lanyard out fast enough to lock the system, repeat operation 3-5 times to ensure satisfactory operation.
- Verify hook operation by ensuring it swivels correctly and the twist gate closes securely. Check the hook load indicator-if the red section is visible, immediately remove the fall arrest block from service.

IMPORTANT: IMMEDIATELY STOP USING THE EQUIPMENT IF ANY OF THE ABOVE FOUND

DETAILED RECORDED INSPECTIONS

-An examination should be performed at least every twelve months by the manufacturer or a competent organization. A written document authorising release should be obtained during this audit.

-Recorded in the record table contained within these User Instructions;

-Be carried out on a regular basis.

The frequency of the detailed recorded inspection should be deemed through Risk Assessment taking into account legislation, equipment type, frequency of use, and environmental conditions, which may accelerate the rate of deterioration and physical damage

IMPORTANT: To be carried out at least every 12 months regardless of usage.

Please contact portwest on email: heightsafety@portwest.com for your local service centre

This product must be protected from extreme temperatures, mechanical forces, chemical substances, sharp objects, and UV radiation at all times.

These equipment requires no particular maintenance, but it is recommended to:

- Do not expose the device to corrosive environments for prolonged periods. Organic substances and salt water are particularly corrosive to metal parts. When working in corrosive environments, more frequent inspection, cleaning and drying of the equipment is required.
- If help maintain product traceability, do not remove any markings or labels. You must check to ensure that the product markings remain legible during the entire lifetime of the product.

-Check the carefully inspection after each use to assure that it is in serviceable condition.

-Avoid allowing the equipment to contact pipes, concrete, bitumen, oils, etc. which will adversely affect the fall arrester if it enters the mechanism.

-An excessive build-up of dirt, paint, etc. may prevent the equipment from working properly, and in severe cases degrade the product to a point where it weakens and should be removed from service.

-Do not leave the device out in bad weather.

-The equipment become wet, either from being in use or when due to cleaning, it shall be allowed to dry naturally, and shall be kept away from direct light.

-Transport the component or system in a package to protect it from any cuts, moisture or ultraviolet light. Avoid corrosive, overheated or refrigerated atmospheres (freezers etc.)-if you have any questions concerning the condition of your product, or have any doubt about putting it into service, contact the manufacturer.

CAUTION:

Pay attention to the effects of humidity and ice, extreme temperatures, sharp edges, chemical reagents, electrical conductivity, cuts, abrasions, UV rays etc., because they may prejudice the safety of the device.

STORAGE

These devices must be stored in a clean, cool, and dry area away from exposure to UV, chemicals, extreme temperatures or corrosive elements.

Never store in areas exposed to direct sunlight. Store the fall arrester, hanging up, in a ventilated area away from moisture. It is preferred that the devices be kept, when not required for use, in storage container which allow for adequate ventilation. Do not subject a fall arrest device to unnecessary strain or pressure during storage. Do not expose the fall arrest device to excessive heat, cold, or humidity during storage. Do not allow the equipment to contact sharp edges, corrosives, or other likely causes of damage while the device is in storage.

CAUTION: Thoroughly inspect this equipment after extended storage.

CLEANING & DISINFECTING

Contaminants such as mud, sand, paint, ice, dirty water, etc. may prevent the device from working properly. Clean and dry the product if necessary.

-Periodically clean the exterior of the devices with a soft damp cloth without using solvents, acids or alkaline solutions. Wipe off all surface dirt, mud, dust, etc. with a damp sponge. Complex by sponging with clear water and completely dry with a clean cloth. -Do not lubricate any parts in the device.

-The metal parts should be wiped with a cloth impregnated with rust preventive oil. If the device contacts chemical reagents, grease or oil remove the device from service and wash with water and a mild soap solution. Rinse and thoroughly air dry. Inspect the product before returning it to service.

-Do not return the system to service without first being inspected by a qualified inspector. If required, apply a mild solution of sterile disinfectant, such as 70%-75% ethyl alcohol, and allow to remain for 10 minutes for 100% kill of vegetative organisms by sponge, cloth, pressure-sprayer, fogging device, portable sprayer.-Do not submerge into water or any other liquid that could alter the lanyard strength or the fall arrester operating mechanism.

-Do not force dry with heat. Let any equipment that becomes wet dry naturally and do not dry these products in a laundry dryer or with the help of any type of heat source.

CAUTION: The above is necessary to strictly follow these instructions to keep the safety performance of the device.

LIMITATIONS OF USE

It is not intended for any other use.

If unsure about the safe use of any item seek advice from a suitably trained and competent person or contact the manufacturer at the above address.

LIFESPAN OR EQUIPMENT

-The potential lifetime of this product is as follows: up to 10 years from the date of manufacture for plastic and textile products. It is indefinite for metal products.

-The actual lifetime is influenced by a variety of factors such as: the intensity, frequency, and ease of environment and use, the competence of the user, how well the product is stored and maintained.

REPAIR & MODIFICATION

This equipment must not be following modified or repaired, unless a competent person authorised by PORTWEST can do so.

PLEASE COMPLETE THE FOLLOWING EQUIPMENT RECORD AND KEEP THIS RECORD FOR REFERENCE.

DESCRIPTION	STYLE	WEBBING LENGTH	HOUSING MATERIAL	LANYARD MATERIAL
SINGLE/DOUBLE RETRACTABLE FALL ARREST	FP80/FP81	2M/2.5M	PLASTIC	WEBBING (UHMWPE)

LESEN SIE HÖRSICHERHEIT

LESEN SIE BITTE DIESE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE EIN GERÄT BENUTZEN

Diese Halblektrode werden von der Europäischen PSA-Verordnung (EU 2016/425) als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) eingestuft und entsprechen nach dieser Verordnung durch die harmonisierten und benannten Normen EN 360:2012 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz Auffangboje, EN 361:2012 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz Energieabsorber, EN 355:2002 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz Energieabsorber

GERÄUCHSANGWEISUNG -

Persönliche Absturzschutzsysteme, die mit diesem Gerät verwendet werden, müssen die Anforderungen der EN363 erfüllen. Wenn dieses Gerät als Bestandteil eines persönlichen Absturzschutzsystems verwendet wird, muss ein Ganzkörperauffanggerät getragen werden.

Die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz muss in der Lage sein, den Sturz des Benutzers mit einer maximalen Aufprallkraft von 6 kN aufzufangen und im freien Fall auf 2 m oder weniger zu begrenzen.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen zur Verwendung und Wartung der Lagerung kann die ordnungsgemäße Funktion des Geräts beeinträchtigen und/oder verändern. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann schwerwiegende Folgen haben und wie erwähnt führen, die Hinweise in regelmäßigen Abständen erneut zu lesen. Darüber hinaus ist der Hersteller jegliche Haftung für die Folgen einer nicht in der hier beschriebenen Weise durchgeführten Verwendung, Lagerung oder Wartung ab.

-Planen Sie Ihre Absturzschutzsysteme vor Beginn ihrer Arbeit. Berücksichtigen Sie alle Faktoren, die Ihre Sicherheit vor, während und nach einem Sturz beeinflussen können. Berücksichtigen Sie alle zu Beginn ihrer Anleitung definierten Anforderungen.

-Dieses Produkt sollte von geschulten und/oder sachkundigen Personen verwendet werden, oder der Benutzer sollte von einer geschulten und/oder sachkundigen Person beaufsichtigt werden.

-Vor und nach der Benutzung muss mit einer Absturzbrille gerechnet werden. Der Benutzer muss immer den Freiraum unter sich überprüfen, um einen Zusammenstoß mit Hindernissen zu vermeiden.

-Geräte sollten vor jedem Einsatz (VOR GEBRAUCH) und in regelmäßigen Abständen eingehend geprüft werden (GERECHTIGTE UNTERSUCHUNG).

-Die Ergebnisse aller detaillierten Inspektionen sollten aufgezeichnet werden, und es sollten auch Aufzeichnungen über Verwendung und Wartung geführt werden.

-Es ist vorzuziehen, jeden Benutzer von PSA eine neue Ausrüstung auszuhändigen, so dass er die gesamte Nutzung erfahren kann. Falls erforderlich, sollte der Benutzer seinen eigenen Namen zur Identifizierung irgendwo auf dem Gerät beschriften. Der Anwender hat auch die Verantwortung, das Produkt gut zu pflegen.

-Auffanggerät nicht öffnen, da die Feder unter Spannung steht. Die Ausrüstung mit einem einzelebaren Verankerungselement aus Gurtband (Polyester oder Nylon) mit einer Mindestlänge von mindestens 15 kN standhalten, die Verankerung aus Drahtseil (Stahl) muss eine Kraft von mindestens 12 kN standhalten. -Das Gerät muss sofort aus dem Verkehr gezogen werden, wenn es zur Absturzicherung verwendet wurde, und darf erst wieder verwendet werden, wenn eine sachkundige Person schriftlich bestätigt hat, dass dies zulässig ist.

INSTALLATION & BETRIEB ANWENDER MÜSSEN FOLGENDES TUN

Der Benutzer muss die Anweisungen des Herstellers für jede Komponente und jeden Teil des Gesamtsystems lesen und befolgen.

Diese Anleitung muss dem Benutzer und Installateur dieses Geräts zur Verfügung gestellt werden. Der Benutzer und der Installateur dieses Geräts müssen diese Anleitung vor der Verwendung oder Installation lesen und verstehen. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die mit diesem System verbundene Sicherheitsausrüstung.

Geräte dürfen von Personen montiert und benutzt werden, die in der korrekten Anwendung und Benutzung geschult wurden.

Ankerpunkte sollten sich möglichst direkt über dem Anwender befinden. Pendelleitern treten auf, wenn sich der Ankerpunkt nicht über der Stelle befindet, an der ein Sturz stattfindet.

Vermeiden Sie Arbeiten, die mehr als 30° von der Senkrechten abweichen. Die Wucht des Aufpralls auf einen Gegenstand bei einer Pendelstrecke kann zu schweren Verletzungen und zu Tod führen.

Lassen Sie das Verbindungsmitglied niemals mit scharfen, scheidenden Kanten in Berührung kommen, z. B. mit Trägern, Dachbalken usw., die das Verbindungsmitglied mit sich ziehen können. Wenn das Gerät in der Nähe von scharfen Kanten unvermeidlich ist, sorgen Sie für Schutz, indem Sie eine schwere Unterlage über die freilegende scharfe Kante legen.

Situationen, die keinen ungehinderten fallwachen Zugang, müssen vermieden werden. Bei Arbeiten in engen oder beengten Räumen kann es vorkommen, dass die Körper keine ausreichende Geschwindigkeit erreichen, damit das Auffanggerät bei einem Sturz einrastet.

Bei Arbeiten auf sich langsam verschiebendem Material, wie z. B. Sand oder Getreide, kann es vorkommen, dass der Arbeiter nicht mit ausreichender Geschwindigkeit fällt, um ein Blockieren des Auffanggeräts zu bewirken. Um eine Verengung des Auffanggeräts zu gewährleisten, ist ein freier Weg erforderlich.

Gefahren beim Anschließen und Trennen von der Anlage berücksichtigen.

Stellen Sie sicher, dass an den Anschluss- und Trennelemente geeignete Verankerungspunkte, Landeplattformen oder andere Vorrichtungen vorhanden sind, um einen Übergang zum und von der Anlage zu ermöglichen.

Vor dem Anheben dieses Geräts ist eine Schürfung durchzuführen, um den gebrauchsfähigen Zustand des Geräts sicherzustellen. Prüfen Sie die, Verformungen und Verschleißerscheinungen vorliegen und das Verankerungssystem der Steckverbinder korrekt sitzt. Testen Sie den Verriegelungsmechanismus mithilfe von rückwärts gerichteten Bewegungen des Verbindungsmittels.

Das System darf nur bei Verwendung durch Personen mit einem Gesamtgewicht (Kleidung, Werkzeug usw.) von höchstens 140 kg ausgelegt.

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten in Ihren System auf eine für Ihre Anwendung geeignete Belastbarkeit ausgelegt sind.

Stellen Sie sicher, dass mit persönlichen Absturzschutzsystemen verbunden sind nach EN363 zugelassene Auffanggeräte verwendet werden. Nachdem Sie das Auffanggerät an einem festen Verankerungspunkt befestigt haben, bringen Sie das Verbindungsstück des Verbindungsmittels am rückwärtigen D-Ring des Auffanggeräts an. Zur leichteren Identifizierung ist dieser Punkt mit dem Großbuchstaben "K" gekennzeichnet.

Vor dem Anheben von Lasten mit dem Verbindungsstück, muss die Verankerung überprüft werden und wenn die Komponenten des Systems miteinander koppeln, stellen Sie sicher, dass ein verbotenes Auskuppeln nicht möglich ist.

Verwenden Sie keine Haken oder Verbinden, die nicht vollständig über dem Befestigungspunkt schließen. Stellen Sie sicher, dass alle Anklänge vollständig geschlossen und verriegelt sind.

Die wichtigste Teil der meisten Steckverbinder ist die Sicherstellung und eine Belastung gegen diese sicher vermeiden werden. Die Verbinden müssen sich frei und ohne Beeinträchtigung bewegen können; jede Einschränkung, Belastung über eine Kante oder außerer Druck reduziert ihre Festigkeit.

Während der Arbeiter am Auffanggerät befestigt ist, kann es sich innerhalb der empfindlichen Arbeitsbereiche mit ruckartigen Geschwindigkeiten frei bewegen. Das Verbindungsstück sollte sich leichtgängig ausfahren und in die Höhe aufrufen lassen.

Jedes Gerät mit vermuteten Fehlern sollte sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Beim Lösen vom Auffanggerät darf das Verbindungsmitglied nicht schnell gelöst werden, damit es sich nicht unkontrolliert an das Gerät zurückwickelt. Dies kann zu ernstem und/oder bestandenem Schaden führen, da sich das Verbindungsmitglied umwickeln kann. Ein ungleichmäßiges Aufwickeln des Verbindungsmittels kann ein vollständiges Aufrufen verhindern.

Lassen Sie das Verbindungsmitglied ruhig verwinden und halten Sie es mit der Hand fest, wenn es vollständig ausgezogen ist.

Wenn ein Arbeiter in eine solche oder andere Anleutung oder die geltenden Unfallverhütungsvorschriften nicht beachtet werden, erfährt die erweiterte Produkthaftung des Herstellers.

Dieses Handbuch soll die Anweisungen des Herstellers gemäß EN363 erfüllen und sollte als Teil eines Mitarbeiter Schulungsprogramms verwendet werden.

Benutzer und Installateur müssen die Person, die sollte eine Person sein, die in der Lage ist, gefährliche Zustände im persönlichen Auffangsystem oder einer Komponente davon sowie in deren Anwendung und Gebrauch mit zugehöriger Ausrüstung zu erkennen.

Benutzer und Käufer dieses Geräts müssen in der richtigen Pflege und Verwendung dieses Geräts geschult werden.

Bevor Sie Arbeiten in der Höhe erledigen müssen Personal eine entsprechende Arbeitsleistung, Eignung, körperliche Leistungsfähigkeit und Ausbildung.

Die Schulung sollte folgendes umfassen: -

Anwendungsregeln, korrekte Verankerungen- und Anbinde Techniken; Abschätzung der freien Fallstrecke, einschließlich der Bestimmung der Verankerungsdistanz, und der Gesamtlänge; um ein Aufdriften auf eine benachbarte Struktur zu verhindern; Verwendungsmethoden und Inspektion und Lagerung des Systems.

Schulungen müssen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, um die Beherrschung der Benutzer sicherzustellen. Die Schulung muss durchgeführt werden, um das durch Schulungsteilnehmer einer Absturzgefahr ausgerüstet wird.

Sie müssen über einen Rettungspann und die Mittel verfügen, um ihn im Falle von Schwierigkeiten bei der Verwendung dieses Geräts schnell auszulösen. Diese setzt eine entsprechende Ausbildung in den notwendigen Rettungstechniken voraus.


Im Rahmen der laufenden Schulung sollten in regelmäßigen Abständen und vor Beginn der Arbeiten in für das Arbeitsraum unbekanntem Situation sollte sich vorzugsweise oberhalb der Position des Benutzers befinden und den Anforderungen der Norm EN 795 entsprechen (Mindestleistung von 12 kN).

Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungsstelle nicht außerhalb seiner Grenzzone oder für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist und für den der Benutzer geschult wurde, verwendet wird.

Wenn Sie diese Gerät weiterverkaufen, ist es wichtig, dass alle Anweisungen für den Gebrauch, die Wartung und die regelmäßige Überprüfung in der Sprache des Bestimmungsortes vorliegen.

Wenn Sie verwenden, wenn sie gesundheitliche Probleme haben, die Ihre Sicherheit sowohl im Normalbetrieb als auch im Notfall beeinträchtigen könnten.

Stellen Sie die Kompatibilität anderer Gegenstände und Ausrüstungen sicher, die mit diesem Verbindungsstück verwendet werden, wenn es zu einem Absturzschutzsystem zusammengebaut wird; wenn Sie Verbindungsselemente verwendet, die nach EN362 zertifiziert sind, müssen diese. Stellen Sie sicher, dass keine Gefahren durch die Verwendung von Kombinationen von Ausrüstungsteilen entstehen, bei denen die sichere Funktion eines Ausrüstungsstücks durch die sichere Funktion eines anderen beeinträchtigt oder gestört wird. Ein Auffanggerät ist das einzige zulässige Gerät, das zum Auffangen eines Sturzes verwendet werden darf. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Auffangvorrichtung in einem gebrauchsfähigen Zustand ist und einwandfrei funktioniert; nehmen Sie sie außer Betrieb, wenn Zweifel an ihrem Zustand für eine sichere Benutzung bestehen oder sie in einen Sturz verwickelt war; stellen Sie sicher, dass im Falle eines Sturzes ausreichend Freiraum unter dem Benutzer vorhanden ist. Prüfen und bestimmen Sie den Sicherheitsabstand. **Bitte beachten Sie das Diagramm D1 zur Orientierung.**



ANWEISUNGEN FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG VOR DER VERWENDUNG
Anwender von Geräten der Firmenvorteile wie Gurtbänder und/oder Drahtseile für Auffanggurtte und/oder Verbindungsmittel kontrollieren, müssen vor jeder Benutzung eine Überprüfung durchführen.

Prüfung des Gurtbandes und/oder Drahtseils auf Schnitte, Risse und Kerben, Abrieb, Ausfransen, Ausdünnung, Hitzeschäden, Schimmel und Farbe, Anzeichen von chemischen & UV-Licht-Angriffen, die sich als Verfärbung, Entweichen oder Verändern des Ankerenergieorgans bemerkbar machen.

Prüfen der Nahtmuster auf: grobgezogene oder abgescheuerte Nähte, gelockerte Nähte, gezogene und geschlungene Nähte, lange Fadenseite

Prüfen Sie die Beschläge auf: Rost und Lochfraß, Risse, Verformung / Deformation, übermäßiger Verschleiß

Prüfung der Anschlüsse auf: Rost und Lochfraß, Risse, Verformung / Deformation, übermäßige freie und korrekte Funktion, korrekte Ausrichtung des Schabers.

Prüfung jeder verschraubten Dreiecksverbindung innerhalb eines Verbindungsmittels auf: Rost und Lochfraß, Risse, Verformung / Deformation, übermäßiger Verschleiß, sichere und richtige Verbindung.

Prüfung aller primären und sekundären Kunststoffkomponenten auf: Korrekte Platzierung, Risse, Verformung / Deformation, übermäßiger Verschleiß, Reparaturen, Umbauten oder Veränderungen des Ankerenergieorgans. Achtung! Bei der Zerstörung zur Verhinderung einer weiteren Verwendung dürfen nicht vorgenommen werden. Prüfen des Gebäuses auf Verformung, Risse oder andere Schäden.

Prüfen Sie das Auffanggerät auf lose Schrauben und verborgene oder beschädigte Teile.

-Überprüfen Sie das Verbindungsmitglied schnell genug heraus, um das System zu verriegeln, und wiederholen Sie dies vorzugsweise 3-5 Mal, um eine zufriedenstellende Funktion sicherzustellen. -Überprüfen Sie die Funktion des Hakens, indem Sie sich stellen, dass es sich korrekt dreht und der Drehverschluss sicher schließt. Überprüfen Sie die Hakenbelastbarkeit – wenn der rote Bereich sichtbar ist, nehmen Sie das Auffangzubehör sofort außer Betrieb.

WICHTIG! STELLEN SIE DIE VERWENDUNG DES GERÄTS SORF EINF, WENN EINER DER OBEN GENANNTEN PUNKTE AUFTRITT
IDENTIFIZIERT AUFGZEICHNETE INSPEKTIONEN

Prüfung sollte mindestens alle zwölf Monate durch den Hersteller oder eine kompetente Fachorganisation durchgeführt werden. Bei dieser Prüfung sollte ein schriftliches Dokument erstellt werden – wenn der rote Bereich sichtbar ist, nehmen Sie das Auffangzubehör sofort außer Betrieb.

Regelmäßig durchgeführt werden. Die Hauptigkeit der detaillierten, aufgeschriebenen Inspektion sollte durch eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Gesetzgebung, des Gerättyps, der Häufigkeit der Verwendung und der Umgebungsbedingungen, die die Geschwindigkeit der Verschlechterung und der physischen Schäden beschleunigen können, festgelegt werden.

WICHTIG! Mindestens alle 12 Monate durchführen, unabhängig von der Verwendung.
Bitte kontaktieren Sie Portwest unter E-Mail: highlightsupport@portwest.com für Ihr lokales Service-Center

Dieses Produkt ist nicht jederzeit vor extremen Temperaturen, mechanischen Kräften, chemischen Substanzen, scharfen Gegenständen und UV-Strahlung geschützt werden.

Diese Geräte benötigen keine besondere Wartung, es wird jedoch empfohlen, diese durchzuführen:
Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit korrosiven Umgebungen aus. Organische Substanzen und Salzwasser sind besonders korrosiv gegenüber Metalleiten. Bei Arbeiten in sauren oder alkalischen Umgebungen ist eine häufigere Inspektion, Reinigung und Trocknung der Geräte erforderlich. Um die Rückverfärbbarkeit des Produkts zu gewährleisten, entfernen Sie keine Kennzeichnungen oder Etiketten. Sie müssen sicherstellen, dass die Produktkennzeichnungen während der gesamten Lebensdauer des Produkts lesbar bleiben.

Kontrollieren Sie das Gerät nach jedem Gebrauch sorgfältig, um sicherzustellen, dass es sich in einem betriebstauglichen Zustand befindet. Wenn dieses Produkt nicht jederzeit vor extremen Temperaturen, mechanischen Kräften, chemischen Substanzen, scharfen Gegenständen und UV-Strahlung geschützt werden.

Eine übermäßige Ansammlung von Schmutz, Farbe usw. kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts verhindern und in schweren Fällen das Produkt so weit beeinträchtigen, dass es geschädigt wird und aus dem Betrieb genommen werden sollte.

Lassen Sie das Gerät nicht bei schlechtem Wetter draussen stehen. Wenn das Gerät nass wird, sei es durch den Gebrauch oder durch die Reinigung, muss es an der Luft trocknen, muss es vor direkter Hitze geschützt werden. Transportieren Sie die Komponente und das System in einer Hülle, um sie vor etwaigen Schmutz, Feuchtigkeit und ultraviolettem Licht zu schützen. Vermeiden Sie korrosive, überhitzte oder tiegeliche Atmosphären (Gefriertransporter). -Wenn Sie Fragen zum Zustand Ihres Produkts haben oder Zweifel an der Integrität haben, wenden Sie sich an den Hersteller.

ACHTUNG!
Achten Sie auf die Einflüsse von Feuchtigkeit und Eis, extremen Temperaturen, scharfen Kanten, chemischen Substanzen, elektrischer Leitfähigkeit, Schnitt- und Schürfstellen, UV-Strahlung usw., da die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen können.

LAGERUNG
Diese Geräte müssen an einem sauberen, kalten und trockenen Ort gelagert werden, der vor UV-Strahlung, Chemikalien, extremen Temperaturen oder korrosiven Elementen geschützt ist.

Lagern Sie das Gerät niemals in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Lagern Sie das Auffanggerät aufgehängt in einem belüfteten Bereich, der vor Feuchtigkeit geschützt ist. Vorzugsweise sollten die Geräte, wenn sie nicht gebraucht werden, in einem Lagerbehälter aufbewahrt werden der eine ausreichende Belüftung ermöglicht. Setzen Sie das Auffanggerät während der Lagerung keinen unnötigen Belastungen oder Druck aus. Setzen Sie das Auffanggerät während der Lagerung nicht übermäßiger Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit scharfen Kanten, anderen Stoffen oder anderen möglichen Schadensquellen in Berührung kommt, während es gelagert wird.

VORSICHT! Unterbrechen Sie das Gerät nach längerer Lagerung gründlich.

REINIGUNG & DESINFIZIERUNG
Vereinbarungen wie Schlämm, Sand, Farbe, Eis, Schmutzmittels Wasser usw. können die einwandfreie Funktion des Geräts beeinträchtigen. Reinigen und trocknen Sie das Produkt, falls erforderlich.

Reinigen Sie das Außenstück des Auffanggeräts mit einem weichen, fleuchtuch ohne Verwendung von Lösungsmitteln, Säuren oder Laugen. Schmutz, Schlämm, Staub, etc. mit einem feuchten Schwamm abwischen. Anschließen mit klarem Wasser abwischen und mit einem sauberen Tuch vollständig trocknen. Schmirren Sie keine Teile mit.

Die Metallteile sollten mit einem mit Restschuttöl imprägnierten Tuch abgewischt werden. Wenn das Gerät mit chemischen Reagenzien, Fett oder Öl in Berührung kam, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und waschen Sie es mit Wasser und einer milden Seifenlösung. Spülen Sie das Produkt und lassen Sie es gründlich an der Luft trocknen. Prüfen Sie das Produkt, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Nehmen Sie das System nicht wieder in Betrieb, ohne es vorher von einem qualifizierten Prüfer inspizieren zu lassen. Lösung mit sterilem Desinfektionsmittel, z. B. 70-75 %ige Ethylalkohol, auftragen und 10 Minuten einwirken lassen, um vegetative Organismen zu 100 % abtöten (Schwamm, Tuch, Drucksprühler, Heißer, tragbares Sprühgerät). Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, die die Festigkeit des Sicherungsglieds oder den Verriegelungsmechanismus des Auffanggeräts verändern könnten.

Nicht mit Hitze zwangstrocknen. Lassen Sie sich nach notwendige Geräte auf natürliche Weise trocknen und trocknen Sie diese Produkte nicht in einem Wäschetrockner oder mit Hilfe von Wärmepumpen jeglicher Art.

ACHTUNG! Um die Sicherheitsleistung des Geräts zu erhalten, ist es notwendig, diese Anweisungen strikt zu befolgen.

NUTZUNGSECHRÄNKUNGEN
Es ist nicht für eine andere Verwendung vorgesehen.

Wenn Sie sich über den sicheren Gebrauch eines Artikels unsicher sind, wenden Sie sich an eine entsprechend geschulte und kompetente Person oder an den Hersteller unter der oben genannten Adresse.

LEBENSDAUER ODER AUSSTATTUNG
Die potenzielle Lebensdauer dieses Produkts ist wie folgt: bis zu 10 Jahre ab dem Herstellungsdatum für Kunststoff- und Textilprodukte. Bei metallischen Produkten ist sie unbefristet.

Die tatsächliche Lebensdauer wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, wie z. B. die Intensität, Häufigkeit und Umgebung der Nutzung, die Kompetenz des Benutzers, wie oft das Produkt gelagert und gepflegt wird.

REPARATUR UND MODIFIKATION
Dieses Gerät darf nicht ausgetauscht, verändert oder repariert werden, dies darf nur eine von PORTWEST autorisierte Fachkraft tun.

BITTE SCHLIESSEN SIE DIE FOLGENDE AUFGABEN FÜR DIESES PRODUKT AB UND BEWAHREN SIE DIESE AUF.

BESCHREIBUNG	MODELL	GURTBÄUMLÄNGE	GEHÄUSEMATERIAL	MATERIAL DES VERBINDUNGSMITTELS
EINFACH/DOPPELLENZLEHNBARE FALLSTOPP/ PEINZLEHNBARE FALLSTOPP	FP80/FP81	2M/2,5M	KUNSTSTOFF	GURT (UHMWPE)

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER TOUT EQUIPEMENT

Ces blocs d'arrêt sont classés comme équipement de protection individuelle (EPI), par le règlement européen EPI (UE 2016/425) et ont été démontrés conformes à ce règlement par les normes harmonisées et désignées normes européennes EN 360:2023. Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur Arbrelets rétractables, EN 355:2002. Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur Absorbeurs d'énergie

MANUEL D'INSTRUCTIONS -

Les systèmes de protection individuelle contre les chutes utilisent avec cet équipement doivent répondre aux exigences EN363. Un harnais de sécurité complet doit être porté lorsque cet équipement est utilisé comme système de protection individuelle contre les chutes. L'équipement de protection individuelle contre les chutes doit être capable d'arrêter le chuteur à l'utilisation avec une force d'arrêt maximale de 6 kN, et limiter la chute libre à 2 m ou moins.

-Le non respect des consignes d'utilisation stockage entretien peut endommager ou/altérer le bon fonctionnement du matériel. Les conséquences du non-respect de ces instructions peuvent être graves et graves, et nous vous recommandons de lire et comprendre ces instructions plus, le fabricant décline toute responsabilité pour le résultat d'une utilisation, d'un stockage ou d'un entretien effectué autrement que de la manière décrite ici.

-Planifiez vos systèmes de protection contre les chutes avant de commencer votre travail. Tenez compte de tous les facteurs qui peuvent affecter votre sécurité avant, pendant et après la chute. Tenez compte de toutes les exigences définies au début de ces instructions.

-Ce produit doit être utilisé par des personnes formées et/ou compétentes, ou l'utilisateur doit être supervisé par une personne formée et/ou compétente.

-Avant et après utilisation, la hauteur de chute doit être anticipée. L'utilisateur doit toujours vérifier l'espace libre en dessous de lui pour éviter tout choc avec des obstacles.

-L'équipement doit être inspecté avant chaque utilisation (AVANT UTILISATION) et de manière plus approfondie à intervalles réguliers (EXAMEN PÉRIODIQUE). Les résultats de toutes les inspections détaillées doivent être enregistrés et des enregistrements d'utilisation et d'entretien doivent également être conservés.

-Il est préférable de remettre un nouvel équipement à chaque utilisateur EPI afin qu'il puisse connaître l'intégralité de son historique d'utilisation. Si nécessaire, l'utilisateur doit marquer son propre nom quelque part sur l'équipement à des fins d'identification. L'utilisateur a également la responsabilité de bien conserver le produit.

-Ne laissez l'antichute dans le sac et sous tension. L'équipement muni d'une longe rétractable en sangle (polyester ou nylon) doit supporter une force d'arrêt 15 kN, ou en câble métallique (acier) doit supporter une force d'arrêt de 40 kN. -Le dispositif doit être immédiatement retiré de la circulation s'il a été utilisé pour arrêter une chute et il ne doit pas être réutilisé tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé par écrit qu'il peut l'être.

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT LES UTILISATEURS DOIVENT

-Lisez attentivement et suivez les instructions du fabricant pour ce produit, le composant ou partie du système complet. Ces instructions doivent être fournies à l'installateur et à l'utilisateur et à l'installateur et à l'utilisateur. L'installateur et l'utilisateur de cet équipement doivent lire et comprendre ces instructions avant l'utilisation ou l'installation. Suivez les instructions du fabricant pour l'équipement de sécurité utilisé avec le système.

-Cet équipement est destiné à être installé et utilisé par des personnes qui ont été formées à son application et à son utilisation correctes.

-Ne tentez d'ancrage direct autant que possible être directement au-dessus de l'utilisateur. Les chutes avec balancement se produisent lorsque le point d'ancrage n'est pas directement au-dessus du point de chute.

-Évitez de travailler à plus de 30° de la verticale. La force de heurter un objet lors d'une chute avec balancière peut causer des blessures graves ou la mort.

-Ne laissez jamais la longe entrer en contact avec des bords abrasifs tranchants, c'est-à-dire des pointes, des parois de béton, etc. et qui pourraient affaiblir la longe. SI est inévitable de travailler avec cet équipement à proximité de bords tranchants, protégez-vous en utilisant un tampon épais sur le bord tranchant exposé.

-Les situations qui ne permettent pas une trajectoire de chute libre doivent être évitées. Travailler dans des espaces confinés ou exposés peut ne pas permettre au corps d'atteindre une vitesse suffisante pour que l'antichute se déclenche.

-Travailler sur des matériaux qui se déplacent lentement, comme du sable ou des céréales, peut empêcher le travailleur de tomber à une vitesse suffisante pour bloquer le dispositif antichute. Un chemin dégagé est nécessaire pour assurer le verrouillage positif de l'antichute.

-Tenez compte des dangers associés à la connexion et à la déconnexion du système.

-Ne tentez pas de monter d'ancrage des plaques fermées d'atterrissage ou autres moyens adéquats sont disponibles aux points de connexion et de déconnexion pour permettre des transitions sûres vers et depuis le système.

-Avant d'installer cet équipement, effectuez une inspection visuelle pour vous assurer de l'état de fonctionnement de l'appareil. Vérifiez les déformations, les signes d'usure et le système de verrouillage des connecteurs sont respectés au plus. Effectuez les mécanismes de verrouillage plusieurs fois en tirant sur le cordon.

-Le système est conçu pour être utilisé par des personnes dont le poids combiné (vêtements, outils, etc.) ne dépasse pas 140 kg.

Assurez-vous que tous les composants de votre système sont évalués à une capacité appropriée à votre application.

-En relation avec les systèmes de protection individuelle contre les chutes, seuls les harnais de sécurité approuvés selon EN361 peuvent être utilisés. Après avoir vérifié le dispositif antichute à un point d'ancrage rigide, attachez l'extrémité du connecteur de la longe à l'anneau en D dorsal du harnais de sécurité complet. Pour faciliter l'identification, ce point est marqué de la lettre majuscule « A ».

-Lors de l'utilisation d'un crochet pour se connecter à une longe ou lors du couplage des composants du système entre eux, assurez-vous d'un désengagement accidentel ne peut pas se produire.

N'utilisez pas de crochets ou de connecteurs qui ne se fermeront pas complètement sur l'objet de fixation. Assurez-vous que tous les connecteurs sont complètement fermés et verrouillés.

-La partie la plus faible de la plupart des connecteurs est la partie et toute charge contre elle doit être évitée. Les connecteurs doivent pouvoir se déplacer librement sans interférence ; et toute contrainte, chargement sur un bord, ou pression contre le bord doit être évitée.

-Lorsqu'il est attaché à l'antichute, le travailleur est libre de se déplacer dans les zones de travail recommandées à des vitesses normales, la longe doit s'étendre en douceur et se rétracter sans hésitation.

-Tout appareil suspecté de défauts doit être immédiatement retiré. Lors du détachement de l'antichute, ne pas relâcher rapidement la longe pour permettre un retour incontrôlé dans l'appareil. Cela peut être dangereux et il est probable que la longe se rembobine de manière inégale. Un rembobinage inégal de la longe peut empêcher un rétractement complet.

Laissez la longe s'enrouler sous tension, en retenant à la main lorsqu'elle est complètement déployée. Si l'équipement est modifié ou si ce manœuvre ou les réglementations applicables en matière de prévention des accidents sont ou ne sont pas respectés, la couverture de responsabilité civile étendue du fabricant sera annulée. Ce manua est destiné à répondre aux instructions du fabricant comme requis par EN363 et doit être utilisé dans le cadre d'un programme de formation des employés.

-A « personne compétente » mentionnée dans ces notes d'instructions doit être une personne capable d'identifier les conditions dangereuses ou dangereuses dans le système antichute personnel ou tout composant de celui-ci, ainsi que dans leur application et leur utilisation avec l'équipement complet.

-Les utilisateurs et acheteurs de cet équipement doivent être formés à l'entretien et à l'utilisation correcte de cet équipement.

-Pour travailler en hauteur en toute sécurité, le personnel doit avoir une attitude, des aptitudes, des capacités physiques et une formation appropriées.

La formation doit inclure les éléments suivants :

Limites d'application ; techniques d'ancrage et d'armage appropriées ; estimation de la distance de chute libre, y compris la détermination de la distance de décélération et de la distance de chute totale pour éviter de heurter un niveau inférieur ; méthodes d'utilisation ; et inspection et le stockage du système.

-Une formation doit être dispensée sur une base périodique pour assurer la compétence des utilisateurs. La formation doit être dispensée sans exposer le stagiaire à un risque de chute.

-Vous devez disposer d'un plan de secours et des moyens de le mettre en œuvre rapidement en cas de difficultés rencontrées lors de l'utilisation de cet équipement. Cela implique une formation adéquate aux techniques de sauvetage nécessaires.

-Dans le cadre de la formation continue, les procédures de sauvetage doivent être pratiquées à intervalles réguliers et avant le début de tout travail dans des situations qui ne sont pas familières à l'équipe de travail.

-Le point d'ancrage du système doit être situé de préférence au-dessus de la position de l'utilisateur et doit être capable de résister à une norme EN 795 avec une charge de 12 kN.


-Assurez que la longe n'est utilisée en dehors de ses limites, ou à d'autres fins que celles auxquelles elle est destinée et pour laquelle l'utilisateur a été formé ;

-En cas de revente de cet équipement, il est essentiel que toutes les instructions d'utilisation, d'entretien et d'examen périodique soient fournies dans la ligne de destination.

-Ne pas utiliser s'ils sont dans des conditions médicales qui pourraient affecter leur sécurité en utilisation normale et d'urgence ;

-Assurez-vous de la compatibilité des autres articles et équipements utilisés avec cette longe lorsqu'elle est assemblée dans un système de protection contre les chutes ; lors de l'utilisation de connecteurs devant être certifiés EN362.

- S'assurer qu'il aucun danger ne survient lors de l'utilisation de combinaisons d'équipements dans lesquels la fonction de sécurité d'un article est affectée ou interfère avec la fonction de sécurité d'un autre
 - Un harnais de sécurité complet est le seul dispositif acceptable qui peut être utilisé pour arrêter une chute.
 - Assurez-vous que le bloc d'arrêt est en bon état de fonctionnement et fonctionne correctement avant de l'utiliser ; le retirer immédiatement du service en cas de doute sur son état pour une utilisation en toute sécurité ou s'il a été impliqué dans une chute ;
 - S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace libre sous les utilisateurs en cas de chute. Vérifiez et déterminez la distance de sécurité.
- Veuillez consulter le diagramme D1 pour obtenir des conseils.**



INSTRUCTIONS POUR LA VÉRIFICATION AVANT L'UTILISATION

- Les utilisateurs de Portwest qui vérifient la sangle et/ou le câble métallique pour les harnais et/ou les langes doivent effectuer une inspection avant chaque utilisation :
- Vérification de la sangle et/ou du câble métallique pour : coupures, déchirures et entailles, abrasion, efflorescence, amincissement, dommages causés par la chaleur, moisissure et peinture, preuve d'attaque chimique et UV, qui sera considérée comme une décoloration, un ramollissement ou un durcissement de la sangle et/ou de la corde
 - Vérification des motifs de pointes pour points cassés ou abrasés, coutures desserrées, piqûres et boudes de couture, longues queues de fil
 - Vérifier les records métalliques pour : Rouille et piqûres, fissures, distorsion / déformation, usure excessive
 - Vérification des connecteurs : Rouille et piqûres, fissures, distorsion / déformation, usure excessive fonctionnant librement et correctement, alignement correct du portail - Vérification de toute interconnexion de maillons triangulaires visés au sein d'une longe pour l'rouille et piqûres, fissures, distorsion / déformation, usure excessive, connexion sécurisée et étanche
 - Vérification des composants primaires ou secondaires en plastique pour Placement correct, fissures, déformation / déformation, usure excessive.
 - Aucune réparation, modification ou altération ne peut être effectuée sur le bloc d'arrêt. Détruisez l'équipement pour empêcher une utilisation ultérieure. Vérifier que le boîtier n'est pas déformé, fissuré ou endommagé.
 - Vérifiez l'antichute pour les boulons desserrés et les pièces tordues ou endommagées.
 - Tirer rapidement sur la longe pour verrouiller le système, répétez l'opération 3 à 5 fois pour vous assurer du bon fonctionnement. • Vérifier le bon fonctionnement du mouqueton en vous assurant qu'il pivote correctement et que le loquet se ferme correctement. Vérifier l'indicateur de charge du mouqueton : la partie rouge est visible, retirez immédiatement le bloc antichute de service.

IMPORTANT: ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT SI L'UN DES ÉLÉMENTS PRÉCITÉS EST TROUVÉ

INSPECTIONS DÉTAILLÉES ENREGISTRÉES

- Un examen doit être effectué au moins tous les douze mois par le fabricant ou un organisme compétent. Un document écrit autorisant la renouveau doit être obtenu lors de cet audit. -Enregistrer dans la table d'enregistrement contenue dans ces instructions d'utilisation.
 - Vérifier les données de la table d'enregistrement, les dates de la dernière inspection et que le loquet se ferme correctement. Vérifier l'indicateur de charge du mouqueton : la partie rouge est visible, retirez immédiatement le bloc antichute de service.
- IMPORTANT : Affecter au moins tous les 12 mois quel que soit l'usage.**

Veillez contacter portwest par e-mail : heightsafety@portwest.com pour votre centre de service local

Ce produit doit être protégé à tout moment des températures extrêmes, des forces mécaniques, des substances chimiques, des objets pointus et des rayons UV.

Ces équipements ne nécessitent aucun entretien particulier, mais il est recommandé de :

- Exposer pas l'appareil à des environnements corrosifs pendant de périodes prolongées. Les substances organiques et l'eau salée sont particulièrement corrosives pour les pièces métalliques. Lorsque vous travaillez dans des environnements corrosifs, une inspection, un nettoyage et un séchage plus fréquents sont recommandés.
- Pour aider à maintenir la traçabilité du produit, n'enlevez aucun marquage ou étiquette. Vous devez vérifier que les marquages du produit restent lisibles pendant toute la durée de vie du produit.
- Vérifiez soigneusement l'inspection après chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Évitez de laisser l'équipement entrer en contact avec des peintures, du béton, du bitume, des huiles, etc., qui pourraient nuire à l'antichute s'il pénètre dans le mécanisme.
- Une accumulation excessive de saleté, de peinture, etc. peut empêcher l'équipement de fonctionner correctement et, dans les cas graves, dégrader le produit au point de s'affaiblir et doit être retiré du service.
- Ne laissez pas l'appareil s'exposer par mauvais temps.
- L'équipement devient humide, soit en cours d'utilisation, soit en raison du nettoyage, il doit sécher naturellement et doit être tenu à l'écart de la chaleur directe.
- Transportez le composant ou le système dans un emballage pour le protéger des coupures, de l'humidité ou des rayons ultraviolets. Éviter les atmosphères corrosives, surchauffées ou réfrigérées (températures de congélation).

MISE EN GARDE: Faites attention aux effets de l'humidité et de la glace, des températures extrêmes, des arêtes vives, des réactifs chimiques, de la conductivité électrique, des coupures, des abrasions, des rayons UV, etc., car ils peuvent nuire à la sécurité de l'appareil.

STOCKAGE: Ces appareils doivent être stockés dans un endroit propre, frais et sec, à l'abri des rayons UV, des produits chimiques, des températures extrêmes ou des éléments corrosifs. Ne jamais stocker dans des zones exposées à la lumière directe du soleil. Stocker l'antichute, suspendu, dans un endroit aéré à l'abri de l'humidité. Il est préférable que les dispositifs soient conservés, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à leur utilisation, dans un conteneur de stockage permettant une ventilation adéquate. Ne stockez pas un dispositif antichute à une contrainte ou à une pression même pendant le stockage. Ne stockez pas le dispositif antichute à l'intérieur d'un coffre ou d'une humidité excessive pendant le stockage. Ne laissez pas l'équipement entrer en contact avec des bords tranchants, des produits corrosifs ou d'autres causes probables de dommages pendant que l'appareil est stocké.

ATTENTION : inspectez soigneusement cet équipement après un stockage prolongé.

NETTOYAGE & DÉSINFECTION : Les contaminants tels que la boue, le sable, la peinture, la glace, l'eau sale, etc. peuvent empêcher l'appareil de fonctionner correctement. Nettoyez et séchez le produit si nécessaire.

Nettoyez périodiquement l'extérieur de ces appareils avec un chiffon doux et humide sans utiliser de solvants, d'acides ou de solutions alcalines. -Essuyez toute la saleté de surface, la boue, la poussière, etc. avec une éponge humide. Comptez en épongeant avec de l'eau claire et sécher complètement avec un chiffon propre. -Ne lubrifiez aucune pièce de l'appareil.

• Les pièces métalliques doivent être essayées avec un chiffon imprégné d'huile antirouille. -Si l'appareil entre en contact avec des réactifs chimiques, de gaz toxiques ou de l'huile, mettez l'appareil hors service et lavez-le avec de l'eau et une solution savonneuse douce. Rincer et sécher soigneusement à l'air. Retirez le produit avant de le remettre en service.

Ne pas remettre le système en service sans avoir été préalablement inspecté par un inspecteur qualifié. Si nécessaire, appliquez une solution douce de désinfectant stérile, comme de l'alcool éthylique à 70 % à 75 %, et laissez agir pendant 10 minutes pour tuer à 100 % les organismes végétatifs à l'aide d'une éponge, d'un chiffon, d'un pulvérisateur à pression, d'un appareil de nébulisation, d'un pulvérisateur portatif. -Ne frottez pas dans l'eau ou tout autre liquide qui pourrait altérer la résistance de la longe ou le mécanisme de fonctionnement de l'antichute.

Ne pas forcer à sécher avec de la chaleur. Laissez sécher naturellement tout équipement qui devient humide et ne séchez pas ces produits dans un sèche-linge ou à l'aide de tout type de source de chaleur.

MISE EN GARDE : Ce qui précède est nécessaire de suivre strictement ces instructions pour maintenir les performances de sécurité de l'appareil.

LIMITES D'UTILISATION : Il n'est destiné à aucun autre usage. En cas de doute sur l'utilisation en toute sécurité d'un article, demandez conseil à une personne compétente formée et compétente ou contactez le fabricant à l'adresse ci-dessus.

DURÉE DE VIE DE L'ÉQUIPEMENT

- La durée de vie potentielle de ce produit est sa vie utile : jusqu'à 10 ans à compter de la date de fabrication pour les produits plastiques et textiles. Il est indéfini pour les produits métalliques.
- La durée de vie réelle est influencée par une variété de facteurs tels que : l'intensité, la fréquence, etc. (l'environnement d'utilisation, la compétence de l'utilisateur, la qualité de l'entretien, la qualité de stockage, etc.)

REPARATION ET MODIFICATION : Cet équipement ne doit pas être remplacé, modifié ou réparé, seule une personne compétente autorisée par PORTWEST peut le faire. VEUILLEZ COMPLÉTER LE DOSSIER D'ÉQUIPEMENT SUIVANT ET CONSERVER CE DOSSIER POUR RÉFÉRENCE.

MATÉRIAU

DESCRIPTION	STYLE	LONGUEUR DE LA SANGLE	MATÉRIAU DU BÔÎTER	MATÉRIAU DE LA LANIÈRE
SIMPLE/DOUBLEANTICHUTE RÉTRACTABLE	FP80/FP81	2M/2.5M	PLASTIQUE	SANGLE (OHMMPE)

BEZPIECZENSTWO W PRACY NA WYSOKOŚCI

PROSZĘ PRZEZYTACZ TE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM JAKIEGOKOLWIEK SPRZĘTU

Te srodki samonahowego są sklasyfikowane jako srodki ochrony indywidualnej (SOI) zgodnie z europejskim Rozporządzeniem w sprawie SOI (dyrektywa indywidualnej) (UE 2016/425) i wykazano, że są zgodne z tym rozporządzeniem poprzez ocenę techniczną i wypracowanie norm europejskich. EN 360:2023 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – Urządzenia samonahowe EN 355:2002 Srodki ochrony osobistej chroniące przed upadkiem z wysokości – Amortyzatory energii

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Indywidualny systemy ochrony przed upadkiem używane z tym sprzętem muszą spełniać wymagania normy EN363. Należy zawsze nosić pełną uprząż, gdy ten sprzęt jest używany jako element indywidualnego systemu ochrony przed upadkiem.

Indywidualny sprzęt zabezpieczający przed upadkiem musi być w stanie powstrzymać upadek użytkownika z maksymalną siłą powstrzymującą 6 kN i ograniczać upadek swobodny do 2 m lub mniej.

Nieprzeznaczenie instrukcji dotyczących konserwacji, przechowywania i użytkownika może spowodować uszkodzenie i/lub zmianę sposobu prawidłowego działania sprzętu. Konsekwencje nieprzeznaczenia tych instrukcji mogą być poważne, a nawet śmiertelne i dlatego zalecamy okresowe ponowne zapoznanie się z nimi. Ponadto producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z użytkowania, przechowywania lub konserwacji użytkownika w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie.

Zaplanuj systemy ochrony przed upadkiem przed rozpoczęciem pracy. Uwzględnij wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na twoje bezpieczeństwo, przed, w trakcie i po upadku. Rozważ wszystkie wymagania określone na początku tej instrukcji.

-Ten produkt powinien być używany przez przeszkolone i/lub kompetentne osoby lub użytkownik powinien być nadzorowany przez przeszkolony i/lub kompetentny osobę.

-Przed i po użyciu należy przewidzieć wysokość użytkownika i zawsze sprawdzić wolne przestrzeń pod sobą, aby uniknąć zderzenia z przeszkodami.

-Sprzęt należy sprawdzać przed każdym użyciem (PRZED UŻYCIEM) oraz bardziej dokładnie w regularnych odstępach czasu (BADANIE OKRESOWE).

Wyniki wszystkich szczególnych kontroli powinny być rejestrowane, a także powinny być przechowywane zapisy dotyczące użytkownika i konserwacji.

-Należy jeść wydanie nowego sprzętu każdemu użytkownikowi SOI, aby mógł on poznać całą historię jego użytkownika.

W razie potrzeby użytkownik powinien zaznaczyć swoje imię i nazwisko na urządzeniu w celu identyfikacji.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za dobrą konserwację produktu.

-Nie otwieraj urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem, ponieważ siła napięcia jest napięta. Sprzęt z chowaną linką wykonaną z tasma i/lub pasów (z wyjątkiem linki rolkowej) powinien wynosić ok. co najmniej 15 lb, a sprzęt z linką wykonaną z tasma i/lub pasów powinien wynosić ok. co najmniej 22 lb. Urządzenie należy odpowiednio wyprostować z użytkownika, jeśli zostało użyte do zatrzymania upadku, i nie używać go ponownie, dopóki kompetentna osoba nie potwierdzi na piśmie, że jest do dopuszczalne.

INSTALACJA I OBSŁUGA OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKOW

Użytkownik musi przeczytać i przestrzegać instrukcji producenta dla każdego komponentu lub części kompletnego systemu.

Instrukcje te muszą być dostarczone użytkownikowi i instalatorowi tego sprzętu. Użytkownik i instalator tego sprzętu muszą przeczytać i zrozumieć niniejsze instrukcje przed użyciem lub instalacją.

Sprzęt zgodnie z instrukcjami producenta powinien być używany do zabezpieczającego użytkownika z tym systemem.

-Ważne jest przestrzeganie się do instalacji i użytkownika przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie jego prawidłowego stosowania i użytkownika.

-Punkty kotwienia produktu w miarę możliwości znajdują się bezpośrednio nad użytkownikiem. Następnie układowanie występujący, gdy punkt kotwienia nie znajduje się bezpośrednio nad punktem, w którym następuje upadek.

-Unikaj pracy pod kątem większym niż 30° od pionu. Siła uderzenia obiekt w upadku wahałowym może być spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

-Nigdy nie dopuszczaj, aby linka i tasma stykały się ostrogi krawędziami ściernymi, np. dźwigarami, panelami dachowymi, linami, które mogą być uszkodzone. Jeśli praca z tym sprzętem woli ostre krawędzie jest nieakceptowalna, zapewnij ochronę, używając ościwki lub nakładki na ościwkę na ościwkę ostrej krawędzi.

-Należy uniknąć sytuacji, w których nie jest możliwy swobodny upadek. Praca w zamkniętych lub ciasnych przestrzeniach może uniemożliwić ciła osiągnięcie głębokości wystarczającej do zablokowania urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem w razie wystąpienia awarii.

Praca na wolno przysuwającym się materiale, takim jak piekasz lub ziarno, może uniemożliwić prawidłowy upadek z przodu w kierunku do zablokowania urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem. Wolna ścieżka upadku jest niezbędna, aby umożliwić pewne zablokowanie urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem.

-Należy zaprzeczyć złączenie z podłożaniem i odłączaniem od systemu.

Upewnij się, że w punktach łączenia i rozłączania dostarczono odpowiednie punkty kotwienia, platformy do zatrzymania się lub inne środki umożliwiające bezpieczne przejście do i z systemu.

-Przed zainstalowaniem tego sprzętu dokonaj kontroli wzroku, aby upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie. Sprawdź, czy nie ma odkształceń, oznak zużycia i czy system blokowania złącza jest prawidłowo umocniony.

Upewnij się, że system jest przeznaczony do użyciu przez osobę o łącznej wadze (ciężkość, narządzie itp.) nie większej niż 140 kg. Upewnij się, że wszystkie komponenty w twoim systemie mają odpowiednie parametry właściwe dla użytkownika i zamierzonej pracy.

-W planowaniu i osobistym systemie ochrony przed upadkiem uśredniać uśredniać pełnych użyciu ochronnych urządzeń zgodnie z normą EN363. Po zamocowaniu urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem z systemem punktu kotwienia, przymocuj końcówkę za złaczeniem linki i tasma do grzbietowego pierścienia typu D na użyciu całego ciała. Dla ułatwienia identyfikacji ten punkt musi być oznaczony dużą literą „A”.

-W przypadku użycia haka do łączenia z zakończeniem lub łączenia za sobą elementów systemu należy upewnić się, że nie może dojść do przypadkowego rozłączenia.

Nie używaj haków ani łączników, które nie zamkają się całkowicie na obiekie, do którego są przymocowane. Upewnij się, że wszystkie złącza są całkowicie zamknięte i zablokowane.

-Najbardziej częstą przyczyną złączeń linki jest zamknięcie i naley uniknąć jego obciążenia. Złącza muszą mieć swobodę działania i być zakleszczone, każda osoba powinna posiadać narzędzie, które umożliwia im wyprostowanie.

-Po zamocowaniu urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem pracownik powinien zawsze poruszać się w zalecanych obszarach roboczych i normalnie przebiegać. Linka i tasma powinny rozciągać się płynnie i chować bez zamarzania.

-Każde urządzenie, w którym podejrzewa się awarię, musi zostać natychmiast wycofane. Podczas odłączania od urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem nie zwalnij szybko linki i tasma, co uniemożliwi niekontrolowane zwinięcie i powrotem do urządzenia. Może to być niebezpieczne i zwiększa prawdopodobieństwo, że zwinie się niepowolnie. Niezrównowomione nawiązanie linki i tasma może uniemożliwić bezpieczne rozwiązanie.

Niezwolny, aby linka i tasma zwinęła się z powrotem pod naciskiem, przyszymując ją ręką, gdy jest całkowicie rozciągnięta.

Jeżeli sprzęt zostanie zmodyfikowany lub nie będzie przestrzegane przepisów niniejszej instrukcji lub odpowiednie przepisy prawa dotyczące zapobiegania wypadkom producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za ten produkt.

- Niniejsza instrukcja ma na celu spełnienie założeń niniejszej instrukcji producenta wymaganych przez normę EN363 i pozostałe normy techniczne dotyczące programu certyfikacji producenta.

- „Dobra kompetencja” wymienia w niniejszej instrukcji powinna być osoba, która jest staniem zdolnością fizyczną lub niebezpieczne warunki w indywidualnym systemie zabezpieczającym przed upadkiem lub jakimkolwiek jego elementem, a także w ich zastosowaniu i użytkowaniu z powiązanym sprzętem.

-Użytkownicy i radowcy tego sprzętu muszą być przeszkoleni w zakresie jego prawidłowej konserwacji i użytkownika.

-Bardzo ważna jest wysokość wymiarów od pracownika odpowiedniej postawie, ułożeniu, sposobowi fizycznej i przeszkolenia.

OSZCZĘDNIENIA POWINNO OBJAWIĆ:

Ograniczenia użytkownika, właściwe techniki hamowania, mocowania i wiązania; oszacowanie odległości swobodnego spadania, w tym określenie miejsca hamowania i całkowitej odległości spadania, aby zapobiec uderzeniu w niższy punkt; metody użytkownika; oraz przesłany i przechowywanie systemu.

-Skożenia muszą być prowadzone osobno, aby zapewnić stałą biegłość użytkowników. Skożenia muszą być prowadzone bez narazania składowego na niebezpieczeństwo użytkownika.

-Musisz mieć plan awaryjny i środki do szybkiego wdrożenia w przypadku trudności napotkanych podczas korzystania z tego sprzętu. Oznacza to również odpowiednie przeszkolenie w zakresie niezbędnych procedur ratowniczych.

-W ramach składowienia zaleconych procedury ratownicze powinny być wykonane w regularnych odstępach czasu i przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy w sytuacjach niezamierzonych zdarzeń członkowi zespołu roboczego.

-Punkt kotwienia systemu musi być umieszczony nad poręczą użytkownika i powinien spełniać wymagania normy EN 795 (minimalna wytrzymałość 12 kN).

-Upewnij się, że linka i tasma jest używana poza jej ograniczeniami lub do celów innych niż te, do których jest przeznaczona, oraz, że użytkownik został przeszkolony w tym zakresie.

-W przypadku odłączenia linki i tasma od urządzenia użytkownik musi być upewniony, że urządzenie zostało prawidłowo odłączone i nie może być ponownie używane.


-Kontrola okresowych był dostarczone w języku do użytkownika.

-Nie używaj tego sprzętu w przypadku jakiegokolwiek dolegliwości zdrowotnych, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno podczas normalnego, jak i awaryjnego użytkownika.

-Zapewnij kompetencję innych przedmiotów i sprzętu używanego z linką i tasma do zamontowania w systemie zabezpieczającym przed upadkiem w urządzeniu użytkownika. Ktoś może być certyfikowany zgodnie z EN362.

-Upewnij się, że nie powstają żadne zagrożenia wynikające z użycia kombinacji elementów wyposażenia, w tym które bezpieczne działanie jednego elementu jest naruszone lub zakłóca bezpieczne działanie innego

- Pełna uprząż to jedyny dopuszczalne urządzenie, które może być użyte do zatrzymania upadku.
- Upewnij się, że blok hamujący jest w stanie sprawny i działa prawidłowo, zanim zostanie użyty; niezwłocznie wycofaj go z eksploatacji w przypadku jakiegokolwiek wątpliwości co do stanu bezpiecznego użytkownika lub w wystąpieniu upadku;
- Upewnij się, że pod użytkownika jest wystarczająco duże wolnego miejsca do swobodnego upadku. Sprawdź i określ bezpieczną odległość. Proszę zapoznać się ze schematem D1 w celu uzyskania wskazówek.



INSTRUKCJA KONTROLI PRZED UŻYCIEM

Użytkownicy sprzętu Portwest sprawdzają tasma i/lub linkę oraz siłmy muszą przeprowadzić kontrole wstępna przed każdym użyciem:

- Sprawdzenie tasma i/lub linki stalowej pod kątem: przecięcia, rozerwania i nacięcia, przetarcia, strzępienia, ścierzenia, uszkodzenia termicznego, pęknięć i farby, śladów oddziaływania chemicznego i promieniowania UV, które będą widoczne jako odbarwienie, zmniejszenie lub stwardnienie tasma i/lub linki.
- Sprawdzenie ściągów pod kątem: zerwania lub przetarcie szwu, poluzowanie szwu, zacieknięcie, pęknięci szwu, odgięcia opony nici.
- Sprawdzenie metalowe okucia pod kątem: rdzy i wierzni, pęknięcia, zniekształcenia/odkształcenia, nadmierne zużycie.
- Sprawdzenie złącza pod kątem: rdzy i wierzni, pęknięcia, zniekształcenia/odkształcenia, nadmierne zużycie, funkcjonowanie swobodnie i prawidłowo, prawidłowe ułożenie otworów.
- Sprawdzenie wszelkich połączeń śrubowych trójkątnych ogniw wewnątrz linki i tasma pod kątem: rdzy i wierzni, pęknięcia, zniekształcenia/odkształcenia, nadmierne zużycie, bezpieczne i szczelne połączenie.
- Sprawdzenie wszelkich plastikowych elementów głównych lub drugorzędnych pod kątem: prawidłowe ułożenie, pęknięcia, zniekształcenia/odkształcenia, nadmierne zużycie.
- Nie wolno przeprowadzać żadnych napraw, modyfikacji ani zmian na blokach hamujących. Zniszczyć ułożenie sprzętu, aby uniemożliwić dalsze użytkowanie. Sprawdzenie obudowy pod kątem zniekształceń, pęknięć lub innych uszkodzeń.
- Sprawdź urządzenie samozamocujące pod kątem kluczy lub innych części lub innych uszkodzonych części.
- Wysejgnij linki wystarczająco szybko, aby zablokować system, powtórz operację 3-razy, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Sprawdź działanie haka, upewnij się, że obraca się prawidłowo, a blokada skrzęta zamyka się bezpiecznie. Sprawdź wszystkie obciążenia haka – jeśli widoczna jest czerwona sekcja, natychmiast wycofaj blok zabezpieczający przed upadkiem z eksploatacji.

WAŻNE: NATCHMAMIAĆ PRZEZĄTNIĘC SPRZĘTU, JEŻELI ZNADZIESZ JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH WAD

Systemy powinny być przeprowadzone co najmniej co dwa dni przed użyciem przez producenta lub kompetentną organizację. Podczas tego audytu należy uzyskać pisemny dokument upoważniający do niniejszego wykorzystania.

ZAPISANE W TABELI ROZKŁADU ZAWARTY W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA;

-Należy naley naley przeprowadzić regularnie.

Częstość szczegółowych zjawistości kontroli powinna być oceniana w ramach oceny ryzyka, biorąc pod uwagę przepisy, rodzaj sprzętu, częstotliwość użytkownika i warunki środowiska.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

Użytkownik musi być przygotowany do awaryjnego wycofania się z eksploatacji.

MATERIAŁ

OPIS	STYL	DLUGOŚĆ TASMY	MATERIAŁ OBUXDY	MATERIAŁ SMIYCY
PODŁOŻYWCY PODPÓWYNI WCIĄGANE ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM	FP80/FP81	2M/2.5M	TWORZYWO SZTUCZNE	TASMA (UHMWPE)

ES SEGURIDAD EN ALTURA

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR CUALQUIER EQUIPO

Estos dispositivos anticadidas retráctiles están clasificados como Equipo de Protección Individual (EPI) por el Reglamento Europeo para EPIs (UE) 2016/425 y se ha demostrado que cumplen con lo establecido en este reglamento a través de normas europeas armonizadas y determinadas EN 360:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticadidas retráctiles. EN 335:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía.

MANUAL DE INSTRUCCIONES -

Los sistemas de protección personal contra caídas utilizados con este equipo deben cumplir los requisitos de la norma EN362.

Se debe usar un arnés de cuerpo entero cuando se use este equipo como componente de sistemas de protección personal contra caídas.

El equipo de protección personal contra caídas debe ser capaz de frenar la caída del usuario con una fuerza de frenado máxima de 6kN, y limitar la distancia de caída libre a 2m, o menos.

- Si no cumplir estas instrucciones en lo relativo a la utilización, almacenaje y mantenimiento, puede dañar y/o alterar el funcionamiento apropiado del equipo. Las consecuencias de no cumplir estas instrucciones pueden ser graves y serias, y recomendamos que Ustedes lea nuevamente de forma periódica. Más aún, el fabricante rechaza toda responsabilidad por el resultado de la utilización, almacenaje o mantenimiento en forma diferente a la manera descrita aquí.

- Planifique sus sistemas de protección contra caídas antes de comenzar el trabajo. Tenga en cuenta todos los factores que pueden afectar a su seguridad antes, durante y después de una caída. Considere todos los requisitos definidos al comienzo de estas instrucciones.

- Este producto deberá ser usado por gente entrenada y/o competente, y el usuario deberá ser supervisado por una persona entrenada y/o competente.

- Antes y tras el uso, se debe inspeccionar la altura de las caídas. El usuario debe verificar siempre el espacio abierto por debajo de él para evitar cualquier choque con obstáculos.

- El equipo deberá ser inspeccionado antes de cada utilización (ANTES DEL USO) y, más concienzudamente a intervalos regulares (EXAMEN PERIÓDICO).

Los resultados de todas las inspecciones detalladas deberán ser registrados y se deberán guardar también registros de su uso y mantenimiento.

- Es preferible asignar equipo nuevo a cada usuario de EPIs, de forma que el/ella sea capaz de conocer la historia de su uso completa.

- Si es necesario, el usuario deberá marcar su nombre propio en algún lugar del equipo para identificarlo. El usuario tiene también la responsabilidad de guardar los datos del producto.

- No abra el dispositivo retráctil ya que el muelle está en tensión. El equipo con una eslinga retráctil fabricada con cinta (poliéster o nailon) debe soportar una fuerza de al menos 15 kN, o si está fabricada con cable metálico (acero), debe soportar una fuerza de al menos 12 kN. -El dispositivo debe retirarse del servicio inmediatamente si se ha utilizado para detener una caída y no volver a utilizarse hasta que una persona competente confirme por escrito que es aceptable.

DEBERES DEL USUARIO PARA LA OPERACIÓN E INSTALACIÓN

El usuario deberá leer y seguir las instrucciones del fabricante para cada uno de los componentes o partes del sistema completo.

Estos equipos deberán ser facilitados al usuario e instalador de este equipo. El usuario e instalador de este equipo debe leer y comprender estas instrucciones antes de su uso o instalación.

Siga las instrucciones del fabricante para el equipo de seguridad usado con este sistema.

- Este equipo está pensado para ser instalado y usado por personas que han sido formadas sobre su aplicación y utilización correcta.

- Los puntos de anclaje deberán estar colocados no más lejos posible, directamente sobre el usuario. Las caídas en péndulo se dan cuando el punto de anclaje no está situado directamente por encima del usuario, en el momento de la caída.

- Evite el trabajar a más de 30° de la vertical. La fuerza al golpea un objeto, en una caída en péndulo, puede causar lesiones serias o la muerte.

- La parte más débil de la mayoría de los conectores y cables es el contacto con bordes afilados, abrasivos, por ejemplo, vigas, paneles de techumbre, etc., que pueden dañar la línea debilitándola. Si es inevitable el trabajar con este equipo junto a bordes cortantes, proporcione protección poniendo un acolchado grueso sobre la parte expuesta del borde cortante.

- Se deben evitar las situaciones que no permitan un recorrido de caída sin obstáculos. Trabajando en espacios confinados y estrechos puede que no se permita el cierre alcanzando la suficiente velocidad para que se bloquee el dispositivo retráctil si seadera una caída.

Trabajando sobre material que se desplaza lentamente, como arena o granos, puede impedir que al trabajador alcance la suficiente velocidad de caída que haga que se bloquee el dispositivo retráctil. Se requiere un camino de caída para asegurar un bloqueo positivo del dispositivo retráctil.

- Considere los riesgos asociados con la conexión y desconexión del sistema.

Asegure de que, en los puntos de conexión y desconexión, haya disponibles puntos de anclaje, plataformas de trabajo u otros medios adecuados, para facilitar transiciones seguras al sistema o desde el sistema.

- Antes de instalar este equipo realice una inspección visual para asegurar el estado del dispositivo para su uso. Si encuentra signos de desgaste o veifique que el sistema de bloques de freno de los conectores esté correctamente colocado. Compruebe varias veces el mecanismo de bloqueo dando tirones hacia abajo de la línea.

- El sistema está diseñado para su utilización por personas con un peso combinado (ropa, herramientas, etc) de no más de 140kg.

Asegure de que todos los componentes de su sistema están calificados con una capacidad apropiada a su aplicación.

- Conectados a un sistema de protección personal contra caídas, sólo pueden ser usados armados aprobados según la norma EN361. A asegurar el dispositivo retráctil a un punto de anclaje rigido, enganche el conector del extremo de la línea. La tensión de la línea de tracción del arnés. Para una fácil identificación, este punto está marcado con la "X" roja.

- Cuando use un gancho para conectarlo a un anclaje o cuando ensamble juntos componentes de un sistema, asegure de que no se pueda dar una desconexión accidental.

No use ganchos o conectores que no se cierran completamente sobre el objeto de enganche. Asegure de que todos los conectores están totalmente cerrados y bloqueados.

- La parte más débil de la mayoría de los conectores y cables es la punta y cargar sobre ella debe ser evitado. Los conectores deben estar libres para poder moverse sin interferencias. Toda restricción, carga sobre un borde o presión externa reducirán su resistencia.

- Mientras esté conectado al dispositivo retráctil, el trabajador se podrá mover dentro de su área de trabajo recomendada a velocidades normales. La línea se deberá extender libremente y recoger sin fuerza.

- Toda vez que el equipo que se sospecha que tenga fallas deberá ser inmediatamente retirado. Cuando se desconecte del dispositivo retráctil no suelte rápidamente la línea permitiendo su rebobinado incontrolado en el interior del dispositivo. Esto puede ser peligroso y cabe la posibilidad de que la línea se rebobine de forma desigual. El rebobinado desigual de la línea puede impedir su completa retracción.

- Permita que la línea se desenrolle hacia abajo de manera controlada con la mano cuando está totalmente extendida. Si se ha modificado el equipo o si no se ha seguido este manual o no se ha cumplido con las regulaciones de prevención de accidentes aplicables, la extensión de la cobertura de la responsabilidad del producto será derogada y su validez.

- Este manual está pensado para cumplir las instrucciones del fabricante, tal y como lo requiere la norma EN365 y de acuerdo a la altura con el programa de formación del empleado.

- La "Persona Competente" mencionada en estas instrucciones deberá ser una persona que sea capaz de localizar la situaciones peligrosas o con riesgo en el sistema personal anticadidas o en cualquier componente así como en su aplicación y utilización del equipo correspondiente.

- Los usuarios y compradores de este equipo deberán estar formados en el uso y cuidado correctos de este equipo. La formación en altura con seguridad requiere personal con actitud, capacidad física y formación adecuadas.

La formación deberá incluir:

Límites de aplicación; andajes y técnicas de anudado apropiadas; estimación de la distancia de caída libre, incluyendo la determinación de la distancia de deceleración y la distancia total de caída, para prevenir el golpeo por caída; nivel de riesgo; métodos de inspección y almacenamiento del sistema.

- La formación debe ser proporcional de forma periódica para asegurar la competencia de los usuarios. La formación debe ser conducida sin exponer al alumno al peligro de sufrir una caída.

- Debe disponer de un plan de rescate y de los medios para poder aplicarlo rápidamente en caso de encontrar dificultades mientras usa el equipo. Esto implica la formación apropiada en las técnicas de rescate necesarias.

- Como parte de una formación adecuada, se deben practicar procedimientos de rescate a intervalos regulares y antes de comenzar cualquier trabajo en situaciones que no sean familiares a cualquier miembro del equipo.

- El punto de anclaje del sistema deberá estar situado preferiblemente por encima de la posición del usuario y deberá cumplir los requisitos de la norma EN795 (resistencia mínima de 12kN).

- Asegure de que la línea no se usa más allá de sus limitaciones, o no a cualquier otra finalidad distinta de la que está pensada y para la que el usuario ha sido entrenado.

- Si Usted revende este equipo, es esencial que todas las instrucciones de uso, mantenimiento y examen periódico se suministren en el idioma de destino.

- No utilice el equipo si tienen condiciones médicas que pudieran afectar a su seguridad tanto en uso normal como en caso de emergencia.

- Asegure la compatibilidad de los otros artículos y equipos usados con esta línea cuando los monte en un sistema

de protección contra caídas; cuando use conectores para estar certificado según la norma EN362.


- Asegure de que no surjan peligros por el uso de combinaciones de partes del equipo en las que la función segura de una de ellas pueda estar afectada o interferida por la función segura de otra.

- Para detener una caída, el dispositivo que sólo es aceptable es un arnés de cuerpo entero.

- Asegure de que el bloque retráctil está en condiciones de ser utilizado y que funciona correctamente antes de su uso; retirelo inmediatamente del servicio si tuviera alguna duda sobre su estado para ser usado con seguridad o si hubiera estado ya involucrado en una caída.

- Asegure de que haya espacio suficiente por debajo de los usuarios por si pudiera darse una caída. Verifique y determina la distancia libre de seguridad.

Por favor, vea el diagrama D1 o guía.



INSTRUCCIONES PARA LA VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO

Los usuarios de Portvest! verificar las corras o el cable para EPIs y las líneas de vida deben realizar una inspección previa siempre antes de cada utilización:

- Verificar las corras y/o el cable en busca de: cortes, rasgados y mallas; abrasión, desdoblado, adelgazamiento, daño por calor, hongos y pintura, evidencia de ataque químico y luz UV, que se verán como decoloración, rubefacción o endurecimiento de las corras y/o cables.

- Verifique los patrones de las costuras en busca de: puntadas rotas o erosionadas, falta de puntadas, estriamientos y lazos en las puntadas, largos trozos de hilo.

- Verifique los conectores metálicos en busca de: oxidación y concavidades, fracturas, deformaciones/pérdida de forma, desgaste excesivo

- Verifique los conectores en busca de: oxidación y concavidades, fracturas, deformaciones/pérdida de forma, desgaste excesivo, funcionamiento libre y correcto, alineación correcta de la puerta

- Verifique todas las uniones roscadas triangulares de intersección en la línea en busca de: oxidación y concavidades, fracturas, deformaciones/pérdida de forma, desgaste excesivo y conexión firme y segura.

- Verifique el componente plástico primario o secundario en busca de: Correta colocación, fracturas, deformación/pérdida de forma, desgaste excesivo.

- No se pueden realizar reparaciones, modificaciones ni alteraciones en el Portvest! retráctil. Use el equipo para evitar su uso posterior. Verifique la carcasa en busca de deformación, fracturas u otros daños.

- Verifique el dispositivo retráctil en busca de tornillos sueltos y partes dañadas o torcidas.

- Tire del cordón con la suficiente rapidez para bloquear el sistema, repita la operación entre 3 y 5 veces para asegurarse de que funciona correctamente. Compruebe el funcionamiento del gancho asegurándose de que gira correctamente y de que el cierre giratorio se cierra de forma segura. Compruebe el indicador de carga del gancho: si la sección roja es visible, retire inmediatamente el bloque anticadidas del servicio.

IMPORTANTE: DETENGA INMEDIATAMENTE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO SI ENCUENTRA ALGO DE LO SIGUIENTE

INSPECCIONES DETALLADAS REGISTRADAS

- Se deberá realizar un examen, al menos, cada doce meses por el fabricante o una organización competente. Un documento escrito autorizando la reutilización deberá ser obtenido durante esta auditoría.

- Registrado en la tabla de registros contenida en estas Instrucciones para el Usuario;

- Se realizado de forma regular.

La frecuencia de las inspecciones detalladas registradas deberán ser considerada por la Evaluación de Riesgos teniendo en cuenta la legislación, tipo de equipo, frecuencia de uso y condiciones ambientales que pudieran afectar la condición de detener y dato físico.

IMPORTANTE: Ser realizado al menos cada 12 meses, sin tener en cuenta su uso.

Por favor, contacte con Portvest por email: highlights@portvest.com, sobre su centro de servicio local. Este producto deberá estar protegido en todo momento de temperaturas extremas, fuerzas mecánicas, sustancias químicas, objetos afilados y radiación UV. Estos productos no requieren un mantenimiento en particular, pero se recomienda:

- No exponer el dispositivo a ambientes corrosivos durante largos periodos de tiempo. Las sustancias orgánicas y el agua salada son particularmente corrosivos para las partes metálicas. Cuando se trabaje en ambientes corrosivos, se requieren inspecciones, limpieza y secado del equipo más frecuentes.

- Para ayudar a mantener la trazabilidad del producto, no retire ningún marcado o etiqueta. Debe realizar verificaciones para asegurar que las marcas permanezcan legibles durante toda la vida de uso del producto.

- Se deberá realizar un examen, al menos, cada doce meses por el fabricante o una organización competente. Un documento escrito autorizando la reutilización deberá ser obtenido durante esta auditoría.

- Evite que el equipo entre en contacto con pintura, cemento, asfalto, aceites, etc., que afectarán de forma adversa al dispositivo retráctil si entran en el interior del mecanismo.

- Una excesiva acumulación de suciedad, pintura, etc., puede hacer que el equipo no funcione adecuadamente, y en casos severos, degradar el producto hasta el punto que se debilita y deba ser retirado del servicio.

- No deje el dispositivo al exterior con mal tiempo.

- Si el equipo se moja, ya sea por el uso o por su limpieza, deberá ser dejado de secar de forma natural y deberá mantenerse alejado del calor directo.

- Transporte el componente o el sistema en un envase para protegerlo de cortes, humedad o luz ultravioleta. Evite atmósferas corrosivas, sobrecalentados o refrigerados (temperaturas de congelación) - Si tiene preguntas sobre el estado de su producto o tiene alguna duda para ponerlo en servicio, contacte con el fabricante.

CIUDADANO: Preste atención a los efectos de humedad y hielo. Temperaturas extremas, bordes cortantes, agentes químicos, conductividad eléctrica, cortes, abrasiones, rays UV, etc., dado que pueden perjudicar a la seguridad del dispositivo.

ALMACENAJE: Este dispositivo deberán ser almacenados en una zona limpia, fresca y seca alejada de exposiciones a UV, sustancias químicas, temperaturas extremas o elementos corrosivos. Nunca lo almacene en áreas expuestas a la luz solar directa. Guarde el dispositivo anticadidas colgado en una zona ventilada alejada de la humedad. Es preferible que los dispositivos se mantengan, cuando no van a ser usados, en un contenedor de almacenaje que permita una ventilación adecuada. No someta el dispositivo anticadidas a presión o tensión innecesarias durante su almacenaje. No exponga el dispositivo anticadidas a calor, frío o humedad excesivos durante su almacenaje. No permita que el equipo entre en contacto con bordes afilados, sustancias corrosivas y con otras causas similares, que puedan causar daños mientras el dispositivo está almacenado.

ADVERTENCIA: Inspeccione este equipo concienzudamente tras un prolongado almacenaje.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Contaminantes como barro, arena, pintura, hielo, agua sucia, etc., pueden hacer que el dispositivo no trabaje de forma adecuada. Limpie y seque el producto si fuera necesario.

- Limpie periódicamente el exterior de estos dispositivos con un paño suave húmedo sin usar disolventes, o soluciones ácidas o alcalinas. - Retire con una esponja húmeda toda suciedad de la superficie, polvo, barro, etc. Completar finalmente con un esponjoso con agua limpia y séquelo completamente con un paño limpio. - No lubrique ninguna de las partes del dispositivo.

- Las partes metálicas deberán ser lavadas con un paño impregnado con acetate que evite el óxido. - Si el dispositivo entra en contacto con agentes químicos, grasas o aceites, retirelo del servicio y lávelo con agua y una solución de detergente débil. Enjuague y seque al aire oncezudamente. Inspeccione al producto antes de volverlo a poner en servicio.

- No lleve a poner en servicio el sistema sin haber sido previamente inspeccionado por un inspector cualificado. - Si es necesario, aplique mediante una esponja, pasta desinfectante a presión, dispositivo pulverizador o pulverizador portátil, una solución débil de desinfectante estéril, tal como un 70% a 75% de alcohol etílico, y déjela actuar durante 10 minutos para eliminar el 100% de los organismos vegetativos. - No lo sumerja en agua o en cualquier otro líquido que pueda alterar la fuerza del mecanismo de funcionamiento del dispositivo anti-caídas.

- No fuerce el secado con calor. Permita que se seque de forma natural todo equipo que se haya mojado y no seque estos productos en una secadora de ropa. - No toque el dispositivo con las manos húmedas o con el suero de calor.

PRECAUCIÓN: Lo anterior es necesario para seguir estrictamente estas instrucciones para mantener las prestaciones de seguridad del dispositivo.

LIMITACIONES DE USO: No está pensado para ninguna otra utilización. Si no está seguro sobre la utilización segura de cualquier producto, busque el asesoramiento de una persona competente y con la formación apropiada, o contacte con el fabricante en la dirección de arriba.

VIDA ÚTIL DEL EQUIPO

- La potencial duración de este producto es como sigue: hasta 10 años desde la fecha de fabricación para los productos plásticos y textiles. Es indefinida para los productos metálicos.

- La duración está influenciada por una serie de factores como la intensidad y frecuencia de uso, el ambiente en que se use, la competencia del usuario, como parte de una formación adecuada, y el uso que se le da al producto, etc.

REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN

Este equipo no debe ser sustituido, modificado o reparado. Sólo una persona competente autorizada por PORTVEST! puede hacerlo.

Por favor, COMPLETE EL REGISTRO DE EQUIPO SIGUIENTE Y GUARDELO PARA SU CONSULTA

MATERIAL

DESCRIPCIÓN	ESTILO	LONGITUD DE LA CINTA	MATERIAL DE LA CARCASA	MATERIAL DEL CORDÓN
-------------	--------	----------------------	------------------------	---------------------

SIMPLE/DOUBLE ANTI-CAIDA RETRÁCTIL	FP80/FP81	2M/2.5M	PLÁSTICO	CORREA (UHMWPE)
------------------------------------	-----------	---------	----------	-----------------

SI PREGA DI LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTI DISPOSITIVI

Questi sistemi di arresto caduta sono classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI), dal regolamento europeo su DPI (UE 2016/425) e hanno dimostrato di essere conformi a questo regolamento attraverso gli armonizzati e i requisiti di sicurezza europei EN 356:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Arresti retrattili, EN 353:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Assorbitori di energia.

MANUALE ISTRUZIONI-

I sistemi di protezione anticaduta personale utilizzati con questa apparecchiatura devono soddisfare i requisiti EN363.

È necessario indossare un'imbraatura completa quando questa apparecchiatura viene utilizzata come componente di un sistema di protezione anticaduta personale.

L'attrezzatura personale di protezione anticaduta deve essere in grado di arrestare la caduta dell'utente con una forza di arresto massima di 6 kN e limitare la caduta libera a 2 m o meno.

Il mancato rispetto delle istruzioni relative all'uso, lo stoccaggio, manutenzione può danneggiare e/o alterare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Le conseguenze della mancata osservanza di queste istruzioni possono essere serie e irreversibili e compromettere seriamente, il produttore declina ogni responsabilità per il risultato di utilizzo, stoccaggio o manutenzione eseguiti in modo diverso da quanto qui descritto.

-Pianificare i sistemi di protezione anticaduta prima di iniziare il lavoro. Considera tutti i rischi che possono influire sulla tua sicurezza prima, durante e dopo il lavoro. Considerare tutti i requisiti definiti all'inizio di queste istruzioni.

-Questo prodotto deve essere utilizzato da persone addestrate e/o competenti, oppure l'utente deve essere supervisionato da una persona addestrata e/o competente.

-Prima e dopo l'uso, è necessario verificare l'altezza delle cadute.L'utente deve sempre controllare lo spazio libero sottostante per evitare qualsiasi scontro con ostacoli.

-L'attrezzatura deve essere ispezionata prima di ogni utilizzo (PRIMA DELL'USO) e più accuratamente a intervalli regolari (ESAME PERIODICO).

-I risultati di tutte le ispezioni dettagliate dovrebbero essere registrati e dovrebbero anche essere conservate i registri dell'uso e della manutenzione.

- È preferibile insegnare nuove apparecchiature a ciascun utilizzatore di DPI in modo che possa conoscere l'intera cronologia di utilizzo.

-Se necessario, l'utente deve contrassegnare il proprio nome sull'apparecchiatura per l'identificazione.

L'utente ha anche la responsabilità di conservare bene il prodotto.

-Non aprire il dispositivo anticaduta poiché la molla è in tensione. L'attrezzatura con cordino retrattile in tessuto (poliestere o nylon) deve sostenere una forza di almeno 15 kN, mentre quella in fune metallica (acciaio) deve sostenere una forza di almeno 12 kN. Il dispositivo deve essere immediatamente ritirato dal servizio se è stato utilizzato per arrestare una caduta e non deve essere riutilizzato fino a quando una persona competente non abbia certificato per iscritto che è possibile farlo.

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO GLI UTENTI DEVONO

L'utente deve leggere e seguire le istruzioni del produttore per ogni componente e parte del sistema completo.

Questi sistemi di ancoraggio devono trovarsi all'altezza e all'installazione di questo apparecchio. L'utente e l'installatore di questo apparecchio dovranno leggere e comprendere queste istruzioni prima dell'uso o dell'installazione.

Seguire le istruzioni del produttore per i dispositivi di ancoraggio di questo sistema.

-Questa apparecchiatura è destinata all'installazione e all'uso da parte di persone che sono state addestrate alla sua corretta applicazione e utilizzo.

-I sistemi di ancoraggio devono trovarsi il più lontano possibile direttamente sopra l'utente. L'effetto pendolo si verifica quando il punto di ancoraggio non è direttamente al di sopra del punto in cui si verifica una caduta.

-Evitare di lavorare a più di 30° dalla verticale. La forza dell'urto con un oggetto durante una caduta con effetto pendolo può causare lesioni gravi o mortali.

-Non permettere che il cordino entri in contatto con bordi taglienti abrasivi, ad esempio travi, pannelli di copertura, ecc. che potrebbero danneggiare e indebolire il cordino. Se è inevitabile lavorare con questa attrezzatura attorcigliata a bordi taglienti, fornire la corretta protezione utilizzando un cuscinetto sul bordo tagliente esposto.

-Dovrebbero essere evitate le situazioni che non consentono un percorso di caduta senza ostacoli. Lavorare in spazi ristretti o angusti potrebbe non consentire il corso di recupero la velocità sufficiente per il bloccaggio del dispositivo anticaduta in caso di caduta.

Lavorare su materiale che si sposta lentamente, come sabbia o granulo, può impedire al lavoratore di cadere a una velocità sufficiente per bloccare il dispositivo anticaduta. È necessario un percorso chiaro per assicurare il bloccaggio del dispositivo anticaduta.

-Considerare i rischi associati al collegamento e alla disconnessione del sistema.

Assicurarsi che nei punti di connessione e di disconnessione siano disponibili punti di ancoraggio adeguati, piattaforme o altri mezzi per consentire transizioni sicure da e verso il sistema.

-Prima di installare questa apparecchiatura effettuare un'ispezione visiva per garantire le condizioni di servizio del dispositivo. Verificare la presenza di deformazioni, segni di usura e che il sistema di bloccaggio dei connettori sia corretto. Testare il meccanismo di bloccaggio facendo scattare il cordino.

-Il sistema è progettato per essere utilizzato da persone con un peso complessivo (abbigliamento, attrezzi, ecc.) non superiore a 140 kg.

Assicurarsi che tutti i componenti del tuo sistema anticaduta abbiano una capacità adeguata al tuo utilizzo.

-Non connessione con i sistemi di protezione anticaduta personale possono essere utilizzati solo imbracature per il corso approvato secondo EN361. Dopo aver fissato il dispositivo anticaduta a un punto di ancoraggio rigido, collegare l'attrezzatura al connettore del cordino all'anello A. Di dovessi sull'imbracatura integrale. Per facilitare l'identificazione, questo punto è contrassegnato dalla lettera maiuscola "A".

-Quando si utilizza un gancho per il collegamento a un punto di ancoraggio o quando si accoppiano i componenti del sistema, assicurarsi che non si verifichi un disassio accidentale.

Non utilizzare gancho o connettori che non si chiudono completamente sull'oggetto sul quale vengono fissati. Assicurarsi che tutti i connettori siano completamente chiusi e bloccati.

-La parte più debole della maggior parte dei connettori è l'apertura e dovrebbe essere rivolta il carico contro la stessa. I carichi non devono essere liberi di muoversi senza interferenze; qualsiasi vincolo, carico su un bordo o pressione esterna non riduce la resistenza.

-Quando è attaccato al dispositivo anticaduta, il lavoratore è libero di muoversi all'interno delle aree di lavoro consigliate a velocità normale. Il cordino dovrebbe estendersi dolcemente e ritirarsi senza ostacoli.

-Qualsiasi dispositivo con sospetti guasti deve essere immediatamente ritirato. Quando ci si stacca dal dispositivo anticaduta, non rilasciare immediatamente il cordino evitando il riavvolgimento incontrollato nel dispositivo. Questo può essere pericoloso e potrebbe causare il cordino si riavvolga in modo non uniforme. Il riavvolgimento irregolare del cordino può impedire il completo riavvolgimento.

Lasciare che il cordino si riavvolga sotto tensione, trattendolo a mano quando è completamente esteso.

Se l'apparecchiatura viene modificata, o il presente manuale, o le norme antinfortunistiche applicabili non sono rispettate, l'estensione della copertura di responsabilità del produttore sarà annullata.

-Questo manuale è concepito per soddisfare le istruzioni del produttore come richiesto da EN365 e dovrebbe essere utilizzato come parte di un programma di formazione dei dipendenti.

-La "persona competente" menzionata in queste note di istruzioni deve essere una persona in grado di identificare condizioni pericolose nell'ambiente o pericolose nel sistema di arresto caduta o in qualsiasi suo componente, nonché nella loro applicazione e utilizzo con le relative apparecchiature.

-Gli utenti e gli acquirenti di queste attrezzature devono essere formati sulla cura e sull'uso corretti di queste attrezzature. Per lavorare in quota in sicurezza è necessario che il personale abbia un'adeguata, attitudini, capacità fisiche e formazione adeguate.

La formazione dovrebbe includere quanto segue:

Limiti di applicazione; adeguate tecniche di ancoraggio e legatura; stima della distanza di caduta libera, inclusa la determinazione della distanza di decelerazione e della distanza di caduta totale per evitare di colpire un ostacolo più in basso; modalità di utilizzo; e ispezione e conservazione del sistema.

-La formazione deve essere fornita su base periodica per garantire la preparazione degli utenti. L'addestramento deve essere condotto senza esposizione al rischio di lesioni.

-È necessario disporre di un piano di salvataggio e di mezzi per attuarlo rapidamente in caso di difficoltà incontrate durante l'utilizzo di questo attrezzatura. Ciò implica un'adeguata formazione nelle necessarie tecniche di soccorso.

-Come parte della formazione continua, le procedure di salvataggio dovrebbero essere praticate a intervalli regolari e prima dell'inizio di qualsiasi lavoro in situazioni non familiari a nessun ne team di lavoro.

-Il punto di ancoraggio per il sistema dovrebbe essere preferibilmente posizionato sopra la posizione dell'utente e a una distanza di almeno 2 metri e a una altezza minima di 12 kN.

-Assicurarsi che il cordino non venga utilizzato al di fuori dei suoi limiti, o per qualsiasi scopo diverso da quello a cui è destinato e che l'utente è stato addestrato a fare;


-In caso di rivendita di questa apparecchiatura, è essenziale che tutte le istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'esame periodico siano fornite nella lingua di destinazione.

-Non utilizzare se si hanno condizioni mediche che potrebbero compromettere la propria sicurezza sia nell'uso normale che in quello di emergenza. Assicurare la compatibilità di altri articoli e attrezzature utilizzati con questo cordino quando assemblato in un sistema di protezione anticaduta; quando si utilizzano connettori gli stessi devono essere certificati secondo l'EN362.

-Assicurarsi che non sorgano pericoli dall'uso di combinazioni di elementi dell'attrezzatura in cui la funzione di sicurezza di un elemento è influenzata o interferisce con la funzione di sicurezza di un altro

-l'imbracatura completa è l'unico dispositivo accettabile che può essere utilizzato per arrestare una caduta.

-Assicurarsi che il dispositivo di arresto della caduta sia in condizioni di servizio e funzioni correttamente prima di essere utilizzato; ritirarlo immediatamente dal servizio in caso di dubbi sulle sue condizioni per un uso in sicurezza e se è stato coinvolto in una caduta; Assicurarsi che ci sia spazio libero sufficiente sotto gli utenti in caso di caduta. Controllare e determinare la distanza di sicurezza. Si prega di vedere il diagramma D1 come guida.



ISTRUZIONI PER CONTROLLO PRE UTILIZZO

Gli utenti di Portwest che controllano la fettuccia e/o la fune metallica per l'imbracatura e/o i cordini devono effettuare un'ispezione pre-uso prima di ogni utilizzo.

-Controllare la dinghia e/o la fune metallica per: tagli, strappi e intaccature, abrasione, sfilacciatura, assottigliamento, danni da calore, muffa e vernice, porre di attacco chimico e luce UV, che sarà visto come scolorimento, ammorbidimento o indurimento della dinghia e/o della corda

-Controllare dei punti di contatto per: punti rotti o abras, cuciture allentate, punti tritati e asole, fili, lunghi

-Controllare parti in metallo per: Ruggine e viaolatura, crepe, deformazioni/detampatura, usura eccessiva

-Controllare i connettori per: Ruggine e viaolatura, crepe, distorsioni/sfurmazioni, usura eccessiva, funzionamento libero e corretto, corretto allineamento delle aperture

-Controllare di qualsiasi interconnessione del collegamento triangolare all'interno di un cordino per Ruggine e viaolatura, crepe, distorsione/detampatura, usura eccessiva, connessione sicura e stretta

-Controllare dei componenti primari o secondari in plastica per Posizionamento corretto, crepe, distorsione /detampatura, usura eccessiva.

-Nessuna riparazione, modifica o alterazione può essere eseguita sul dissipatore di energia, distruggere l'attrezzatura per impedire un ulteriore utilizzo.

Controllo dell'alloggiamento per deformazione, crepe o altri danni.

-Tirare che il dispositivo anticaduta non presenti buloni allentati e parti piegate o danneggiate.

-Trattare il cordino abbastanza velocemente da bloccare il sistema, ripetere l'operazione 3-5 volte per assicurarsi che funzioni correttamente.

Verificare il funzionamento del gancho assicurandosi che ruoti correttamente e che il gancho grigio si chiuda in modo sicuro. Controllare l'indicatore di carico del gancho: se la sezione rossa è visibile, rimuovere immediatamente il blocco anticaduta dal servizio.

IMPORTANTE: INTERRUPORE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA SE SI TROVA UNO DEI PUNTI PRECEDENTI

ISPEZIONI DETTAGLIATE REGISTRATE

-Una ispezione o revisione dovrebbe essere eseguita almeno ogni dodici mesi dal produttore o da un'organizzazione competente. Durante questo periodo dovrebbe essere rilasciato un documento scritto che autorizza il riutilizzo;

-Registrato nella tabella dei record tenute nelle presenti istruzioni d'uso;

-Effettuare regolarmente.

La frequenza dell'ispezione registrata dettagliata dovrebbe essere effettuata considerando la valutazione dei rischi, la legislazione, il tipo di attrezzatura, la frequenza d'uso e le condizioni ambientali, ciò possono accelerare il tasso di deterioramento e danno fisico

IMPORTANTE: Da effettuare almeno ogni 12 mesi indipendentemente dall'utilizzo.

Si prega di contattare portwest alla e-mail: heightsafety@portwest.com per il centro di assistenza locale

Questo prodotto deve essere sempre protetto dalle temperature estreme, forze meccaniche, sostanze chimiche, oggetti appuntiti e radiazioni UV.

Questa apparecchiatura non richiede particolare manutenzione, ma si consiglia di:

-Non esporre il dispositivo ad ambienti corrosivi per periodi prolungati. Le sostanze organiche e l'acqua salata sono particolarmente corrosive per le parti metalliche. Quando si lavora in ambienti corrosivi, sono necessarie ispezioni, pulizia e asciugatura più frequenti dell'attrezzatura.

-Per aiutare a mantenere la tracciabilità del prodotto, non rimuovere alcun contrassegno o etichetta. È necessario verificare che i contrassegni del prodotto rimangano leggibili durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

-Evitare l'eventuale ispezione dopo ogni utilizzo per assicurarsi che sia in condizioni di manutenzione.

-Evitare l'uso di prodotti inerti in contatto con vernici, cemento, bitume, oli, ecc. che influirebbero negativamente sul dispositivo anticaduta se dovessero entrare nel meccanismo.

-Un accumulo eccessivo di sporco, vernice, ecc. può impedire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e, nei casi più gravi, degradare il prodotto fino a un punto in cui si indebolisce e dovrebbe essere rimosso dal servizio.

-Non lasciare il dispositivo all'aperto in caso di maltempo.

-Surriscaldare che si bagna, sia per l'uso che per la pulizia, deve essere lasciata asciugare naturalmente e deve essere tenuta lontana dal calore diretto.

-Importante: il prodotto è un sistema di imballaggio per il trasporto di eventuali tagli, umidità o luce ultravioletta. Evitare ammesci, congelamento e refrigerazione (temperatura di congelamento). - In caso di domande sulle condizioni del prodotto o di dubbi sulla messa in servizio, contattare il produttore.

ATTENZIONE: Prestare attenzione agli effetti di umidità e ghiaccio, temperature estreme, spigoli vivi, reagenti chimici, conduttività elettrica, tagli, abrasioni, raggi UV ecc., perché potrebbero pregiudicare la sicurezza del dispositivo.

Conservazione in magazzino

Questi dispositivi devono essere conservati in un'area pulita, fresca e asciutta, lontano dall'esposizione a raggi UV, prodotti chimici, temperature estreme o elementi corrosivi. Non conservare mai in aree esposte alla luce solare diretta. Conservare i dispositivi anticaduta, appendendoli in un'area ventilata lontano dall'umidità. È preferibile che i dispositivi siano conservati, quando non sono necessari per l'uso, in contenitori di stoccaggio che consentano un'adeguata ventilazione. Non sottoporre un dispositivo anticaduta a sforzi o pressioni inutili durante lo stoccaggio. Non esporre il dispositivo anticaduta a calore, freddo o umidità eccessivi durante lo stoccaggio. Evitare che l'apparecchiatura entri in contatto con bordi taglienti, agenti corrosivi o altre probabilità cause di danno mentre il dispositivo è riposto.

ATTENZIONE: Ispezionare accuratamente questa apparecchiatura dopo un lungo periodo di immagazzinamento.

PULIZIA E DISINFESTAZIONE

Contaminanti come fango, sabbia, vernici, ghiaccio, acqua sporca, ecc. possono impedire il corretto funzionamento del dispositivo. Se necessario, pulire e asciugare il prodotto.

-Pulire periodicamente l'esterno di questi dispositivi con un panno morbido inumidito senza utilizzare solventi, acidi o soluzioni alcaline. Rimuovere tutto lo sporco superficiale, fango, polvere, ecc. con una spugna umida. Completare con una spugna con acqua pulita e asciugare completamente con un panno pulito. Non lubrificare nessuna parte del dispositivo.

-Le parti metalliche devono essere pulite con un panno imbevuto di olio antiruggine. -Se il dispositivo entra in contatto con reagenti chimici, grasso o oli, rimuovere il dispositivo dal servizio e lavarlo con acqua e una soluzione di sapone neutro. Risciacquare e asciugare accuratamente all'aria.

Ispezione il prodotto prima di rimetterlo in servizio.

-Non ritrattare in servizio il sistema senza prima ispezionare da un ispettore qualificato. -Se necessario, applicare una soluzione blanda di disinfestazione sterile, come alcool etilico al 70% /25%, e lasciare agire per 10 minuti per eliminare il 100% degli organismi vegetabili mediante spugna, panno, spruzzatori a pressione, nebulizzatori, spruzzatori portatili. -Non immergerlo in acqua o altri liquidi che potrebbero alterare la resistenza del cordino o il meccanismo di azionamento del dispositivo anticaduta.

-Non forzare l'asciugatura con il calore. Lascia asciugare naturalmente qualsiasi attrezzatura che si bagna e non asciugare questi prodotti in un'asciugatrice o con l'aiuto di qualsiasi tipo di fonte di calore.

ATTENZIONE: Quanto sopra è necessario seguire rigorosamente queste istruzioni per mantenere le prestazioni di sicurezza del dispositivo d'uso.

LIMITAZIONI D'USO

Non è destinato ad altri usi. In caso di dubbi sull'uso in sicurezza di qualsiasi articolo, chiedere consiglio a una persona adeguatamente formata e competente o contattare il produttore all'indirizzo sopra indicato.

DURATA DI VITA O APPARECCHIATURE

La durata potenziale di questo prodotto è la seguente: fino a 10 anni dalla data di produzione per i prodotti in plastica e tessili.

È indefinito per i prodotti metallici.

-La durata effettiva è influenzata da una varietà di fattori quali: l'intensità, la frequenza e l'ambiente di utilizzo, la competenza dell'utente, il modo in cui il prodotto viene conservato e mantenuto.

RIPARAZIONE E MODIFICA

Questa apparecchiatura non deve essere sostituita, modificata o riparata, solo una persona competente autorizzata da PORTWEST può farlo.

SI PREGA DI COMPLETARE IL SEGUENTE REGISTRO DELL'APPARECCHIATURA E CONSERVARE QUESTO REGISTRO COME RIFERIMENTO.

MATERIALE

DESCRIZIONE	STILE	LUNGHEZZA DELLA FASCIA	MATERIALE DEL LAVORO	MATERIALE DEL CORDINO
SINGOLO/DOPIO ANTICADUTA RETRATTILE	FP80/FP81	2M/2,5M	PLASTICA	FASCIA (JHMWPE)

LEESÉS ELLENI VÉDELEM

KÉRJÜNK, OLVASSA EL EZEKET AZ UTÁSTÁSOKAT A BEREZÉDÉS HASZNÁLATA ELŐTT

Ezek a mobilizáló blokkok az európai PPE-rendelet (EU 2016/425) szerinti személyi védőeszközök minősínél, és a harmonizált és kijelölt európai szabványok révén bizonyítottan megfelelnek ennek a rendelkezésnek. EN 360:2023 Személyi védőeszközök magabíró felzuhánás megelőzésére: Viszakhúzó típusú lezuhánásgátlók EN 355:2002 Személyi védőeszközök magabíró felzuhánás megelőzésére: Energiatartó HAZMÁLATI UTÁTÍÁS - Az e berezédésért egyült hazánelt személy leesevédelmi rendszernek meg kell felelnie az EN363 szabvány követelményeinek. Teljes testvédereket kell viselni, ha ezt a felszerelést a személyi leeseési elleni védelmi rendszer részeként használják.

Az egyéni leesevédelmi felszerelések képeznek kell lennie arra, hogy a felhasználó zuhanását legfeljebb 6 kN felfogóerővel megállítsa, és a szabad zuhanást legfeljebb 2 m-re korlátozza. A felhasználó tárolása, karbantartása vonatkozó utasítások be nem tartása korlátozhatja és/vagy megakadályozhatja a berezédés megelőző működését. Ezen utasítások be nem tartása súlyos és veszélyes következmények lehetnek, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át azokat.A gyártó további kizárja a felelősséget az ált leirtakól eltérő használat, tárolás vagy karbantartás eredményéért.

A munka megkezdése előtt tervezze meg az zuhanásvédelmi rendszereket. Vegyen figyelembe minden olyan tényezőt, amely befolyásolhatja az EN 363 szabványt az esés előtti, közben és után. Vegye figyelembe az ezen utasítások alapján meghatározott összes követelményt. Ezt a terméket csak képzett és/vagy hozzáértő személyek használhatják, vagy a felhasználót képzett és/vagy hozzáértő személynek kell felügyelnie.

A használat előtt és után a leeseési magasságot előtte kell számlálni. A felhasználónak mindig ellenőriznie kell az általa lévő szabad területet, hogy ellenrizze az akadályok valószínűségeit. A felszerelést minden használat előtt (HAZMÁLATI ELŐTT) és rendszeres időközönként alaposan is ellenőrizni kell (Időszakos vizsgálat). Minden részletes ellenőrzés eredményét fel kell jegyezni, és nyilvántartást kell vezetni a használatról és a karbantartásról is.

Életükben, ha minden egyes személyi védőeszköz-használatnál új felszerelést adnak ki, hogy megismerhesse annak teljes használati történetét. Szükség esetén a felhasználónak a saját névtel kell megjelölnie valójában a berezédés az anonizálás érdekében. A felhasználónak is felőssége van a termék megfelelő megőrzésében. Ne nyissa ki a zuhanásgátlót, mivel a rugó feszültség alatt áll. A hevederáji (poliszter vagy nylon) készült vezetékvezető kötélet előltilt berezédés megelőzés 12 kN erőnkkel kell ellenállnia, a drokkötésből (azt) készült kötélet pedig legkevesebb 12 kN erőnk. - A készüléket azonnal ki kell venni a forgalomból, ha esésgátolónak használják, és addig nem szabad újra használni, amíg egy illetékes személy írásban nem erőtíti meg, hogy újra használható.

TELJES ÉS ÜZEMELTETÉSI A FELHASZNÁLÓKNAK

A felhasználóknak el kell olvasniuk és kell tartani a gyártó utasításait a teljes rendszer minden egyes komponensére vagy részegységére vonatkozóan.

Ezeket az utasításokat a berezédés felszereléseinek a telepítésének rendelkezéseire kell bocsátani. A berezédés felhasználóknak és üzembe helyezésének a használatát és üzembe helyezés előtt kell olvasniuk és meg kell értenie ezeket az utasításokat. Kövesse a gyártó utasításait a rendszerre egyéni használati biztonsági rendelkezésekre vonatkozóan.

Ezt a berezédést csak olyan személyek tehetnek fel használhatják, akiket kifejezetten a helyes alkalmazására és használatára. A rögzítési pontokon lehetőleg közvetlenül a felhasználó felé kell elhelyezkedni. Lengő esések akkor fordulnak elő, ha a rögzítési pont nem közvetlenül a leeseés pont felett van.

Kerülje megérintését a képerést 30" -nál nagyobb csőgyőrt történő munkavégzés. A légnyomá kötésére egye lengő esés során súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Soha ne engedje, hogy a heveder öltés, kopottá élékké, pi. gerendáként, tetőfedő paneleként stb. érintkezzen, améy károsíthatja a hevedert. Ha elkerülhetetlen, hogy ezek a berezédés előtti esék közelében dolgozzon, gondoskodjon a védelemről úgy, hogy a szabadon lévő élék egy vastag betéttel legyen.

Kerüljen fel az olyan helyzetek, améyek nem tekinthetők a szabadulási zuhanás útjára. Az a tény, hogy szűk helyen nem tekinthetnek meg a zuhanást, hogy a test elemeire sebesség érjen el, ahhoz, hogy zuhanás esetén a zuhanásgátótól rezsztőljön. A lassan mozgó anyagn, például homolon vagy szármakon vezetett munka megakadályozhatja, hogy a munkavállaló olyan sebességgel zuhanjon, hogy a zuhanásgátó rezsztőlődése bekövetkezzon. A zuhanásgátó nyújtó rögzítésknek biztosítani szabad útra van szükség.

Vegyen figyelembe a rendszerhez való csatlakoztatásának a rendszerrel való levasztással kapcsolatos veszélyeket. Biztosítsa, hogy a csatlakozás és levasztási pontonként megfelelő rögzítési pont, leszállópontot vagy más eszközt használjon a rendszerrel való biztonságos be- és kizárási érdekében.

A berezédés téli időszakok előtti végleges szennyezésvédelmi ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon a készülék üzemképessé állapottól. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e deformálódások, kopás jelek, és a csatlakozás rezsztelési rendszer megfelelően a helyén van - tesztelje a rezsztelési mechanizmust többször a zsinór felé történő rántással. - A rendszerzt olyan személyek által ellenőrzésel tervetvezik, akik együttes súly (ruházat, szerszámok stb.) nem haladja meg a 140 kg-ot.

Győződjön meg arról, hogy a rendszer minden alkalattal az alkalmazásnak megfelelő károsodás, gondoskodjon arról, hogy a véletlen előltilt ne történheszen meg. Ne használjon olyan horgonyt vagy csatlakozást, améy nem záródik teljesen a rögzítési tárgy fölött Győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás teljesen zárt és rezsztelze van.

A legtöbb csatlakozó legyenngébes és kápu, ezért kerülni kell az olyan történő terhelést. A csatlakozások tartozékai, zavaratalon kell mozogniuk; bármilyen korlátozás, élen kerülniük tervetvezés vagy külső nyomás csökkentési a tartóságot.

Amia zuhanásvédelmi eszközön van rögzítve, a munkavállaló szabadon mozoghat az ajánlott munkaterületen belül, normál sebességgel. A kötelek szimán ki kell húzni, és tévészórák nélkül szabad ki húzni.

A gyantárosítás helyi készülékek azonnal ki kell venni a forgalomból. A zuhanásgátókról való levasztás ne engedje ki a nyomást a zsinór, hogy az ellenőrlésnél visszatérjedjen a zuhanásgátó. Ez veszélyes lehet, és fennáll a valószínűség, hogy a zsinór egyenletlenül tekeredik vissza. A zsinór egyenletlen visszatérése megakadályozhatja a teljes visszahúzóást.

Hajgja, hogy a kötélet felszerelés előtt vizsgálatake, kézzel vizsartatva, amikor teljesen kinyújtott állapotban van. A kötélet működő állapotban, vagy a tényleg működő állapotban, illetve a vonatkozó balesetvédelmi előírásoknak nem tartják be, a gyártó kiegészítettség-felhasználási fedéltség érvényét veszti.

Ez a készülék a gyártó EN363 által rögzít utasításait hivott elmentés, és a munkavállalói képzési program részeként kell használni. Az ebben a használati utasításban említett "illetékes személy" olyan személy, akis képes azonosítani a veszélyt jelző jeleket és veszélyes körülményeket a személyi zuhanásgátó rendszerben vagy annak bármely alkotórészében, valamint a kapcsolódó berezédéselőtti munkai alkalmazásokban és használatában.

A készülék felhasználói kézikönyve a felhasználó részére leeseés megelőzés és használata. A biztonságos magabíró vezetett munka megfelelő hozzáállással, alkalomszerű, fizikai képességeit és képzettségét igényli.

A képezésnek a követelmények kell tartalmaznia:

Alkalmazási körülmények, megfelelő rögzítési és rögzítési technika; a szabad esési távolság becslése, beleértve a lassulási távolságot és a teljes esési távolságot meghatározással a zárlanonyomó szintre történő becsapódás megakadályozása érdekében; a rendszer használata, a rendszer ellenőrzés és használata. A használati utasítások jótársának biztosítása érdekében rendszeres időközönként képzést kell tartani. A képzést úgy kell elvégezni, hogy a tanuló ne legyen kétség-zuhanásvédelem.


Rendelkeznie kell mentési tervvel és a berezédés használata során felmerülő nehézségek esetén annak gyors végrehajtására; szükséges eszközök. Ez megfelelő képzést feltételezi a szükséges mentési tevékenység történ. A folyamatos képzés részeként a mentési eljárásokat rendszeres időközönként és a munka megkezdése előtt kell vizsartatni.

Az elvezetésben kell követelmény, améy a munkacsoport bármely tagja számára ismeretleket. A használati utasítások pontonként lehetnek a felhasználó részére leeseés megelőzés és használata. A EN 795 szabvány követelmények (legalább 12 kN zárlásig).

Gondoskodjon arról, hogy a kötélet ne használják a korlátozókon kívül, vagy más célra, mint améy szánták, és amia a felhasználó részéért. Amennyiben Ön ezt a berezédést tövábbterjeszti, elengedhetetlen, hogy a rendelkezési nyelven minden használat, karbantartási és időszakos vizsgálati utasítás a rendelkezési nyelven adandó meg. Ne használja, ha olyan egészségügyi problémá van, améy a nyaki mint normál, mind vezetési használat során befolyásolhatják a biztonság.

Biztosítsa az e kötélet együtt használható tárgyakkal és berezédés kompatibilitását, amikor azokat zuhanásvédelmi rendszerbe szerelék össze; az EN362 szabvány szerinti tartozók csatlakozó használata esetében. Biztosítani kell, hogy ne keletkezzenek veszélyes a berezédés olyan kombinációkban használatból, améyben bárméy berezédés biztonságos működését egy másik berezédés biztonságos működése befolyásolja vagy zavarja.

A teljes testvédere az egyetlen elfogadható eszköz, amely a zuhanás megelőzésére lehasználni. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a rögzítőblokk izemkép állapotban van és megfelelően működik; azonnal vonja ki a forgalomból, ha bárméy kétség merül fel a biztonságos használatról szükséges állapotok kapcsolatban, vagy a ha esés előtt érte; Biztosítsa, hogy a felhasználóknak által elegendő szabad hely legyen esés esetén. Ellenőrizze és határozza meg a biztonságos szabad távolságot. **Kerjük, tekintse meg a D1 ábrát.**



HAZMÁLATI UTÁTÍTÁS ÉS HAZMÁLATI ELŐTT ELLENŐRZÉSEZET
A PORTVEST heveder és/vagy kötélet hámok és/vagy kötéletek hevederét ellenőrző felhasználóknak minden egyes használat előtt el kell végezniük a használat előtti ellenőrzést.

A heveder és/vagy a kötélet ellenőrzése:
vágások, szakadások és horgások, kopás, foltok, elvályoglás, hőkárosodás, penész és festék, vegyi és UV-FUV okozta károsodás nyomai, ami a heveder és/vagy a kötélet északénedéseket, lágyulásokat vagy keményedéseket jelentenek.

Az ötélminták ellenőrzése: szakadt vagy kopott ötélminták, meglazult ötélminták, heves és hurkot ötélminták, hosszú csomósok. Ellenőrizze a fémszerelvényeket: Rozsdás és lyukadt, repedések, torzulás / alakváltozás, túlzott kopás.

A csatlakozók ellenőrzése: Rozsdás és lyukadt, repedések, torzulás / alakváltozás, túlzott kopás szabadon és helyesen működik, a kapu helyesen beállítja. Minden csavar háromszögletű léc nem csúszkapszalán ellenőrzése egy kötélet belül a következők: Rozsdás és lyukacsodás, repedések, torzulás / deformáltság, túlzott kopás, biztonságos és szoros csatlakozás.

Minden miányag előleges vagy másodlagos alkatrészt ellenőrzése:Heves elvezetés, repedések, torzulás / deformálódás, túlzott kopás. A megálló blokk, Destroy berezédés semleges jánvási, módosítás vagy változtatás nem végezhető a további használat megakadályozása érdekében. A ház ellenőrzése: torzulás, repedések vagy egyéb sérülések szempontból.

Ellenőrizze a zuhanásgátót (az a csavarok és meghajlott vagy sérült alkatrészek szempontból). -Hívja ki a zsinórt elég gyorsan ahhoz, hogy a rendszer rezsztőljön, szemléltetve a műveletet 3-5 alkalommal, hogy megbizonyosodjon a megfelelő működésről. -Ellenőrizze a horgok működését, meggyőződés arról, hogy megfelelően forog és a csavarok zárlat biztonságos ellenőrzése. Ellenőrizze a horgok terheltségét - az a horgos réshöz látható, azonnal vegye ki a zuhanásgátót blokk használat.

FONTOS: AZONNAL HAGYJA ABBA A BEREZÉDÉS HASZNÁLATÁT, HA A FENTIEK BÁRMELYIKET SZÉKSÉGTÉNK ELLENŐRZÉSEZET.

A gyártónak vagy egy illetékes szervezetnek legalább tizenkét havonta vizsgálatot kell végeznie. Ezen ellenőrzés során be kell szerzeni az újrafelhasználást engedélyező írásos dokumentumot. A jelen használati utasításban található nyilvántartási táblázatban rögzítve; Rendszeresen kell elvégezni.

A részletes, rögzített ellenőrzés gyárisági kockázatértékelés kell meghatározni, figyelembe véve a gyszájblokkot, a berezédés típusát, a használat gyakoriságát és a környezeti feltételeket, améy feltehetően a romlás és a fizikai károsodás útjánét.

FONTOS: Használati figyelemfelhívó legalább 12 havonta el kell végezni.
Kerjük, lépjen kapcsolatba a portvesttel a következő e-mail címen: heightsafety@portvest.com a helyi szervizpontokhoz.

Ezt a terméket mindig védeni kell a szélsőséges hőmérséklettel, mechanikus erőhatásokkal, vegyi anyagokkal, éles tárgyakkal és UV-sugárral. Ezek a berzédés nem igényelnek különösbé karbantartást, de ajánlott: Ne tegye ki a készüléket hosszabb ideig korrozós környezetbe. A szerves anyagok a sós víz különösen nagy hatásúak a fém alkatrészekre. Korrozív környezetben történő munkavégzés esetén gyakraabban kell ellenőrizni, tisztítani és számlálni a berezédést.

A termék nyomok követhetősegének fronttársas elkerülése ne távolson el szemlétől és szemlétől jött meg elmozd. Ellenőrizze, hogy a termék jelölése a termék típusa eltartatna alatt olvashatók maradjanak.

Minden használat után gondosan ellenőrizze, hogy a készülék üzemképes állapotban van-e. Kerülje, hogy a berezédés festékekkel, betonnal, bitumennel, olajjalak stb. érintkezzen, améy hátrányosan befolyásolja a zuhanásgátót, ha az a rendszerbe kerül.

A szennyezés, festék stb. túlzott felhalmozódása megakadályozhatja a berezédés megfelelő működését, és súlyos esetben a termék olyan mértékben károsodhat, hogy megsejnyed, és ki kell venni a forgalomból. Ne hagyja szabadon a készüléket rossz időjárás esetén.

Ha a berezédés nem lesz, akár használat közben, akár tisztázásról, hagyjni kell, hogy természetes úton megszáradjon, és távol kell tartani a közvetlen hőtől.

Az alkatrészt vagy rendszert olyan csomagolásban szállítsa, améy véd a vágásoktól, a nedvségétől és az UV-sugárral. Kerülje a nyomok, túlhűvését vagy hirtét hőgözt (hagyos hőmérséklet). -Ha bárméy kérdés van a termék állapotáról kapcsolatban, vagy bárméy kétsége van a termék üzembe helyezésével kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz.

FIGYELMEZTETÉS:

Figyeljen a nedvség és a jég, a szélsőséges hőmérséklet, az esés, a szél, a kémiai reagensek, az elektromos vezetőképesség, a vágások, a köpások, az UV-sugár stb. hatásaira, mert ezek veszélyeztetik a készülék biztonságát.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐZLENTÉS

Azon személyeknek, mint stb. homok, festék, jég, picokos víz stb. megakadályozhatja a készülék megfelelő működését. Szükség esetén tisztítsa meg és számltsa meg a terméket. Rendszeresen tisztítsa meg e készüléket kölséjűt kapu, nedves ruhával, oldószerek, sav vagy lúgos oldattal használat nélkül. Nedves szivaccsal törölje le az összes felületi szennyezéset, sarat, port stb. Tisztítsa vízmentes tisztítással és tiszta ruhával történő törétszárlással véggezze el. Ne olajozza a készüléket egyetlen alkatrészt sem.

A fém alkatrészt tisztítsa hideg és száraz helyen a tanuló, ahol nem érheti UV sugárzás, vegyi anyag, szélsőséges hőmérséklet vagy korrozív elemek. Soha ne törölje közvetlen napfénynek kitéve. A zuhanásgátókat felhasznált, szellőztetett, nedvségűt védett helyen tárolja. Előnyös, ha az eszköztök használatát kívül olyan tárolóhelyen tárolja, améy lehetővé teszi a megfelelő szellőt. A tárolás során ne tegye ki a zuhanásgátót felesleges terhelések vagy nyomások. Ne tegye ki a zuhanásgátót túlzott hőnek, hidegnek vagy nedvségnek a tárolás során. Ne hagyja, hogy a készülék eles dekké, maró anyagokkal vagy más valószínűsíthetően sérülést okozó anyagokkal érintkezzen, amíg a készülék tárolja.

FIGYELMEZTETÉS: Hosszabb tárolás után alapos vizsgálatot kell a berezédészt.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐZLENTÉS
Az olyan személyeknek, mint stb. homok, festék, jég, picokos víz stb. megakadályozhatja a készülék megfelelő működését. Szükség esetén tisztítsa meg és számltsa meg a terméket. Rendszeresen tisztítsa meg e készüléket kölséjűt kapu, nedves ruhával, oldószerek, sav vagy lúgos oldattal használat nélkül. Nedves szivaccsal törölje le az összes felületi szennyezéset, sarat, port stb. Tisztítsa vízmentes tisztítással és tiszta ruhával történő törétszárlással véggezze el. Ne olajozza a készüléket egyetlen alkatrészt sem.

HAZMÁLATI KORLÁTOZÁSOK

A készülék nem szolgál mint felháltszó. Ha bárméy bárméy termék biztonságos használatával kapcsolatban, kértan tanácsot egy megfelelően képzett és hozzáértő személytől, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval a fém címzés.

ÉLETÁRTAN VAGY FELSZERELÉS: A termék lehetséges eltartatna a következő: műanyag és textiltípusok esetében a gyártási számmal legfeljebb 10 év. Fémtermékek esetében meghatározatlan.

Ha bárméy bárméy termék biztonságos használatával kapcsolatban, kértan tanácsot egy megfelelően képzett és hozzáértő személytől, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval a fém címzés.

JAVÍTÁS ÉS MÓDOSÍTÁS: - Ezt a berezédést nem szabad módosítani, cserélni a gyártással, javítani, csak a PORTVEST által felhatalmazott, hozzáértő személy teheti meg. KÉRJÜNK HÖTŐSÉ KI A DOKUMENTÁCIÓT ÉS TÁRTSA MAGÁNÁL.

ANYAG

LEÍRÁS	TÍPUS	SZÖVEG HOSSZA	HÁZ ANYAGA	A KÖTÉL ANYAGA
ÜZEMELTETÉSI/KÉTELŐ VISSZAHÚZÓ ESÉSGÁTLÓ	F8P0/F8P1	2M/2,5M	MŰANYAG	HEVEDER (HUMPEW)

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR QUALQUER EQUIPAMENTO

Estes Blocos de Detenção são classificados como Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelo Regulamento Europeu de EPI (UE 2016/425) e demonstram cumprir com este regulamento através dos padrões harmonizados e designados padrões europeus EN 360:2023 Equipamento de proteção individual contra quedas de altura Anti-queda Retrátil, EN 353:2002 Equipamento de proteção individual contra quedas de altura Absorventes de energia.

MANUAL DE INSTRUÇÕES -

Os sistemas de proteção individual contra quedas usados com este equipamento devem atender os requisitos EN363. Um arnés de corpo inteiro deve ser usado quando este equipamento for usado como um componente de sistemas de proteção individual contra quedas.

O equipamento de proteção individual contra queda deve ser capaz de deter a queda do usuário com uma força máxima de travamento de 6 kN e limitar a queda livre a 2 m ou menos.

Não cumprimento das instruções de uso e manutenção do armazenamento pode danificar e / ou alterar o bom funcionamento do equipamento. As consequências de não observar estas instruções podem ser graves e sérias, e a recuperação pode ser irreversível. Além disso, o fabricante se isenta de qualquer responsabilidade pelo resultado da utilização, armazenamento ou manutenção realizada de outra forma que não na forma aqui descrita.

Planeje seus sistemas de proteção individual contra quedas antes de iniciar seu trabalho. Considere todos os fatores que podem afetar sua segurança antes, durante e depois de uma queda. Considere todos os requisitos definidos no início destas instruções.

Este produto deve ser usado por pessoas treinadas e / ou competentes, ou o usuário deve ser supervisionado por uma pessoa treinada e / ou competente.

Antes e depois do uso, a altura das quedas deve ser prevista. O usuário deve sempre verificar o espaço aberto abaixo de si para evitar qualquer choque com obstáculos.

O equipamento deve ser inspecionado antes de cada uso (ANTES DO USO) e também detalhadamente em intervalos regulares (EXAME PERIÓDICO). Os resultados de todas as inspeções detalhadas devem ser registrados e os registros de uso e manutenção também devem ser mantidos.

É preferível emitir novos equipamentos a cada usuário do EPI para que ele possa conhecer todo o seu histórico de utilização. Se necessário, o usuário deve marcar seu próprio nome em algum lugar do equipamento para identificação. O usuário também tem a responsabilidade de preservar bem o produto.

Não abra o dispositivo anti-queda, pois a mola está sob tensão. O equipamento com um cordão retrátil feito de tecido (poliéster ou nylon) deve suportar uma força de pelo menos 15 kN, ou o fecho de cabo de aço (Aço) deve suportar uma força de pelo menos 12 kN. O dispositivo deve ser imediatamente retirado de uso se estiver sido usado para travar uma queda e não for usado novamente até que uma pessoa competente confirme por escrito que é aceitável fazê-lo.

OS USUÁRIOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DEVEM

O usuário deve ler e seguir as instruções do fabricante para cada componente ou parte do sistema completo. Essas instruções devem ser fornecidas ao usuário e instalador deste equipamento. O usuário e o instalador deste equipamento devem ler e compreender estas instruções antes do uso ou instalação.

Siga as instruções do fabricante para a instalação e operação de segurança usada com este sistema.

Este equipamento deve ser instalado e usado por pessoas que foram treinadas em sua aplicação e uso corretos. Os pontos de ancoragem devem, tanto quanto possível, estar diretamente acima do usuário. As quedas em balanço ocorrem quando o ponto de ancoragem não está diretamente acima do ponto onde ocorre a queda.

Evite trabalhar a mais de 30° da vertical. A força de golpeiar um objeto em uma queda com balanço pode causar ferimentos graves ou morte.

Nunca permita que o talabarte entre em contato com bordas abrasivas afiadas, ou seja, vigas, painéis de telhado, etc., que podem danificar o enfraquecimento do talabarte. Se trabalhar com este equipamento próximo a bordas afiadas for inevitável, forneça proteção usando uma almofada pesada sobre a borda afiada exposta.

Situações que não permitem um caminho de queda desobstruído devem ser evitadas. Trabalhar em espaços confinados ou apertados não permitir que o ponto alcance velocidade suficiente para fazer com que o dispositivo anti-queda trave se ocorrer uma queda.

Trabalhar em material de deslocamento lento, como areia ou grãos, pode evitar que o talabarrador caia a uma velocidade suficiente para fazer com que o dispositivo anti-queda trave. É necessário um caminho livre para garantir o travamento positivo do dispositivo anti-queda.

Considere os riscos associados à conexão e desconexão do sistema.

Certifique-se que os pontos de ancoragem, plataformas de pouso ou outros meios adequados estejam disponíveis nas condições de conexão e desconexão para permitir transições seguras de para o sistema.

Antes de instalar este equipamento, faça uma inspeção visual para garantir a condição de funcionamento do equipamento. Verifique se há deformações, sinais de desgaste e se o sistema de travamento dos conectores está corretamente instalado. Teste o mecanismo de travamento várias vezes puxando o cordão para baixo.

O sistema foi concebido para ser utilizado por pessoas com um peso combinado (roupas, ferramentas, etc.) não superior a 140 kg.

Evite a conexão de todos os componentes do seu sistema são classificados para uma capacidade apropriada.

Em conexão com os sistemas de proteção individual contra quedas, apenas arneses de corpo inteiro aprovados de acordo com EN361 podem ser usados. Depois de prender o anti-queda a um ponto de ancoragem rígido, prenda a extremidade do conector do talabarte à argola em D dorsal do arnés de corpo inteiro. Para facilitar a identificação, este ponto é marcado com a letra minúscula "A".

• Ao usar um gancho para conectar a um ancoragem ou ao acoplar componentes do sistema, certifique-se de que todos os pontos de conexão estejam corretamente fechados e travados.

• A parte mais baixa da maioria dos conectores e o portão e o carregamento conta ele deve ser fixado. Os conectores devem estar livres para se mover sem interferência; qualquer restrição, carregamento sobre a borda ou pressão externa reduz sua força.

• Evite o contato direto do dispositivo anti-queda, o talabarrador fixa livre para se mover nas áreas de trabalho recomendadas em velocidades normais. O talabarte deve se estender suavemente e retirar sem hesitação.

• Qualquer dispositivo com suspeita de falha deve ser retirado imediatamente. Ao desconectar o dispositivo anti-queda, não solte rapidamente o talabarte, permitindo o retrocesso descontrolado de volta para o dispositivo. Isso pode ser perigoso e há uma probabilidade de que o cordão retroceda de maneira irregular. O retrocesso irregular da corda pode impedir a retração total.

• Este equipamento é um equipamento de uso manual, prendendo-o com a mão quando estiver totalmente instalado e o sistema for utilizado de acordo com o seu manual ou os regulamentos de prevenção de acidentes aplicáveis ​​fora / forem ou não cumpridos, a cobertura estendida de responsabilidade do fabricante pelo produto será considerada nula e sem efeito.

• Este manual se destina a atender as instruções do fabricante conforme exigido pelo EN365 e deve ser usado como parte de um programa de treinamento de funcionários.

• Pessoa competente" (menção de funcionários) deve ser sempre usada para identificar condições perigosas no sistema individual de travamento de quedas ou em qualquer componente dele, bem como em sua aplicação e uso com o equipamento relacionado.

• Os usuários e compradores deste equipamento devem ser treinados quanto ao cuidado e uso corretos deste equipamento.

• Para trabalhar em altura com segurança, é necessário que o pessoal tenha atitude, aptidão, capacidade física e treinamento adequados.

O treinamento deve incluir o seguinte:

Limites de aplicação; técnicas adequadas de ancoragem e amarração; estimativa da distância de queda livre; incluindo a determinação da distância de desaceleração e a distância total de queda para evitar atingir um nível inferior; métodos de uso, inspeção e armazenamento do sistema.

O treinamento deve ser fornecido periodicamente para garantir a proficiência dos usuários. O treinamento deve ser conduzido sem expor o trainee a um risco de queda.

• Evite desistir de seu plano de trabalho e os meios para implementá-lo rapidamente em caso de dificuldades encontradas durante o uso deste equipamento. Isso implica um treinamento adequado nas técnicas de resgate necessárias.

• Como parte do treinamento contínuo, os procedimentos de resgate devem ser praticados em intervalos regulares e antes do início de qualquer trabalho em situações que não sejam familiares a qualquer membro da equipe de trabalho.

O ponto de ancoragem para o sistema deve estar localizado preferencialmente acima da posição do usuário e deve atender aos requisitos da norma EN 795 (força mínima de 21 kN).

Certifique-se que o talabarte não seja usado em situações ou para qualquer propósito diferente daquele para o qual foi projetado e que o usuário foi treinado.

• Caso reavenda este equipamento, é essencial que todas as instruções de uso, manutenção e Exame Periódico sejam fornecidas no idioma de destino.


• Não use-los se apresentarem qualquer condição médica que possam afetar sua segurança tanto no uso normal quanto em emergências.

• Garanta a compatibilidade de outros itens e equipamentos usados ​​com este talabarte quando montado em um sistema de proteção contra quedas; ao usar conectores para serem certificados para EN362.

Certifique-se de que nenhum perigo surja com o uso de combinações de itens de equipamento em que a função de segurança de qualquer item seja afetada ou interfira com a função de segurança de outro

- Um arnés de corpo inteiro é único dispositivo acitável que pode ser usado para impedir a queda.
- Certifique-se de que o bloco de detenção está em condições de uso e opera corretamente antes de ser usado; retirá-lo de serviço imediatamente caso surja qualquer dúvida sobre sua condição de uso seguro ou se ele estiver envolvido em uma queda;
- Certifique-se de que haja espaço livre suficiente abaixo dos usuários em caso de queda. Verifique e determine a distância segura de afastamento.

Consulte o diagrama DT para obter orientação.



INSTRUÇÕES PARA VERIFICAÇÃO DE PRÉ-USO

Os usuários da Portwest que verificam a correia e / ou cabo de aço para arneses e / ou talabartes devem realizar uma inspeção pré-uso antes de cada uso:

- Verificar a teia e / ou cabo de aço para: cortes, rasgos e estalares, abração, desfilamento, dilatação, danos por calor, mofo e pintura, evidências de produtos químicos e luz UV
- Verificar os padrões de pontos para: pontos quebrados ou desgastados, pontos, pontos trancados e laçadas, pontas longas de linha
- Verificar os acessórios de metal para: Ferrugem e corrosão, rachaduras, distorção / deformação, desgaste excessivo
- Verificar os conectores para: Ferrugem e corrosão, rachaduras, distorção / deformação, desgaste excessivo funcional e corretamente, alinhamento correto da comporta
- Verificar qualquer interseção de ligação triangular aparafusada dentro de um talabarte para: Ferrugem e corrosão, rachaduras, distorção / deformação, desgaste excessivo, conexão segura e firme
- Verificar qualquer componente primário ou secundário de plástico quanto a Colocação correta, rachaduras, distorção / deformação, desgaste excessivo
- Nenhum reparo, modificação ou alteração pode ser realizado no bloco de travamento. Destrua o equipamento para evitar uso posterior. Verificando se há distorção, rachaduras ou outros danos na caixa.
- Verifique se o dispositivo anti-queda apresenta parafusos soltos e peças tortas ou danificadas.
- Puxe o cordão com rapidez suficiente para bloquear o sistema, repita a operação 3 - 5 vezes para garantir um funcionamento satisfatório. - Verifique o funcionamento do gancho, certificando-se de que ele gira corretamente e que a trava tríplice fecha com segurança. Verifique o indicador de carga do gancho - se a seção vermelha estiver visível, retire imediatamente o bloqueador de queda de serviço.

IMPORTANTE: PARE IMEDIATAMENTE DE USAR O EQUIPAMENTO SE QUALQUER UM DOS ACIMA ENCONTRADO

INSPEÇÕES DETALHADAS REGISTRADAS

• Um exame deve ser realizado pelo menos a cada 12 meses pelo fabricante ou uma organização competente. Um documento escrito autorizando a reutilização deve ser obtido durante esta auditoria.

• Registrado na tabela de registros contida nestas Instruções do Usuário;

• Ser realizado regularmente.

A frequência da inspeção detalhada registrada deve ser considerada através da Avaliação de Risco levando em consideração a legislação, tipo de equipamento, frequência de uso e condições ambientais, que podem acelerar a taxa de deterioração e danos físicos

IMPORTANTE: Deve ser realizado pelo menos a cada 12 meses, independentemente do uso.

Entre em contato com a portwest no e-mail: heightsafety@portwest.com para o seu centro de serviço local

Este produto deve ser protegido de temperaturas extremas, forças mecânicas, substâncias químicas, objetos pontiagudos e radiação UV em todos os momentos.

Estes equipamentos não requerem manutenção particular, mas é recomendado:

- Não exponha o dispositivo a ambientes corrosivos por períodos prolongados. As substâncias orgânicas e a água salgada são particularmente corrosivas para as peças metálicas. Ao trabalhar em ambientes corrosivos, é necessária uma inspeção, limpeza e secagem mais frequente do equipamento.
- Para ajudar a manter a extensibilidade do produto, não remova nenhuma marca ou etiqueta. Você deve verificar se as marcações do produto permanecem legíveis durante toda a vida útil do produto.
- Verifique o equipamento cuidadosamente após cada uso para garantir que está em condições de uso.
- Evite que o dispositivo entre em contato com tintas, concreto, betume, óleos, etc., o que afetará adversamente o dispositivo de prevenção de quedas se ele entrar no mecanismo.

- Um acúmulo excessivo de sujeira, tinta, etc., pode impedir o equipamento de funcionar corretamente e, em casos graves, degradar o produto a um ponto em que ele enfraqueça e deve ser retirado de serviço.
- Não dete o dispositivo excessivo ao mal tempo.
- O equipamento se molhar; seja por uso ou por motivo de limpeza, deverá secar naturalmente, e deverá ser mantido longe do calor direto.
- Transporte o componente ou sistema em uma embalagem para protegê-lo de choques, umidade ou luz ultravioleta. Evite atmosferas corrosivas, superaquecidas ou refrigeradas (temperaturas de congelamento). - Se você tiver alguma dúvida sobre a condição do seu produto ou sobre como colocá-lo em serviço, entre em contato com o fabricante.

CUIDADO:

Preste atenção aos efeitos de umidade e gelo, temperaturas extremas, bordas afiadas, reagentes químicos, condutividade elétrica, choques, abrasões, raios UV etc., pois podem prejudicar a segurança do dispositivo.

ARMAZENAR: - Esses dispositivos devem ser armazenados em uma área limpa, fresca e seca, longe da exposição à UV, produtos químicos, temperaturas extremas ou elementos corrosivos. Nunca armazene em áreas expostas à luz solar direta. Armazene o dispositivo anti-queda, pendurado, em uma área ventilada e longe de umidade. É preferível que os dispositivos sejam mantidos, quando não necessários para o uso, em recipientes de armazenamento que permitam ventilação adequada. Não submeta um dispositivo anti-queda a esforços ou pressão desnecessários durante o armazenamento. Não exponha o dispositivo anti-queda a calor, fuma ou umidade excessivos durante o armazenamento. Não permita que o equipamento entre em contato com bordas afiadas, produtos corrosivos ou outras causas prováveis ​​de danos enquanto o dispositivo estiver armazenado.

CUIDADO: Inspeção completamente este equipamento após armazenamento prolongado.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO: - contaminantes como lama, areia, tinta, óleo, água suja, etc., podem impedir que o dispositivo funcione corretamente. Limpe o seu produto se necessário.

- Limpe periodicamente e exterior desses dispositivos com um pano úmido com água sabão, limpa com água sabão, ácidos ou álcalis alcalinos. - Limpe toda a sujeira da superfície, lama e poeira, etc. com uma esponja úmida. Cuidado esfregando com uma esponja e seque completamente com um pano limpo - Não lubrifique nenhuma peça do dispositivo.
- As partes metálicas devem ser limpas com pano embebido em óleo anti-ferrugem. - Se o dispositivo entrar em contato com reagentes químicos, graça ou óleo, retire o dispositivo novamente em serviço se lavar com água e uma solução de sabão neutro. Enxágue e seque completamente ao ar livre. Inspeção o produto antes de devolvê-lo ao serviço.

Não coloque o sistema novamente em serviço sem primeiro ser inspecionado por um inspeção qualificado. - Se necessário, aplique uma solução suave de desinfetante estável, como álcool etílico (70% - 75% , e deixe permanecer por 10 minutos para matar 100% dos organismos vegetativos por esponja, pano, pulverizador de pressão, dispositivo de lubrificação, pulverizador portátil. - Não o mergulhe em água ou qualquer outro líquido que possa alterar a resistência do cordão ou o mecanismo de operação do dispositivo anti-queda.

- Não force a secagem com calor. Deve secar naturalmente qualquer equipamento que fique úmido e não seque esses produtos na máquina de secar ou com auxílio de qualquer tipo de fonte de calor.

CUIDADO: O acmá é necessário seguir estritamente estas instruções para manter o desempenho de segurança do dispositivo.

LIMITAÇÕES DE USO

Não se destina a qualquer outro uso. Se não tiver certeza sobre o uso seguro de qualquer item, procure orientação de uma pessoa devidamente treinada e competente ou entre em contato com o fabricante no endereço acima.

VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO

• A vida útil potencial deste produto é a seguinte: até 10 anos a partir da data de fabricação para produtos plásticos e têxteis.

É indefinido para produtos metálicos.

• A vida útil real é influenciada por uma variedade de fatores, tais como: a intensidade, frequência e etc. ambiente de uso, a competência do usuário, quando o produto é armazenado e mantido.

REPARO E MODIFICAÇÃO

Este equipamento não deve ser substituído, modificado ou reparado, apenas uma pessoa competente autorizada pela PORTWEST pode fazê-lo.

PREENCHA O SEGUINTE REGISTRO DE EQUIPAMENTO E MANTENHA ESTE REGISTRO PARA REFERÊNCIA.

MATERIAL

DESCRIÇÃO	ESTILO	COMPRIENTO DA CORREIA	MATERIAL DA CARÇAÇA	MATERIAL DO CORDÃO
SIMPLES/DUPL	FP80/FP81	2M/2,5M	PLÁSTICO	Tecido (UHMWPE)
SISTEMA RETRÁTIL DE TRAVA DE QUEDA				

BEZPEČNOST VE VÝŠKÁCH

PŘED POUŽITÍM JAKÉKOLI ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

Tyto zařízení jsou podle evropského nařízení o OOP (EU 2016/425) klasifikovány jako osobní ochranné prostředky (OOP) a bylo prokázáno, že jsou v souladu s tímto nařízením prostřednictvím harmonizovaných a uřazených norem, evropských norem. EN 360: 2023 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky Zatahovací zachytávče, EN 355: 2002 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky Akrotyvary energie

NAVOD K POUŽITÍ -

- Systémy osobní ochrany proti pádu používané s tímto zařízením musí splňovat požadavky normy EN363.
- Je-li toto zařízení používáno jako součást systému osobní ochrany proti pádu, musí být použito celotělový postroj. Osobní ochranné zařízení proti pádu musí být schopno zastavit uživatele s maximální zachycovací silou 6 kN a omezit volný pád na 2 m nebo méně.
- Nedržení povlnky týkající se údržby při skladování může poškodit a / nebo změnit řádný provoz zařízení. Důsledky nedržování těchto pokynů mohou být vážné a vážné, a proto je doporučujeme si je pravidelně znovu přečíst. Výrobek se navíc zřídka jakékoli odpovědnosti za výsledky používání, skladování nebo údržby považuje jinak, než za pospásný způsobe.
- Před zahájením práce si naplňte systémy ochrany proti pádu. Berte v úvahu všechny faktory, které mohou ovlivnit vaši bezpečnost před, během a po pádu. Zvažte všechny požadavky definované na začátku těchto pokynů.
- Tento výrobek byl měly být používány vyškolenými a / nebo kompetentními osobami nebo nad uživatelem by měl dodržovat vyškolení a / nebo kompetentní dovek.
- Before and after use, height of falls must be anticipated. The user must always check the open space before himself to avoid any dash with obstacles.
- Zařízení by mělo být zkontrolováno před každým použitím (PŘED POUŽITÍM) a důkladněji v pravidelných intervalech (PERIODICKÉ VYŠETŘENÍ).
- Měly by být zaznamenány výsledky všech podrobných inspekci a měly by být také vedeny záznamy o použití a údržbě.

- Je lepší vždy nově vybavení každému uživateli OOP, aby byl schopen poznat celou jeho historii používání. V případě potřeby by měl uživatel pro identifikaci oznáčit někde na zádech své vlastní jméno. Uživatel je rovněž odpovědný za zachování produktu.

- Neotvírejte zachycovací pásky, protože je pružina napnutá. Zařízení s navijákem laminovaným v zopuhu (polyester nebo nylon) musí vydržet silu nejméně 15 kN, v případě nvolného z ocelového lana musí vydržet silu nejméně 12 kN. - Zařízení musí být okamžitě vyřazeno z provozu, pokud bylo použito k zachycení pádu, a neměl by znovu použito, dokud příslušná osoba písemně nepovolí, že je přijatelné.

UŽIVATELI MĚLY NASTALAT A PŘIHOVĚT

Uživatel si musí přečíst a důkladně porozumět výrobu pro každou součást svého úíst a celého zařízení. Tyto pokyny musí být poskytnuty uživateli a instalátorovi tohoto zařízení. Ústředí a instalátor tohoto zařízení si musí před použitím dobře nastalít přecitlivě tyto pokyny a porozumět jim.

- Řídce se pokyny výrobce bezpečnostního vybavení používané s tímto systémem.
- Toto zařízení je určeno k instalaci a používání osobami, které byly proškoleny v jeho správném použití a použití.
- Kotevni body by měly být pokud možno přímo nad uživatelem. K vykvýpání pádu dochází, když bod uložení není přímo nad bodem, kde k pádu dochází.
- Vyhnete se práci pod úhlem více než 30° od vertikály. Síla nárazu na předmět při prudek pádu může způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Nikdy nedovolte, aby se lanok dotkla ostrých abrazivních hran, tv. nosníků, střešních panelů atd., které by mohly lano poškodit. Pokud je práce s tímto zařízením nevyhnutelně kolem ostrých hran, zajistěte ochranu pomocí těžké podložky přes odkrytou ostrou hranu.
- Je třeba se vyhnout situacím, které neumožňují nerušený volný pád. Práce ve stísněných prostorech nemusí tělu uživateli dosahovat dostatečné rychlosti, aby v případě pádu doslo k zablokování zachycovací pády.
- Práce na pomali se posouvajícím materiálu, jako je písek nebo zmo, může zabránit pracovišti v pádu dostatečné rychlosti, aby se zajistil zachycovací pád. K zajistění pozitivního zajištění zachycovací pádu je nutné volné dráha.
- Nváže rizika spojená s připojením a odpojením od systému.
- Zajiště, aby byly v místě připojení a odpojení k dispozici odpovídající kotevni body, přistávací plošiny nebo jiné prostředky umožňující bezpečný přechod do systému a ze systému.
- Před instalací tohoto zařízení proveďte vizuální kontrolu, zda je provozuschopný. Zkontrolujte, zda nejsou zřejmé žádné známky opotřebení a zda je zajiřovací systém konektorů správně na svém místě. Nekolikrát otvorte zajiřovací mechanismus zhrnutím na lanku.
- Systém je určen pro použití osobami s celkovou hmotností (tělební, nářadí atd.) do 140 kg.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty ve vašem systému označeny na kapacitu odpovídající vaší aplikaci.

- Ve spojení s osobními systémy ochrany proti pádu lze používat pouze celotělové postroje schválené podle normy EN 363. - Pro připojení zachycovací pády k pemětu lanku nebo k pemětu kovového spojovacího prostředku k hbitému ústředí, je třeba použít identifikační jev. Tento bod označen velkým písmenem „K“.

- Pokud jsou pády pro připojení ke kotevním úchytným nebo při spojování součástí systému nesmí dojít k náhodnému uvolnění.

Nepoužívejte háčky nebo konektory, které se nebudou úplně zavřít nad připojenými prvky. Zajistěte, aby všechny konektory byly zcela uzavřeny a zajištěny.

- Nejlépejší částí většiny konektorů je brána a je třeba se vyhnout zatáčení. Konektory musí být volně pohyblivé bez jakýchkoli omezení. Zajištění je třeba neuvolnit až do chvíle, kdy se uvolní.
- Pracovní, který je připnut ke zachycovací pády, se může pohybovat v doporáčených pracovních oblastech normální rychlosti. Sňáhka by měla být plynná průtáhlost a bez zaváhání zasunutí.
- Jakékoli zatížení s podezřením na poruchu by mělo být okamžitě vyřazeno. Při odpovídání od zachycovací pády neuvolňujte rychle lanko, které neuvolňuje nekontrolované převrnění nebo ztrátu do zařízení. To může být nebezpečné a je pravděpodobné, že se sňáhka nemůže přeměnit. Nevyměňte přetvořovací lanka může zabránit úplnému zastavení.

Nechte sňáhku pod napětím navinout zpět a po úplném vysvitnutí ji ručně zadržte.

Pokud bude zařízení upraveno nebo bude dodržováno tento návod nebo příslušné předpisy pro prevenci úrazů, bude rozšířené její odpovědnosti výrobce považováno za neplatné.


- Tato příručka je určena k tomu, aby sňáhka pokyny výrobce požadované podle normy EN365, a měla by být použita jako součást systému skolení zaměstnanců.
- „Kompetentní osobou“ uvedenou v tomto pokynů by měla být osoba, která je schopna identifikovat nebezpečné nebo nebezpečné podmínky v osobním systému zachycení pádu nebo jakékoli jeho součásti, jakož i při jejich použití a použití se souvisejícím vybavením.
- Uživatelé a kupující tohoto zařízení musí být vyškoleni ve správné péči a používání tohoto zařízení.
- Bezpečná práce ve výškách vyžaduje, aby měl personál odpovídající přístup, schopnost, fyzickou zdatnost a výcvik.

SKOLENÍ BY MĚLO ZAHROVAT NÁSLEDUJÍCÍ:

- Limity výkonu: správné technické úkony a přepřevněn odhad vzdálenosti volného pádu, včetně úvahu zohlednění vzpomalení a celkové vzdálenosti pádu, aby se zabránilo úrazu na nižší úrovní; způsoby použití; a kontrola a skladování systému.
- Musí být pravidelně poskytováno skolení, aby byla zajištěna odbornost uživatelů. Výcvik musí být veden ve vedení uživatelem a účastníky nebezpečí pádu.
- Musíte mít zachráný plán a prostředky pro jeho rychlé provedení v případě potíží, ke kterým dojde při používání tohoto zařízení. To znamená sdělování skolení v oblasti nevyžádaných zachranných technik.
- V rámci probíhajícího výcviku by měly být zahrnuty požadavky provozování v pravidelných intervalech a před zachycením pádu v situacích, které nékteré z pracovních týmů nezají.
- Kotevni bod používání by měl být pokud možno umístěn nad polohou uživatele a měl by splňovat požadavky normy EN 795 (minimální pevnost 12 kN).
- Zajiště, aby sňáhka nebyla použita mimo své území, ani v jiném celku, než pro které je určena a k čemuž byl ústavěn vyškolen.
- Pokud toto zařízení chete prodát, je nezbytné, aby všechny pokyny, údržbu a pravidelným zkouškám byly poskytovány v jazyce urce.
- Nepoužívejte jej, pokud mají zdravotní potíže, které by mohly ovlivnit jejich bezpečnost při normálních i nozoumých podmínkách.

- Při montáži do systému ochrany proti pádu zajistěte kompatibilitu ostatních předmětů a vybavení použitých s tímto zařízením. Při používání protisrážlivých konektorů, které mají být certifikovány podle EN362.

- Zajiště, aby při používání kombinací zařízení, ve kterých je bezpečná funkce kterekoliv předem uložena nebo narušena bezpečnou funkcí, nevznikla žádná nebezpečí.
- Celotělový postroj je jediné přijatelné zařízení, které lze použít k zachycení pádu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je aretační blok v provozuschopném stavu a správně funguje; okamžitě jej vyřadíte z provozu, pokud vzniknou jakékoli pochybnosti o jeho stavu pro bezpečné použití nebo pokud došlo k úrazu.
- Zajiště, aby byl v případě pádu pod uživatelem dostatek volného místa. Zkontrolujte a určete bezpečnou výšku nálezve v diagramu D1.



NAVOD KE KONTROLE PŘED POUŽITÍM

Uživatelé Portwestu, kteří kontrolují popruh a / nebo ocelová lana z hlediska kabelových svazků a / nebo sílu, musí před každým použitím provést kontrolu před použitím:

- Kontrola popruhu a / nebo ocelového lana z hlediska: řezů, trhliny a skrábance, oděr, roztržení, zlomení, poškození teplem, plísň a barvy, dtkový a napadení chemikálií a UV zářením, které bude považováno za změnu barvy, změkčení nebo vytvrzení popruhu a / nebo lana
- Kontrola stehových vzorů pro: zlomené nebo oddělené švy, uvolněné švy, stažené a smyčky stehů, dlouhé ocsy nití
- Zkontrolujte kovové kování, zda neobsahuje: Reza dtkly, praskliny, deformace / znetvoření, nadměrné opotřebení
- Kontrola konektorů zda neobsahuje: Reza dtkové kování, praskliny, zlomení / znetvoření, nadměrné opotřebení, které fungují volně a správně, správně vyrobenými brány
- Kontrola jakéhokoli sňáhkového propojení trojúhelníkového spoje v lanku na přítomnost: Reza dtkly, praskliny, deformace / znetvoření, nadměrné opotřebení, bezpečné a pevné spojení
- Kontrola všech plastových primárních nebo sekundárních komponent z hlediska: Správné umístění, praskliny, zkrselení / znetvoření, nadměrné opotřebení,
- Na aretačním bloku nelze provádět žádné opravy, úpravy nebo úpravy. Zlikvidujte zařízení, aby se zabránilo dalšímu použití. Zkontrolujte, zda těleso není zkrselené, prasklé nebo jinak poškozené.
- Zkontrolujte zachycovací pády, zda nejsou uvolněné šrouby a zda nejsou uvolněné nebo poškozené části.
- Vyhleďte lanko dostatečné rychlosti, aby se systém zavřel, a opakujte tuto operaci 3-5 krát. Ujistěte se, že funguje správně. Uvědomte číselný háku tmu, že se uvolní, že se správně otáčí a že je zcela zapádná bezpečně uzavřena. Zkontrolujte indikátor zatížení háku – pokud je viditelná červecí část, okamžitě vyřadte blok pro zachycení pádu z provozu.
- **DŮLEŽITÉ: OKAMŽITĚ ZASTAVTE POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ, POKUD JDE O NEJAKOU Z NÍŽ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD PODROBNĚ ZNÁMOMÉ INSPEKCE**
- Výrobek nebo příslušná organizace by měla provést kontrolu tohoto alespoň každých devnat měsíců. Během tohoto auditu je třeba získat písemný dokument opravující k opětovnému použití.
- Zaznamenané v znanomé tabulce obsazené v těchto pokynech pro uživatele.
- Prodávěte pravidelně.

Četnost podrobně zaznamenané kontroly by měla být posouzena prostřednictvím posouzení rizik s přihlédnutím k legislativě, typu zařízení, četnosti používání a podmínkám prostředí, které mohou určitelné vyřadit použití zobrazené v fyzické nebo elektronické kopii.

DŮLEŽITÉ: Prodávci se nejméně každých 12 měsíců bez ohledu na použití.

Obraťte se na Portwest e-mail: heightsafetysupportwest.com o žádosti o místní servisní středisko

Tento výrobek musí být vyřazen před extrémním teplem, mechanickými silami, chemickými látkami, ostrými předměty a UV zářením.

Tato zařízení nevyžadují žádnou výměnu údržbu, ale doporučuje se: - Neustavujte zařízení korozivním prostředím pro delší dobu. Organické látky a slaná voda jsou obzvláště korozivní pro kovové části. Při práci v korozivním prostředí je nutná ochranná ochrana, čištění a sůlní zařízení.

- Chcete-li zachovat sledovatelnost produktu, neodstrařujte žádná označení ani štítky. Musíte zkontrolovat, zda označení produktu zůstávají čitelná po dobu životnosti produktu.

- Pokud k tomu použijte pedivě zkontrolujte, zda je v provozuschopném stavu.
- Zabráňte kontaktu zařízení s barvami, betonem, bitumem, oleji atd., které by nezpříznivě ovlivnily zachycovací pádu, pokud by se dostalo do mechanismu.
- Nadměrně namáhanými nečistot, barev atd., může bránit řádnému fungování zařízení a v závažných případech poškodit produkt do bodu, kdy ošabí a měl by být vyřazen z provozu.
- Nečistějte zařízení ve správném pořadí.
- Čiřicí zvlhne, až u je jeho vodu a následku čištění, musí být ponecháno přirozeně uschnout a musí být chráněno před přímým teplem.
- Připravujte součásti nebo systém v obalu, aby je chránili před řezy, vřelými nebo ultravfialovými světly. Vynavte se korozivního, přehřátého nebo ethylalkoholu, a nechejte 10 minut setrvat na 100% osušení vegetativního roztoku. - Nepoučíte je do vody nebo jiné kapaliny, která by mohla změnit pevnost lanka nebo ovládnout mechanismus zachycovací pády.
- Nesušte tkanoviny lanka. Nechte jakékoli zařízení, které navlhne, přirozeně vyschnout a toto výrobky nesuňte v sušičce prádla nebo pomocí jakéhokoli zdroje tepla.

Venšte pozornost účinkům vlhkosti a ledu, extrémním teplotám, ostrým hranám, chemickým činnidm, elektrické vodivosti, řezům, oděru, UV paprskům atd., protože by mohly ovlivnit bezpečnost zařízení.

SKLADOVÁNÍ

These devices must be stored in a clean, cool, and dry area away from exposure to UV, chemicals, extreme temperatures or corrosive elements. Nikdy neskladujte na místech vystavených přímému slunečnímu záření. Zachytávče pádu uložte zavřené na větrném místě mimo vlhkost. Je upřesňováno, aby zařízení byla uložena, pokud to není nutné, v skladovací nádobě, která umožňuje odpovídající větrání. Během skladování nevylahujte zařízení z zachycení pádu zbytečnou namáhání nebo tlak. Během skladování nevstavujte zařízení z zachycení pádu nadměrnému teple, chladu nebo vlhkosti. Během skladování zařízení nechte, aby se dostalo do kontaktu s ostrými hranami, řízavými nebo jinými pravidelnými předměty s ostrými plochami.

OPROZORNĚNÍ: Po delším skladování toto zařízení důkladně zkontrolujte.

Nečistoty jako bláto, písek, barvy, led, spinavá voda atd. mohou bránit správné funkci zařízení. V případě potřeby produkt očistěte a osušte.

- Pravidelně čistěte vnější části zařízení mekkými vlhkými hadičkami bez použití rozpuštěných, kyselých nebo alkalických roztoků. - Všechno povrchovou spinu, bláto, prach atd. setřete vlhkou houbou. Dokonale houbičkou G štou vodou a zcela osušte čistými a suchými zařízeními. - Nemaže žádné části zařízení.
- Kovové části by měly být ořeny hadičkami napuštěným amoniakovým roztokem. - Pokud se zařízení dostane do kontaktu s chemickými činnidly, mastnotou nebo olejem, vyřadte je z provozu a omyjte vodou a jemným mydlovým roztokem. Olápněte a důkladně osušte na vzduchu. Před vrácením produktu do provozu jej zkontrolujte.

Neuvádějte systém zpět do provozu, aniž byste jej nejprve zkontrolovali kvalifikovaným inspektorem. - Pokud je nutné, aplikujte houbičkou, hadičkou, tlakovým postřikovačem, zamrznovacím zařízením, nejméně postřikovačem, jemný roztok sterilního dezinfekčního prostředku, jako je 70% -75% ethylalkoholu, a nechejte 10 minut setrvat na 100% osušení vegetativního roztoku. - Nepoučíte je do vody nebo jiné kapaliny, která by mohla změnit pevnost lanka nebo ovládnout mechanismus zachycovací pády.

- Nesušte tkanoviny lanka. Nechte jakékoli zařízení, které navlhne, přirozeně vyschnout a toto výrobky nesuňte v sušičce prádla nebo pomocí jakéhokoli zdroje tepla.

Vše uvedené je nutné důsledně dodržovat tyto pokyny, aby byla zachována bezpečnost zařízení.

OMEZENÍ POUŽITÍ

Není určen k žádnému jinému použití. Pokud si nejste jisti bezpečným použitím jakékoli položky, vyhleďte radu od vhodné proškolené a kompetentní osoby nebo se obraťte na výrobce na výše uvedené adrese.

ZVÝŠENÍ NEBO VYBAVENÍ

- Postupně životnost tohoto produktu je následující: až 10 let od data výroby plastových a textilních výrobků.
- In kovových výrobků není definována.
- Skutečná životnost je ovlivněna řadou faktorů, jako jsou: intenzita, frekvence atd. prostředí použití, kompetence uživatele, jak dobře je produkt skladován a udržován.

OPRAVA A ÚPRAVA

Toto zařízení není určeno k opravě, upravování nebo opravování, může tak činit pouze kompetentní osoba autorizovaná společností PORTWEST. PROSÍM VYPYKTE NÁSLEDUJÍCÍ ZAZNAMNÁ ZAŘÍZENÍ A UDRŽUJTE TENTO ZAZNAMNÁ ZA REFERENC.

MATERIÁL

POPIS	STYL	DELKA POPRUHU	MATERIÁL POUZDRA	MATERIÁL LANYADU
JEDNODUCHY/DVOJITÝ ZASUNUTELNĚ ZABRÁNĚNÝ PÁDU	FP80/FP81	2M/2.5M	PLAST	POPRUH/ (UHMPWE)

PREP. POUŽITÍM AKÉKOLIEK ZARIADENIA SI PREČITAJTE TIETO POKYNY
Tieto zariadenia sú klasifikované ako osobné ochranné prostriedky (OOP) podľa európskeho nariadenia o OOP (EU 2016/425) a bolo preukázané, že sú v súlade s týmto nariadením prostredníctvom harmonizovaných a utvorených nariadení Európskeho parlamentu, č. 300, 2023 z 20. februára 2023, ktoré zohľadňujú prístroj podľa výšky Zariadenia zachytávacieho, EN 355, 2002. Dobré ochranné prostriedky proti pádu v výške Absorbéry energie.

INSTRUKčný MANUÁL
Systémový ochranný proti pádu používané s týmito zariadeniami musia spĺňať požiadavky normy EN363. Ak sa toto zariadenie používa ako súčasť systému ochranného proti pádu, musí to byť samostatný ochranný prístroj. Osobné ochranné prostriedky proti pádu musia byť schopné zadržať padajúceho s maximálnou zdvihovou silou 6 kN a obmedziť voľný pád na 2 m alebo menej.

- Nedodržiavanie pokynov týkajúcich sa údržby sklodovania môže poškodiť A, alebo zmeniť správnu funkciu zariadenia. Dôsledky nedodržiavania týchto pokynov môžu byť vážne a odporúčame vám, aby ste si ich pravidelne znovu prečítali. Výrobca sa ošetrovom to zrieka akéhokoľvek zodpovednosti za výsledok používania, sklodovania alebo údržby vykonávaných inak, ako je tu opísané.
- Pred začatím práce si naplňte systémy ochrany proti pádu. Berte do úvahy všetky faktory, ktoré môžu mať vplyv na vašu bezpečnosť pred, počas a po páde. Zväčte výšku výšky deňované na začiatku týchto pokynov.
- Tento produkt by mal používať vyškolený / alebo kompetentnej osoby alebo by nad používateľom mal dohliadať vyškolený / alebo kompetentnej pracovník.
- Pred a po použití je potrebné počkať s výškou padajúceho užívateľa musí vždy skontrolovať voľný priestor pod sebou, aby nedošlo k stretu s prekážkami.
- Zariadenie by sa malo skontrolovať pred každým použitím (PREP. POUŽITÍM) a dokladácie v pravidelných intervaloch (PÉRIODICKÉ VYŠETRENIE).
- Mali by sa zaznamenať všetky výsledky podrobných kontrol a mali by sa viesť aj záznamy o použití a údržbe.
- Je lepšie vydat' nové vybavenie každému užívateľovi OOP, aby bol schopný poznať celú jeho históriu používania. Ak je to potrebné, užívateľ by si mal kvôli identifikácii niekedy na prístroj zapísať svoje meno.

Používateľ je tiež zodpovedný za dobrú kondíciu súčiastok.
- Noste bezpečné pracovné oblečenie podľa nariadenia. Zariadenie s navrhnutým limitom vyrobeným z polyuretanu (polyester alebo nylon) musí zdźerovať silu najmenej 15 kN, alebo zdźerovať z drôteneho lana (ocel) musí vydržať silu najmenej 12 kN. Zariadenia sa musí okamžite vybrať z prevádzky, ak bolo použité na zachytenie pádu, a nemie sa opäť použiť, kým príslušná osoba pemone nepovolí, že je prijateľné.

POVINNOSŤ UŽÍVATEĽA NA PREVÁŽKACH A MONTÁŽ
Používateľ si musí prečítať pokyny výrobcu pre každý komponent alebo časť kompletného systému a postupovať podľa nich.
Tieto pokyny budú byť poskytnuté používateľovi a inštalátorovi tohto zariadenia. Užívateľ a inštalátor tohto zariadenia si musí pred použitím alebo inštaláciou prečítať tieto pokyny a porozumieť im.
Za všetky pokyny výrobcu týkajúce sa bezpečnostných zariadení používajúcich v tomto systéme.
- Toto zariadenie je určené na inštaláciu v používaní osobami, ktoré boli vyškolené v jeho správnom použití a použití.
- Kvatcie bloky by mali byť podotkané možno pádom nad používateľom. K pádom na hojdačke dochádza, keď kvatcov bloky nie je priamo nad bodom, kde dojde k pádu.
- Musíte sa práca na viac ako 30° od vertikály. Sila nárazu na predmet pri páde hojdaním môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
- Nikdy nedovoľte, aby sa šnúra dotkla ostrých brúsnych hrán, napr. nosníkov, sklenených panelov atď., ktoré by ju mohli ošetriť. Ak sa práca s týmto prístrojom nedať vyhnúť okolo ostrých hrán, zabezpečte ochranu pomocou ťažkej podlahy nad odkrytými ostrými hranami.
- Mali by ste sa vyhnúť sústretiam, ktoré neumožňujú výhľad pádu. Práca v stiesnených priestoroch nemie sa vykonávať s dôstojnosťou týchto riešení, ktoré by v prípade pádu spôsobila zaklepanie zachytávacieho pádu. Práca na pomaly sa posúvajúcim materiáli, ako je pretek alebo zno, musí praxovne zabrániť v páde. dostatočnou rýchlosťou, aby sa zastavil zachytávacia bloka. Na zaistenie pozitívneho zaistenia zachytávacie pádu je potrebné voliť držaču.


- Zväčte riziko spôsobené pripojením a odpojením do systému.
- Zariadenie, aby v miestach pripojenia a odpojenia bolo k dispozícii adekvátne kvatcovie bloky, prístroje plošiny alebo ine prostriedky, ktoré umožnia bezpečný prístup do do systému.
- Pred prácou na tohto zariadenia vizuálne skontrolujte, či je prístroj funkčný. Skontrolujte, či nie sú deformácie, známky opotrebovania a či je uzamčkový systém konektov správnou na svojom mieste. Blokovacím mechanizmom niekoľkokrát vyskúšajte ťhnutím na šnúru.
- Systém je navrhnutý na používanie osobami s kombinovanou hmotnosťou (občlečené, náradie atď.) Nepresahujúcou 140 kg.

Ustípte sa, že všetky komponenty vo vašom systéme majú kapacitu zodpovedajúcu vošej aplikácii.
Ustípte sa osobným systémom ochrany proti pádu a miesta používajú iba celotelové postroje schválené podľa EN361. Po pripnení zariadenia podľa k pevnému kvatcoviu bloku pripnite kotev spojovacieho prostriedku na šnúriku k chrubovému držáku na postroj celej osoby. Pre ľahšiu identifikáciu je tento bod označený veľkým písmenom „A“.

- Pri pomôcku háčik na pripojenie k ukovetniu alebo pri vzájomnom spájaní komponentov systému zabezpečte, aby nemohlo dôjsť k náhodnému uvoľneniu.
- Nemajte nikdy zálež na konektory, ktoré sa úplne nezavrtajú nad prípraveným predmetom. Ustípte sa, že sú vždy konektory úplne zavorené a zaistené.
- Najvyššou časťou väčšiny konektore je brána a je potrebné sa vyhnúť zatlačiu. Konektory sa musia dáť voľne pohybovať bez rušenia; akékoľvek obmedzenie, zaťaženie čoho iného však vonkajší tak znižuje jeho pevnosť.
- Práctovnik, ktorý je pripnený k zachytávacia pádu, sa môže pohybovať v rámci odporúčaných pracovných priestorov normálnou rýchlosťou. Šnúka by sa mala plynulo vysunúť a bez ťažkosti zapnúť.
- Akékoľvek zariadenie je osadené na povrchu by malo byť okamžite vyňaté. Pri odháňaní z ťmiza pádu neuvolnite rýchlo šnúru, ktorú umožní nerotovanie preťaženie späť do prístroja. To môže byť nebezpečné a je pravdepodobné, že sa šnúra prevráti neovromene. Nevonromene preťaženie spojovacieho prostriedku môže zraníť nepoškodené stiahnutú.
- Šnúru nechajte navinutú pod napätím späť a po úplnom vysunutí zaistite túčas.
- Ak dôjde k úprave zariadenia alebo k dohrádzaniu alebo nedodržiavaniu tieto príručky alebo platných predpisov na miestnej, národnej, štátnej alebo federálnej zodpovednosti výrobcu za výrobok.
- Ľtú príručka je určená na splnenie požiadavky výrobcu požadovaných noriem EN365 a mala by sa používať ako súčasť sklolového programu zamestnanov.
- „Kompetentnou osobou“ uvedenou v tomto návode na použitie by mala byť osoba, ktorá je schopná identifikovať nebezpečné alebo nebezpečné podmienky v systéme osobného zaistenia proti pádu alebo v akékoľvek jeho súčasťi, alebo ak pri ich použití a použití so súvisiacim vybavením.
- Používateľovi kúpajúcemu toto zariadenia musia byť informované v oblasti správnej starostlivosti a používania tohto zariadenia.
- Bezpečná práca vo výške vyžaduje, aby mal personál primeraný prístroj, schopnosť, fyzické schopnosti a výcvik.
- „Skolenie by malo obsahovať“:

- Aplikácie limity; správne techniky kovenia a viazania; odhad zdvihového voľného pádu vrátane úvahy o vzájomnej spomenia a celkovej vzdialenosti pádu; aby sa zabránilo úrazu na nižšiu úroveň; spôsoby použitia; a kontrola a ukladanie systému.
- Musi sa pravidelne poskytovat' skolenie, aby sa zabezpečila odbornosť používateľov. Výcvik musí byť vedený bez toho, aby mali čiastkové výkony výšnej riziku pádu.
- Musite mať zachránny plán a prostriedky na jeho rýchlu implementáciu v prípade ťažkosti, ktoré sa vyskytnú pri použití tohto zariadenia. To znamená primerané skolenie o potrebných zariadeniach technických.
- V rámci prebiehajúceho výcviku by sa mal zachrániť postup prevzatý v pravidelných intervaloch a pred začatím alebo pred pokračovaním v situácii, ktoré nie sú obmedzené s pracovným týmom.
- Kvatcoví blok systému by mal byť poškodený umiestnený nad polohou používateľa a mala by spĺňať požiadavky normy EN 795 (minimálna pevnosť 12 kN).
- Zariadenie, aby sa šnúra na krk nepoužívala mimo svojich obmedzení alebo na ine účely, ako na ktoré je určená a na čo bolo používateľ vyškolený;
- Ak chcete toto zariadenie predáť ďalej, je nevyhnutné, aby všetky pokyny na použitie, údržbu a pravidelné kontroly boli poskytnuté v jazyku užívateľa.
- Nepoužívajte ho; ak majú akékoľvek zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli ovplyvniť ich bezpečnosť pri bežnom aj núdzovom použití;
- Pri montáži do systému ochrany proti pádu zabezpečte kompatibilitu ostatných predmetov a zariadení použitých s týmto spojovacím prostriedkom; pri použití konektov, ktoré majú byť certifikované podľa EN362.
- Zariadenie, aby pri použití konektora súčasťi vybraného, v ktorých je bezpečná funkcia konektore; a položiek výrobcu alebo namontovaného bezpečnostného zariadenia, nemohlo žiadne nebezpečenstvo.
- Celotelový postroj je jediné prijateľné zariadenie, ktoré možno použiť na zadržanie pádu.
- Ak používate sústie, či je aktívny blok v prevádzkyschopnom stave a či správne funguje; okamžite vyradíte do služby, ak vzniknú pochybnosti o jeho stavu pred prevádzkou schopnom stave a o páde;

- Zariadenie, aby bol v prípade pádu pod užívateľovi dostatočný voľný priestor. Skontrolujte a určite bezpečnú vzdialenosť. Pokyny nájdete v diagrame D1.



NÁVOD NA KONTROLU PRED POUŽITÍM
Používateľka Portwestu, ktorí kontrolujú popruhy a / alebo lana z hľadiska postrojov a / alebo šnúrok, musia pred každým použitím vykonať kontrolu pred použitím:

- Kontrola popruhu a / alebo celového lana z hľadiska: rezy, šly a zárezy, odieranie, nozastriekanie, stenčenie, tepelné poškodenie, plesne a farby, dôkry a napadnuté chemikáliami v UV svetlom, ktoré sa budú považovať za zmenu farby, zmäčenie alebo vytvrdenie popruhu a / alebo lana.
- Kontrola stebrových zvozu na zmesné alebo obrúsene stehy, uvoľnené stehy, natiahnuté a sluhly stehy, dlhé chvosty nití
- Skontrolujte kovečové armatúry, či neobsahujú: Hrza a jamky, praskliny, deformácie / deformácie, nadmerné opotrebovanie, správne a správne fungovanie, správne vyrovnanie brány
- Kontrola vzájomného skrútkového trojuholníkového spojenia v šnúre na prítomnosť: Hrza a jamky, praskliny, deformácie / deformácie, nadmerné opotrebovanie, bezpečné a pevne spojenie
- Skontrolujte všetky primárne alebo sekundárne plastové komponenty, či neobsahujú: Správne umiestnenie, praskliny, skreslenie / deformácia, nadmerné opotrebovanie.
- Na zachytávacom bloku nie je možné vykonať žiadne úpravy, úpravy alebo zmeny. Zničte zariadenie, aby ste zabránili ďalšiemu použitiu. Skontrolujte teloso, či nie je zdeformované, prasknuté alebo inak poškodené.
- Skontrolujte zachytávacia pádu, či nie sú uvoľnené skrútky a či nie sú ohnuté alebo poškodené časti.
- Vytiahnite lanko dostatočne rýchlo, aby sa systém uzamkol, opakujte operáciu 3-5 krát, aby ste ste ustíli, že funguje správne. Skontrolujte funkčnosť háčika tým, že sa ustíte, že sa správne otáča a otočná bránka sa bezpečne zaviera. Skontrolujte indikátor zaťaženia háčika - ak je viditeľná červená čiara, okamžite vyberte blok na zachytenie pádu z prevádzky.

PODSTATNE - OKAMŽITE PRESTAŤE POUŽÍVAŤ ZARIADENIE, AK STE NIEČO Z VÝŠIE UVEDENÉHO NAŠLI
PODROBNE ZAZNAMENÁVTE INŠPEKČIE
Výrobca, alebo príslušná organizácia by mal vykonať kontrolu minimálne každých dvanásť mesiacov. Počas tohto auditu by sa mal ziskat písomný dôkazy, ktoré oprúvajú na opätovné použitie.
- Zaznamenajte záznamovej tabuľke obsahujúcej v týchto pokynoch pre používateľa;
- Vykonať praxovne.
Frekvencia podrobných záznamových inšpekcií by sa mala používať prostredníctvom posúdenia rizika s prihliadnutím na právne predpisy, typ zariadenia, frekvenciu používania a podmienky prostredia, ktoré môžu zvýšiť mieru zhoršenia stavu a fyzického poškodenia.
DÔLEŽITÉ: Výrobca najmä každých 12 mesiacov bez ohľadu na použitie.
Kontaktujte Portwest na e-mail: heijtsgraf@portwest.com a požiadajte o mieste servisné stredisko
Tieto výrobky môžu byť neustále chránené pod ochranou patentov, mechanických inštrumentov, chemických látkami, ostrými predmetmi a UV žiarením.
Tieto zariadenia neveryžadujú žiadnu zvláštnu údržbu, ale odporúča sa:
- Nevystavujte prístroj korozívnemu prostrediu po dlhšiu dobu. Organické látky a slaná voda sú obzvlášť korozívne pre kovečú časť. Pri práci v korozívnom prostredí je potrebné častejšie kovanie, čistenie a sušenie zariadenia.
- Aby ste udržali sledovateľnosť produktu, neodstráňte z neho žiadne označenia ani štítky. Musíte skontrolovať, či značka produktu zostávajú čiitateľne po celú dobu životnosti produktu.
- Pokiaľ možno, použite starostlivo skontrolujte, či je v prevádzkyschopnom stave.

- Zabráňte kontaktu zariadenia s farbami, betonom, bitúmenom, olejom atď., ktoré by nepriamo ovplyvnili zachytávacia pádu, ak sa dostane do kontaktu.
- Namorené nahoradenie nečistôt, farieb atď. Mäkké brániť správnu fungovanie zariadenia av zväznych prípadoch degradovat' produkt na miesto, kde slabé a malo by byť vyradené z prevádzky.
- Nenechajte prístroj v nepripravenom pokoji.
- Zariadenie ako namožiť, či je v prevádzke alebo v dôsledku čistenia, musí byť ponechané prirodzene vyschnúť a musí byť chránené pri práznom teplom.
- Prepripraviť komponent alebo systém v obale na chladenie v akrylmikróvlnnej, vlnkohlu alebo ultrazvukovej sušičke. Vyvarujte sa priamemu teplotu, prehriatiemu alebo chladenému prostrediu (teploty pod bodom mrazu). - Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa stavu vašo produktu alebo máte pochybnosti o jeho uvedení do prevádzky, obráťte sa na výrobcu.

POZOR:
Venujte pozornosť vplyvom vlhkosti a vlhka, extrémnym teplotám, ostrým hranám, chemickým činnidám, elektrickej vodivosti, rezom, odrením, UV lúčom atď., pretože môžu mať nepriaznivý vplyv na bezpečnosť zariadenia.

SKLADOVANIE
Tieto zariadenia sa musia skladovať na čistom, chladosom a suchom mieste mimo dosahu UV, chemikálií, extrémnych teplôt alebo koroziivných prvkov. Nikdy nekladte na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu. Lapať padajúce zavazennýe dobre vetranom mieste chránenom pred vlhkosťou. Je vhodné, aby ste prístroje uchovávali, ak nie sú použité, v skladovacej nádobe, ktorú umožníte dostatočné vetranie. Počas skladovania nevystavujte zariadenie na prítomnosť zbytočného namáhajúceho alebo ťažko. Sklodovanie nevystavuje zariadenie na zistenie pádu nadmernému teplotu, chladiu alebo vlhkosti. Počas skladovania prístroj zabráňte kontaktu s ostrými hranami, šeravnami alebo inými materiálmi, ktoré spôsobujú poškodenia.
UPOZORNENIE: Po dohľadom sklodovaní tieto zariadenia dôkladne skontrolujte.

ČISTENIE A DEZINFIKÁCIA
Nečistota, ako boľno, piesok, farby, lúh, špinavá voda atď. Músi byť brániť správnu fungovanie zariadenia. V prípade potreby výrobok očistite a osušte.
- Pravidelne čistiteexter týchto zariadení mäkkou vlhnutú handričkou bez použitia rozpúšťadiel, kyselín alebo zásaditých roztokov. - Všetky povrchy nečistoty, blato, prach atď. Utrite vlhnutú vlhnutú. Použite špongu s čistou vodou a úplne osušte suchú handričkou. - Nemeňte žiadne čast' prístroja. - Kovečú časť textilii impregnovanou antioxikantným olejom. - Ak sa zariadenie dostane do styku s chemickými činnidami, mastnotou alebo olejmi, odstráňte ho z prevádzky a umyte ho vodou a slabým mydlom roztokom. Opláchnite a dôkladne osušte na vzduchu. Pred vrátaním do prevádzky produkt skontrolujte.
Neosušujte systém do prázdného alebo predchádzajúceho kontrolu kvalifikovaným pracovníkom. - Ak je to potrebné, nemeňte jarmy nitov sterilného dezinfekčného prostriedku, napríklad 70% etylalkoholu, a nechaťe pôsobiť 10 minút na 100% imunitu vegetatívnych organizmov pomocou špongie, ľadku, tlakového postrokovaca, hmlavovacieho zariadenia, prenosného postrokovaca. - Neponajajte ho do vody alebo inej tekutiny, ktorá by mohla zmeniť pevnosť spojovacieho prostriedku alebo ovládajú mechanizmus zachytávacieho pádu.
- Nesušte naplno. Nechajte prirodzene vyschnúť akékoľvek zariadenie, ktoré namožiť, a nesušte ich v sušičke na bielienu alebo pomocou inej zdroja tepla.

POZOR: Všetky uvedené je nevyhnutné dôsledne dodržiavať tieto pokyny, aby sa zaistila bezpečnosť zariadenia. OBMEDZENIA POUŽITIA
Nie je určený na žiadne iné použitie.
- Ak nie ste istí bezpečným použitím niektorého predmetu, vyhľadajte radu od vhodne vyškoleného a kompetentnej osoby alebo kontaktaťte výrobcu na vyššie uvedené adrese.
ŽIVOTNÝ PÁD ALEBO VYBAVENIE
- Potenciálna životnosť tohto produktu je nasledovná: do 10 rokov od dátumu výroby plastových a textilných výrobkov.
Pre kovečú výrobu je neurčitá.
- Skutočnú životnosť je ovplyvnená rôznymi faktormi, ako napríklad: intenzita, frekvencia atď. Prostredie používania, kompetencie používateľa, ako doba, ktorá je poskytnutá na opravu a údržbu.

OPRÁVA A ÚPRAVA
Toto zariadenie sa nesmie vymieňať, upravovať alebo opravovať, môže tak urobiť iba kompetentná osoba autorizovaná spoločnosťou PORTWEST. Vypĺňte prosím nasledujúci ZÁZNAM o tomto záznam uchovajte ako referenciu.

POPIS	STYL	DĚŁKA POPURHU	MATERIÁL POZDRA	MATERIÁL LANVARDU
JEDNOUCHÝ/DVOJNÁSOBNÝ	FP80/FP81	2M/2,5M	PLAST	POPRUHY (UHMVPE)
VÝSUVATEĽNÁ ZACHRANENÁ ŠPUNVICA				

VEILIGHEID OP HOOGTE

omiddelingsbuis gebruik als er enige veiligheidsmaat op de toestand voor veiligheidsgebruik van als het betrokken is geweest bij een val.
 Zorg voor voldoende vrije ruimte onder de gebruiker bij een val. Controleer een bepaald veiligheidsafstand.
Zie diagram D1 voor richtlijnen.

LEES DEZE INSTRUCIES ZORGVULDIG VOORDAT U DE UTRUSTING GEBRUIKT
 Deze blokken zijn gedetailleerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), volgens de Europese PBM-verordening (EU 2016/425) en er is aangegeven dat ze voldoen aan deze verordening via de geharmoniseerde en aangegeven Europese normen EN 3363:2013 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte Intrekbaar valtoerapparaat. EN 3355:2007 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte Energieabsorberende

GERUBRIKSHANDLEIDING
 Persoonlijke veiligheidsstelsystemen die met deze uitrusting worden gebruikt, moeten voldoen aan de EN363-vereisten. Een volledige lichaamsmaatwerk moet worden gedragen wanneer deze uitrusting wordt gebruikt als onderdeel van een persoonlijk veiligheidsstelsysteem.

De persoonlijke veiligheidsstelsystemen moeten in staat zijn de val van de gebruiker te stoppen met een maximale stopkracht van 6 kN en de vrije val te beperken tot 2 m of minder.

-Het naleven van de instructies met betrekking tot het gebruik, onderhoud en de opslag kan de goede werking van de uitrusting beschadigen en/of veranderen. De gevolgen van het niet naleven van deze instructies kunnen ernstig zijn, met name in een situatie van regeling opzwaai of teken. Bovendien wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af voor het resultaat van het gebruik, opslag of onderhoud dat anders is uitgevoerd dan op de hier beschreven wijze.

-Plan uw valbeveiligingsstelsysteem voordat u aan het werk gaat. Houd rekening met alle factoren die van invloed kunnen zijn op uw veiligheidsniveau, tijdsduur en een val. Ook rekening met alle vereisten die aan het begin van de uitrusting zijn opgegeven.

-Bij product moet worden gebruikt door getrainde en/of competente mensen, of de gebruiker moet onder toezicht staan van een getrainde en/of competente persoon.

-Voor en na gebruik moet op de valhoogte worden geanticipeerd. De gebruiker moet altijd de open ruimte onder zich controleren om boten en obstakels te vermijden.

-De uitrusting moet vóór elk gebruik (VOOR GEBRUIK) en met regelmatige tussenpozen grondiger worden geïnspecteerd (PERIODIEKE CONTROLE).

De resultaten van alle gedetailleerde inspecties moeten geregistreerd en er moeten ook registers worden bijgehouden van gebruik en onderhoud.

-Het verdient de voorkeur om elke gebruiker van PBM nieuwe apparatuur te verstrekken, zodat hij/zij de volledige gebruiksaanwijzing kan lezen.

Indien nodig moet de gebruiker zijn identificatie zijn naam en aansluiting op de uitrusting te markeren. De gebruiker heeft het recht de verantwoordelijkheid om het product goed te bewaren.

-Open de valbeveiliging niet indien de veer onder spanning staat. De uitrusting met een intrekbare koord van weefsel (polyester of nylon) moet een kracht van ten minste 15 kN kunnen weerstaan, of een staalkabel (staal) moet een kracht van ten minste 12 kN kunnen weerstaan. Het apparaat moet onmiddellijk uit gebruik worden genomen als het is gebruikt om een val te stoppen en na het openen van de uitrusting wordt gebruikt zonder een bevoegd persoon schriftelijk heeft bevestigd dat dit acceptabel is.

INSTALLATIË & BEHEIDING GEBRUIKERS MOEDEN
 De gebruiker moet de instructies van de fabrikant voor elk onderdeel of onderdeel van het volledige systeem lezen en begrijpen.

Deze instructies moeten aan de gebruiker en installateur van deze uitrusting worden verstrekt. De gebruiker en installateur van deze uitrusting moet deze instructies lezen en begrijpen voor gebruik van installatie.

Vóór de instructies van de fabrikant voor de veiligheidsuitrusting die bij dit systeem wordt gebruikt.

-Deze uitrusting is bedoeld om te worden geïnstalleerd en gebruikt door personen die zijn opgeleid in de juiste toepassing en het juiste gebruik.

-Aankerspunten dienen zich zo ver mogelijk direct boven de gebruiker te bevinden. Vallen met een grote swing treden voor wanneer het ankeringspunt niet direct boven het punt ligt van een val plaatsvindt.

-Vermijd werken met meer dan 30° van de verticale. De kracht van het raken van een voorwerp tijdens een swing kan ernstig letsel of de dood veroorzaken.

-Laat de vallijn nooit in contact komen met scherpe schurende randen, zoals liggers, dakpannen, enz. die de vallijn kunnen beschadigen en verzwakken. Als het onvermijdelijk is om met deze uitrusting rond scherpe randen te werken, zorg dan voor bescherming door een zware pad (stootkussen) over de blootgestelde scherpe rand te gebruiken.

-Situaties die geen onbemande val mogelijk maken, moeten worden vermeden. Bij het werken in een kappe ruimte kan het lichaam mogelijk niet voldoende snelheden bereiken om de valbeveiliging te laten vergrendelen als er een val plaatsvindt.

Het werken aan langzaam verschuivend materiaal, zoals zand of graan, kan voorkomen dat de werknemer met voldoende snelheid valt om de valbeveiliging te laten vergrendelen. Een vrij val is vereist om een goede vergrendeling van de valbeveiliging te bereiken.

-Houd rekening met de gevaren die samenhangen met het aansluiten en loskoppelen van het systeem.

Zorg ervoor dat er voldoende ankerpunten, landingsplatforms of andere middelen beschikbaar zijn op verbindings- en ophangingspunten om veilige overgangen van en naar het systeem mogelijk te maken.

-Voordat u deze uitrusting installeert, dient u een visuele inspectie uit te voeren om de bruikbaarheid van het uitrusting te controleren. Controleer de ophangpunten, ketenen van slijpste en het vergrendelingsstelsysteem van connectoren goed op zijn plaats zit. Test het vergrendelingsmechanisme meerdere keren door de vallijn naar beneden te trekken.

-Het systeem is ontworpen voor gebruik door personen met een gecombineerd gewicht (kleding, gereedschap, etc.) van niet meer dan 140 kg.

Zorg ervoor dat alle onderdelen van de uitrusting geschikt zijn voor uw toepassing.

-De persoonlijke valbeveiligingsstelsystemen mogen alleen full body harness worden gebruikt die zijn goedgekeurd volgens EN361. Nadat u de valbeveiliging aan een stevig verankeringspunt hebt vastgemaakt, bevestig u het connectieelement van de vallijn aan de dorsale D-ring op het volledige lichaamsmaatwerk. Om de identificeer te vergemakkelijken, is dit punt gemarkeerd met de hoofdletter 'Z'.

-Als u niet zeker bent van de manier van verankering of beveiliging of wanneer u onderdelen van het systeem aan elkaar koppelt, moet u ervoor zorgen dat dit niet per ongeluk los kan raken.

-Gebruik geen haken of bevestigings die niet volledig over het bevestigingsopsluitingspunt. Zorg ervoor dat alle bevestigings volledig geloten en vergrendeld zijn.

-Het zwaakste deel van de meeste bevestigings is de opening en het moet worden vermeden om hier druk op te zetten. De bevestigings moeten zijn kunnen bewegen zonder interferentie, elke beperking, belasting over een rand of extreme druk vermindert de sterkte.

-Als de gebruiker aan de valbeveiliging is bevestigd, kan hij zich niet normaal snelheidsvrij bewegen binnen de aanbevolen werkgebieden. De vallijn moet soepel uitspannen en zonder aandelen worden ingetrokken.

-Nedert uitrusting met vermeldingsformaat moet onmiddellijk buiten gebruik gesteld worden. Bij het losmaken van de valbeveiliging mag u de vallijn niet aan het zwaakste deel van de uitrusting of deze ongecontroleerd terug kan spelen in het apparaat. Dit kan gevaarlijk zijn en de kans bestaat dat de vallijn ongelijkmatig wordt opgevoerd. Ongelijkmatig oprollen van de vallijn kan volledige terugtrekking veroorzaken.

Laat de vallijn onder spanning weer oprollen en hou het met de hand vast wanneer het volledig is uitgespannen. Als de uitrusting wordt gewijzigd of deze handhaving of de toepasselijke veiligheidsprestatievoorwaarden afnemen.

-Deze uitrusting is niet bedoeld voor gebruik in een gebied met een laag risico op valgevaar, bijvoorbeeld in een tuin of een andere omgeving met een laag risico op valgevaar.

-Deze handhaving is bedoeld om de volgorde van de instructies van de fabrikant zoals vermeld onder EN365 en moet worden gebruikt als onderdeel van een trainingsprogramma voor werknemers.

-"Bevoegde persoon" die in deze instructies wordt genoemd, moet een persoon zijn die in staat is om gevaarlijke of onaanvaardbare risico's van het gebruik van het veiligheidsstelsysteem of een onderdeel daarvan te herkennen, en zelfs in een tuin of andere omgeving met een laag risico op valgevaar.

-Gebruikers en koppen van deze uitrusting moeten worden opgeleid voor juiste gebruik en zorg voor deze uitrusting.

-Om veilig op hoogte te kunnen werken, moet het personeel over de juiste houding, aanleg, fysieke capaciteiten en training beschikken.

Train met het volgende materiaal:
 Toepassingsmidelen, veiligheids- en arbeitschuttsystemen; schatting van de vrije valafstand, inclusief bepaling van de vertragingstijd en de totale valafstand om te voorkomen dat een lager niveau wordt geraakt; gebruiksmethoden; en inspectie en opslag van het systeem.

-Training moet op periodieke basis worden gegeven om de vaardigheden van de gebruikers te waarborgen. De training moet worden gegeven door een ervaren instructeur die de cursus wordt blootgesteld aan valgevaar.

-U moet beschikken over een reddingsplan en over de middelen om dit snel uit te voeren in geval van problemen tijdens het gebruik van deze uitrusting. Dit impliceert een adequate opleiding in de normale reddingstechnieken.

-Een onderdeel van de permanente training moet omvatten procedures met regelmatige tussenpozen worden geïmplementeerd om de vaardigheden van het werk te vernieuwen en het werk te verbeteren.

-Het ankerpunt voor het systeem dient bij voorkeur boven de positie van de gebruiker te bevinden en dient te voldoen aan de eisen van de norm EN 795 (minimale sterkte 12 kN).

-Zorg ervoor dat de vallijn niet buiten zijn bevestigingspunt wordt, voor of enig ander deel dan waarvoor het is bedoeld en waarvoor de gebruiker is opgeleid;

-Als u deze uitrusting droogkoopt, is het essentieel dat alle instructies voor gebruik, onderhoud en periodiek onderzoek worden verstrekt in de taal van bestemming.


-Gebruik het niet als medische aandoeinhebben die het veiligheidsniveau beïnvloeden, zowel bij normaal gebruik als bij noodgevalen;

-Zorg voor de compatibiliteit van andere items en apparatuur die met deze vallijn worden gebruikt wanneer deze is gemonteerd in een valbeveiligingsstelsysteem; bij gebruik van connectoren die moeten worden gecertificeerd volgens EN362.

-Zorg ervoor dat er geen gevaren ontstaan door het gebruik van combinaties van uitrustingen waarbij de veilige functie van een item wordt beïnvloed door de interferentie met de veilige functie van een ander item

-Een volledig lichaamsmaatwerk is het enige acceptabele apparaat dat kan worden gebruikt om een val te stoppen.

-Zorg ervoor dat het vallokk zijn aan de bruikbaarheid staat bevindt en correct wordt voerd het gebruik; stel het



INSTRUCIES VOOR CONTROLE VOOR GEBRUIK
 Gebruikers van Portwest die de uitrusting (of staalkabel) controleren op het gebruik van het systeem, moeten vóór elk gebruik een inspectie vóór gebruik uitvoeren:

-Controlleren van de weging (of van staalkabel) op:

•inspanningen, scheuren en inkepingen, schuren, rafelen, dunner worden, schade door hitte, schimmel en verf; sporen van chemisch en UV-lichtaantal, wat zal worden gezien als verkleuring; verzakking of verharding van het weefsel en/of touw

•De steekpooten controleren op: gebroken of afgeleiden stekken, loszittende stekken, getrokken en lussen van stekken, Lange draadenden

•Controleer de metalen fittingen op: Roest en putten, barsten, vervorming / misvorming, overmatige slijtage vrij en correct functionerend, juiste uittijding van de opening

•Controlleren van de bevestigingen op: Roest en putten, barsten, vervorming / misvorming, overmatige slijtage vrij en correct functionerend, juiste uittijding van de opening

•Controlleren van eventuele geschroefde driehoekige verbindingenverbindingen binnen een vallijn op: Roest en putjes, scheuren, vervorming / misvorming overmatige slijtage, veilige en strakke verbinding

•Controlleren van kunststof primaire of secundaire onderdelen op: Correcte plaatsing, scheurjes, vervorming/misvorming, overmatige slijtage, er mogen geen reparaties of aanpassingen aan het valblok worden uitgevoerd. Vermijd apparatuur om verder gebruik te voorkomen. Behouding controleren op vervorming, barsten of andere beschadigingen.

•Controleer de valbeveiliging op losse bouten en verborgen of beschadigde onderdelen.

•Trek de valbeveiliging snel genoeg uit om het systeem te vergrendelen, herhaal deze handeling 3-5 keer om een goede werking te garanderen.

•Controleer de werking van de haak door te controleren of deze correct draait en of de draadlijning goed sluit. Controleer de haakbevestigingsindicator: als het rode gedeelte zichtbaar is, moet u het valbeveiligingsmechanisme onmiddellijk buiten gebruik stellen.

BELANGRIJK: STOP ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK VAN DE UTRUSTING ALS EEN VAN DE BOVENSTAANDE GEVONDEN IS!
GEDETAILLEERDE GEREГИSTRERDE INSPECTIES

Ten minste om de twaalf maanden moet een inspectie worden uitgevoerd door de fabrikant of een bevoegde organisatie. Tijdens deze audit dient een schriftelijk document te worden verkregen dat het gebruik toestaat.

•Opgenomen in de recordtabel in deze gebruiksaanwijzing.

•Regelmatig worden uitgevoerd.

De frequentie van de gedetailleerde geregistreeerde inspectie moet worden beoordeeld door middel van risicobeoordeling, rekening houdend met het type apparaat, gebruiksintensiteit en omgevingsomstandigheden, die de mate van achteruitgang en fysieke schade kunnen versnellen

BELANGRIJK: UIT te voeren ten minste elke 12 maanden, ongeacht het gebruik.
Neem contact op met portwest via e-mail: healthysafety@portwest.com voor uw lokale servicecentrum

Dit product moet te allen tijde worden beschermd tegen extreme temperaturen, mechanische krachten, chemische stoffen, scherpe voorwerpen en UV-straling.

De uitrusting vereist geen bijzonder onderhoud, maar het wordt aanbevolen om:

•Stel het apparaat niet voor langere tijd bloot aan corrosieve omgevings. Organische stoffen en/of water zijn bijzonder corrosief voor metalen onderdelen. Bij het werken in corrosieve omgevings is frequentere inspectie, reiniging en droging van de uitrusting vereist.

•Vervulger geen markerings of labels om de traceerbaarheid van het product te behouden. U moet controleren of de productmarkeringen gedurende de gebruiksduur van de uitrusting leesbaar blijven.

•Controleer de zorgvuldige inspectie na elk gebruik om er zeker van te zijn dat deze in bruikbare staat is.

•Laat de uitrusting niet in contact komen met verf, bitumen, oliën, enz. die de valbeveiliging nadelig beïnvloeden als deze in het mechanisme komt.

•Een overmatige ophoping van vuil, enz. kan er toe leiden dat de apparatuur niet goed werkt en in ernstige gevallen het product zodanig verslechtert dat het uitrusten en buiten gebruik moet worden gesteld.

•Laat het uitrusten niet buiten in de ochtend vliegen.

•Mocht de uitrusting niet worden gebruikt, wordt het gereinigd, moet deze op natuurlijke wijze kunnen drogen en moet uit de buurt van directe warmte worden gehouden.

•Vervoer het onderdeel of systeem in een pakket om het te beschermen tegen insinjuidingen, vocht of ultraviolet licht. Vermijd corrosieve, oververhitte of gekoelde atmosfeer (vriestemperaturen). -Als u vragen heeft over de staat van uw product, of twijfels heeft over de ingebruikname, neem dan contact op met de fabrikant.

VOORZICHTIGHEID:
 Besteed aandacht aan de effecten van vocht, zijn, extreme temperaturen, scherpe randen, chemische reagentia, elektrische geleidbaarheid, insinjuiding, schafschade, UV-stralen enz., omdat deze de veiligheid van de uitrusting in gevaar kunnen brengen.

OPSLAAN:
 Deze apparaten moeten worden opgeslagen in een schone, koele en droge ruimte, uit de buurt van blootstelling aan UV, chemiciën, extreme temperaturen of corrosieve elementen.

Bewaar nooit de plakken die zijn blootgesteld aan direct zonlicht. Bewaar de valbeveiliging hangend in een geventileerde ruimte, bescherm tegen vocht. Het heet de voorkeur dat de apparaten, wanneer ze niet nodig zijn voor gebruik, worden bewaard in een opslagcontainer die voldoende ventilatie mogelijk maakt. Stel een valstopapparaat niet bloot aan onnodige spanning of draai tijdens opslag. Stel het valstopapparaat tijdens opslag niet bloot aan overmatige hitte, kou of vochtigheid. Zorg ervoor dat de uitrusting niet in contact komt met scherpe randen, bijv. stekende vingers of andere mogelijk oorzaak van schade terwijl de uitrusting in de opslag ligt.

LET OP: Inspecteer deze apparatuur grondig na langdurige opslag.
REINIGING & DESINFECTIE

Verontreinigingen zoals modder, zand, verf, ijz, vuil water enz. kunnen ervoor zorgen dat het apparaat niet goed werkt. Reinig en droog het product indien nodig.

•Reinig de buitenkant van deze apparaten regelmatig met een zachte, vochtige doek zonder oplosmiddelen, zuren of alkalische oplossingen te gebruiken. Niet over de oppervlaktes/lijnen, modder, stof, enz. weg met een vochtige spons. Eindig door af te spoelen met schoon water en voldoende droog te maken met een schone doek. -Smeer geen onderdelen in het apparaat.

•Reinig de delen die moeten worden afgevoerd met een doek geïmpregneerd met toewerende olie. -Als het apparaat in contact komt met chemische reagentia, vet of olie, moet u het apparaat buiten gebruik stellen en wassen met water en een milde zeepoplossing. Afspoelen en goed in de lucht laten drogen. Inspecteer het product voordat u het weer in gebruik neemt.

Neem het systeem niet opnieuw in gebruik zonder eerst te zijn geïnspecteerd door een gekwalificeerde inspecteur. -Brenge indien nodig een milde oplossing van stiel desinfectiemiddel aan, zoals 70%-75% ethylalcohol, en laat 10 minuten staan om vegetatieve organismen 100% te doden met een spons, doek, drukspuit, vernevelaar, draagbare sproeier. -Ompomp het niet onder in water of een andere vloeistof die de sterkte van de vallijn of het werkingsmechanisme van de valbeveiliging zou kunnen veranderen.

• Forceer het drogen niet met hitte. Laat alle apparatuur die nat wordt op natuurlijke wijze drogen en droog de producten niet in een wasdroger of met andere warmtebronnen.



VOORZICHTIGHEID: Het bovenstaande is noodzakelijk om deze instructies strikt op te volgen om de veiligheidsprestaties van de uitrusting te behouden.

GRUBBIJESBEPERKINGEN: Het is niet bedoeld voor ander gebruik. Als u niet zeker bent van het veilige gebruik van de uitrusting, zoek dan advies aan een bevoegde opgeleide en competente persoon om contact op te maken met de fabrikant op het bovenstaande adres.

LEVENSDUUR VAN DE UTRUSTING
 • De potentiële levensduur van dit product is als volgt: tot 10 jaar vanaf de fabricagedatum voor kunststof- en textielproducten.

• Het is onbepaald voor metalen producten.
 • De werkelijke levensduur wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals: de intensiteit, frequentie en ete gebruiksomgeving, de competentie van de gebruiker, hoe goed het product is opgeslagen en onderhouden,
REPARATIE & AANPASSING
 Deze uitrusting mag worden vervangen, gewijzigd of gerepareerd, alleen een competent persoon die door PORTWEST is geautoriseerd, kan dit doen. Vul het volgende TOESTEL LOGBOEK en bewaard dit voor referentie

BESCHRIJVING	STIJL	LENGTE WEEFSEL	MATERIAAL BEHUZZING	MATERIAAL VAN DE VEILIGHEIDSLIJN
ENKEL/DUBBEL	FP80/FP81	2M/2.5M	PLASTIC	WEBBING (HDM/PVE)
INTREKBAAR VALBEVEILIGING				



MOLIMO VAS PROČITAJTE UVE UPUTE PRIJE UPOTREBE BILO KOJE OPREME
 Ovi uređaji za zaustavljanje pada su klasificirani kao osobna zaštitna oprema (ZO), Europskim uredbom o ZOO (EU 2016/425) i u skladu s ovom uredbom kroz uzložene Eurostandardne i norme EN 360: 2003 i osobna zaštitna oprema od pada s visine - Uredaji s automatskim zaustavljanjem pada, EN 355: 2002 i osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Aparater energije

UPUTE ZA UPORABU
 Osobni sustavi za zaštitu od pada koji se koriste s ovom opremom moraju ispunjavati zahtjeve EN363.
 Pojas za cijelo tijelo mora se nositi kada se ova oprema koristi kao sastavni dio osobnih sustava zaštite od pada. Oprema za osobnu zaštitu od pada mora biti sposobna zaustaviti pad korisnika maksimalnom silom zaustavljanja od 6 kN i ograničiti slobodni pad na 2 m ili manje.

- Nepripravljena uputa koje se odnose na održavanje, skladištenje, način uporabe može oštetiti i/ili izmijeniti ispravan rad opreme. Posljedice nepripravljene upute mogu biti ozbiljne i opasne te mogu biti neproizvodljive ili ih povremeno ponovno pročitajte, proizvodne se odličje bilo kakve odgovornosti za rezultat korištenja, skladištenja ili održavanja izvedenog na drugačiji način nego što je ovđe opisano.
- Prije početka rada isplanirajte svoje sustave zaštite od pada. Uzmite u obzir sve čimbenike koji mogu utjecati na vašu sigurnost prije, tijekom i nakon pada. Razmotrite sve zahtjeve definisane na paketu ili ovom uputu.
- Ovaj proizvod treba biti obučeni i/ili kompetentne osobe ili korisnika treba nadzirati obučena i/ili kompetentna osoba.
- Prije i poslije uporabe, mora se predvidjeti visina pada.Korisnik mora uvijek provjeriti slobodan prostor ispod sebe kako li izbjegao sudar s preprekama.
- Opremu treba pregledati prije svake uporabe (PRIJE UPOTREBE) i temeljiteju u redovitim intervalima (PERIODIČNI PRGLJEĐI).

Rezultati svih detaljnih pregleda treba se evidentirati, a evidentaciju upućivati na održavanje također treba voditi. Iznimke i izdatke no ovim uredbama korisnik ZO tako da on/ona može znati cijenu rješenja povijest korištenja.

Ako je potrebno, korisnik bi trebao obaviti svoje imenovanje na opremi za identifikaciju.
 Korisnik je također odgovoran za dobivanje i održavanje opreme.
 Ne otvarajte bloktor pada jer se spruga zaustavlja. Oprema u slučaju trzajnog trzajom izradom od trake (poliester ili nylon) mora izdržati silu od najmanje 15 kN ili iznad od elčne udice (čelik) mora izdržati silu od najmanje 12 kN. - Uredaj se mora odmah ukloniti iz upotrebe ako je oštećen za zaustavljanje pada i ne smije se ponovno koristiti dok nadležna osoba pismeno ne potvrdi da je prihodljivo.

UPUTE ZA PROVIJERU PRIJE UPORABE
 Korisnik i Portwesta koji provjeravaju remenje i / ili žičane užad za pojaseve i / ili remenje obaviti inspekciju prije uporabe prije svake uporabe:

- Provjeravanje užeta od tkanice i/ili žičanog užeta za: oštećenje, pododne i urezi, abrazija, istrošenost, stanjivanje, oštećenje toplinom, plijesan i boja, dokazi o djelovanju kemikalija i UV svjetlosti, što će se vidjeti kao promjena boje, omeškavanje ili zadržavanje staništa traka i/ili užeta
- Provjera uzorka šavova: prelomljeni ili zadržavajući šavovi, opušteni šavovi, izvučeni i zapetljani šavovi, duge izvučene nit konca
- Provjerite metalnu armaturu za: rđu i udubine, pukotine, iskrivljenje/deformaciju, preterano istrošenost
- Provjerite konektora za: rđu i udubine, pukotine, izobličenja/deformaciju, prekomjernu istrošenost, slobodno i pravilno funkcioniranje, ispravno promjenu veličine
- Provjerite međusobnog spajanja svih vijunih trokutastih karika na užadi za rđu i udubine, pukotine, iskrivljenje/deformaciju, preterano istrošenost, sigurni i čvrsti spoj
- Provjerite primarnih ili sekundarnih dijelova platine za ispravno promjenu, pukotine, izobličenja/deformacije, preterano istrošenost, sigurni i čvrsti spoj
- Nužda za zaustavljanje pada nisu dovoljne provjere, izmjene ili nadzoranje, zbog unistavanja opreme i radi sprečavanja daljnje uporabe.

Provjeravanje kućica zbog izobličenja, pukotina ili drugih oštećenja.
 - Provjerite da li uređaj za zaustavljanje pada nema oštećenja vijaka i savijenih ili oštećenih dijelova.
 - Izvucite traku dovoljno brzo da se sustav zaključa, ponovite postupak 3-5 puta kako biste osigurali zadovoljavajući rad. - Provjerite rad kuke tako da se uvjerite da se oprave okreće i da se zakretna vrata sigurno zatvaraju. Provjerite indikator opterećenja kuke - ako je crveni dio vidljiv, odmah uklonite blok za zaustavljanje pada iz upotrebe.

VAŽNO: ODMAH PRESTATI KORISTITI OPREMU AKO SE UOČILO BILO ŠTO OD NAVEDENOGA ZNAD
DETALJNI EVIDENCIJARI PREGLEDI
 - Provedbički nadležna organizacija treba obaviti pregled najmanje svakih dvadeset mjeseci. Tijekom ove revizije treba osigurati pisani dokument kojim se odobrava ponova upotreba.
 - Zapisnik napravi u tablici koja se nalazi u ovom korištenju uputniku;
 - Provodi redovito.

Rad na polako pomnom materijalu, poput pipaska ili zrna, može spriječiti radnika da padne dovoljnom brzinom da izazove zaključavanje dijelova pada.Potrebna je slobodan prostor kako bi se osiguralo pravilno aktiviranje naprave za zaštitu od pada.

- Razmotrite opasnosti povezane s spajanjem i odspajanjem u sustava.
- Osigurajte da su na mjestima spajanja i odspajanja dostupni odgovarajući sidrista, platforme za iskrcavanje ili drugi načini koji omogućuju sigurn prijelaz u i/ili iz njega.
- Prije instaliranja ove opreme izvršite vizuelni pregled kako biste bili sigurni ispravno stanje uređaja. - Provjerite opterećenje i ograničenja, značajke istrošenosti i druge osobine koje su sustav zaključavanja konektora koriste u radu. Ispitajte mehanizam zaključavanja nekoliko puta trzajnom udarcima prema dole.
- Sustav je namijenjen osobama čija ukupna težina (odjeća, alati itd.) ne prelazi 140 kg.
- Provjerite jeste li sve komponente u vašem sustavu odjenjene za kapacitet koji odgovara vašim zahtjevima.
- U povećavanju i nakon osobnih sustava zaštite od pada mogu se koristiti samo pojasevi za cijelo tijelo odobreni prema EN361. - Niko što privrće uređaj za zaštitu od pada na čvrstu točku učvršćenja/sidriste, drugi kraj užeta koji je ležni D-prsten na pojasa za cijelo tijelo. Radi lakšeg prepoznavanja, ova je točka označena velikom slovom "A".
- Kada koristite kuku za spajanje na sidriste ili kada spajate dijelove sustava, osigurajte da ne provale zbog do slučajnog odspajanja.

Ne koristite kuke ili konektore koji se neće potpuno zatvoriti preko predmeta za povezivanje. Ne provale jesu li svi priključci potpuno zatvoreni i zaključani.
 - Ako se udarci do vršne točke udarca i ravnica i treba izbjegavati opterećenje na njih. Konektori su osjetljivi na slobodno kretanje bez smetnje i svako opterećenje, opterećenje preko ruba ili vanjski pritisk stvarajući njihovu izdržljivost.
 - Dok je pričvršćen na bloktor pada, radnik se može kretati unutar preporučene radnih područja normalnom brzinom. Uže se treba glatko protezati i uvlačiti bez oklijevanja.

Učestalost detaljnog evidentiranog pregleda treba odrediti procjenom rizika uzimajući u obzir zakonodavstvo, vrstu opreme, učestalost korištenja i uvjeta upotrebe. - Sila mora izdržati svoju pogonsku i fizičku opterećenje.

VAŽNO: Mora se napraviti najmanje svakih 12 mjeseci bez obzira na upotrebu.
 Za svoj lokalni servisni centar molimo kontaktirati Portwest na e-adresu: heightsafety@portwest.com.
 Ova oprema ne zahtjeva posebno održavanje, ali preporučuje se:

- Ne izlažite uređaj dulje vrijeme korozivnom okruženju. Organske tvari i slana voda mogu se nagrizavati za metalne dijelove. Pri radu u korozivnim okruženjima potrebno je čišći pregled, čišćenje i isušivanje opreme.
- Kako biste održali sjajnost proizvoda, nemojte uklanjati niklave ostatke ni naljepnice. Morate provjeriti jeste li ozekne proizvoda čitljive tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda.
- Pažljivo provjerite nakon svake uporabe kako biste se uvjerali da je ispravan stanju.
- Pažite da opreme ne dođe u kontakt s bojama, betonom, bitumenom, uljima itd. To će negativno utjecati na ispravnost uređaja za zaustavljanje pada ako ulazi u mehanizam.
- Prekomjerno nakupljanje nečistoće, vode itd. može spriječiti ispravan rad opreme, a u težim slučajevima proizvod razgrađuje do točke da oslabi i treba ga ukloniti iz upotrebe.
- Ne ostavljajte uređaj u lošim vremenskim uvjetima.
- Ako se oprema navlaži, bilo zbog uporabe ili zbog čišćenja, mora se prirodno osušiti i mora biti podalje od izravne topline.
- Komponente ili uređaj transportirajte u ambalaži kako biste ih zaštitili od bilo kakvih poškođenja, vlaže ili ultraljubičaste svjetlosti. Izbjegavajte konzervne, pregrijane ili izložene atmosferne (temperature smrzavanja). - Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa stanjem vašeg proizvoda ili ako sumnjate u njegovo stanje u rad, obratite se proizvođaču.

OPREZNOŠĆE: Obratite pažnju na ukinke vjela, led, ekstremnih temperatura, ostarih rubova, kemikalija reagensa, električne vodljivosti, posjekotina, otegotina, UV zraka itd., jer mogu naštetiti sigurnosti uređaja.

SKLADIŠTENJE
 Ovi uređaji moraju se čuvati u čistom, hladnom i suhom prostoru, bez izloženosti UV zračenju, kemikalijama, ekstremnim temperaturama ili korozivnim elementima.
 Nikada ne skladištite na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti. Uredaj za zaštitu od pada čuvajte u prozračnom prostoru, daleko od vode. Poželjno je da se uređaji, kad nisu potrebni, čuvaju u ambalaži koja omogućuje odgovarajuću ventilaciju. Tijekom skladištenja ne izlažite uređaj za zaštitu od pada nepotrebno napezanju ili pritisku. Pri skladištenju ne izlažite uređaj za pada prekomjernu vlagu, hladnoću ili vrućinu. Nemojte dopustiti da dođe u kontakt s ostrim rubovima, korozivnim sredstvima ili drugim vještačkim uzročnicima oštećenja dok je uređaj na skladištu.

OPREZNOŠĆE: Temeljito pregledajte ovu opremu nakon dužeg skladištenja.
ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA
 Kontaminanti poput blata, pijeska, boje, leda, prljave vode itd. mogu spriječiti ispravan rad opreme. Ako je potrebno, očistite i osušite proizvod.
 - Poremno očistite vanjski dio ovi uređaji mekano vlažnom krpom bez upotrebe otapala, kiselina ili alkalnih otapala. - Vlažnom spužvom obrišite svu površinsku nečistoću, blata, prljavine itd. Dvorazne spužvom s čistom vodom i potpuno osušite čistom krpom. - Ne poduzimajte djelovanje uređaja.
 - Metalne dijelove treba obraditi krpom impregniranom uljem za zaštitu od rđe. - Ako uređaj dođe u kontakt s kemikalijama reagensima, maškim ili uljem, uklonite uređaj iz upotrebe i perajte u hladnoj vodi s blagom otopinom sapuna. Isperite i temeljito osušite na zraku. Preporučuje proizvod prije nego što ga vratite u upotrebu.
 - Nemojte vraćati uređaj u upotrebu bez da ga prethodno pregleda posposobljeni inspektor. - Ako je potrebno, nanosite blagu otopinu steroilnog dezinficijensa, poput 70% -75% etilnog alkohola, krom, prskalicom pod pritiskom, uređaju za maglice, prijemnikom prskalicom i ostavite 10 minuta da 100% ulje vegetarijane orgazmane. - Ne potapajte ga u vodu ili bilo koju drugu tekućinu koja može promijeniti vršnu čvrstoću ili mehanizma uređaja za zaštitu od pada.
- Ne forsirajte sušenje na vrućini. Omogućite da se oprema koja je mokra osuši prirodno i ne sušite te proizvode u sušilici za rublje ili uz pomoć bilo koje vrste izlone topline.

OPREZNOŠĆE: Gore navedene upute potrebno je dosljedno slijediti da biste zadržali sigurnosne performanse uređaja.
OGRAĐENJE KORISTENJA
 Ovi uređaji nisu namijenjeni za bilo koju drugu upotrebu.
 Ako nije sigurni u sigurnu uporabu bilo kojeg predmeta, potražite savjet od odgovarajuće obučene i kompetentne osobe ili kontaktirajte proizvođača na gornji adresu.

ŽIVOTNI VIJEK OPREME
 - Potencijalni vijek trajanja ovog proizvoda je sljedeći: do 10 godina od datuma proizvodnje za proizvode od plastike i tekstila.
 Neodavno je za metalne proizvode.
 - Na starni vijek trajanja utječe niz čimbenika kao što su: intenzitet, učestalost itd., okruženje upotrebe, sposobnost i stručnost korisnika, način skladištenja i održavanja.

POPPRAVKI I ODMJERJE
 Ova se oprema ne smije modificirati ili popravljati. Ili može učiniti samo kompetentna osoba ovlaštena od strane PORTWEST-a.
 MOLIMO POPUNITE EVIDENCIJU O OPIRMI I ARHIVIRAJTE RADI BUDUĆE PROVIJERE.

OPIS	STIL	DULJINA TRAKE	MATERIJAL KUĆISTA	MATERIJAL UŽETA
JEDNOKRATNO/DOVOSTRUKO UVLAČIVA ZAŠTITA OD PADA	FP80/FP81	2M/2.5M	PLASTIKA	TRAKA (JH/MWPE)

MATERIJAL

OPREZNOŠĆE: Obratite pažnju na ukinke vjela, led, ekstremnih temperatura, ostarih rubova, kemikalija reagensa, električne vodljivosti, posjekotina, otegotina, UV zraka itd., jer mogu naštetiti sigurnosti uređaja.

LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER, FØR BRUG AF UDSTYR

Disse anrestbloke er klassificeret som personlig beskyttelsesudstyr (PPE) i henhold til den europæiske PPE-forordning (EU 2016/425) og har vist sig at overholde denne forordning gennem de harmoniserede og udelagte standarder europæiske standarder EN 360: 2023 Personligt beskyttelsesudstyr med fuld funktions og sikkerheds egenskaber EN 535: 2002 Personligt beskyttelsesudstyr med fuld funktions og sikkerheds egenskaber

INSTRUKTIONSBØG:

- Personlige faldsikringsystemer, der bruges sammen med dette udstyr, skal opfylde EN363-kravene. Der skal bæres en faldsikringssele, når dette udstyr bruges som en del af et personligt faldsikringsystem. Det personlige faldsikringsudstyr skal kunne standse brugers fald med en maksimal anrestkraft på 6 kN og begrænse frit fald til 2m eller mindre.
- Manglende overholdelse af instruktioner vedrørende brug af vedligeholdelse af opbevaring kan beskadige og/eller ændre udstyrets korrekte funktion. Konsekvenserne af ikke at overholde disse instruktioner kan være alvorlige og alvorlige, og vi anbefaler, at du læser dem med jævne mellemrum. Desuden fratrækker producenten sig ethvert ansvar for resultatet af brug, opbevaring eller vedligeholdelse udført på anden måde end på den måde, der er beskrevet her.
- Planlæg dine faldsikringsystemer, inden du starter dit arbejde. Tag højde for alle faktorer, der kan påvirke din sikkerhed for, under og efter et fald. Overvej alle krav. Der er defineret i starten af disse instruktioner.
- Dette produkt bør bruges af uddannede og/eller kompetente personer, eller brugers skal være under opsyn af en uddannet og/eller kompetent person.
- Før og efter brug skal faldhøjden forvares. Brugers skal altid kontrollere det åbne rum under sig selv for at undgå sammenstød med forhindringer.
- Udstyr bør inspiceres før hver brug (FØR BRUG) og mere grundigt og jævnt mellemrum (PERIODISK Undersøgelse).

Resultaterne af alle detaljerede inspektioner skal registreres, og der skal også gives registreringer af brug og vedligeholdelse.

- Det foretrakkes at udstede nyt udstyr til hver bruger af personlige vænemidler, så han/hun kan lende hele deres bughøjster.
- Hvis det er nødvendigt, skal brugeren markere sit eget navn et sted på udstyret til identifikation. Brugeren har også ansvar for at bevare produktet godt.
- Åbn ikke faldsikringen, da fjederen er spændt. Udstyr med en indtrækkelig lanyard lade af bånd (polyester eller nylon) skal kunne modstå en kraft på mindst 15 kN, eller lade af ståltråde skal kunne modstå en kraft på mindst 12 kN. -Enheden skal straks tages ud af brug, hvis den har været brugt til at standse et fald, og må ikke bruges igen, før den kompetent person skriftligt har bekræftet, at det er acceptabelt at gøre det.

INSTALLATION & BETJENING BRUGERS KALE


- Brugers skal læse og følge produktets instruktioner for hver komponent eller del af det komplette system. Disse instruktioner skal læses før brugeren og installatoren af dette udstyr. Brugeren og installatoren af dette udstyr skal læse og forstå disse instruktioner for brug eller installation.
- Disse instruktioner indeholder vigtige sikkerhedsinstruktioner for brug af udstyret.
- Dette udstyr er beregnet til at blive installeret og brugt af personer, der er oplært i korrekt anvendelse og brug.
- Forankringspunktet skal så vidt muligt være direkte over brugeren. Svingsfald opstår, når forankringspunktet ikke er direkte over det punkt, hvor der sker et fald.
- Uddannede mere end 30 " fra lodret. Kraften ved et så objekt i et svingfald kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- Når aldrig snoren i kontakt med skarpe silbetræks, f.eks. Bjælker, tagplader osv., som kan beskadige svækkeslen af snoren. Hvis det er uundgåeligt at arbejde med dette udstyr omkring skarpe kanter, skal du yde beskyttelse ved at bruge en tung pude over den udsatte skarpe kant.
- Situationen, der ikke tillader en uhindret fald, bør undgås. Arbejde i trange eller trange rum tillader muligvis ikke, at kroppen når tilstrækkelig hastighed til at få faldsikringen til at slå sig, hvis der opstår et fald.
- Arbejde med tungt skudt materiale, såsom sand eller tøm, kan forbinde medarbejderen i fald med tilstrækkelig hastighed til at få faldsikringen til at slå sig. En klar sti er påkrævet for at sikre en positiv linsning af faldsikringen.
- Overvej før forberedt med tilladning og afbrydere fra systemet.
- Når, på tilstrækkelige ankerpunkter, landingsplatforme eller andre midler er tilgængelige ved til- og fraflytning.
- Når installation af dette udstyr foretages, er en visuel inspektion for at sikre, at enheden fungerer. Kontroller for deformationer, tegn på slid og låsesystemet på et sted i korrekt på plads. Test låseskæmmen flere gange ved at rykke ned i snoren.
- Systemet er designet til brug af personer med en samlet vægt (tøj, værktøjer osv.) på højst 140 kg.
- Sørg for, at alle komponenter i dit system er klassificeret til en kapacitet, der passer til din applikation.
- I forbindelse med de personlige faldsikringsystemer må der kun bruges faldsikningsgodkendt i henhold til EN363. • Hvis fasttagelse af faldsikringen til et stift forankringspunkt skal du fastgøre forbindelsesenden af snoren til den dorsale D-ring på faldsikringssele. For at lette identifikationen er dette punkt markeret med stort bogstav "A".
- Når du bruger en krog til at forbinde til en forankring, når kun komponenter i systemet kobles sammen, skal du sikre, at ublåstet frakobling ikke sker.
- Brug ikke krogge eller stik, der ikke lukker helt over fastgørelsesobjektet. Sørg for, at alle stik er helt lukkede og låste.
- Den svageste del af de fleste stik er porten, og belastning mod den skal undgås. Stikkene skal kunne besejges frit under forstyrrelser, enhver begrænsning, belastning over en kant eller ekstremt tryk reducerer dens styrke.
- Medarbejderen er fastgjort til faldsikringen og kan frit bevæge sig uden for anbefalede arbejdelsesområde ved normale hastigheder. Snoren skal forlænge jævnt og trække sig tilbage uden tvang.
- Enhver enhed med mistanke om fejl skal straks trækkes tilbage fra. Når du løser dig fra faldsikringen, må du ikke bruge snoren, så ukontrolleret tilbagepuling kan vende tilbage til snoren. Dette kan være farligt, og der er en sandsynlighed for, at snoren vil spole ujævnt tilbage. Ujævnt tilbagepuling af snoren kan forårsage fuld tilbagepuling.

Hvis snoren venter den tilbage under spænding, fasthold den på den ene eller den helt udstyrede. Hvis udstyret ændres, eller dens vedligeholdelse og håndtering udføres uheldigt, kan det påvirke sikkerheden og/eller ikke er overholdt, vil producentens uvidede produktansvarsværkninger blive ugyldige. Disse instruktioner er beregnet til at opfylde producentens instruktioner som krævet af EN365 og bør bruges som en del af et medarbejderuddannelsesprogram.

• "Kompetent person" nævnt i denne faldsikringsbemærkning bør være en person, der er istand til at identificere farlige eller farlige forhold til det personlige faldsikringsystem eller en hvilken som helst komponent deraf, samt i deres anvendelse og brug med tilhørende udstyr.

- Brugere og købere af dette udstyr skal trænes i korrekt pleje og brug af dette udstyr.
- De arbejds-sikker! Højdekræve, af personale/har en passende indstilling, evne, fysisk formåen og træning.
- **Uddannelsen bør omfatte følgende:**

- Ansøgningsgrænser, korrekte forankrings- og bindingsteknikker; estimering af frit fald afstand, herunder bestemmelse af decelerationsafstand og total faldafstand for at forhindre at ramme et lavere niveau anvendelsesområde; og inspektion og opbevaring af systemet.
- Uddannelsen skal tilbydes med jævne mellemrum for at sikre brugers færdigheder. Træningen skal udføres uden at den studerende udtømmes for faldfare.
- Du skal have en redningsplan og midlene til hurtigt at genkennede den i tilfælde af vanskeligheder, når du bruger dette udstyr. Dette indebærer en passende uddannelse i de nødvendige redningsteknikker.
- Som led i løbende uddannelse bør redningsprocedurer praktiseres med jævne mellemrum og for arbejds start situationer, der ikke er udført for nogen af arbejdsgrupperne.
- Ankerpunktet for systemet skal helst være placeret over brugers position og skal opfylde Kravene i EN 795-standarden (minimumstyrke på 12 kN).
- Sørg for, at snoren ikke berører uden for dens begrænsninger eller til andre formål end det, den er beregnet til, og som brugeren er blevet oplært til at gøre;
- Skulle du sælge dette udstyr videre, er det vigtigt, at alle brugsanvisninger, vedligeholdelses og periodisk undersøgelse findes på destinationsproget.
- Når den ikke, hvis de har medicinske tilstande, der kan påvirke deres sikkerhed ved både normal og nødbrug.
- Sørg for kompatibilitet mellem andre genstande og udstyr, der bruges med denne snor, så den samles i et faldsikringsystem; ved brug af stik, der skal certificeres i henhold til EN362.
- Sørg for, at der ikke opstår fare ved brug af kombinationer af udstyrsartikler, hvor en enkelt artikels sikre funktion påvirkes af eller forstyrres en anden sikker funktion
- En helkropssele er den eneste acceptable enhed, der kan bruges til at standse et fald.
- Sørg for, at alle anrestblokke er i brugbar stand og fungerer korrekt, for den bruges; straks trække det ud af drift, hvis der opstår tvivl om dens betjening for sikker brug, eller hvis det har været involveret i et fald.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads under brugerne i tilfælde af et fald. Kontroller og bestem den sikre afstand til afstand.



INSTRUKTIONER TIL KONTROL FØR BRUG

- Brugere af Portwest, der kontrollerer båndet og/eller wien for selser og/eller snore, skal foretage en inspektion for brug før hver brug:
- Kontrol af bånd og/eller wire for:
 - nedskæring; rifter og hakker; slid, floss, udtynding, varmeskader, skimmelsvamp og maling, tegn på kemisk og UV-lysangreb, som vil blive set som misfarvning, blegning eller hævelse af båndet og/eller rebet
 - Kontrol af stingmønstre for: brudte eller slidsede søms, løsnet søm, trukket og løkket med svingler, lange hule af tråd
 - Kontrol af metalbeslagene: For rust og gruber, revner, forvrængning/ i midlændene, overdreven slid
 - Kontrol af stikkene for: Rust og gruber, revner, forvrængning/ i midlændene, overdreven slid fugnerift og korrekt, korrekt justering af porten
 - Kontrol af en sammenkoblet trekantet forbindelsesforbindelse i en snor for rust og gruber, revner, forvrængning/ i midlændene, overdreven slid, sikker og tæt forbindelse
 - Kontrol af primære eller sekundære plastkomponenter for korrekt placering, revner, forvrængning/ i midlændene, overdreven slidage.
 - Ingen revner, ændringer eller ændringer kan udføres på anrestblokke. Ødelagte udstyr for at forhindre yderligere brug. Kontrol af huset for forvrængning, revner eller andre skader.
 - Kontroller faldsikringen for løse bolte og bøjede eller udslagne dele.
 - Træk snoren hurtigt nok ud til at lase systemet, gentag handlingen 3-5 gange for at sikre tilfældssiffringsfunktion - kontroller krogs funktion ved ud af sikte, at den drejer korrekt, og at drejelsen lukker sikkert. Kontroller krogs belastingindsikator - hvis den røde sektion i synlig, skal faldsikringskrogs tages ud af brug.

VIGTIGT: STOP OMGÅENDE MED AT BRUGE UDSTYRET VED FUND AF OVENSTÅENDE

DETALJEREDE OPTAGTE INSPEKTIONER

• En undersøgelse bør udføres mindst hver tolvte måned af producenten eller en kompetent organisation. Der bør indhentes et skriftligt dokument, der godkender genbrug under denne revision.

- Optag til postboksen i denne brugervejledning;
- Udføres regelmæssigt;
- Højdepunktet af den detaljerede registrerede inspektion bør vurderes gennem risikovurdering under hensyntagen til lovgivning, udstyrstype, hyppighed af brug og miljøforhold, som kan fremskynde forringelsen og fysiske skader
- **VIGTIGT: Udføres mindst hver 12. måned uanset brug.**
- **Kontakt venligst portwest på e-mail: heightsafety@portwest.com for dit lokale servicecenter**

Dette produkt skal altid beskyttes mod ekstreme temperaturer, mekaniske kræfter, kemiske stoffer, skarpe genstande og UV-stråling.

Dette udstyr kræver ingen særlig vedligeholdelse, men det anbefales at:

- Udsæt ikke enheden for ætsende miljøer i længere perioder. Organiske stoffer og salthav er særligt ætsende for metallerne. Ved arbejde i ætsende miljøer kræves hyppigere inspektion, rengøring og tørring af udstyret.
- For at hjælpe med at opretholde produktets sporbarhed må du ikke fjerne markeringer eller etiketter. Du skal kontrollere, at produktmarkeringerne forbliver læselige i hele produktets levetid.
- Kontroller den omhyggelige inspektion efter hver brug for at sikre, at den er i brugbar stand.
- Udføres regelmæssigt;
- Udføres regelmæssigt;
- Ingen revner, ændringer eller ændringer kan udføres på anrestblokke. Ødelagte udstyr for at forhindre yderligere brug. Kontrol af huset for forvrængning, revner eller andre skader.
- Kontroller faldsikringen for løse bolte og bøjede eller udslagne dele.
- Træk snoren hurtigt nok ud til at lase systemet, gentag handlingen 3-5 gange for at sikre tilfældssiffringsfunktion - kontroller krogs funktion ved ud af sikte, at den drejer korrekt, og at drejelsen lukker sikkert. Kontroller krogs belastingindsikator - hvis den røde sektion i synlig, skal faldsikringskrogs tages ud af brug.
- **VIGTIGT: STOP OMGÅENDE MED AT BRUGE UDSTYRET VED FUND AF OVENSTÅENDE**

ADVARSEL:

• Overvej før forberedt med tilladning og afbrydere fra systemet.

• Når, på tilstrækkelige ankerpunkter, landingsplatforme eller andre midler er tilgængelige ved til- og fraflytning.

• Når installation af dette udstyr foretages, er en visuel inspektion for at sikre, at enheden fungerer. Kontroller for deformationer, tegn på slid og låsesystemet på et sted i korrekt på plads. Test låseskæmmen flere gange ved at rykke ned i snoren.

• Systemet er designet til brug af personer med en samlet vægt (tøj, værktøjer osv.) på højst 140 kg.

• Sørg for, at alle komponenter i dit system er klassificeret til en kapacitet, der passer til din applikation.

• I forbindelse med de personlige faldsikringsystemer må der kun bruges faldsikningsgodkendt i henhold til EN363. • Hvis fasttagelse af faldsikringen til et stift forankringspunkt skal du fastgøre forbindelsesenden af snoren til den dorsale D-ring på faldsikringssele. For at lette identifikationen er dette punkt markeret med stort bogstav "A".

• Når du bruger en krog til at forbinde til en forankring, når kun komponenter i systemet kobles sammen, skal du sikre, at ublåstet frakobling ikke sker.

• Brug ikke krogge eller stik, der ikke lukker helt over fastgørelsesobjektet. Sørg for, at alle stik er helt lukkede og låste.

• Den svageste del af de fleste stik er porten, og belastning mod den skal undgås. Stikkene skal kunne besejges frit under forstyrrelser, enhver begrænsning, belastning over en kant eller ekstremt tryk reducerer dens styrke.

• Medarbejderen er fastgjort til faldsikringen og kan frit bevæge sig uden for anbefalede arbejdelsesområde ved normale hastigheder. Snoren skal forlænge jævnt og trække sig tilbage uden tvang.

• Enhver enhed med mistanke om fejl skal straks trækkes tilbage fra. Når du løser dig fra faldsikringen, må du ikke bruge snoren, så ukontrolleret tilbagepuling kan vende tilbage til snoren. Dette kan være farligt, og der er en sandsynlighed for, at snoren vil spole ujævnt tilbage. Ujævnt tilbagepuling af snoren kan forårsage fuld tilbagepuling.

Hvis snoren venter den tilbage under spænding, fasthold den på den ene eller den helt udstyrede. Hvis udstyret ændres, eller dens vedligeholdelse og håndtering udføres uheldigt, kan det påvirke sikkerheden og/eller ikke er overholdt, vil producentens uvidede produktansvarsværkninger blive ugyldige. Disse instruktioner er beregnet til at opfylde producentens instruktioner som krævet af EN365 og bør bruges som en del af et medarbejderuddannelsesprogram.

• "Kompetent person" nævnt i denne faldsikringsbemærkning bør være en person, der er istand til at identificere farlige eller farlige forhold til det personlige faldsikringsystem eller en hvilken som helst komponent deraf, samt i deres anvendelse og brug med tilhørende udstyr.

- Brugere og købere af dette udstyr skal trænes i korrekt pleje og brug af dette udstyr.
- De arbejds-sikker! Højdekræve, af personale/har en passende indstilling, evne, fysisk formåen og træning.
- **Uddannelsen bør omfatte følgende:**

- Ansøgningsgrænser, korrekte forankrings- og bindingsteknikker; estimering af frit fald afstand, herunder bestemmelse af decelerationsafstand og total faldafstand for at forhindre at ramme et lavere niveau anvendelsesområde; og inspektion og opbevaring af systemet.
- Uddannelsen skal tilbydes med jævne mellemrum for at sikre brugers færdigheder. Træningen skal udføres uden at den studerende udtømmes for faldfare.
- Du skal have en redningsplan og midlene til hurtigt at genkennede den i tilfælde af vanskeligheder, når du bruger dette udstyr. Dette indebærer en passende uddannelse i de nødvendige redningsteknikker.
- Som led i løbende uddannelse bør redningsprocedurer praktiseres med jævne mellemrum og for arbejds start situationer, der ikke er udført for nogen af arbejdsgrupperne.
- Ankerpunktet for systemet skal helst være placeret over brugers position og skal opfylde Kravene i EN 795-standarden (minimumstyrke på 12 kN).
- Sørg for, at snoren ikke berører uden for dens begrænsninger eller til andre formål end det, den er beregnet til, og som brugeren er blevet oplært til at gøre;
- Skulle du sælge dette udstyr videre, er det vigtigt, at alle brugsanvisninger, vedligeholdelses og periodisk undersøgelse findes på destinationsproget.
- Når den ikke, hvis de har medicinske tilstande, der kan påvirke deres sikkerhed ved både normal og nødbrug.
- Sørg for kompatibilitet mellem andre genstande og udstyr, der bruges med denne snor, så den samles i et faldsikringsystem; ved brug af stik, der skal certificeres i henhold til EN362.
- Sørg for, at der ikke opstår fare ved brug af kombinationer af udstyrsartikler, hvor en enkelt artikels sikre funktion påvirkes af eller forstyrres en anden sikker funktion
- En helkropssele er den eneste acceptable enhed, der kan bruges til at standse et fald.
- Sørg for, at alle anrestblokke er i brugbar stand og fungerer korrekt, for den bruges; straks trække det ud af drift, hvis der opstår tvivl om dens betjening for sikker brug, eller hvis det har været involveret i et fald.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads under brugerne i tilfælde af et fald. Kontroller og bestem den sikre afstand til afstand.

ADVARSEL: Ovenstående er nødvendigt for nøje at følge disse instruktioner for at bevare enhedens sikkerhed.

BEGRENSNINGER AF BRUG

Det er ikke beregnet til anden brug.

Hvis du er i tvivl om sikker brug af en vare, skal du søge råd fra en uddannet og kompetent person eller kontakte producenten på ovenstående adresse.

LEVETID ELLER UDSTYR

- Dette produkt potentielle levetid er som følger: op til 10 år fra fremstillingsdatoen for plast- og tekstilprodukter.
- Det er ubestemt for metaliske produkter.
- Den faktiske levetid påvirkes af en række forskellige faktorer, f.eks.: intensitet, hyppighed og etc. brugsmiljø, brugers kompetence, hvor godt produktet opbevares og vedligeholdes.

REPARATION & MODIFIKATION

Dette udstyr må ikke udsættes modificeret eller repareret, kun en kompetent person, der er autoriseret af PORTWEST, kan gøre det.

UDFYLD DEN FØLGENDE UDSKIFTSREGISTER OG GEM DENNE INSPEKTION FOR REFERENCE

MATERIALE

BESKRIVELSE	STIL	BÆREBÅNDE-LÆNGDE	MATERIALE I KABINET	LANYARD-MATERIALE
INDREKT/DOBBLT	FP80/FP81	2M/2,5M	PLAST	BÆRBAND (UHMWPE)
INDTRÆKKEJLIG FALDSIKRING				

SAUGAMOS AUKŠTYJE

PRĄSOME SUSIPAZINTI SU ŠIOMIS INSTRUKCIJOMS PRIEŠ NAUDOJANT

Sios kritimo blokvienų priemonių yra priklausančių Asmeninės Apsauginės Priemonės (AAP) kaip numato Europos AAP reglamentas, EN 360:2023 Asmeninė apsauginė įranga su harmonizuoti ir atitinkamiems Europos standartams, EN 360:2023 Asmeninė apsauginė įranga su kritimo iš aukščio su sutraukiamu kritimo sulaukymu, EN 355:2002 Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio su energijos absorbcija

INSTRUKCIJOS

Asmeninės kritimo apsaugos sistemos naudojamos su šia įranga privalo atitikti EN363 reikalavimus Viso kūno aprašas privaloma turėti būti naudojamos su šia įranga kaip asmeninės kritimo apsaugos sistemos dalis. Ši asmeninė kritimo apsaugos įranga turi sulaukyti kritimą su stabdanda 6 kN įgys, jei ribotai kritimą iki 2 m ar mažiau.

- Jei laikant ar prizinant nesilaikoma instrukcijų įranga gali paveikti ar netgi atleikiamą gali būti pakelti. Instrukcijų nesilaikymas gali turėti rimtų pasekmių, todėl mes rekomenduojame jas periodiškai perskaityti. Gamintojas neatšako už pasekmes, jei nesilaikoma naudojimo, laikymo ar priežiūros instrukcijų kaip nurodyta čia.

- Prieš darbu suplanuoti savo kritimo apsaugos sistemą. Atkreipkite dėmesį į visus faktorius, galinčius paveikti jūsų saugumą kritimo metu ar po jo. atkreipkite dėmesį į visus reikalavimus nurodytus šių instrukcijų pradžioje. Šis produktas gali naudoti apmokytas ar kompetingas asmuo arba darbuotojas priziūras apmokyto darbuotojo. Prieš jo naudojimą, turi būti įvertintas kritimo aukštis. Naudojimas privalo būti padarytas patikrinti atvirą erdvę po juo vengiant susidūrimo su objektais.

- Naudojimą įranga turi būti patikrinta prieš kiekvieną naudojimą (PRIEŠ NAUDOJIMO) ar reguliarius intervalus dar grupuotą (PERIODINIUS PATIKRINIMAS).

Detalūs patikrinimo rezultatai turi būti aprašyti taip pat ir naudojimo ir priežiūros įvertinimas. Rekomenduojama kiekvienam naudotojui išduoti naują AAP kad jis įgys žinotų visą jos naudojimosi istoriją. Ji būtina, naudojantis identifikacijos tikslais turėti ar ji naudojimo pažymėti savo vardą.

- Naudojimas atsako už gero produkto išlaikymą. - Neatdarykite kritimo sulaukymų, nes spyruoklė yra įtempta. Įranga su ištraukiamu diržu, pagamutu iš audinio (poliesterio arba nailono), turi išlaikyti ne mažesnę kaip 15 kN įgys, o pagaminta iš vielinio lyno (plyteli) – ne mažesnę kaip 12 kN įgys. Reikėtų turėti būti nedeformuoti pašalinantis iš eksploatacijos, jei jis buvo naudojamas kritimo sustabdymui, ir negali būti vėlesnės, kol kompetentingas asmuo raštu nepatvirtins, kad tai dar yra priimtina.

INSTALAVIMAS IR NAUDOJIMAS NAUDOJAMOS PRIVALOMA

Šios instrukcijos turi gauti naudojotas ir šios įrangos instaliuotojas. Naudojantis ir instaliuotojas privalo perskaityti ir suprasti šias instrukcijas prieš naudojantis ar instaliuotum.

Keičiant gamintojo instrukcijas įrangai naudoti šią sistemą. Šis įrangą naudoti ir ją instaliuoti gali apmokytas kaip teisingai ją naudotis asmenys. - Inkaravimosi taškai turi būti tiesiai virš naudojimo. Kritimas sulaukantis įėjimo tada, kai linkaravimosi taškas nėra visų tos vietos iš kurios įėjimas kritimas.

- Venkite dirbti daugiau nei 30° nuo vertikales. Sukimosi jėga kreiantį j objektą gali rimtai sužeisti ar sukelti mirtį.

- Niekada neleiskite diržui liestis su aštriais abrazyviniais kraštais, tv. sijos, stogo paneliais pan, kurie gali paveikti diržą. Jei dirbtis su šia įranga yra aštrūs kraštai nevengdami pasiplinkinti ir naudokite virš įėjimo kraštų sunkią pangaubę.

- Reikėtų vengti situacijų kurio kritimo kelias yra su klitūmiais. Darbas užsodare ar antkote patalpose gali neleistu kūnui pasiekti tinkamo greičio, kad kritimo sulaukimas suveiktų įėjimo ar kritimo.

Darbas su lieči judančiomis medžiagom, tokiom kaip smelis ar grūdai gali sulaukyti darbuotojo tikimo greiči, kad kritimo sulaukimas suveiktų. Kad kritimo sulaukimas sistema teisingai užsuktų, kritimo kelias turi būti lygus.

- Nepažeidkite paviršiu su priėjimui ir atjungimui nuo sistemos. Įsitikinkite, kad linkaravimosi taškai, nusileidimo platformos ir kitos priemonės sukuriamos ir atjungimo taškuose saugius susijungimui ir atjungimui nuo sistemos yra adekvatus.

- Prieš instaliuodami šią įrangą vizualiai patikrinkite ją ir įsitikinkite kad priemonės būklė yra tinkama naudojimui. Patikrinkite, kad nebūtų deformacijų, nusidėvėjimo ženklų, įtrūkimų, etc.) sistemos sistemos uzraktai būtų vietose. Patikrinkite užraktų mechanizmą keičiant kartą patarodami diržus žemyn.

- Sistema skirtas asmenims kurių svoris kartą (angrą, įrangai, etc.) ne daugiau nei 140 kg. Įsitikinkite, kad visi įėjimo sistemos komponentai nepažeisti įėjimo funkcijos pažeidimui.

- Su asmenine kritimo apsaugos sistema tik pilno kūno aprašai yra patvirtinti naudotojami pagal EN361. Privriturvis kritimo stabdymą prie tvirtu inkaravimo taško, sukurtis konektoriaus gaubis su pilno kūno aprašu diržuose D-žiedu. Lengvesniam identifikavimui šis taškas žymimas didesniu A žaide.

- Šios priemonės gamintojai nepasieks, kad būtų patvirtinti kaip patvirtinti rekomenduojamos darbo vietose įjratu greičio. Diržas turi tolygiai išplėstis ir sklandžiai sutraukti.

- Bet koki prietaisą su tariniamis gėdimais reikia nedeformuoti iš naudojimo. Atjungdamui nuo kritimo sulaukimo, neatsieiktinai ženkli, kad nekontroliuojama nesusiukta atgal į prietaisą, tai gali būti pavojinga ir yra tikimybė, kad diržas atsuktis netolygiai. Netolygus diržo atsuktis gali užkirsti kelią pilnam sutraukimui. Leiskite diržui vėl sutraukti, laikant j ranka tiesiai ir šitiesnis.

Jei įranga yra modifikuota arba jos vadovo ar laikomų netaikymu atsitikimų prevencijos taisyklų nesilaikoma, gamintojo išplėstinė atsakomybė už gamtą bus nuline.

- Šios vadovas skirtas atlikti gamintojo instrukcijas, kaip reikalaujama pagal EN365, ir turėtų būti naudojamos kaip darbuotojų mokymo programos dalis.

- "Kompetentingas asmuo", paminėtas šiose instrukcijose pastabose, turėtų būti asmuo, galintis nustatyti pavojingas sąlygas asmeninio kritimo sulaukimo sistemoje ar bet kurioje jos sudėtinėje dalyje, taip pat jas taisyti ir naudoti su sąlygiu įrangą.

- Šios įrangos priežiūra ar naudojimas turi būti apmokytas kaip į tinkamai prižiūrimi ir naudoti.

- Norint dirbti saugiai aukštyje, personalas turi turėti tinkamą žodžių, gebumus, fizes galybines ir apmokymą.

- Mokykų turi sudaryti sekantys: Taikymo ribos; tinkamos įtvirtinimo ir atjungimui technikos; laisvo kritimo atstumo įvertinimas, įskaitant liekimo atstumo ir visų kritimo atstumo nustatymą, kad būtų išvengta smūgių į žemę; įvykių; naudojimo būdai; sistemos tikrinimas ir saugojimas.

- Mokykmas turi būti periodiškas ir garantuoti naudotojų žinias. Mokykmo metu mokytojas neturi būti rizikingo kritimo pavojuje.

- Jei kyla sunkumų naudojant šią įrangą, turite turėti galimybes planą ir j greitai įgyvendinti. Tai reikšda adekvatų mokymą bei gauti techninio technikos.

- Vykdat nudaoti mokymą, gebėjimo procedūras turėti būti apnomoktas reguliariai prieš pradėdami bet koki darbu situaciją, kurios nėra žinomos nei vienam iš darbo grupės narių.

- Sistemos tvirtinimo taškas turėtų būti pagal vartotojo patirties ir atitikti EN 795 standarto reikalavimus (minimali jėga 12 kN).

- Įsitikinkite, kad diržas nėra naudojamas ne aukštą varstymo ar bet kokiams tikslams netgi net yra skirtas; ir jei perpaududote šią įrangą, būtina, kad visos naudojamos, priežiūros ir periodinės apžiūros instrukcijos būtų pateiktos visose kalba.

- Nenaudoti jei yra medicinine būklė gali būti pavojinga saugumą normaliomis ar pavojingomis sąlygomis.

- Jei yra diržų daktis ir įrangos, naudojantis su šiuo diržu, suderinamumą montuojant į apsaugos nuo kritimo sistemą, naudodant įrangą, turi būti sertifikata pagal EN362.


- Įsitikinkite, kad nekyla pavojų naudojant įrangos derinius, kai saugus bet kurio daikto veikimas yra sutrikdytas arba trukdas saugumo tikro veikimu.

- Viso kūno aprašai yra vienintelė priimtina priemonė kritimo sulaukymui.

- Prieš naudodami įsitikinkite, kad sulaukimo blokas yra tinkamas eksploatauoti ir veikia tinkamai; nedėdami nuraikite jo naudojimą, jei kyla abejonių dėl saugaus naudojimo būklės arba jei įvyko kritimas;

- Įsitikinkite, kad po naudojotos yra pakankamai laisvos erdvės jei būtų kritimas; vertinkite saugus laisvos erdvės atstumą.

Prąsoma pasirašyti diagramos instrukcijos.



INSTRUKCIJOS PATIKRINIMUI PRIEŠ NAUDOJIMO

Portwest vartotojai, tikrinantys diržus (arba) vielinį lyną dėl aprašų ir (arba) diržų, prieš kiekvieną naudojimą turi atlikti (išankstinį) patikrinimą:

- Tikrinti diržus (arba) vielinį lyną nuo: įpojimų, įplyšimų, nutrynimų, išdilių, išrežimų, karščio pažeidimų, pelesio ir dažų, cheminių ir UV spindulių poveikio, matomų kaip spalvos pasikeitimas, suminkštėjimas ar suriekėjimas
- Patikrinti siūles nuo: sutrikdymo ar nulūžimo, atsilaisvėjusių siūlių, ištrauktų siūlių kilpų, išlindusių išgių siūlių
- Patikrinti metalines dalis nuo: išdilių, įtrūkimų, išsiskirymų, nusidėvėjimo
- Patikrinkite nuo: Rūdžių, įtrūkimų, kilpų, kritimo sulaukymų, sklendės užsidarymo surūkimų
- Patikrinkite bet kokią užsuktą trimpą jungtį diržuose nuo rūdžių, įtrūkimų, išsiskirymų, nusidėvėjimo patikrinkite, kad jutrys būtų saugios ir tvirtos
- Patikrinkite pirmomis ar antrius plastmasės komponentus; kad būtų teisingai sudėti, nebūtų išlinkę, per didele nusidėvėjimo
- Neigalima tyti, modifikuoti ar keisti kritimo sulaukimo bloką. Sunaikinkite įrangą, kai būtų išvengta tolesnio naudojimo. Patikrinkite, ar korpusė nėra išsiskyrę, įtrūkęs ar kita pažeidim.
- Patikrinkite, ar kritimo sulaukimo nėra atsilaisvinusių varžtų ir sulenkų ar pažeistų dalių.
- Įsitraukite dirželį pakankamai greitai, kad sistema užsikurtų, pakartokite veikimą 3-5 kartus, kad įsitikintumėte, jog sistema veikia tinkamai.
- Patikrinkite kablio veikimą, įsitikindami, kad jis susaki tinkamai ir užraktas užsidaro saugiai. Patikrinkite kablio aprakros indikatorius – jei matoma raudona dalis, nedelsdami pašalinkite kritimo stabdymo bloką iš eksploatacijos.

SVARBU: NEBENUODUOKITE ĮRANGOS JEI PASTEBĖTĖ

- Gamintojas arba kompetentinga organizacija bet kartą per dvyliką mėnesių turėtų atlikti patikrinimą. Šio audito metu turėtų būti gautas rašytinis dokumentas, leidžiantis įrangą naudoti vėl.

- Įrašyti įrašų lentele, esančia šiose vartotojo instrukcijose; - Turėti atliekama reguliariai. Išsamiai atlikto patikrinimo duomenis turėtų būti įvertinti atliekant rizikos vertinimą, atsižvelgiant į teises akto, įrangos tipą, naudojimo dažumą ir aplinkos sąlygas, kurios gali pagražinti nusidėvėjimą ir įtrūkimų pažeidimą.

SVARBU: Turėti būti atliekama kas 12 mėnesių, nepriklausomai nuo naudojimo.

Dėl vietinio paslaugų centro versio susisiekti su Portwest el. paštu: help@safteyportwest.com. Šis produktas visada turi būti apsaugotas nuo ekstremalių temperatūrų, mechaninių įvykių, cheminių medžiagų, aštrių daiktų ir UV spindulių.

Ši įranga nereikalauja ypatingos priežiūros, bet rekomenduojama:

- Nelaukyti įrangos korozinėse aplinkose ilgais periodais. Organinės medžiagos ir sūrus vanduo ypatingai koroziskai paveikia metalines dalis. Dirbant korozinėse aplinkose, reikia dažniau tikrinti, valyti ir džiūvinti įrangą.
- Nuodėmį išlaikyti produkto atliekamą, nepasikeičiantis jokių žymų ir etikečių. Turite patikrinti, ar gamintojo žymenys išliko įskaitomi per visą gamintojo gamyimo laiką.
- Po kiekvieno naudojimo atidžiai patikrinkite, ar jis tinkamas naudojimui.
- Venkite, kad įranga liestu dažis, betona, bitumai, alvas ir kt., kurie neįėjami pavėks kritimo sulaukymą jei patektų mechanizmui.
- Pemelų dūmimis nesvarum, dažų ir kt. kaupiniam gali trukdyti tinkamai veikti įrangą, o atskiris atvejis gamini sugadinti iki vietas, kurį j susijungtė.
- Neteikti gamintojui netiesiogiai ir tiesiogiai.
- Įranga tampa drėgna tiek dėl jos naudojimo, tiek dėl valymo, ją turi būti leidžiama natūraliai išdžiūti, j turi būti laikoma atokiau nuo tiesioginės šilumos.
- Transportuoti komponentus ar įrangą pakuoje, kuri apsaugos nuo drėgmės, įpojimų, ultravioletinių spindulių. Vengti rėdjančių, karštų ir šaldančių aplinkų. - Jei turėtumėte klausimų dėl šio produkto ar jo naudojimosi, susisiekti su gamintoju.

SVARBU!

Atkreipkite dėmesį ir drėgmės ir ledo, ekstremalių temperatūrų, aštrių kraštų, cheminių reagentų, elektros laukimo, įpojimų, įbrėžimų, UV spindulių ir pan. poveikį, jei gauti patikrinimo ataskaitas saugumui.

LAIKYMAS Šie prietaisai turi būti laikomi švarioje, vėjoje ir sausoje patalpoje, kur nėra UV spindulių, chemikalų, ekstremalių temperatūrų ar korozinių elementų. Niekada nelaukykite tiesioginios saulės spinduliams. Kritimo sulaukymą laikyti pakabintu gerai ventiliuojamoje sausroje vietoje. Pažeidžiama, kad prietaisai būtų laikomi palatose, kurios yra gerai ventiliuojamos. Neapraukite kritimo sulaukimo sistemos nereikalaujant kritimo sulaukimo. Nelaukykite kritimo sulaukimo įrangos prie karščio, šaltos šaltinių ir drėgnose patalpose. Neteisėte įrenginiais liestis su aštriais kraštais, esdiančiomis medžiagomis ar kitomis galimais žalądančiais daiktams ir jų su sąaugoms.

DĖMESIO: Atidžiai apžiūrėkite šią įrangą po ilgalaikio laikymo.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA

- Tokie tersalai, kaip purvas, smelis, dažai, ledas, nevarus vanduo ir kt., gali trukdyti prietaisui tinkamai veikti.
- Jei reikia produkto išvalyti ir išdžiūvinti.
- Periodiškai valykite šią prietaisą švariu, šaltu vandeniu, nenaudodami tikrųjų, rūgščių ar šarminių tirpalų.
- Drėgna kempinė suvalyti vandens paviršius nevarus, purvą, dulkes ir kt.
- Užbaikite kempinę žvyrą naudodami ir nuvalykite susikaupusią švaria šluote.
- Netepteiki jokių prietaisų dalių.
- Metinės dalis reikia nuvalyti skudureliu, įmirkytu nuo rūdžių apsaugančiu aliejumi.
- Jei prietaisas liestis su cheminiais reagentais, tepalu ar aliejumi šimtkite j iš eksploatacijos ir nuplaukite vandeniu ir švelniu muilu tirpalu.
- Nepažeidkite ir gerai išdžiūvinkite oro. Prieš grąžindami į eksploataciją, patikrinkite gaminį.
- Negrąžinkite nepažeistoms eksploatacijai, prieš tai nepažeistai su kvalifikuotu inspektoriu.
- Jei reikia, naudokite švelnų sterilus dezinfekavimo priemonės tirpalą, pvz., 70% etilo alkoholio, ir palikite 10 minučių po sudreiktina kempine, naudodami šlepių pūratuvą, pūrkšnių, niėjimą purkšiant, kad sunaikintų 100% veiktosios organizmus.
- Nemerkitė į vandenį ar kitus skystus, kurie gali pakeisti dirbtu tvirtumą ar kritimo sulaukimo veikimo mechanizmą.
- Medžiavininkai naudodami karštą. Leiskite bet kokią įrangą, kuri tampa drėgna, natūraliai išdžiūti ir medžiavininkai šį produktą skalbinių džiūvoklyje ar naudodami bet koki tipo šilumos šaltinius.

DĖMESIO: Būtiną griežtai laikytis šių instrukcijų, kurios aprašytos aukščiau, kad prietaisas veiktų saugiai.

NAUDOJIMO APBŪDIMAII

Neskirta jokioms kitam naudojimui. Jei mesate tikri dėl bet kokių daiktų saugaus naudojimo, kreipkitės patarimais į tinkamai apmokytą ir kompetentingą asmenį arba susisiekti su gamintoju aukščiau nurodytu adresu.

PRIMENOS GALIOJIMO LAIKAS

Galimas šio gamintojo tarnavimo laikas yra iki 10 metų nuo plastiko ir tekstiles gaminių pagaminimo datos. Metalinėms dalims laikas yra neribojamas.

- Faktiniam tarnavimo laikui taikyti daro įvairius veiksnius, naudojimo intensyvumas, dažnis ir kt., naudotojo kompetencija, kaip gerai produktas yra laikomas ir prižiūrimas.

TAISYMAS IR MODIFIKACIJA

Šios įrangos keisti ar taisyti negalima, tai gali padaryti tik PORTWEST įgalotais kompetentingas asmuo.

PRĄSOME UŽPILDYTI INFORMACIJA APIE ĮRANGĄ IR SAUGOKITE ŠIĄ ĮRĄŠĄ

MEDIŽIAGA

APRAŠYMAS	STILIUS	AUSINĖS ILGIS	KORPUSO MEDIŽIAGA	LANYARD MEDIŽIAGA
VIENAS/DVIGUBAS ĮSTRAUKIAMA KRITIMO SUSTABDYMO SISTEMA	FP80/FP81	2M/2.5M	PLASTIKAS	AUSINĖ (HWM/PVE)

- Asigurați-vă că blocul de arestare este într-o stare de servicii și funcționează corect înainte de a fi utilizat. Rețetați și imediați în servicii în cazul în care apare orice anomalie cu privire la starea sa pentru utilizarea în condiții de siguranță și dacă a fost implicat într-o cădere;
 - Asigurați-vă că există suficient spațiu liber sub utilizatorul în caz de cădere. Verificați și determinați distanța de siguranță.
- Consultați diagrama D1 pentru îndrumări.**

CTIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA ORICE ECHIPAMENT

Aceste blocuri de arestare sunt clasificate ca echipamente individuale de protecție (EIP), prin Regulamentul european EIP (UE 2016/425) și s-a dovedit că respectă acest echipament prin standardele armonizate și desemnate standarde europene EN1260, EN12632 Echipamentul individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Descrierile, rețetabile, EN 335: 2002 Echipamentul individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Absorbția de energie.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI -

Sistemele personale de protecție împotriva căderii utilizate cu acest echipament trebuie să îndeplinească cerințele EN363. În un ham complet trebuie purtat atunci când acest echipament este utilizat ca o componentă a unui sistem de protecție personală împotriva căderii.

Echipamentul personal de protecție împotriva căderii trebuie să fie capabil să oprească căderea utilizatorului cu o forță maximă de oprire de 6 kN și să limiteze căderea liberă la 2m sau mai puțin.

• Nerespectarea instrucțiunilor privind utilizarea întinerii dispozitivului poate deteriora și / sau modifica buna funcționare a echipamentului. Consecințele nerespectării acestor instrucțiuni pot fi grave și grave și vă recomandăm să le citiți din nou periodic. Nu luați producătorul și / sau orice răspundere pentru rezultatul utilizării, dispozitivului sau întinerii efectuate altfel decât în moduri descrise aici.

• Planificați-vă sistemele de protecție împotriva căderii înainte de a începe munca. Contabilizați toți factorii care vă pot afecta siguranța înainte, în timpul și după o cădere. Luați în considerare toate cerințele definite la începutul acestui document instrucional.

• Acest produs trebuie utilizat de către persoane instruite și / sau competente sau utilizatorul ar trebui să fie supravegheat de către o persoană instruită și / sau competentă.

• înainte și după utilizare, trebuie anticipată înălțimea căderilor. Utilizatorul trebuie să verifice întotdeauna spațiul deschis de sub sine pentru a evita orice ciocnire cu obstacole.

• Echipamentul trebuie inspectat înainte de fiecare utilizare (ÎNAINTE DE UTILIZARE) și mai atent la intervale regulate (EXAMEN PERIODIC).

Rezultatele tuturor inspecțiilor detaliate ar trebui să fie înregistrate, iar înregistrările ar trebui păstrate, de asemenea, de utilizatori și întinerii.

• Este de preferat să eliberați echipament nou în caruciu utilizator de PPE, astfel încât acesta să poată conștientiza întregul său istoric de utilizare.

Dacă este necesar, utilizatorul ar trebui să se marcheze propriul nume undeva pe echipament pentru identificare.

De asemenea, utilizatorul are responsabilitatea de a păstra bine produsul.

• Nu sunteți dispozitivul de protecție împotriva căderii deoarece arcul este sub tensiune. Echipamentul cu o curea retractabilă din chină (poliester sau nailon) trebuie să suporte o forță de cel puțin 15 kN, iar cel din metal trebuie să suporte o forță de cel puțin 12 kN. Absorbția trebuie să nu depășească nici o dată a fost utilizată pentru a opri o cădere și nu trebuie utilizat din nou până trebuie să suporte o confirmare în scris că este acceptabil să se facă acest lucru.

INSTALAREA ȘI FUNCȚIONAREA TREBUIE DE UTILIZATORI

Utilizatorul trebuie să citască și să urmeze instrucțiunile producătorului pentru fiecare componentă sau parte a sistemului complet.

Aceste instrucțiuni trebuie furnizate utilizatorului și instalatorul acestui echipament. Utilizatorul și instalatorul acestui echipament trebuie să citească și să înțeleagă aceste instrucțiuni înainte de utilizare sau instalare.

Urmați instrucțiunile producătorului pentru echipamente de siguranță utilizate cu acest sistem.

• Acest echipament este destinat instalării și utilizării de către persoane care au fost instruite în aplicarea și utilizarea corectă a acestuia.

• Punctele de ancorare trebuie să fie, pe cât posibil, direct deasupra utilizatorului. Căderile oscilante apar atunci când punctul de ancorare nu este direct deasupra punctului în care are loc o cădere.

• Evitați să luați mai mult de 30" față de verticală. Forța în jurul unui obiect într-o cădere oscilantă poate provoca răniri grave sau moartea.

• Nu lăsați nicotidat cordului să intre în contact cu marginile abrușate ascuțite, adică grinzi, panourile de acoperș etc. și care ar putea deteriora sălbănie cordului. Dacă lucrul cu acest echipament în jurul marginilor ascuțite este inevitabil, asigurați protecție utilizând un tampon greu peste marginea ascuțită a suprafeței.

• Situațiile care nu permit o cale de cădere neobstrucționată ar trebui evitate. Lucrul în spații închise sau înguste poate să nu permită suficiente spații a înguste și trebuie să se determine blocurile dispozitivului de descărare în caz de cădere. Lucrul la materiale care se schimbă lung, cum ar fi nisipul sau cretăle, poate împiedica lucratorul să cadă la viteză suficientă pentru a bloca dispozitivul de oprire a căderii. Este necesară o cale clară pentru a asigura blocarea pozitivă a descărarilor.

• Luați în considerare pericolele ascuțite conecții și deconecții de la sistem.

Asigurați-vă că sunt disponibile puncte de ancorare adecvate, platforme de aterizare sau alte mijloace la punctele de conecție și deconecție pentru a permite tranziții sigure către și de la sistem.

• înainte de a instala acest echipament, efectuați o inspecție vizuală preliminară și vă asigură starea de întinerire a dispozitivului. Verificați dacă există deformări, semne de uzură și dacă sistemul de blocare a conectorilor este corect fixat. Testați mecanismul de blocare de mai multe ori aruncându-l pe curea.

• Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de persoane cu o greutate combinată (îmbrăcăminte, unelte etc.) de cel mult 140 kg.

Asigurați-vă că toate componentele din sistem dvs. sunt evaluate la o capacitate adecvată aplicației dvs.

• În legătură cu sistemele de protecție personală împotriva căderii, sunt evaluate la o putere nominală humană de aproximativ conform EN363. După fiecare dispozitiv de descărare la un punct de ancorare rigid, atașați câblul conectorului șnurului la inelul D dorsal de a câblui complet. Pentru ușurința identificării, acest punct este marcat cu litera capitală „A”.

• Când utilizați un cârlig pentru a conecta la un punct de ancorare sau atunci când conectați componentele sistemului împreună, asigurați-vă că nu poate apărea dezechilibrul accidental.

• Nu utilizați cârlige sau conectori care nu se vor închide complet peste obiectul atașat. Asigurați-vă că toți conectorii sunt închisți și blocați.

• Nu utilizați echipament cu autoritățile conectorilor este partea și trebuie evitate îndărătura presiunii elastice. Conectorii trebuie să se poată deplasa fără interferențe; orice conștințare, încărcare peste o margine sau presiune externă îi reduce rezistența.

• În timp ce este atașat la descărcător, lucrătorul este liber să se deplaseze în interiorul zonei de lucru recomandate la viteza normală. Conectorii ar trebui să se extindă ușor și să se retragă fără ezitare.

• Unele corduri cu suspensii de defecțiuni trebuie retrase imediat. Atunci când nu vă desprindeți de dispozitivul de protecție împotriva căderii, nu eliberați rapid dispozitivul, permițând dezechilibrul necontrolat la un dispozitiv. Acest lucru poate fi periculos și există probabilitatea ca șnurul să deruleze în mod neașteptat. Înăfrurarea neuniformă a șnurului poate preveni retragerea completă.

Lăsați șnurul să-și împănă inapoi sub tensiune, înjind și / sau mâna când este complet extins.

În cazul în care echipamentul este modificat sau prezentul manual sau recomandările aplicabile de prevenire a accidentelor sunt / sunt sau nu respectate, acceptați răspunderea pentru produse a producătorului și a furnizatorului.

• Este de preferat să eliberați și să instalați instrucțiunile producătorului, conform cerințelor EN365 și trebuie utilizat ca parte a unui program de instruire a angajaților.

• Persoana competentă menționată în aceste note de instrucțiuni ar trebui să fie o persoană care este capabilă să identifice condiții periculoase sau periculoase în sistemul personal de stopare a căderii sau în orice componentă a acestuia, precum și în aplicarea și utilizarea acestora cu echipamentele aferente.

• Utilizatorii și comparătorii acestor echipamente trebuie să fie instruiți în alegerea și utilizarea corectă a acestui echipament. Nu utilizați înălțime în condiții de siguranță, personalul trebuie să aibă o atitudine, aptitudine, capacitate fizică și pregătire adecvate.

Instruirea trebuie să includă următoarele:

• Limita de aplicare; tehnicile adecvate de ancorare și legare; estimația distanței de cădere liberă; inclusiv determinarea distanței de decelerare și a distanței totale de cădere pentru a preveni atingerea unui nivel inferior, metode de utilizare; și inspecția și stocarea sistemică.

• Pentru a asigura siguranța periodic pentru o capacitate utilizatorului. Instruirea trebuie efectuată fără a expune cursantul la un pericol de cădere.

• Trebuie să aveți un plan de salvare și mijloace necesare pentru a-l implementa rapid în caz de dificultăți întâmpinate în timpul utilizării acestui echipament. Aceasta include o pregătire adecvată în tehnicile de salvare necesare.

• Ca parte a antrenamentului continuu, procedurile de salvare ar trebui să fie practicate la intervale regulate și înainte de începerea oricărui lucru în situații care nu sunt familiare cu echipa de lucru.

• Punctul de ancorare al sistemului ar trebui să fie de preferință stătuț sau dispozitivul de protecție împotriva căderii și ar trebui să îndeplinească cerințele standardului EN 795 (rezistență minimă de 12 kN).

• Asigurați-vă că șnurul nu este utilizat în afara limitelor sale sau în alt scop decât cel pe care este destinat să îl utilizeze și fost instruit să facă acest lucru.


• Dacă revindeți acest echipament, este esențial ca toate instrucțiunile de utilizare, întinerii și examinarea periodică să fie furnizate în limba de destinație.

• Nu-l utilizați dacă prezintă afecțiuni medicale care le-ar putea afecta siguranța atât în utilizare normală, cât și în caz de urgență.

• Asigurați compatibilitatea altor articole și echipamente utilizate cu acestea curea atunci când sunt asamblate într-un sistem de protecție împotriva căderii; când utilizați conectorii pentru a fi certificați conform EN362.

• Asigurați-vă că nu apar funcție prin utilizarea combinațiilor de echipamente în care funcția șurului a oricărui articol este afectată sau interferența cu aplicația sigură a altui

• Un ham complet este sigur din punct de vedere al căderii și poate fi folosit pentru o oprire a căderii.



INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA PRE-UTILIZARE

Utilizatorul de Portwest care verifică chingile și / sau cablurile de sârmă pentru cabluri și / sau curele trebuie să efectueze o inspecție înainte de utilizare înainte de fiecare utilizare.

• Verificați chingile și / sau cablurile de sârmă pentru:

tăieturi, rupturi și tăieturi, abraziune, descompuneri, subțire, deteriorare a căldurii, mușcări și vopsea, dovezi ale atacului chimic și al luminii UV, care vor fi vizibile și decolorare, imbușcare sau întărire a chingii și / sau frângării

• Verificați modelele de cusături pentru: cusături rupte sau abuzate, cusături lăcșite, trase și bucle de cusături, cozi lungi de fir

• Verificați dacă fitingurile metalice sunt: rugini și nisip, fisuri, distorsiuni / deșfășurări, uzură excesivă

• Verificați conectorii pentru: rugini și saibare, fisuri, distorsiuni / deșfășurări, uzură excesivă care funcționează liber și corect, alinierea corectă a porții

• Verificați orice arici interconecții de legături trunchiate îngrășinate într-un cablu pentru rugini și / sau fisuri, distorsiuni / deșfășurări, uzură excesivă, conexiune sigură și strânsă

• Verificați componentele primare sau secundare din plastic pentru: Amplașarea corectă, fisuri, distorsiune / deșfășurări, uzură excesivă,

• Nu se pot efectua reparații, modificări sau alterări ale blocului de arestare. Distrugeti echipamentul pentru a preveni utilizarea ulterioară. Verificarea carcasei pentru distorsiuni, fisuri sau alte defecțiuni.

• Verificați dispozitivul de protecție împotriva căderii șnururilor și pieselor dintr-un sistem de arestare.

• Trageți rapid cordul pentru a bloca sistemul, repetând operațiunea de 2-5 ori pentru a vă asigura că funcționează corect.

• Verificați că dispozitivul este în contact pozitiv cu suprafața și că partea de răcire se încheie în siguranță. Verificați indicatorul de sarcină al cârligului - dacă secțiunea roșie este vizibilă, scoateți imediat blocul de arestare a căderii din uz.

IMPORTANT: OPRIȚI ÎMEDIAT DE LA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI DACĂ ESTE GĂSIT Oricare dintre cele de mai sus

INSPECȚII ÎNREGISTRATE DETALIATE

• O examinare trebuie efectuată cel puțin o dată la douăsprezece luni de către producător sau o organizație competentă. În timpul acestui audit ar trebui obținut un document scris care autorizează refolosirea.

• Înregistrați în tabelul de înregistrări cuprins în aceste instrucțiuni de utilizare;

• Să fie efectuat în mod regulat.

Frecvența inspecțiilor detaliate înregistrate ar trebui considerată prin evaluarea riscurilor, luând în considerare legislația, tipul de echipament, frecvența de utilizare și condițiile de mediu, care pot accelera rata de deteriorare și auză fizică.

IMPORTANT: SE EFECTUEAZĂ CEL PUȚIN O DATĂ LA 12 LUNI, ÎNDEPART DE UTILIZARE.

Vă rugăm să vă contactați distribuitorul de echipament de protecție portwest.com pentru centrul de service local

Acest produs trebuie testat în prezența de temperaturi extreme, forțe mecanice, substanțe chimice, obiecte ascuțite și radiații UV.

Aceste echipamente nu necesită întinerire specială, dar se recomandă:

• Nu expuneți dispozitivul la medii corozive pentru perioade lungi de timp. Substanțele organice și apa sărată sunt corozive în special pentru piesele metalice. Când lucrul în medii corozive, este necesară o inspecție mai frecventă, curățarea și uscarea echipamentului.

• Pentru a vă asigura că marjele produsului sunt adecvate, nu îndepărtați marjele produsului sau etichetele. Trebuie să vă asigurați că marjele produsului rămân libere pe toată durata de viață a produsului.

• Verificați cu atenție spațiile după fiecare utilizare pentru a vă asigura că este în stare de întinerire.

• Evitați să permiteți echipamentul să intre în contact cu vopsea, beton, unelte, uleiuri, etc.

• O acumulare excesivă de murdărie, vopsea etc. poate împiedica funcționarea corectă a echipamentului și, în cazul grău, degradează substanța până la un punct în care se poate slăbi și trebuie scos din funcție.

• Nu lăsați dispozitivul în afara vremii nefavorabile.

• Echipamentul trebuie umezit, de la utilizarea acestuia, fie din cauza curățării, acesta trebuie lăsat să se usuce în mod natural și trebuie ținut departe de căldura directă.

• Transportați componenta sau sistemul într-un pachet pentru a proteja de orice tăieturi, umezeală sau lumină ultravioletă. Evitați atmosferă corozivă, supraîncălzire sau refrigerare (temperaturi de îngheț).

• Dacă aveți întinerii cu privire la starea produsului dvs. sau aveți orice anomalii care pun în pericol siguranța în funcțiune, contactați producătorul.

PRUDENTĂ: Avertismentele electorilor umidității și a șerții, temperaturilor extreme, mușcării ascuțite, reactivilor chimici, conductivității electrice, tăieturilor, abraziunilor, razelor UV etc., deoarece acestea pot afecta siguranța dispozitivului.

DEPOZITARE Aceste dispozitive trebuie depozitate într-o zonă curată, rece și uscată, departe de expunerea la UV, substanțe chimice, temperaturi extreme sau elemente corozive.

Nu depozitați nicotidat în zone expuse la razele solare directe. Păstrați descărcătorul, suspendat, într-o zonă ventilată, departe de umiditate. Este de preferat ca dispozitivul să fie păstrat, atunci când nu sunt necesare utilizare, într-un recipient de depozitare care să permită o ventilație adecvată. Nu sunteți dispozitivul de oprire a căderii la tensiuni sau presiuni inutile în timpul depozitării.

• Dacă dispozitivul este depozitat în condiții de cădere excesivă, frig sau umiditate în timpul depozitării. Nu permiteți echipamentului să intre în contact cu margini ascuțite, corozivi sau alte cauze probabile de deteriorare în timp pe dispozitivul este depozitat.

ATENȚIE: Inspectați cu atenție acest echipament după depozitare prelungită.

CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIE

Conținutul prezintă noroi, nisip, vopsea, apă murdară etc. pot împiedica funcționarea corectă a dispozitivului. Curățați și uscați produsul după este necesar.

• Curățați peretele exterior al acestor dispozitive cu o cârpă moale umedă, fără a utiliza solvenți, acizi sau soluții alcaline. Stergeți tot murdăria din suprafață, noroi, praf etc. cu un burete umed. Completați prin ștergerea cu apă limpede și uscați complet cu o cârpă curată.

• Nu lubrifiați niciun element din dispozitiv.

• Fără țile metalice dispozitivul din servicii cu apă impregnată cu ulei de prevenire a ruginii.

• Dacă dispozitivul intră în contact cu reactivi chimici, grăme sau ulei, scoateți dispozitivul din servicii și ștergeți-l cu apă și o soluție ușoară de săpun. Clățiți și uscați bine aerul. Inspectați produsul înainte de al repune în funcțiune. Nu reutilizați sistemul în funcțiune fără a fi inspectat mai întâi de un inspector calificat.

• Dacă este necesar, aplicați o soluție ușoară de dezinfectant steril, cum ar fi 70% -75% alcool etilic, și lăsați să rămână timp de 10 minute pentru a ucidă 100% a organismelor vegetative prin burete, cârpă, pulverizator sub presiune, dispozitive de curățare și pulverizator portabil.

• Nu-l scufundați în apă sau în orice alt lichid care ar putea modifica funcția sau mecanismul de acțiune a descărcătorului.

• Nu forțați uscare cu căldură. Lăsați orice echipament care se uscă să se usuce în mod natural și să nu ușiaceți aceste produse într-un cablul de rufe sau cu ajutorul oricărui tip de sursă de căldură.

PRUDENTĂ: Cete de mai sus necesare pentru a urma cu strictețe aceste instrucțiuni pentru a păstra performanțele de siguranță ale echipamentului.

LIMITĂRI DE UTILIZARE

Nu este destinat altor utilizări. Dacă nu sunteți sigur cu privire la utilizarea în siguranță a oricărui articol, solicitați sfatul unei persoane instruite și competențe conștințate sau contactați producătorul la adresa de mai sus.

LIFESPAN SAU ECHIPAMENTUL

• Durata de viață potențială a acestui produs este următoarea: până la 10 ani de la data fabricării produselor din plastic și textile.

Este nediferent pentru produse metalice.

• Durata reală de viață este influențată de o varietate de factori, cum ar fi: intensitatea, frecvența etc. metode de utilizare, competența utilizatorului, cât de bine este întreținut produsul.

REPARAȚII ȘI MODIFICARE: Acest echipament nu trebuie înlocuit modificat sau reparat, doar o persoană competentă autorizată de PORTWEST o poate face. Vă rugăm să contactați înregistrarea următoare a echipamentului și păstrați acest document pentru referință.

MATERIAL

DESCRIBERE	STANDART	LUNGIME BENZĂ	MATERIAL CARCASĂ	MATERIAL LANȚ
SIMPLU/DUBLU	FP80	2M/2.5M	PLASTIC	(CURȚEA UHMWPE)
SISTEM RETRACTABIL DE OPRIRE A CĂDERII	FP80			

VARNOST NA VIŠINI


PRED UPORABO KATEREKOLI OPREME POREBRITE TA NAVODILA (Tovarno in s evropsko uveljavljeno osebni varovalni opremo (EU) 2016/425) opredeljene letno uporabna varovalna oprema (NVO) in v skladanju in določeni varovalni standardi je bilo dokazano, da so v skladu s to uredbi. EN 360: 2023 Osebna varovalna oprema pred padci v višini. Samonavigirna zaustavitelna naprava, EN 355:2002 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci v višini - Blazniški napravi.

NAVODILA ZA UPORABO
Osebnih sistemov za zaščito pred padcem, ki se uporabljajo v to opremo, morajo izpolnjevati zahteve EN363.
Varovalni pas celotnega telesa je potrebno nositi kadar se ta oprema uporablja kot sestavni del osebnih sistemov za zaščito pred padci.
Oprema za osebno zaščito pred padcem mora biti sposobna zaustaviti padec uporabnika z največjo silo zdrževanja 6 kN in omesti prosti padec na 2 m ali manj.
- Neupoštevajte navodil v zvezi z uporabo, shranjevanjem, vzdrževanjem lahko poškoduje in / ali spremeni pravilno delovanje opreme. Posledice neupoštevanja teh navodil so lahko zelo resne, zato priporočamo, da jih vedno vsa potrebujete. Nujno tega preizkusite, ne prezeneva nobene odgovornosti za rezultate uporabe, skladnega sli vzdrževanja, opravičenega drugače kot na tukaj opisani način.
- Pred pričetkom dela načrtujte sisteme za zaščito pred padci. Uporabite vse dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo varnost pri padcu, med njim in po njem. Uporabite vse zahteve, opredeljene na začetku teh navodil.
- Ta izdelki naj uporabljajo usposobljene in / ali kompetentne osebe, uporabnika pa mora nadzorovati usposobljena in / ali kompetentna oseba.
- Pred in po uporabi je treba predvideti višino padca. Uporabnik mora vedno preveriti odprt prostor pod seboj, da ne pride do kakršnega koli trka ob ovire.
- Oprema je potrebno pregledati pred vsako uporabo (PRED UPORABO) in podrobneje v rednih časovnih presledkih (PKOZORNOSTI/PREGLED).
Rezultate vsih potrebnih inšpekcijskih pregledov je potrebno zabeležiti in vodnje evidenco o uporabi in vzdrževanju.
- Zaželeno je, da se vsakemu uporabniku OVO izda nova oprema, da bo lahko popoln njeno celotno zgodbino uporabe.
- Po potrebi mora uporabnik nekje na opremo za identifikacijo označiti svoje ime.
Uporabnik je odgovoren tudi za dobro obravnavo izdelka.
- Ne odpirajte naprave za zaustavljanje padca, ker je zamegljen podnapetost. Opomba: Za zgledovito vrvino iz tkanine (poliestrski ali najlon) mora vzdržati silo najmanj 15 kN, oprema iz žične vrvi (jekla) pa mora vzdržati silo najmanj 12 kN. Naprava je treba tako umakniti iz uporabe, če je bila uporabljena za zaustavljanje padca, in je ne smete ponovno uporabiti, dokler pristojna oseba pisno ne potrdi, da je jo sprejemljivo.
NAJEMSTVITVO IN DELOVANJE, UPORABNIKNI MORAJA
Uporabnik mora pred uporabo natančno prebrati vsa navodila za vsako komponento ali del celotnega sistema.
Ta navodila morajo biti zgledovito uporabljena in morajo te opreme. Uporabnik in monter te opreme mora pred uporabo ali namestitvijo prebrati in razumeti ta navodila.
Uporabite navodila proizvajalca za varnostno opremo, ki se uporablja v tem sistemu.
- Ta oprema je namenjena za montažo in uporabo osebam, ki so bile usposobljene za njeno pravilno namestitvo in uporabo.
- Iteče sidranja morajo biti čimbolj nad uporabnikom. Do njihanja pri padcu pride, ko sidrišče ni neposredno nad točko pada.

- Izogibajte se delu z odklonom več kot 30°. Sila udara ob predmet v primeru njihanja pri padcu lahko povzroči resne poškodbe ali smrti.
- Nikoli dovolite, da se v stiku z ostrimi abrazivnimi robovi, npr. nosilci, strešnimi ploščami, ki bi lahko poškodovale, obrabijo vrvi.
- Če je delo s to opremo v bližini ostrih robov neobzolitvo, jo zaščitite z uporabo tekoče blazinice nad izpostavljenimi ostrimi robovi.
- Izogibajte se je potrebno situacijam, ki ne omogočajo nevarne poti padanja. Delo v zaprtih ali utesenjenih prostorih morate ne dovoliti, da to delo doseže zadostno hitrost, da bi naprava za zaustavljanje padca padec blokirala, če to ni njena namena.
- Delo na položajih prenikamčin se materialu, tako da pesek ali blato lahko delavca prepelje, da bi padel z zadostno hitrostjo, da bi se naprava za zaustavljanje padca zaklenila. Za zagotovitev pravilnega blokiranja naprave za zaustavljanje padca je potrebna čistil / prazna pot.
- Uporabiteje nevarnosti, povezane s priklopom in odklopom na napravo.
- Priprežite se, da so na priključkih in odklopnih mestih na voljo ustrezna pritrilna mesta, pristajalne ploščadi ali druga sredstva, ki omogočajo varno prirvenje v sistem in iz njega.
- Inšpektori morajo te opreme opraviti vizualni pregled, da zagotovijo uporabnost naprave. Preverite, ali so prisotne deformacije, znaki obrabe ter ali so varnostni za zaklepanje priključkov pravilno nameščeni. Zaklenite mehanizem večkrat pri normalni hitrosti. Vrv se mora gladko raztezati in brez odlašanja povleči navzgor.
- Vse naprave z domnevni napakami je potrebno takoj odstraniti. Pri odklapanju iz varovalne naprave za zaustavljanje padca vrvi ne smeste prehitro sili s tem opredeljeno nenadovorno navijanje nazaj v napravo. To je lahko nevarno in obstaja verjetnost, da se bo vrv navijala neenakomerno. Neenakomerno navijanje vrvi pa lahko prepelje, da bi se vrvi navijala nazaj v sploštie.

- Če se povezoje na sidrišče uporabljate kavelj ali kol med seboj povezujejte komponentnega sistema, poškodite, da ne bo prišlo do nenamernega odklopa.
Ne uporabljajte kaveljev ali priključkov, ki se ne bodo popolnoma zapirli če neredno pritrilne. Prepričajte se, da so vsi priključki popolnoma zaprti in zaklepani.
- Najkisejši del večine priključkov je zatilj. Zato se je potrebno izogibati obremenitvi te teže. Priključke je morajo prejeti gibljivi brez točkov; vsaka omajitev, obremenitev preko roba ali zunanji pritisk zmanjšajo njegovo moč.
- Medtem ko je pritrjen na vodovodni padek, se delavec postopno giblje znotraj priporočenih delovnih omolov pri normalni hitrosti. Vrv se mora gladko raztezati in brez odlašanja povleči navzgor.
- Vse naprave z domnevni napakami je potrebno takoj odstraniti. Pri odklapanju iz varovalne naprave za zaustavljanje padca vrvi ne smeste prehitro sili s tem opredeljeno nenadovorno navijanje nazaj v napravo. To je lahko nevarno in obstaja verjetnost, da se bo vrv navijala neenakomerno. Neenakomerno navijanje vrvi pa lahko prepelje, da bi se vrvi navijala nazaj v sploštie.
- Če se povezoje na sidrišče uporabljate kavelj ali kol med seboj povezujejte komponentnega sistema, poškodite, da ne bo prišlo do nenamernega odklopa.
- Pri pritrjenju je odgovorno iz izdelke proizvajalca nomen in razveljavljeno.
- Ta pritrjenji ne omogočajo izpolnjevanja navodil proizvajalca, kot zahteva EN365, in bi ga bilo potrebno uporabljati kot del programa usposabljanja zaposlenih.
- „Pristojna oseba“, omegnena v teh navodilih za uporabo, mora biti oseba, ki je sposobna preprečiti njihovi ali nevarne pojave na sistemu za osebno zaščito pred padci ali kateremu koli njegovemu sestavnemu delu, pa tudi pri njihovi uporabi in uporabi s pripadajočo opremo.
- Uporabnik in kupci te opreme morajo biti usposobljeni za pravilno vzdrževanje in uporabo te opreme.
- Za varno delo na višini mora osebe imeti ustrezno odnoso, spretnost, fizično sposobnost in usposobljenost.
VAŽNE OPOMBE: MOKROVLAČNO NADLEŽJE
Omejitve uporabe: ustrezne tehnične sidranje in vezanje; omejitve prostega pada, vključno z dovoljvisjo razdalje pojenja in celotne razdalje padca, da se prepreči udarjanje ob nižjo raven; metode uporabe; ter pregled in shranjevanje naprave.
- Uporabljajte je potrebno izredno varčno, da se zagotovi usposobljenost uporabnikov. Izobraževanje mora biti izvedeno brez izpostavljanja večdelnega nevarnosti padca.
- Inšpektori morate natančno reševanja in sredstva za njegovo hitro izvedbo v primeru težav pri uporabi te opreme. To pomeni ustrezno usposabljanje za izvajanje potrebnih reševalnih tehnik.
- Kot del tekočega reševanja je potrebno postopko reševanje izvajati v rednih časovnih presledkih in pred pričetkom kakršnega koli dela v situacijah, ki jih delovna skupina ne pozna.
- Sidrišča sistema naj bo po možnosti nameščeno nad uporabnikovim položajem in mora izpolnjevati zahteve standarda EN 795 (najmanjša trdnost/moč 12 kN).
- Zapolnite vrvi se vrvi ne uporabljajte zvezi njenih omajitev ali za kakršni koli drug namen, razen tistega, za katerega je namenjena, in da je bil uporabnik za to usposobljen.
- V primeru nadaljnjega poote te opreme, je nujno, da so vsa navodila za uporabo, vzdrževanje in opravičanje rednih pregledov v jeziku uporabnika.
- Ne uporabljajte je, če imate kakršni koli zdravstvene težave, ki bi lahko vplivale na njihovo/vašo varnost tako v običajni kot v nujni uporabi.
- Zagotovite ažurnost drugih predmetov in opreme, ki se uporabljajo s to vrvi, ko se sestavlja v sistem za zaščito pred padci; pri uporabi konotektivno s certifikatom EN362.
- Prepričajte se, da uporaba kombinacij delov, pri katerih varno delovanje katerega koli predmeta vpliva na vpliva na varno delovanje drugega, ne predstavlja nevarnosti.
- Varovalni pas celotnega telesa je edina sprejemljiva naprava, ki se lahko uporablja za zaustavitve padca.
- Pred uporabo se prepričajte, da je naprava za zaustavljanje padca v uporabljenem stanju in pravilno deluje; nemudoma jo umaknite iz obratovanja, če se pojavijo dvomi glede njenega stanja za varno uporabo ali je priložilo do padca, z Zagotovite, da je v primeru padca pod uporabnikovo dvojni prostega prostora. Preverite in določite varno razdaljo.

Za navodila glejte diagram D1.



NAVODILA ZA PREVERJANJE PRED UPORABO
Uporabnik mora pred vsaki preveritvi trakov in / ali vrvi varovalnega pasu in / ali vrvi, morajo opraviti pregled pred vsako uporabo:
- Preveriti trakove in / ali jeklene vrvi za:
ureze, raztrganine in odgarnice, odrgnine, lome, tanjšanje, poškodbe zaradi toplote, plesen in barvo, dokaze o spremembah zaradi kemikalij in UV-sevalitve, če se kažejo kot razbarvanje, mehanje ali odstopanje in / ali vrvi
- Svetlobo iz svetil zvon: lomljenje ali obrabljene stive, zrahljane stive, potegnevine in zavite vbove sivo, dolge izveličene niti
- Preverite nosilne nastave za: rjo in vdolbine, razpoke, izkrivljanje ali odstopanje in prekomerno obrabo
- Preverite konotivje za: rje, vdolbine, razpoke, deformacije / poškodbe, prelitano barvo, pravilno poravnavo vrvi
- Preveriti, da vsi pripetniki trilkotni čelni povezovalni vrvi nima rje; in vdolbin, razpok, niso izkrivljeni ali odstranjeni, niso prekomerno obrabljani, so vrvi in tesno povezani
- Preveriti vse primarne ali sekundarne plastične sestavne dele za: pravilno namestitvo, razpoke, izkrivljanja, preoblikovanja, prekomerno obrabo, Naprava za zaustavljanje padca se ne sme popravljati ali spreminjati. Umaknite opremo, da preprečite nadaljnjo uporabo. Preverite oblike zaradi izkrivljanja, razpok ali drugih poškodb.
- Preverite, da nima naprava za zaustavljanje padca zrahljanih vijakov in uropnjenih ali poškodovanih delov.
- Potentite vrvi dovolj hitro, da se sistem zaklene, ponovite postopek 3-5 krat, da se preizkita e z avtomobilnem delovanjem. - Preverite delovanje kavlja tako, da se preizkita, da se pravilno vrvi in da se zapirajo vama prave. Preverite indikator obremenitve kavlja - če je vidna deka sekcija, tako odstranite blok za zaustavljanje padca iz uporabe.
POMEMBNO: TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO OPREME, CE STE ODKRILI KARKOLI NAVEDENEGA ZGORAJE!
PODOBNO ZABELEŽITE PREGLEDI
- Pristojna ali pristojna organizacija mora vsaj vsakih dvanajst mesecev opraviti pregled. Med to revizijo je treba pridobiti pisni dokument, ki dovoljuje ponovno uporabo.
- Beležite jih v zapisnik, ki je v teh Navodilih za uporabnike;
- Izvajajte jih redno.
Pogostost podrobne eventiranega inšpekcijskega pregleda je potrebno oceniti s presojo tega oba upostevanju zakonodaje, vrste opreme, pogostosti uporabe in okoljskih pogojev, ki lahko posejajo stopnjo pošlabanja in telesne poškodbe
POMEMBNO: Morajo se izvajati vsaj vsakih 12 mesecev ne glede na uporabo.
Za vsaj lokalni servisni center se obrnite na **e-mail: Fortwest: a: heighafety@portswest.com**
Ta izdelka mora biti ves čas zaščiten pred ekstremnimi temperaturami, mehanskimi silami, kemičnimi snovmi, ostrimi predmeti in UV-sevanjem.
Ta oprema ne zahteva posebnega vzdrževanja, vendar je priporočljivo:
- Naprave ne izpostavljajte dlje časa jedkim okoljem. Organske snovi in slana voda so se posebej jedke za kovinske dele. Pri delu v jedkih okoljih je potrebno pogostejši pregled, očiščenje in sušenje opreme.
- Za lažo deljivost izdelkov ne odstranjujte nobenih oznak ali nalepek. Preverite in zagotovite, da oznake na izdelku ostanejo čitljive v celotni življenjski dobi izdelka.
- Po vsaki uporabi natančno preverite, ali je v uporabljenem stanju.
- Pazite, da oprema ne pride v stik z barijami, betonom, bitumnom, olji itd., kar bi lahko škodljivo vplivalo na napravo za zaščito pred padcem, če vstopi v mehazem.
- Prekomerno kopičenje umazanije, barve itd. lahko prepreči pravilno delovanje opreme in v hudih primerih opremo razgradi do točke, ko oslabi in jo je potrebno odložiti iz uporabe.
- Naprave ne puščajte zunaj v slabem vremenu.
- Če se oprema zmoči, bodisi zaradi uporabe ali zaradi širšenja, jo morate naravnosušiti, ne izpostavljajte je direktni vročini.
- Komponento ali sistem prevažajte v embalaži, da jo zaščitite pred urezanimi, valji ali ultravijolično sevanjem. Izogibajte se jedkam, pregretem ali ohlajenim ozrakom (pod lediščami). - Če imate kakršni koli vprašanja glede stanja vašega izdelka ali dvomite, da ga lahko začne uporabiti, se obrnite na proizvajalca.

OPZORIL:
Bodite pozorni na vplive vlage in/ali, ekstremnih temperatur, ostrih robov, kemikalij, električne prevodnosti, ureznih, odrgnih, UV žarkov itd., ker lahko škodljivo vplivajo na napravo.
- Prekomerno kopičenje umazanije, barve itd. lahko prepreči pravilno delovanje opreme in v hudih primerih opremo razgradi do točke, ko oslabi in jo je potrebno odložiti iz uporabe.
- Naprave ne puščajte zunaj v slabem vremenu.
- Če se oprema zmoči, bodisi zaradi uporabe ali zaradi širšenja, jo morate naravnosušiti, ne izpostavljajte je direktni vročini.
- Komponento ali sistem prevažajte v embalaži, da jo zaščitite pred urezanimi, valji ali ultravijolično sevanjem. Izogibajte se jedkam, pregretem ali ohlajenim ozrakom (pod lediščami). - Če imate kakršni koli vprašanja glede stanja vašega izdelka ali dvomite, da ga lahko začne uporabiti, se obrnite na proizvajalca.

OPZORIL:
Bodite pozorni na vplive vlage in/ali, ekstremnih temperatur, ostrih robov, kemikalij, električne prevodnosti, ureznih, odrgnih, UV žarkov itd., ker lahko škodljivo vplivajo na napravo.
- Prekomerno kopičenje umazanije, barve itd. lahko prepreči pravilno delovanje opreme in v hudih primerih opremo razgradi do točke, ko oslabi in jo je potrebno odložiti iz uporabe.
- Naprave ne puščajte zunaj v slabem vremenu.
- Če se oprema zmoči, bodisi zaradi uporabe ali zaradi širšenja, jo morate naravnosušiti, ne izpostavljajte je direktni vročini.
- Komponento ali sistem prevažajte v embalaži, da jo zaščitite pred urezanimi, valji ali ultravijolično sevanjem. Izogibajte se jedkam, pregretem ali ohlajenim ozrakom (pod lediščami). - Če imate kakršni koli vprašanja glede stanja vašega izdelka ali dvomite, da ga lahko začne uporabiti, se obrnite na proizvajalca.

SHRANJEVANJE
Te naprave je potrebno hraniti v čistem, hladnem in suhem prostoru, stran od izpostavljenosti UV-žarkom, kemikalijam, ekstremnim temperaturam ali jedkimi elementom.
Nikoli ne shranjujte na mestih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi. Napravo za zaščito pred padci hranite obesoeno, v zračenem prostoru, proč od vlage. Kadar naprave niso potrebne, je bolje, da se hranijo v skati za shranjevanje, ki omogoča zadostno prezračenje. Med skladiščenjem naprave za zaustavitve padca ne izpostavljajte nepotrebnim obremenitvam ali pritiskom. Med skladiščenjem naprave za zaustavitve padca ne izpostavljajte prekomerni vročini, mrazu ali vlagi. Ne dovolite, da je oprema v stiku z ostrimi robovi, kemičnimi snovmi ali drugimi verjetnimi viri za poškodbe, medtem ko je skladiščena.

OPZORIL:
Po daljšem skladiščanju natančno preglejte te opreme.
ČIŠČENJE IN DEINZIFIKACIJA
Omezenažanje: ko to blata, pesek, barve, led, umazana voda itd. lahko prepreči pravilno delovanje naprave. Izdelek po potrebi očistite in posušite. - Zunanost vrvi naravno rdeče čistite z mehko in vlažno krpo, ne da bi uporabljali toplo, kisline ali alkalne raztopine. - Voz umazano na površini, blato, prah itd. obristite z vlažno gobico. Dokončajte z gobico in čisto vodo ter popolnoma posušite čisto krpo. - Na podmažitve nobenih delov izdelka.
- Kovinske dele je potrebno obristati s krpjo, impregnirano z ometjo za preprečevanje rjavega. - Če naprava pride v stik s kemičnimi reagenti, maščobo ali drugo opremo, nadzorovane iz uporabe ter operite z vodo in blagom milom. Izperite in temeljito posušite krpo. Preglejte izdelek, preden ga vrnete v uporabo.
- Vse vrvi sistema in obrabljene, ne da bi ga predhodno pregledali usposobljeni inšpektori. - Po potrebi nanesite blago znotraj sterilnega razkužila, na primer 70%-75% etilnega alkohola, in pustite, da ostane 10 minut za 100-odstotno učinkovite rastlinskih organizmov za gobo, s krpjo, z brizgalno pod pritiskom, z napravo za megljo, s prenosnim razpršilcem. - Ne potapljanje ga v vodo ali katero koli drugo tekočino, ki bi lahko spremeni moč vrvi ali mehazema naprave za zaustavljanje padca.
- Ne sušite na sili s vročino. Vsa oprema, ki se zmoči, naj se posuši naravno. Tudi izdelke ne sušite s sušilnim stroju ali s pomočjo kakršnega koli vira toplote.

OPZORIL:
Navedeno zgoraj je potrebno, dosledno upoštevajte ta navodila, da ohranite varno delovanje naprave.
OMAJITVE UPORABE
Ta naprava ni namenjena nobeni drugi uporabi.
Če niste prepričani o varni uporabi katerega koli predmeta, pošiljate navet od ustrezno usposobljene in strokorne osebe ali se obrnite na proizvajalca za več informacij.
ZIVLJSKA DOBA OPREME
- Potencialna življenjska doba tega izdelka je kot sledi: do 10 let od datuma proizvodnje za izdelke iz plastike in tekstila.
Za kovinske izdelke ni določena.
- Na dejansko življenjsko dobo vplivajo različni dejavniki, kot so: intenzivnost, pogostost in okolje uporabe, usposobljenost uporabnika, ter kako dobro so bili izvedeni skladiščni in vzdrževalni postopki.
POPRAVILA IN SPREMINJANJE
Te opreme ne smete spreminjati ali popravljati, to lahko osti samo pristojna oseba, ki jo pooblasti PORTWEST.
PROSIMO, DA IZPOLNITE SLEDEČI ZAPISNIK O OPREMI IN GA SHRANITE ZA NADALJNO UPORABO.

OPIS	ŠIFRA	DOLŽINA TRAKU	MATERIAL OHIŠJA	MATERIAL VRVICE
ENONI/DVOJNI ZDRUŽILNI ZAŠČITNI PAS	F870L/FP81	2M/2.5M	PLASTIKA	TKANINA (UHMWPE)

MATERIAL

SIOP1616751003543

SE FALLSKYDD

• Se till att fanns tillräckligt med ledigt utrymme under användarna vid fall. Kontrollera och avgräns säkerhetsavståndet.

Se diagram D1 för vägledning.

VÄNLIGEN LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER UTSTRNINGEN

Dessa ansteringsblock är klassade som personlig skyddsutrustning (PPE) enligt den europeiska PPE-förordningen (EU 2016/425) och vilka sätt uppflytta denna förordning genom de harmoniserade och utsedda standarderna europeiska standarder EN 353-2:2021 Personlig skyddsutrustning mot fall från höjden infällbara stoppare, EN 353-2:2002 Personlig skyddsutrustning mot fall från höjden färdigarempare

BRUKSANVISNING

- Personliga fallskyddssystem som används med denna utrustning måste uppflyttas kraven EN363.
- En helkroppsskydd måste bäras när denna utrustning används som en del av ett personligt fallskyddssystem. Den personliga fallskyddsutrustningen måste kunna stoppa användarens fall med en maximal stoppkraft på 6 kN och begränsa fritt fall till 2 m eller mindre.
- Bristade efterlevnad av instruktioner om användning av lagringsunderdelar på en skada och / eller förändrad utrustningens funktion. Konsekvenserna av att inte följa dessa instruktioner kan vara allvariga och vilka rekommenderar att du läser igenom dem regelbundet. Dessutom frångår tillverkaren allt ansvar för resultatet av användarens fall och utrustning som utförs på annat sätt än på det sätt som beskrivs här.
- Planera dina fallskyddssystem innan du börjar ditt arbete. Ta reda på alla faktorer som kan påverka din säkerhet före, under och efter ett fall. Tänk på alla krav som definieras i början av dessa instruktioner.
- Denna produkt ska användas av utbildade och / eller kompetenta personer, eller användaren bör övervakas av en utbildad och / eller kompetent person.
- Före och efter användning måste fallfärdiga fällor: Användaren måste alltid kontrollera det öppna utrymme under sig själv för att undvika kollision med hinder.

Utrustning bör inspekteras före varje användning (FÖRE ANVÄNDNING) och noggranne med jämna mellanrum (PERIODISK UTVÄRNING).

Resultatet av alla detaljerade inspektioner bör registreras och register bör också förvaras om användning och underhåll.

- Det är att föredra att ge ut ny utrustning till varje användare av personlig skyddsutrustning så att han / hon kan känna till hela användningsstrukturen.
- Om det behövs ska användaren markera sitt eget namn någonsan på utrustningen för identifiering.

- Användaren har också ansvar för att bvara produkterna:
 - Öppna inte fallskyddet eftersom mjuka stånd. Sprängning med en infällbar linna tillverkad av vävband (polyester eller nylon) ska låsa en kraft på minst 15 kN, eller tillverkad av väv (stål) ska låsa en kraft på minst 12 kN.
 - Anordningen måste omedelbart tas ur bruk om den har använts för att stoppa ett fall och får inte användas igen förrän en behörig person skriftligen har bekräftat att det är acceptabelt att göra det.

ANVÄNDARE FÖR INSTALLATION OCH FÖR HÅLLNING

Användaren måste låsa och följa tillverkarens instruktioner för varje komponent eller del av hela systemet. Dessa instruktioner måste tillhandahållas användaren och installatören av denna utrustning. Användaren och installatören av denna utrustning måste låsa och förstå dessa instruktioner före användning eller installation. Själva tillverkarens instruktioner för säkerhetsutrustning som används i detta system.

• Denna utrustning är avsedd att installeras och användas av personer som har utbildats i korrekt användning och användning.

- Förvaringspunkter bör vara tydligt och möjligt vara direkt ovanför användaren. Genfångförekommer när förvaringspunkten inte är direkt ovanför den punkt där ett fall inträffar.
- Användare ska arbeta mer än 10" från verkalen. Kontakta ditt trafts ett föremål i en växelning kan orsaka allvarig personskada eller dödsfall.

- Lita aldrig nyckelbandet i kontakt med kraftiga verktyg, dyk baskar, bakpåkännet, som kan skada förbandet. Om det är oundvikligt att arbeta med denna utrustning runt skarpa kanter, ge skydd genom att använda en tung kudde över den exponerade skarpa kanten.

- Situationen som inte möjliggör en obegränsad fallbana bör undvikas. Att arbeta i trånga eller trånga utrymme kan inte tillåtas att kuggen när tillräcklig hastighet får ett få ansvaret att låsa om ett fall inträffar. Att arbeta med långa stångar, stångar som sand eller kom, kan förhindra att arbetaren faller med tillräcklig hastighet för att fallskyddet ska låsa. En tydlig väg krävs för att säkerställa en positiv låsning av fallskyddet.

• Tänk på faror förknippade med anslutning och frångående från systemet.

- Se till att adekvata anknarpunkt, länningssplanformer eller andra medel är tillgängliga vid anslutnings- och frångående punkter för att möjliggöra säkra övergång till fall- och från systemet.
- När flera installatörer utrustningen ska göra en visuell inspektion för att säkerställa att enheten fungerar. Kontrollera om deformationer, tecken på slitage och kontaktens löslighet är korrekt på plats. Testa läskänsligheten flera gånger genom att cykla ner på nyckelbandet.

- Systemet är utformat för användning av personer med en sammanlagd vikt (kläder, verktyg etc.) på högst 140 kg.

Se till att alla komponenter i ditt system har en kapacitet som passar din applikation.

- Lita endast på de personliga fallskyddssystemen för endast selet om är godkända enligt EN361 användarna. Efter att ha fast fällhållaren till en def förvaringspunkt, fäst kopplingsbanden på nyckelbandet på ryggs-D-ringen på helkroppsselen. För att underlätta identifieringen är denna punkt markerad med huvudbokstaven "A".

- När du oavskär en krog för att ansluta till en förvaring eller när systemets komponenter kopplas ihop, se till att oavsäker utkoppling inte kan inträffa.
- Använd inte krogar eller kontakter som inte kommer att stängas helt över fastelämnat. Se till att alla kontakter är helt avstängda och låsta.

- Den svagaste delen av de flesta kontakter är porten och belastingen mot den bör undvikas. Kontakterna måste vara fria att röra sig utan störningar; varje begränsning, belastning över en kant eller yttre tryck minskar dess styrka.

- Medan den är fäst vid fallskyddet kan arbetaren röra sig inom rekommenderade arbetsområden med normala hastigheter. Nyckelbandet ska sträcka sig smidigt och drå tillåta ett utveks.
- Alla enheter med mistastika bör omedelbart tas tillbaka från. När du lossar från fallskyddet ska du inte lossa nyckelbandet snabbt och låta kontrollörlösa spöla tillbaka i enheten. Detta kan vara farligt och det finns en sannolikhet att nyckelbandet kommer att spöla tillbaka ojämnt. Önskat återlösning av systemet kan förhindra fullständig indragning.

- Lita nyckelbandet ulla in det igen under spänning och hålla det för hand när det är helt utdraget.
- Om utrustningen modifieras eller denna bruksanvisning eller tillämpliga föreskrifter om förebyggande av olyckor uppstår, ska tillverkarens utskade produktansvar utspelas.

• Denna handbok är avsedd att uppflytta tillverkarens instruktioner enligt EN363 och bör användas som en del av ett utbildningsprogram för anställda.

- "Kompetent person" som nämns i denna bruksanvisning bör vara en person som kan identifiera farliga eller farliga förhållanden i det personliga fallskyddssystemet eller någon del därav, samt i dräna användning och användning med tillhörande utrustning.

- Användare och köpare av denna utrustning måste utbildas i korrekt skötsel och användning av denna utrustning. Detta innebär säkerhet på höjd klatrar att personen har lämplig utbildning, skicklighet, fysisk förmåga och träning.

- **Utbildningen bör innehålla följande:**
 - Ansökningskrav; korrekt förankring och bindningsmekanik; uppskattning av fritt fallstadium, inklusive bestämning av retardationsavstånd, och totala fallstadium för att förhindra att en lägre nivå träffas; användningsmetoder; och inspektion och lagring av systemet.

- Utbildning måste ges regelbundet för att säkerställa användarens skicklighet. Utbildningen måste genomföras utan att praktikanter utsätts för fallrisk.

- Du måste ha en räddningsplan och sätt att snabbt genomföra den om det uppstår svårigheter när du använder utrustningen. Detta innefattar en tillräcklig utbildning i nödvändiga räddningsmetoder.


- Som en del av den fortsättnings utbildningen bör räddningsförfaranden utformas med jämna mellanrum och innan något arbete påbörjas i situationer som inte är kända för någon av utrustningens grupper.

- Anknarpunkten för systemet ska helst vara placerad ovanför användarens position och uppflyttas kraven EN 353-2 standarden (minsta hållfästhet) på 12 kN.

- Se till att nyckelbandet inte används utanför dess begränsningar; eller för något annat syfte än det som det är avsett och att användaren har utbildats att göra;
- Om du säljer denna utrustning är det viktigt att alla instruktioner för användning, underhåll och periodisk granskning finns på destinationsspråket.

- Använd inte det om de har några medicinska tillstånd som kan påverka deras säkerhet vid både normal och akut användning.
- Se till att dina föremål och utrustning som är kompatibel med detta nyckelband är kompatibla när de monterats i ett fallskyddssystem; när du använder kontakter för att certifieras enligt EN362.
- Se till att inga faror uppstår genom användning av kombinationer av utrustningsartiklar där säkerhetsfunktionen hos en vara påverkas av eller störs av en annan säkra funktion.

- Helkroppsselen är den enda acceptabla anordningen som kan användas för att stoppa ett fall.
- Om ett stoppblock är i funktionsdugligt skick och fungerar korrekt innan det används, det omedelbart ur tjänsten om det skulle uppstå tvekel om dess tillstånd för säker användning eller om det har varit inblandat i ett fall;



INSTRUKTIONER FÖR FÖREKOMMANDE KONTROLL

Användare av Portwest som kontrollerar bandet och / eller vevjen för sele och / eller snoddar måste göra en inspektion före användning före varje användning:

- Kontrollera att bandet och / eller vevjen inte har:
 - snitt, trått och hakar, nötning, slitage, gallring, värmebruk, mögel och färg, bevis på kemiska och UV-ljusangrepp, som kommer se som mistagring, mjukning eller hårdning av vävbandet och / eller replet
- Kontrollera stygmöret för tråsa eller ritade sommar, lossade sommar, draga och smögol, långa svansar av tråd
- Kontrollera metallslaggen för: Rost och gropp, sprickor, snedvidning / vansande, övervidret slitage.
- Kontrollera kontaktarna för: Rost och gropp, sprickor, snedvidning / försvärning, övervidret slitage fungerar fritt och korrekt, korrekt inriktning av inställning.
- Kontrollera eventuell skadad kvadrang självankomplottering i ett snodd för: Rost och gropp, sprickor, snedvidning / försvärning, övervidret slitage, säker och tät utslutning
- Kontrollera eventuella primära eller sekundära plastkomponenter för: Korrekt placering, sprickor, snedvidning / misbildning, övervidret slitage.
- Inga repareringar, modifieringar eller ändringar kan utföras på ansteringsblocket, förstår utrustningen för att förhindra vidare användning. Kontrollera huset för försvärning, sprickor eller andra skador.
- Kontrollera fallskyddet för lösa bollar och bjöda eller skadade delar.
- Dra ut linan tillräckligt snabbt för att låsa systemet, upprepa åtgärden 3–5 gånger för att säkerställa att den fungerar tillfredsställande. - Kontrollera krets funktionen genom att se till att den svänger korrekt och att vidlåset stängs ordentligt. Kontrollera kroks belastningsindikator – om den röda delen är synlig, ta omedelbart bort fallskyddsbölet från bandet.

VIKTIGT: Sjua utoms tminst var 12: e månad oavsett användning. Sluta omedelbart med att använda utrustningen om något av ovanstående hittas

DETAILJÄR INSPEKTIONER

• En undersökning bör utövas tminst var tolfte månad av tillverkaren eller en behörig organisation. Ett skriftligt dokument som godkänner återanvändning bör erhållas under denna granskning.

- Dokumentera i tabellen i denna användningsinstruktioner;
- Utföras regelbundet.
- Frekvensen av den detaljerade inspektionen bör bedömas genom riskbedömning med beaktande av lagstiftning, utrustningstyp, användningsfrekvens och miljöförhållanden, vilket kan påskynda hastigheten på försvärning och fysisk skada.

VIKTIGT: Sjua utoms tminst var 12: e månad oavsett användning.

Kontakta portwest via e-post: säkerhet@portwest.com för ditt lokala servicecenter.

Denna produkt måste alltid skyddas från extrema temperaturer, mekaniska krafter, kemiska ämnen, vassa föremål och UV-strålning.

Dessa apparater kräver inget särskilt underhåll, men de rekommenderas att:

- Utsätt inte enheten för frätande mjölnar över längre perioder. Organiska ämnen och saltvatten är särskilt frätande för metalldelar. Vid arbete i frätande mjölnar krävs oftast inspektion, rengöring och torkning av utrustningen.
- Ta inte bort några markeringar eller etiketter för att bibehålla spårbarheten. Du måste kontrollera att produktmarkeringarna förblir läsbara under hela produktens livstid.
- Kontrollera noggrant inspektionen efter varje användning för att förhindra dig om att den är i funktionsdugligt skick.
- Undvik att låta utrustningen komma i kontakt med färger, betong, bitumen, oljor etc. som påverkar fallskyddet negativt om det kommer i i mekanismen.
- En överdriven ansamling av smuts, färg etc. kan förhindra att utrustningen fungerar korrekt och i såväl fall försämrar produkten till en punkt där den försvagas och bör tas ur drift.
- Låms inte enheten över så lång tid.
- Utrustningen blir vit, aningen från att den används eller när den rengörs, ska den få torra naturligt och ska hållas bort från direkt värme.
- Transportera komponenten eller systemet i en förpackning för att skydda den mot eventuella krascher, fukt eller uttorkning av lagring. Låt inte utrustningen komma i kontakt med vassa kanter, frätande ämnen eller andra trösklar till skador när enheten lagras.

VARNING: Inspektera utrustningen noggrant efter längre förvaring.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION

- Rengöring som lera, sand, färg, is, smutsigt vätska, etc. kan förhindra att enheten fungerar ordentligt. Rengör och torka produkten vid behov.
- Rengör med jämna mellanrum dessa apparater med en mjuk, klädd trasa utan att använda lösningsmedel, syror eller alkaliska lösningar. - Torka bort all ymsluts, lera, damm etc. med en fuktig svamp. Fyll på systemet av svampa med renet vatten och torka helt med en trasa. - Smörj inga delar i enheten.

- Metalldelarna ska torkas av med en trasa impregnerad med rostskyddolja. - Om enheten kommer i kontakt med kemiska reagenser, fetti eller olja ska du ta den ur drift och hämta vatten och en mild tvålning. Skjölj och lufttorka noggrant. Kontrollera produkten innan du lås in den. Återställ inte systemet utan att först ha inspekterats av en kvalificerad inspektör. - Applicera vid behov en mild lösning av sterilt desinfektionsmedel, till exempel 70% -75% etylalkohol, och låt stå i ca 10 minuter; 100% lösligande av vegetativa organismer med svamp, tsa, tryckspruta, dimningsanordning, bärbär spruta. - Sänk inte ned i vatten eller någon annan vätska som kan förändra bandets styka eller fallmekanismens namnövervakning.

- Tvinga inte bort med värme. Låt all utrustning som blir vit torra naturligt och torka inte dessa produkter i en tvättork eller med hjälp av någon typ av värmekälla.

VARNING: Övansående är nödvändigt för att strikt följa dessa instruktioner för att hålla enhetens säkerhetsprestanda. ANVÄNDNINGSBEGRENSNINGAR

Den är avsedd för någon annan användning. Om du är osäker på säker användning av något föremål, kontakta en lämplig utbildad och kompetent person eller kontakta tillverkaren på ovanstående adress.

LIFSTID ELLER UTRUSTNING

- Denna produkts potentiella livslängd är följande: upp till tio år från tillverkningsdatum för plast- och textilprodukter. Det är begränsat för metallprodukter.
- Den faktiska livslängden påverkas av en mängd olika faktorer såsom: intensitet, frekvens och etc. användningsmiljö, användarens kompetens, hur väl produkten lagras och underhålls.

REPARATION OCH MODIFIERING

Denna utrustning får inte bytas ut modifierad eller reparerad, endast en behörig person som är auktoriserad av PORTWEST kan göra det. Fyll DET FÖLJANDE UTRUSTNINGSPRODUKTET OCH BEHÅLL DENNA RECORD FÖR REFERENS.

MATERIAL

BESKRIVNING	STIL	BÄNDLÄNGD	MATERIAL I HUSET	MATERIAL I LÅNA
ENKEL/DOUBEL INDRAGAR FALLSTOPP	FP80/FP81	2M/2,5M	PLAST	WEBBING (UHMWPE)

EE KÕRGUSKAITSE

LUGEGE PALJUN KASUTUSJUHENDIT ENNE SEADMETE KASUTAMIST

Need kuumukiskaitse seadmed on klassifitseeritud isikukaitselahenditena (IKV) Euroopa määruses (EL2016/425) ja on tõestatud, et need vastavad käesolevale ühtlustatud Euroopa standardi määrusele. EN360:2023 isikukaitselahendid kõrgelt kuumiskaitse kategoorias. Tagastibudov pidurid, EN255:2002 isikukaitselahendid kõrgelt kuumiskaitse kategoorias Energia neeldumid

KASUTUSJUHEND

Selle seadme kasutajad kasutavad isikukaitsesüsteemi peavad vastama EN363 nõuetele.

Kui seda seadet kasutatakse kuumiskaitse süsteemi osana, siis tuleb kanda kogu keha rakmed. Isiklikud kuumiskaitsevahendid peavad olema võimelised peatama kuumikuumi maksimaalse pidurdusjõuga 6kN ja piraama vabalangemise kuni 2 meetriini.

- Ladustamisajatehete mitte järgimine võib kahjustada ja/või muuta seadme omadusi. Nende juhiste mitte järgimise tagajärjed võivad olla tõsised ning soovimatuid neid perioodiliselt üle lugeda. Tootja ei vastuta muul moel kasutamise, ladustamise või hooldamise eest, kui on kirjeldatud juhendis.
- Enne töö alustamist planeerige kuumiskaitse süsteem. Arvestage kõigi tüurguritega, mis võivad enne ja pärast kuumikuumi teid ohustada. Põrake tahelaanpu kõikidele juhiste määratletud nõuetele.
- Seadme toetaks kasutama välja õppinus ja/või pädevad inimesed või kasutaja peaks olema koolitatud ja/või pädeva isiku järelevalve all.

- Eeldatav kuumikuumi kõrgus enne ja pärast kuumikuumi. Kasutaja peab alati kontrollima enda alla jäävat vaba ruumi, et vältida kokkupõrget takistustega.

- Kontrollida tuleks seadmeid enne igat kasutamist (ENNE KASUTAMIST) ja teha regulaarselt ajavahemike järel põhjalikum ülevaatus (PERIOODILINE UURIMINE)

Kõikeid kontrollide üksikasjalikult tulemused tuleks registreerida ning kasutuse ja hoolduse kohta tuleks pidada arvestust.

- Igalte kasutajale on soovitatav väljastada oma varustus, et ta teaks IVK seadme ajalugu.

Vajadusel peaks kasutaja märkima, oma nime seadmele selleks ette nähtud kohas.

Kasutaja on kohustus tootet hästi hoida.

-Mitte avadaluksid kasutada, kui vedru on pinges. Seadmed, millel on tõmmatav riim, mis on valmistatud polüestrist või nailonist, peavad taluma vähemalt 15 kN jõudu, või traditsiooniliste valmistatud riim peab taluma vähemalt 12 kN jõudu. -Seade tuleb kogu kasutamise vältel, kuid seda on kasutatud kuumikuumi peatamiseks, ja seda ei tohi üheski kasutada enne, kui pädev isik on eraldi kirjutanud, et see on lubatud.

PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

Kasutaja peab lugema ja järgima süsteemi iga komponendi või juhihe juhiseid.

Need juhised tuleb anda seadme kasutajale ja paigaldajale. Selle seadme paigaldaja ja kasutaja peavad enne kasutamist lugema ja saama aru juhisteist.

Järgige süsteemi kasutataja turvarakmete tootja juhiseid.

-Seade on ette nähtud kasutamiseks ja paigaldamiseks sisetelke, kus on koostatud selle kasutamiseks.

-Ankuruspunkti peaks olema võimalikult ette kasutaja kohal. Kikumine tekitab, mis kinnituspunkti ei asu ette kuumikuumi kohal.

-Vältige töötamisel rohkem kui 30° vertikaalsena. Kikumisel kuumikuumi jõud vastu takistust võib põhjustada tõsised vigastusi või surma.

-Vältige kõike kokku puudet teravete esemete ja servadega, st kandurite, katuse paneelidega jms, mis võivad kahjustada või nõrgendada köiti. Kui seadmega töötamisel on teravete esemete vältimine võimatu, kaitske teravad servad pehmed õustega.

-Tuleks vältida olukordi, kus kuumikuumi teel on takistusi. Töötamine kitsaste kohtades võib kahjustada seadme lukkumehhanismi tööd.

Töötamine aeglaselt liikuva materjaliga võib takistada töötaja kuumikuumi piisava kiirusega, et kuumikuumikaitse lukkudeks. Kuumikuumi lukkumiskuse on vaja tagada vaba tee.

-Mõelge süsteemi lahiti ja imni ühendamisega seotud ohtudele.

Veenud, et ühendus ja lahiti ühenduspunktid on olemas piisavalt kinnituspunktid, maandumis platvormid või muud vahendid, mis võimaldavad turvalist üleminekut ühest süsteemist teise.

-Enne seadme paigaldamist kontrollige seadme korrasoleku visuaalselt. Kontrollige, et poleks defektseid osi, kalduid järgi ja komponentide lukkumiskaitse oleks õigesti paigas. Testige lukkumehhanismi mitu korda, tõmmates nõrkest.

-Süsteem on mõeldud kasutamiseks inimestele, kelle kogumass (riiete ja tööriistadega) ei ületa 140kg.

Veenud, et kõik süsteemi komponendid oleksid vastava rakenduse võimsusega.

-Isikliku kuumikuumikaitse süsteemi seis on vahetada ainult EN361 standardile vastavalt heaks kiidetud kogu keha rakmed. Pärast kuumikuumikaitse kinnitamist kinnituspunkti kinnitage turvakõnektor kogu keha rakmete seljapoolse D-õrnga. Pärast tuvastamiseks on see punkt tähistatud tähega "A".

-Kui kasutate kinnituspunkti ühendamiseks konkursi või ühendate süsteemi komponendi D-õrnga, veenud, et et toimiks juhiseid lahiti ühendusid.

Ärge kasutage konke ja konektorit, mis ei sulgu täielikult. Veenud, et kõik pistikud on täielikult suletud ja lukustatud.

-Enamiku pistikutest nõrgimaks osas on avaruse vahel ja selle koormamist tuleks vältida. Pistikud peavad vabalt liikuma, mistahes takistus, üle ääre või välise vahend selle tegevust.

-Tõugejaja peab saama vabalt liikuda töökohta, kui ta on kinnitatud kuumikuumikaitse süsteemi. Turvakõne peaks suutvat vabana ja tagastitõmba.

-Kahjustatud seade tuleb koheselt eemaldada kasutusest. Kui eemaldate kuumikuumikaitse, ärge laske sel kontrollimatu tagasi seadmese kätte. See võib olla ohtlik ja tõenäoliselt kerib kõiki ebaühtlaselt. Kõie ebaühtlane tagasi kerimine võib takistada täieliku tagastamist.

Kerige köis tagasi pingele all, hoides seda kinni kuni see on täielikult sees.

Kui seadet muudetakse või ei jälgita kasutusjuhendit ega jälginud ei täieta ohtus reeglid, siis valmistaja vastutus kaotab kehtsuse.

Väike kasutusjuhend vastab EN365 standardi tootejuhisele ja seda tuleks kasutada töötajate koostööprogrammi osana.

-Sellel juhiste "Pädev isik" peaks olema isik, kes on võimeline tuvastama ohtlikud olukorrad või tingimused IVK süsteemi või selle mistahes komponendis, samuti nende rakendamisel ja kasutamisel seadme ohtudeks seadmetega.

-Kõigile kasutajale ja otsejäd peavad olema koolitatud selle seadme korrektses hooldamises ja kasutamises.

-Kõigile kasutajale tuleb töötamiseks peaks olema personali õige südamine, võimekus, füüsiline vorm ja väljõpe.

-Koolitus peaks järgmist:

Kasutusjuhendit; korraldud ankurdamis- ja sidumisviideid; (vahagemise hindamine, sh aeglususe distantsi ja kuumikuumi vahetuse määramine, et valida madalama taseme takistusega kokkupõrget; süsteemi ülevaatus ja ladustamine.

-Kasutajal tuleb olema tagasihoidlik ja hoida seade õigesti ladustada, hoides seadet kasutamisel tekitab riskusi. See tähendab piisavat väljõpet vabalt paistetamiseks kohas.

-Kõigile kasutajale tuleb teada, et seadme hooldamiseks on vaja regulaarselt ja enne töö alustamist olukorades, mis pole tavalised.

-Süsteemi kinnituspunkti peaks olema eelistatavalt kasutaja asukohast kõrgemal ja vastama standardi EN 795 nõuetele (minimium tugevus 12 kN).

-Veenud, et turvakõne ei kasutata muuks otstarbeks kui see on ette nähtud ja kasutaja oleks koolitatud; kui mitte seadme edasi, siis peate kaasa andma kõik kasutus- ja hooldus- ja perioodilise ülevaatus juhendi siltiirte keeles.

-Ärge kasutage seda, kui teil on tervehäired, mis võivad mõjutada nii tei kui ka teiste ohtusid ohtlikus või tavapärasel olukorras.

-Veenud kuumikuumikaitse süsteemi monteerimisel selles kasutatavate esemete ja seadmete ühilduvuses; kui kasutate ühendusi EN362 sertifikaadiga saamiseks.

-Veenud, et sellise seadme kombinatsiooniks kasutamisel ei tekiks isikku millist ohtu, mis võib mõjutada või häirida seadmete otust toomist.

-Kogu keha rakmed on ainus vastutatuvi seade, mida saab kasutada kuumikuumi peatamiseks.

-Enne kasutamist veenud, et pidurduslokk on töökorras ja töötab õigesti; eemaldage see viivitamatult, kui kahelte selle ohtusid või see on osalenud kuumikuumi;

-Veenud, et kuumikuumi on piisavalt vaba ruumi. Kontrollige ja määratlege otust kaugus.

Tutvuge juhistega skeemil 01.



JUHISED KONTROLLIMISEKS ENNE KASUTAMIST

Kasutajad, kes ise kontrollivad riimade/turvakõne/rosside peavad tegeema enne igat kasutamist läbi viima kasutuselevõtu ülevaatus:

-Võtja ja/või trossi kontrollimine:

lõked, rebenemised, mõlgid, hõõrumised, kuuma-, hallitus-, värv-, värv-, kemikaali- ja UV-kahjustuste tunnused, mida nähakse rihma ja/või köie värv, pehmehemise või kõvenemise muudatusena.

-õmboluste kontrollimine: katkenuid või kulunud õmbolused, mis võivad pingul teepingud. Pikaajalid nõidotsad

-Kontrollida metallosaaduste: Rooste, mõlgid, praad, muudatused/muundamine, liigne kalumine

-Konektorite kontrollimine: Rooste, mõlgid, praad, muudatused/muundamine, liigne kalumine, haagi õige suund ja toimivus.

-Kõie plastikuse ühenduste kontrollimine:Kulumine, rooste, praad ja krummatused ning kindel ja tugev ühendus

-Kõigi plastrite, primaarse ja sekundaarse komponende kontrollimine:Õie kuju, praad, muundamine, liigne kalumine,

kahkumisi katsetel et tohi olla parandusi, muudatusi ega ümberhütu. Eemaldage muudatud seade kasutusest. Korpusse kontrollimine, et see ei oleks kasutatud.

-Põlde ja mutrite või muude kahjustuste kontrollimine.

-Tõmmake kaalirihm piisavalt kiiresti välja, et süsteem lukustuks, korra teinõimung 3–5 korda, et tagada rahuldav toimimine. Kontrollige konkursi toimimist, veendudes, et see pöörib õigesti ja keeratav lukk sulgu kindlalt. Kontrollige konkursi koormuse indikaatorit – kui punane os on nähtav, eemaldage kuumikuumikaitse süsteem kohe kasutusest.

OLULINE: EEMALDATE SEADE KASUTUSEST KOHESELT, KUI MÄRKATE PUUDUSI

KONTROLLIDE DETAILISED RAPORTID

-Kontroll tule läbi viia vähemalt iga 12 kuu tagant tootja või pädeva asutuse poolt. Selle auditi käigus tuleb saada kirjalik dokument, mis lubab seadme jätkuvat kasutamist.

-See tuleb märkida kasutusjuhendi vastavasse kohta.

-Tehtke seda regulaarselt

Üksikasjaliku registreeritud kontrolli sagedust tuleks kaaluda riskianalüüsi, võttes arvesse õigusakte, seadme tüüpi, kasutamise sagedust ja keskkonna tingimusi, mis võivad kiirendada kuumikuumikaitse ja lagunemise astet.

TÄHTIS: Tule läbi viia vähemalt iga 12 kuul, olenemata kasutusest.

Võtke ühendust kohaliku teenindusüksusega aadressil: heingspasta@portwest.com

Seda toetud tule kaitseta ekstreemsete temperatuuride, mehaaniliste jõudude, keemiliste ainetega, teravete esemete ja UV kiirguse eest.

Me seadmed ei välti eralist hõõrdu, kuid on soovitatav:

-Mitte jätta seadet pikema ajaks sooviavasse keskkonda/õnnealised ained ja soolane vesi sooviavalt eriti metalli. Sooviavasse keskkonda töötades on vaja seadme kontrollida, puhastada ja kuivatada etihadami.

-Toote jälgitavuse säilitamiseks ärge eemaldage ühtegi märgistust ega silti. Kontrollige, et toote märgistused oleksid loetavad kogu kasutaja jaoks.

-Kontrollige pärast iga kasutust hoolikalt, et see on töökorras.

-Vältige seadme kokku puudet värvi, betooni, bitumini, õlide jne, mis mõjutavad kuumikuumi katset, kui see satub mehhanismi.

-Liigne niiskus, värv ja kogumine võib takistada seadme nõuetekohast toimimist ning rasketel juhtudel kahjustada, nõrgendada tootet, mis järele see tuleks eemaldada kogumist.

-Mitte jätta seadet välja halva ilmapa.

-Kui see seab märjaks, lasta seadme kuivatada loomulikult viisil ja hoida eemal otsestest kuumusest.

-Transportige komponendid või süsteemi pakendis, et kaitsa seda löögile, niiskuse või ultraviolettkiirguse eest. Vältige süsteemi, liikumenuud või külma keskkonda (külmutemperatuurid), kui teil on toote seisukorra kohta küsimusi või kui teil on mingid kahtlused selle kasutusele võtu osas, pöörduge tootja poole.

HIOIATUS:

Põrake tahelaanpu niiskuse ja jää mõju, ekstreemsetele temperatuuridele, teravete servadele, keemilistele reaktiividele, elektrijuhisele, täketel, hõõrumisele, UV-kiirgusele jne, kuna need võivad kahjustada seadet.

LADUSTAMINE:

Seadet tuleb hoida puhtas, jahedas ja kuivas kohas, kus ei ole UV-kiirgust, kemikaale, ekstreemset temperatuuri ega sooviavalt elemente.

Ärge hoidke otsest kokkupuudet päikesevalgusega. Hoidke kuumikuumikaitse riipatult, kuivas ja ventileeritud kohas. Ladustada hästi ventileeritud ruumis. Ärge hoidke kuumikuumikaitse vahendeid liigse rakuse all. Ärge ladustage kuumikuumikaitse seadme liigse niiskuse, külma ega niiskuse käes. Seadme houstamisel vältige kokku puudet teravete esemete servade, sooviavate ainet ega muude võimalike ohtudega.

HIOIATUS: Kontrollige toote olukorda pärast pikema ajalist houstamist.

PESEMINE JA PUHASTAMINE

Saate nägu muda, liiv, värv, jää, määrduud või jne, mis võivad takistada seadme korrallikku töötamist. Pese ja kuivata seade hoolikalt.

-Puhastage seadme korpus perioodiliselt pehme niiske lapiga, vältige lahusteid, happet või leelislahuseid. -Pühkige kogu pinna mustus, muda, tolm jne niske käsnaaga. Loputa ja kuivata tode hoolikalt pärast pesu. -Mitte määrda seadme ühtegi osa.

-Metalloosad tule pühkida roostet tekitavast immutatud lapiga. -Kui seadme puutok keemiliste reaktiividega, eemaldage mäere või õli seadmet ja peske seda veie ja seebi lahusega. Loputage ja kuivata hoolikalt õhu käes. Enne toote ülesti kasutamist, kontrollige tootet.

Ärge võtke seadme kasutusse ilma kvalifitseeritud inspektori ülevaatuseta. -Vajadusel liigse steriilse desinfitseerimislahusega. -70%-5% etüülalkohol ja laske seista 10 minutit 100% bakteriite täielikuks hävitamiseks alati. -Kõigile kasutajale seadme võtke muusse vedelikku, mis võib muuta rihma tugevust ning kuumikuumikaitse mehhanismid.

-Mitte kunvatada tööõnna. Seadmed, mis on saanud märgi, kuivatage loomulikult, mitte pesukuivatu või mistahes soojusallika abil.

HIOIATUS: Eeltoodud on vajalik seadme ohtude tagamiseks ning nende juhistete rangeks järgimiseks.

PIIRANGUD KASUTAMISELE

Seda ei vi kasutatud muuks otstarbeks.

Kui kahtlete mitte eseme ohtusid, pöörduge abi saamiseks vastava väljõpet saanud pädeva isiku poole või üllatloodud aadressil tootja poole.

KASUTASEAG

-Telle toote potentsiaalne kasutusajad on järgmine: 10 aastat plast- ja tekstiiltoodete valmistamise kuupäevast.

-Metalltoodete puhul on see tähtajatu.

-Telegiiku elujaga mõjutavad mitmed tegurid, nt: intensiivsus, sagedus jne. kasutuseks, kasutaja käitumine, toote ladustamine ja hooldamine kvaliteet.

PARANDAMINE JA MUUTMINE

Seda seadet et tohi muuta ega parandada, seda saab teha ainult PORTWEST volitatud pädev isik.

TÄRNI: ÄRGE SEADME TÕDEET PUUDUJATU TÄVE JA HIOIA SEE ALLES.

MATERJAL

KIRJELDUS	STIIL	VÕRGUKUUSI PIKUSUS	KORPUSE MATERJAL	KALELARIHMA MATERJAL
ÜHEKORRANE/KAHEKORRANE TÕMBUV KUMUKUMIKAITSE	FP80/FP81	2M/2,5M	PLAST	VÕRGUSTIK (UHMWPE)



HØYDE SIKKERHET

LES INSTRUKSJONENE FØR BRUK AV UTSTYRET

Disse fallblokkene er klassifisert som personlig vernemuttryk (PPE), av den europeiske PPE-forordningen (EU 2016/425) og har vist seg å overholde denne forskriften gjennom de harmoniserte og utprøvede europeiske standarder. EN 360:2023 Ameniine apasjune jranga nou kritimo is aukšulo so sutraukiami kritimo sulaikumi, Personlig vernemuttryk mot fall fra høyden Energidempere EN 355: 2002 Personlig vernemuttryk mot fall fra høyden Energidempere

INSTRUKSJONS MANUAL

- Krosspelle m brukes når dette utstyret brukes som en del av et personlig fallbeskyttelsessystem.
- Krosspelle m brukes når dette utstyret brukes som en del av et personlig fallbeskyttelsessystem.
- Det personlige fallsikringsutstyret må kunne stoppe brukers fall med en maksimal fallfart på 6 kN, og bremse fritt fall til 2m eller mindre.
- Manglende overholdelse av instruksjonene om vedlikehold eller lagring kan skade og / eller endre riktig bruk av utstyret. Konsekvensene av å ikke følge disse instruksjonene kan være alvorlige, og vi anbefaler at du leser dem med jevn mellomom lagring. Videre fraskriver seg produsenten ethvert ansvar for resultatet av bruk, lagring eller vedlikehold utført på anem måte enn på den måten som er beskrevet her.
- Planlegg dine fallsikringsstasjoner for du starter arbeidet. Ta hensyn til alle faktorer som kan påvirke sikkerheten din, før du er og etter et fall. Vurder alle kravene som må bli identifisert i begynnelsen av denne instruksjonen.
- Dette produktet skal brukes av trente og / eller kompetente personer, eller brukeren skal være under oppsyn av en trent og / eller kompetent person.
- Før og etter bruk, må fallhøyde vurderes. Bruken må alltid sjekke det området under seg selv for å unngå kollisjon med hindringer.

Disse utstyrene er produsert i henhold til EN 360 (BRUK) og grundinger med jevn mellomom (PERIODISK UNDERØKELSE). Resultatet av alle detaljerte inspeksjoner bør registreres, og det bør også føres oversikt over bruk og vedlikehold.

- Det er å foretrekke å utstede nytt utstyr til hver bruker av personlig vernemuttryk, slik at vedkommende kjenner hele brukstrinnet.

Om nødvendig bør brukeren merke med navn på utstyret for identifikasjon. Bruken bør også anses for å være produktet godt.

- Ikke å gjøre fallblokken da faren er under spenning. Utstyr med en uttrekkbar lanyard laget av bånd (polyester eller nylon) skal tåle en kraft på minst 15 kN, eller laget av ståttål (ståttål) skal tåle en kraft på minst 12 kN. Enheten som utstyret er utstyrt med må være i henhold til EN 360, og ikke brukes igjen for et annet formål enn som er beskrevet i dette dokumentet før det er akseptert i å gjøres.

INSTALLASJON & BRUKERE MÅ

- Bruker må lese og følge produsentens instruksjoner for hver komponent eller del av systemet.
- Disse instruksjonene må levers til brukeren og installatøren av dette utstyret. Brukeren og installatøren av dette utstyret må lese og forstå disse instruksjonene før bruk eller installasjon.
- Følg produsentens instruksjoner for sikkerhetsutstyr som brukes med dette utstyret.
- Dette utstyret er ment å installeres og brukes av personer som har fått opplæring i riktig installasjon og bruk
- Forankringspunkter bør være i henhold til de relevante forskriftene. Svinnfall oppstår når forankringspunktet ikke er utstyrt eller er et fall oppstår.
- Unngå å arbeide mer enn 30' fra loddrett. Kraften med å treffe en gjenstand i svingende fall kan føre til alvorlig personskade eller død.
- La aldri snoren komme i kontakt med skarpe slipekanter, dvs. bjelke, takpaneler osv. som kan skade snoren hvis du ikke kan unngå å arbeide med dette utstyret rundt skarpe kanter, må du beskytte det ved å bruke polstring over den eksponerte skarpe kanten.

- Stasjonsuser som ikke tillater en uhindret fallvei, bør unngås. Arbeid i tange områder tillater kanskje ikke at krosspelle m utstyret brukes. Det er å foretrekke å fallstoppere lising hvis det oppstår et fall.

- Arbeid på salte/sulfiderte materiale, for eksempel sønn eller kull, kan forhindre at arbeidstakeren faller i tilstrekkelig hastighet til å fallstoppes rett til lising. En klar kane er nødvendig for å sikre positiv lising av fallblokken.

- Bruker faren forbundet med tilkobling og frakobling fra systemet.

- Sørg for at tilstrekkelige ankerpunkter, landingsplattformer eller andre midler er tilgjengelige ved tilkoblings- og frakoblingspunkter for å tillate sikre overgangen til og fra systemet.

- Før du installerer dette utstyret, må du foreta en visuell inspeksjon for å sikre at enheten kan brukes. Kontroller om det er skader, tegn på slitasje og at festene er likt korrekt. Test lasemekanismen flere ganger ved å dra kraftig i lina flere ganger.

- Systemet er designet for bruk av personer med en samlet vekt (klær, verktøy osv.) På ikke mer enn 140 kg. Forsikre deg om at alle komponentene i systemet ditt er i henhold til en kapasitet som passer for ditt bruk.

- I forbindelse med de personlige fallbeskyttelsessystemene må bærer selve et godkjent i henhold til EN361, brukes. Etter å ha festet fallblokken til et sikkert forankringspunkt, fest forbindelsen på snoren til D-ringen på krosspelle. For å gjøre det lettere å identifisere, er dette punktet merket med stor bokstav "A".

- Når du bruker en kross til å koble til en forankring eller når du kobler komponentene i systemet sammen, må du sørge for at tilstrekkelig utløsing ikke oppstår.

- Ikke bruk kroker eller kontakter som ikke vil lukke seg helt over objektet. Sørg for at alle kontakter er helt lukket og låst.

- Den svakest delen av de fleste kontaktene er åpningen og lasting mot dem bør unngås. Kontaktene må kunne beveges fritt uten forstyrrelser, enhver begrensning, belasting over en kante eller trykk reduserer styrken.

- Arbeideren er fri til å bevege seg innenfor anbefalte arbeidsområder ved normal hastighet mens den er festet til fallstoppere. Snoren skal strekke seg jevnt og trekke seg tilbake uten motstand.

- Enhver enhet med mistanke om feil bør umiddelbart tas ut. Når du løser fallblokken, må du ikke løse noe spill, slik at kontrollerte tilbakeføring angås. Dette kan være farlig, og det er sannsynlighet for at snoren vil spole opp igjen. Ujevnt tilbakeføring av snoren kan føre til at snoren kles seg.

- La snoren spole den inn igjen med håndtak, holde den for hånd når den er helt utstrakt.

Hvis utstyret er modifisert eller denne håndtaket eller gjeldende forskrifter for forebygging av ulykker er eller ikke blir overholdt, blir produsentens utstedte produktansvarsvadning ugyldig.

- Denne håndtaket er ment å oppfylle produsentens instruksjoner som kreves av EN365 og bør brukes som en del av et opplæringsprogram for ansatte.

- "Kompetent person" nevnt i disse instruksjonene må være en person som er i stand til å identifisere farlige eller farlige forhold i det personlige fallstoppesystemet eller en hvilken som helst komponent derav, samt å bruke og bruke med tilhørende utstyr.


- Bruker og kjøper av dette utstyret må ha opplæring i riktige pleie og bruk av dette utstyret.

- For å arbeide i høyden trykkes fører personell bare en passende holdning, evne, fysisk evne og trening.

- Treningen bør inneholde følgende:

- Bruksgrens; riktig forankring og bindingsteknikk; etimering av fritt fallstavn; inkudert bestemelse av retardsansvarsystem, og total fallstavn for å forhindre at et løst snor nivå bruffet; bruksgrens; og inspeksjon og lagring av systemet.
- Tilstedeværelse med jevn mellomom for å sikre brukernes ferdigheter. Trening må gjennomføres uten at eleven utsettes for fall.
- Du må ha en redningsplan og midler for å raskt implementere den hvis det oppstår problemer mens du bruker dette utstyret. Dette innebærer tilstrekkelig opplæring i nødvendige redningsteknikker.
- Som en del av pågående opplæring bør redningsprosedyrer av med jevn mellomom og før arbeidet påbegynnes i sikkerhet som er ukjent for noen i arbeidsteamet.
- Forankringspunktet for systemet bør fortinnvis være plassert over brukers posisjon og skal oppfylle kravene i EN 795 (minst 12 kN).
- Sørg for at snoren ikke brukes utenfor begrensningene, eller til andre formål enn den er beregnet til, og som brukeren har blitt opplyst til å gjøre;
- Skulle du videregående dette utstyret, er det viktig at alle instruksjoner for bruk, vedlikehold og periodisk undersøkeres er gitt på destinasjonsprøp.
- "Not use it if they have any medical conditions which could affect their safety in both normal and emergency use;"
- Sørg for kompatibilitet med andre gjenstander og utstyr som brukes med denne snoren når den settes sammen i et fallsikringsystem; når du bruker kontakt for å være sertifisert i henhold til EN362.
- Sørg for at det ikke oppstår faren ved bruk av kombinasjonen av utstyret ditt og sikkerhetssystemet ditt til et element påvirkes av eller forstyrres sikkerhetssystemet ditt i et annet element.
- En helkroppsside er den eneste akseptable enheten som kan brukes til å stoppe et fall.
- Sørg for at fallblokken er i brukbar stand og fungerer som den skal for bruk; trekk den ut av tjenesten umiddelbart hvis det skulle oppstå tvil om tilstanden eller sikkerheten eller hvis den er bare involvert i et fall;
- Sørg for at det er tilstrekkelig ledig plass under brukerne i tilfelle fall. Kontroller og bestem den sikre klæringsavstanden.

Se diagram D1 - vedliging.



INSTRUKSJONER FOR KONTROLL FØR BRUK

- Brukere av Portwest som sjekker båndet og/eller ståttauet for sele og/eller snor må utføre en inspeksjon før bruk før hver bruk:
- Kontroll av båndet og/eller ståttauet for: kutt, ritt, slitasje, flossing, tynning, varmeskader, mug og maling, tegn på kjemisk og UV-lysangrep, som vil bli sett på som misfarging, mykning eller herding av båndet og/eller tauet
- Kontrollers sammenstrøme for: adaglete eller avskårne sømmer, løst net, trukket og sømmløse, lange tråder
- Kontrollers metallbeslagene for: Rust og grop, sprekker, forvrængning / misdannelse, overdreven slitasje
- Kontrollers kontaktene for: Rust og grop, sprekker, forvrængning / misdannelse, overdreven slitasje som fungerer fritt og korrekt, korrekt innretning av porten
- Kontrollers eventuelle sammenkoblede tilkoblete ledforbindelser i en lanyard for: Rust, sprekker, forvrængning / skjevhet, overdreven slitasje, sikker og tett tilkobling
- Kontrollers eventuelle primære eller sekundære plastkomponenter for: Riktig plassering, sprekker, forvrængning / skjevhet, overdreven slitasje, og ingen reparasjoner, modifikasjoner eller endringer kan utføres på fallblokken. Bådelegg utstyr for å forhindre videre bruk. Kontrollers huset for forvrængning, sprekker eller andre skader.
- Kontrollers fallsikringen for løse bolter og bytde eller skadede deler.
- Trekk snoren ut raskt nok til å låse systemet, gjenta operasjonen 3-5 ganger for å sikre tilfredsstillende funksjon.
- Kontrollers krokfunksjonen ved å idetabbe at den svinger riktig og at vindningslinsen lukkes sikkert. Kontrollers krokens belastningsindikator – hvis den røder en synlig, må du umiddelbart ta fallstoppblokken ut av bruk.

VIKTIG: UMIDDELBART STOPP BRUK AV UTSTYRET OM NOEN AV OVERSTÅENDE ER FUNNET

DETALJERTE REGISTRERTE INSPEKSJONER

- En undersøkelse bør utføres minst hver 12. måned av produsenten eller en kompetent organisasjon. Et skriftlig dokument som godkjenner gjennbruk bør imidlertid under denne revisjonen.
- Registrer i posttabellen i denne brukerveiledningen;
- Utføres regelmessig.
- Opplytningen av den detaljerte registrerte inspeksjonen bør vurderes gjennom risikovurdering med tanke på løgvingning, utstyrtstypen, bruksfrekvens og miljøforhold, som kan akselerere forringelsen og fysiske skader

VIKTIG: Skal utføres minst hver 12. måned uavhengig av bruk.

Ta kontakt med portwest på e-post: heightsafety@portwest.com for å tilde lokale servicestener
 Dette produktet må til enhver tid beskyttes mot ekstremt temperaturer, mekaniske krefter, kjemiske stoffer, skarpe gjenstander og UV-stråling.
Dette utstyret krever ikke spesielt vedlikehold, men det anbefales å:
 - Ikke utsett enheten for esende stoffer over lengre perioder. Organiske stoffer og saltvann er spesielt esende for metalleder. Ved arbeid i esende miljøer kreves hyppigere rengjøring, rengjøring og tørking av utstyret.
 - For å opprettholde produktets sporbarhet, må du ikke gjøre markeringer eller etiketter. Du må kontrollere at produktmarkeringene forblir lesbare i hele produktets levetid.
 - Kontrollér nøye inspeksjon etter hver bruk for å sikre at den er i brukbar stand.
 - Unngå å la utstyret komme i kontakt med maling, betong, bitumen, olje, og vil påvirk fallvalderen negativt hvis den kommer inn i mekanismen.

- En overdreven oppbygging av smuss, maling osv. Kan forhindre at utstyret fungerer som det skal, og i alvorlige tilfeller degradere produktet til et punkt der det vrekkes og bør tas ut av drift.
 - Ikke la enheten stå ute i døgnet var.

- Utstyret blir vurdert, enten det er i bruk eller på grunn av rengjøring, skal det få tørke naturlig og holdes borte fra direkte varme. Transporter komponentene eller systemet i en pakke for å beskytte den mot mulige kutt, fuktighet eller ultrafiolett lys. Unngå esende, overopphetet eller avvilt atmosfære (kuldegrader). - Kontakt produsenten hvis du har spørsmål angående produktets tilstand eller hvor du vilber på at det vil bli brukt.

ADVARSEL:

Vær oppmerksom på effekten av fuktighet og i ekstremt temperaturer, skarpe kanter, kjemiske reagenser, elektrisk ledningssve, kutt, slitasje, UV-stråler etc., fordi de kan skade enhetens sikkerhet.

LAGRING:

Disse enhetene må oppbevares på et rent, kjølig og tørt område, borte fra eksponering for UV, kjemikalier, ekstremt temperaturer eller esende elementer. Aldri oppbevar på området utsett for direkte sollys. Oppbevar fallengene, hengende, i et ventileromt område fuktighet. Det er forutrukket at enhetene oppbevares, når de ikke er nødvendige for bruk, i en oppbevaringsbeholder som gir god ventilasjon. Unngå uønskede temperaturer eller trykk under lagring av fallsikringen. Ikke utsett fallsikringsanordningen for overdreven varme, kulde eller fuktighet under lagring. Ikke la utstyret komme i kontakt med skarpe kanter, esende stoffer eller andre sannsynlige skader til stoff som mens enheten er lagret.

FORSIKTIG: Inspiser dette utstyret grundig etter lengre lagring.

RENGJØRING OG DESINFISERING

Rengjøringer som gjøres, sand, maling, is, skittent vann, etc. kan forhindre at enheten fungerer som den skal. Rengjør og tørk produktet om nødvendig.

Rengjør utside av disse enhetene med jevn mellomom med en myk, fuktig klut uten bruk av løsningsmidler, syrer eller alkaliske løsninger. - Tørk av alle overflateskitt, gjørme, støv osv. Med en fuktig svamp. Fullfør med svamp med klart vann og tørk helt med en ren klut. - Smør ikke reagenser, må fetter eller metalldesinfiseringsmiddel med en klut impregneret med rustfobende middel. - Hvis enheten kommer i kontakt med kjemiske reagenser, må enheten vaskes ut av drift og vaskes med vann og en mild såpeoppløsning. Skyll grundig og lufttørk. Inspiser produktet for å returnere det til service.

Ikke sett systemet i drift igjen uten først å å 100% inspisjon av en kvalifisert inspisjon. - Påfør om nødvendig en mild oppløsning av sterilt desinfiseringsmiddel, for eksempel 70% blanding alkohol, og la det stå i 10 minutter for å fullstendig avlengve av vegetative organismer med svamp, klut, trykksprøyt, tåkenretning, bærbar sprøyte. - Ikke senk den ned i vann eller annen væske som kan endre båndets styrke eller fallmekanismen, ikke tørk med vann. La alt utstyr som blir vakt tørke naturlig og ikke tørke disse produktene i en tørketrommel eller ved hjelp av noen form for varmekilde.

ADVARSEL: Øvernevnte er nødvendig for å følge disse instruksjonene strengt for å opprettholde enhetens sikkerhet.

BRUKSREGLER FOR ENHETEN

En er ikke beregnet for annen bruk. Hvis du er usikker på sikkerheten av noe, så gå råd fra en egnet opplært og kompetent person eller kontakt produsenten på adressen ovenfor.

LEVEDTID FOR UTSTYR

- Produktets potensielle levetid er som følger: oppptil 10 år fra produksjonsdatoen for plast- og tekstilprodukter. Det er ubegrenset for metallprodukter.

- Den faktiske levetiden påvirkes av en rekke faktorer som: intensiteten, frekvensen og etc. bruksmiljø, brukers kompetanse, hvor godt produktet lagres og vedlikeholdes.

REPARASJON OG MODIFISERING

Dette utstyret må ikke byttes ut modifisert eller repareres, bare en kompetent person autorisert av PORTWEST kan gjøre det. Fyll ut FØLGENDE UTSTYRSREGISTER OG OPPBEVAR DENNE INSPEKSJON SOM REFERANSE

MATERIAL

BESKRIVELSE	STYRE	BÅNDELNGE	MATERIALE I Huset
INLETT/DOBBELT	FP80	2M/2,5M	PLAST
UTTREKKBAR FALLSTOPPER	FP80/FP81		BÅND (UHMWPE)

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВИСОКА СИЛОТИНА

МОЛА, ПРОЧЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВСАКО ОБОРУДОВАНИЕ

Тези системи за свободно падане са класифицирани като лични предпазни средства (ЛПС) от Европейския регламент за ЛПС (CE 2016/425) и е доказано, че съответстват на този регламент чрез хармонизираните европейски стандарти EN 360-2023. Лични предпазни средства срещу свободно падане с прибиращи се блокови механизми, EN 335-2002. Лични предпазни средства за предпазване от свободно падане с метрически **INSTRUTION MANUAL - Personal Fall Protection Systems used with this equipment must EN363 requirements.**

Като това оборудване се използва като компонент от лична система за защита от падане, трябва да се носи друга за цялото тело.

Оборудването за лична защита при свободно падане трябва да може блокира падането на потребителя с максимална сила на задържане от 6 kN и да ограничава свободното падане до 2 m или по-малко.

Непозволва на инструментите относно поддръжжанието и съхранението може да повреди и/или да промени правилната работа на оборудването. Последиците от използването на тези инструменти могат да са сериозни и в някои случаи фатални. Освен това производител не носи отговорност за резултатите от използването, съхранението или поддръжжанието на този уред, ако са извършени по начин, различен от описаният тук.

- Планирайте своите системи за защита от падане, преди да започнете работата си.
- Отчете всички фактори, които могат да повлияят на вашата безопасност при работа, по време и след падане.
- Осмайте всички изчисления, определени в инструкциите.
- Тези продукт трябва да се използва от обучени и/или компетентни хора, или потребителът трябва да бъде контролиран от обучен и/или компетентно лице.
- Преди и след употреба, трябва да се предяви висока концентрация на пазаната. Потребителят винаги трябва да провежда свободното падане под себе си, за да избягне обхвата с предметите.
- Оборудването трябва да се проверява преди всяка употреба (ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ) и по-задълбочено на редовни интервали (ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД).

Резултатите от всички редовни инспекции трябва да бъдат записани, а също така трябва да се водят записи за употребата и поддръжжанието.

Не използвайте, ако не е извършено ново оборудване на всеки потребител на ЛПС, така че той/тя да знае цялата му история на използване.

Ако е необходимо, потребителят трябва да маркира съответното си име надрез в уред за оборудването за идентификация.

Потребителят също така носи отговорност за запазване на продукта в добро състояние.

Системите за предпазване от падане, тъй като трижично е и еднотрижично. Оборудването с трижично е лента, изработено от лентя (полиестер или найлон), трябва да издържа на сила на най-малко 15 kN, а изработеното от стоманена въшка (стоманя) трябва да издържа на сила на най-малко 12 kN. Устройството трябва да бъде незабавно извадено от употреба, ако е било използвано за сипане на пале, и не се използва отново, докато не бъде извършено специално изпитание, което е в противоречие с това.

ПОРЪЧЕНИЯТА ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛУАТАЦИЯ ТРЯБАВА

Потребителят трябва да прочете и следва инструкциите на производителя за всеки компонент или част от цялата система.

Тези инструкции трябва да бъдат преработени на потребителя и монтажиста на това оборудване. Потребител и монтажиста на това оборудване трябва да обучат и разберат тези инструкции преди употреба или инсталация.

Следващите инструкции на производителя за оборудването за безопасност, използвано в тази система.

- Това оборудване е предназначено да бъде инсталирано и използвано от лица, които са обучени за правилното му прилагане и употреба.
- Говорете за закрепяване трябва, докато е възможно, да бъде директно над потребителя. Падания при неподходящо сцепление, когато точката на закрепяване не е точно над точката, което е сцепление падане.
- Избягвайте да работите на повече от 30° от вертикалата. Силата на удар напред при лющеще се падане може да причини сериозни наранявания или смърт.
- Никога не позволявайте на ремъка да се допира до остри абразивни ръбове, т.е. третири, лъковидни данели и да се движат в контакт с остри абразивни ръбове. Това оборудване не е предназначено за остри ръбове и не издържа, осигурете защита, която използва тези подложки над открития остър ръб.
- Ситуации, които не позволяват безпрепятствено падане, трябва да се избягват. Работата в затворени или тесни пространства може да не позволи на тялото да достигне скорост, необходима за задържаща заключваща механизъм.

Работата върху бавно подвижен материал, като пясък или зърно, може да попречи на работника да падне с достатъчна сила, за да се задейства и да задейства блокиращия механизъм при падане. Работата върху бавно подвижен материал, като пясък или зърно, може да попречи на работника да падне с достатъчна сила, за да се задейства блокиращия механизъм при падане.

Уверете се, че са налични подходящи връзки, платформи за сипане или други средства, които са необходими в точките за свързване и изключване, за да се осигури безопасно заключване към и от системата.

- Преди да инсталирате това оборудване, извършете визуална проверка, за да се уверите в издръжливостта на устройството. Проверете за деформации, признаци на износване и проверете заключващата система, дали компонентите са на правилно място. Използвайте заключваща механизъм няколко пъти, като дръпнете науду по връзката.
- Системата е предназначена за използване от лица с бавно телото (механизъм, инструменти и др.). Не е над 140 kg.
- Уверете се, че всички компоненти въве вашата система са оценени с скалдент, подходящи за цялото приложение.
- Във връзка с личните системи за защита от падане могат да се използват други за цялото тело, одобрени съгласно EN 363. След като приключите предпазване за падане към върха цялото тело на закрепяване, прикнете връзката с механизъм за блокиране и пръстен на твърда точка за цялото тело. За по-лесно разполагане тази точка на маркирана с пясна въшка.

- Когато използвате кука за свързване към устройство за закрепяване или която свързват компоненте на системата задно, уверете се, че не може да се спуси случайно изключване.
- Никога не пукайте или не вдъхвате, когато работите на ръка, да се задействат някоя друга обекта при закрепяване. Уверете се, че всички конектори са напълно затворени и заключени.
- Най-слабата част от повечето конектори е портата и натоварването върху нея трябва да се избягва. Конекторите трябва да се движат свободно без смущения; всяко ограничаване, натоварване над ръб или всяко налягане могат да намалят неговата сила.
- Докато е приетелен към предпазните за падане, работникът може свободно да се движат в рамките на препоръчаните работни зони / нормална скорост. Въжег трябва да се разпростира плавно и да се прибира без колебание.

Всяко устройство съгласно съвместности трябва незабавно да бъде изтеглени. Когато отделите предпазители, не освобождавайте вържег ремъка, позволявайки неконтролирано връщане надолу. Това може да бъде опасно и има вероятност вържегът да се завърти неправомерно. Неравномерното налягане на ремъка може да спре пълното прибиране.

Оставете ремъка да се навише обикрано под налягане, което си изживяте ръчно.

Оборудването трябва да включва следното:

- Оборудването трябва да включва следното:
 - Ограничаване на вертикалното, правилни техники за закрепяване и връзване; оценка на разстоянието на свободното падане, включително определяне на разстоянието на забаване и остри разстояние на пале, за да се предотврати удирено на лични ниво, методи на използване и проверка и съхранение на системата.
 - Обучаване трябва да се предоставя на монтажиста, за да се осигури максимална безопасност при употребата.

Оборудването трябва да се проверява без изключение на обучаване на околната среда.

- Трябва да имате съгласен план в идеален за бъдещо му прилагане в слухотни ситуации, възникнали при използване на това оборудване. Това предпазва адекватно обучение по необходимите оперативни техники.
- Като част от текущото обучение, спасителните процедури трябва да се предоставят на редовни интервали и преди започване на каквато и да е работа в ситуации, които са неопознати за някои от работниците експ.
- Точка на закрепяване на системата трябва за стандартно да бъде разположена над позицията на потребителя и отговаря на изискванията на EN 195 (минимална сила от 12 kN).
- Уверете се, че ремъкът не е свързан извън неговите ограничавания към тялото и да е целен, различни от предназначението му, че потребителът е обучен да го ползва;
- Ако препоръчаното това оборудване, от съществено значение е всички инструкции за употреба, поддръжка и периодичен преглед да бъдат предоставени на езика на местоназначението.
- Не използвайте, ако имате никакви медицински състояния, които биха могли да повлияят на вашата безопасност както при нормална, така при спешна употреба.
- Осигурете съвместността на други предмети и оборудване, използвани в този ремък, когато са споменати в списък за защита от падане; при използване на съединители, за да бъдат сертифицирани по D362.
- Уверете се, че не възниква опасност при употреба на комбинации от елементи от оборудването, при които

безопасността функция на който да е и елемент е изяснената или безопасността функция на друг.

- Сбрута за цяло тело е единственото приемливо устройство, което може да се използва за сипане на пале.
- Уверете се, че блокиращият блок е в изправно състояние и работи правилно, преди да го използвате; незабавно го опрете от експлоатация, ако имате съмнения относно състоянието му за безопасна употреба или ако е бил използван при падане.
- Уверете се, че подготвяте линия достатъчно свободно място в случай на падане. Проверете и определете безопасното разстояние.

Молв, въвежте диаграма D2 за маски.



УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА

Потребителят на PortWest, който проверват леглата и/или теленото въже на сбруята и/или връзки, трябва да извърши проверка преди всяка употреба:

- Проверете на леглата и/или въжег за: поразяване, разкъсване, претоварване, изтъняване, топлинно увреждане, плесен и бод, доказателства за химическа и UV светлинна атака, която е от разтежка като обсъждателно, омекотване или утвърдяване на лентата и/или въжег
- Проверете на моделите на шевове за: счупени или изтрили шевове, разкъсване, издръпане и бримки на шевове, дълги опашки от кожни
- Проверете металните фитинги за: ръжда и въдържания, пукнатини, изкривяване / обезформаване, прекомерно износване
- Проверете за счупване на ръждата и въдържания, пукнатини, изкривяване / обезформаване, прекомерно износване, функционизиращо свободно да работи, правилно поддръжане на портата
- Проверете на взаимносвързаните трижични връзки в ремъка за: ръжда и въдържания, пукнатини, изкривяване / обезформаване, прекомерно износване, сгирна и пълтя въжег
- Проверете за всички съществени първични или вторични компоненти за: Правилно поставане, пукнатини, изкривяване / обезформаване, прекомерно износване.
- Не могат да се извършват ремонт, модификации или модификации на блокиращи блок. Унищожете оборудването, за да се предотврати по-нататъшна употреба. Проверете на корпуса за изкривяване, пукнатини или други повреди.
- Проверете предпазителя при падане за: слъабия ботвор и бръшля или повреден шест.
- Издръжливостта на кошката достатъчно бързо, за да заключи системата, повторите операцията 3-5 пъти, за да се уверите, че работи задоволително.
- Проверете работата на кука, като се уверите, че не е свързана в ети и заключващия механизъм се затваря сигурно.
- Проверете индикатора за натоварване на кука – ако върхвата част се види, незабавно извадете блока за сипане на пале от устройството.

ВАЖНО: ВЪВЕЖТЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБОРУДОВАНИЕТО, АКО НАМЕРАТЕ НИКОИ ОТ ТАЗИ ПОДРОБНО ЗАПИСАНИ ИНСПЕКЦИИ

- Прегледът трябва да се извършва най-малко на всеки дванадесет месеца от производителя или компетентна организация. По време на този одит трябва да се получи писмен доклад, разясняващ нарушенията от устройството.
- Трябва да бъде въведено в таблица, съдържаща се в тези инструкции за потребител, да се извърши ревизио.
- Честотата на подробната регистрация проверка трябва да е определят чрез оценя на риска, като се вземат предвид законодателните, вида на оборудването, честотата на използване и условията на околната среда, което може да ускори степента на влошаване и физически щети

ВАЖНО: ДА СЕ ИЗВЪРША НЕМА НА ВСЕКИ ДИВЕЖИ МЕСТА, НЕЗАВИСИМО ОТ УПОРЕБТА

Молв, съхранете се с респект на името: heightofyourbest.com за всички места сервизен център

Този продукт трябва да бъде защитен по всяко време от екстремни температури, механични сили, химически вещества, остри предмети и UV лъчение.

СЪБИТИЕ НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ПОДДЪРЖКА, МО НЕ ПРЕПРЪЧВА:

- Не използвайте устройството в промяна среда за продължителни периоди. Органичните вещества и солната вода са особено корозивни за металните части.
- Преди работата в кора, работата в кора е необходима по-честа проверка, почистване и изсушаване на оборудването.
- За да поддръжжате проследяването на продукта, не премахвайте никакви маркировки или етикети. Трябва да проверите дали маркировките на продукта отговарят четливо през целия живот на продукта.
- Проверете внимателно след всяка употреба, за да се уверите, че е в изправно състояние.
- Избягвайте да допускате оборудването да контактува с бетон, бетон, буги, маса и др. Когато често повиние налягането на падания организацион, ако влезе в механизма.
- Прекомерното натрупване на мръсотия, бод и т.н. може да попречи на оборудването да работи правилно и в тесни случаи разражда продукта от стени, в които отслабва и работи.
- Не оставяйте устройството на открито от експлоатация.
- Не оставяйте устройството на влажна или сухо място, което може да остане да изсъхне естествено и да се пазят от пряка топлина.
- Трансферните компоненти или системата в оловка, за да я предпазват от всякакви повреди, които или утвърдяването системата. Избягвайте корозия, прегрета или скъпана атмосфера (температури на замръзване). Ако имате никакви въпроси относно състоянието на вашия продукт или имате никакви съмнения относно пукането му в експлоатация, свържете се с производителя.

ВИНИМАНИЕ: Обезопасете внимателно на въздействието на влага и лед, екстремни температури, остри ръбове, химически реагенти, електрическа енергия, вибрации и механични сили

СЪВЪРШЕНИЕ: Тези инструкции трябва да се съхраняват на сухо, хладно и сухо място, далеч от излизане на утвърдяването лица, химикали, екстремни температури или корозионни елементи.

Никога не съхранявайте на сухо, изложени на пряка слънчева светлина. Съхраняването предпазители за падане, заключен, на проветриво място, далеч от влага. Проверете продукта, преди да го усрете в експлоатация.

Не използвайте оборудването в промяна среда за продължителни периоди. Органичните вещества и солната вода са особено корозивни за металните части. Преди работата в кора, работата в кора е необходима по-честа проверка, почистване и изсушаване на оборудването.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНОФИЦИРАНЕ

Замърсятели като кал, пясък, бод, мръсна вода и др. Могат да попречат на устройството да работи правилно. Почистете и изсушете продукта, ако е необходимо.

Периодично почиствайте всички части в тези устройства с мека влажна кърпа, без да използвате препаратите, киселини или алкални разтвори. Избягвайте използването на горява адрес.

Въздръжливостта на експлоатация, без UV лъчение и задухо, е свързана с температурата на експлоатация. Не използвайте системата в експлоатация, без UV лъчение и задухо, е свързана с температурата на експлоатация.

ОТГАНАЧИЯТА НА УПОРЕБА

Не е предназначено за друга употреба.

- Амо се стигне за безопасното използване на работи адрес.
- Потенциалният живот на този продукт е около следва: до 10 години от датата на производството на пластмасовите и текстилни изделия. Той е неопределен за металните компоненти.
- Действителният живот се влияе от различни фактори като: интензивността, честотата и т.н. след на използване, компетентността на потребителя, колко добър се съхранява и поддържа продукта.

РЕМОНТ И МОДИФИКАЦИИ

Уверете се, че ремъкът не е заменен, модифициран или ремонтиран, само когато е извършено от PORTWEST, може да го направят.

МОЛВ, ЗАПОЧНЕТЕ СЛЕДВАЩОТО ЗАПИСАНИЕ ЗА ОБОРУДОВАНИЕТО И ЗАПАЗЕТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ЗА РЕФЕРЕНЦИЯ.

ОПИСАНИЕ	СТИЛ	ДЪЛЖИНА НА РЕМЪКА	МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА	МАТЕРИАЛ НА ВЪЖЕ
ЕДИНСТВЕНО/ДВОИЧНО ОТАРЖАВАЩА СИСТЕМА	FP80/FP91	2,0 / 2,5 M	ПЛАСТМАСА	РЕМЪКЪТ (НИМН/РЕ)

БЕЗОБЕДНОСТА НА ВИСТАНА

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАТЕ ГИ ОВНЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕМАТА
За ПЛС (EN 2016/425) и се во согласност со оваа регулација и усвоените и дизајнирани европски стандарди EN 390:2013. Лични заштитни средства за заштита од вода од висина Самообвешачки блатокор на пад.
EN 355:2002 Лични заштитни средства за заштита од пад. Алсопрени на енергија

УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ
Лични заштитни средства за заштита од пад може да користат со оваа опрема до ги исполнуваат барањата на EN355.

Појасот за цело тело мора да се носи со ова опрема и да биде користен како дел од системот за лична заштита од пад.
Личните средства за заштита од пад мора да можат да го спречат падот на корисникот со максимална сила на удар од EN и да го отстранат ослободителот од работното поле или повалува.

• Непотопувањето на упатствата во врска со употребата на одржувањето и чувањето може да го оштети и/или да го промени перформансите на опремата. Последните од непотопувањето на овие упатства може да бидат сериозни и препорачуваме да ги читате сè до последното издание.

Покрај тоа, производителот се одржува од каква било одговорност за резултатот од користењето, складирањето или одржувањето извршено поинаку отколку на начинот опишан овде.

• Пред да започнете на работа, испитувајте ги вашите системи за заштита од пад.

• Замете ги во предвид сите фактори што можат да влијаат на вашата безбедност пред, во време и по падот.

• Разгледајте ги сите барања дефинирани на почетокот на овие упатства.

• Овој производ треба да го користат обучени и/или компетентни лица, или корисникот треба да го надгледува обучено и/или компетентно лице.

• Пред и по употреба, мора да се предвиди висината на пад.

• Корисникот секогаш мора да го провери отворениот простор пред себе за да избегне каков било суицид со опрема.

• Опремата треба да се препеглува пред секоја употреба (ПРЕД КОРИСТЕЊЕ) и подготвена на редовни интервали (ПЕРИОДИЧНА КОНТРОЛА).

• Резултатите од сите деловни инспекции треба да бидат видливи, а исто така треба да се води евиденција за употреба и одржување.

• Покојно е да се издава нова опрема на секој корисник на ПЛС, така што тоа/треба да биде за знаење на нејзина изданица на користење.

• Ако е потребно, корисникот треба да го обнови своето име некаде на опремата за идентификација.

• Корисникот е должен да работи до го чува производот.

• Не отворајте го блатокор на пад кога опремата е под притисок.

• Опремата со повлечлива жакна направена од меркест материал (полиестер или најлон) треба да издиги сила од најмалку 15 kN, или направена од челично жакно (челичн) треба да издиги сила од најмалку 12 kN.

• Увредата на жакната мора да се отстранува додека не се користи за запирање на пад, да не се користат повторно додека не се потврди постојатно од компетентно лице дека е идентифицирано за се стропи тоа.

МОНТАЖА & КОРИСНИЦИТЕ МОРА

Корисникот мора да ги прочита и следат упатствата на производителот за секоја компонента или дел од целокупниот систем.

Овие упатства мора да бидат доставени до корисникот и отпорна на ова опрема. Корисникот и мониторинг на оваа опрема мора да ги прочитаат и разберат овие упатства пред употреба или монтажа.

Следете ги инструкциите на производителот за заштита опрема која се користи со овој систем.

• Оваа опрема е наменета да го монтираат и користат лица што биле обучени за правилна примена и употреба.

• Точката за прицврстување треба колку што е можно да бидат директно над корисникот. Паѓањето од завишување се случува кога точката на прицврстување не е директно над точката каде што падот.

• Избегнувајте растреснување на повеќе од 30° од вертикалата.

• Не дозволете на обрвети или на предмети да предизвикаат сериозни повреди или смрт.

• Никога не дозволувајте јакемо да контактира со остри абразивни предмети, не носени, таблти за покрити или, што може да го оштети и опсане жакно. Ако работата со оваа опрема овозможува остри рабови е небезбедна, обезбедете заштита со упатства на тешка подлога над изложениот остар блат.

• Сигуриштето што се дозволуваат напредне патека треба да се изоблекува.

• Работата ограничена или тешки предмети може да не дозволат телото да достигне доволна брзина за да предизвика заклучување на носачот на пад ако се случи пад.

• Работата на материјал што полета се менува, како што е песок или илчи, може да спречи работничот да падне до доволна брзина за да се активира блатокор на пад. Потребно е чиста патека за да се обезбеди подготвеност на блатокор на пад.

• Разгледајте ги опасностите поврзани со поврзување и исклучување од системот.

• Обезбедете соодветни точки за прицврстување, платформи за ступавање или други средства на располагање на местата за поврзување и исклучување за да овозможите безбедни премини од и до системот.

• Пред да ја инсталирате оваа опрема, направете визурен план за да се осигурате во исправната состојба на уредот. Проверете дали има деформации, знаци на абразии и системи за заклучување на приклопите е правилно поставени. Тестирајте го механизмот за заклучување неколку пати со тргнање надолу на жакето.

• Системот е дизајниран за употреба од лица со комбинирана тежина (облека, алат и др.) не во повеќе од 140 kg.

• Проверете дали сите компоненти во вашот систем се однесени со капацитет соодветен на вашата апликација.

• Не користете личните системи за заштита од пад може да се користат само додека за цело тело одобрени стандарди EN361. Откако го прицврстите блатокор на пад на шарката точка на прицврстување, замачете го крдаот на приклопот на ремениот на работот за др-прстените на работот за цело тело. За лесна идентификација доколку ова точка се обвешува со голема бучава 'X'.

• Никога не користете куќи за одржување со прицврстување или кога стојувате комбинајти опсугате дека нема да дојде до случување одржување.

• Не користете куќи или приклопи кои неможе да зацврстат целото над предметот за прицврстување. Осигурете се дека сите приклопи се чинено затворени и заклучени.

• Најсувојотелот на поврвотите корисници е вратничката и треба да се изблекуваа претоворнување.

• Некојторна опрема да бидат ситни предмети како што се метални предмети, инструменти, отперуваче прери работ или надворешен притисок ја навигира мивната јачина.

• Додека е прицврстен на блатокор на падот, работничот е слободен да се движат или препорачаните работни области со нормална брзина.

• Јакето треба да се прегледа и проверено да се попукуваа без проблем.

• Секој уред со сомнеж за дефект треба веднаш да се повлече. Кога се одржуваат од блатокор на пад, не ослободувајте го брзо жакето, дозволувајте неконтролирано враќање назад во уредот.

• Ова може да биде опасно и постои веројатност дека жакето ќе се препренира нерамномерно.

• Неравномерно препренирање на жакето може да спречи целосно поврзување.

• Откако се жакето поврнува да се вметнат под притисок, предизвикувајте го речна кола е целосно надвор.

• Ако опремата е изменета или други прирачник или важејќите прописи за спречување несреќи се / или не се усогласни, проширијте покривање на одговорноста на производителот за производителот да биде ништово и неважечко.

• Никога не носете никаква друга одговорна на производителот, како што бара EN365 и треба да се користи како дел од програмата за обука на работниците.

• „Комплетното лице“ споменато во ова упатство, треба да биде лице кое е способно да идентификува опасности или опасни услови во личниот систем за обвешување на падот или кога негова компонента, како што е вратничката примена и упатствата за одржување и обука на пад.

• Корисниците и купувачите на оваа опрема мора да бидат обучени за правилна гроба и употреба на оваа опрема.

• За безбедно ракување на висина потребно е персоналот да има соодветна сила, способност, физичка способност и обука.

• **Обука треба да се одржи редовно:** Отправничката на предметот, соодветни техники на прицврстување и врзување; проценка на растојанието за сподоб за пад, вклучително и одредување на растојанието на забавување и впуштното растојание за пад; да се спречи удар на поносно ниво; начини на одржување ; проверка и чување на системот.

• Овој тип обука не се спречуваат да се осигура стручност на корисниците. Обука мора да се спроведува без изложување на приправнички на опасност од пад.

• Мора да имате план за спасување и средства за брзо спроведување во случај на потешкотии при користење на оваа опрема. Ова подраблива соодветна обука за потребните техники за спасување.

• Овој тип обука не спречуваат да се спречуваат да се практикуваат со редовни интервали и пред почетокот на работа во работно поле или ситуацији што не се познати за кој било работнички тим.

• Точката на прицврстување на системот по можност треба да се наоѓа над подложбата на корисникот и треба да ја исполнува барањата на EN 795 стандардот (минимална јачина од 12 kN).

• Осигурете се дека жакето не се користи надвор од неговите одредени граници, или за која било друга цел освен за да се спасува и/или користи во случај на повреда.

• Некојторна приредувања оваа опрема, од суштинско значење е сите упатства за употреба, одржување и периодично испитување да бидат дадени на законит на одредените.

• Не користете го ако имате какви било медицински состојби што можат да влијаат на мивната безбедност

и при нормална и втна употреба:

• Обезбедете ја компатибилноста на другите средства и опрема што се користат со ова жакето кога се собрани во систем за заштита од пад, кога корисните конектори да бидат сертифицирани по EN620.

• Осигурете се дека сите компоненти на системот се употреба на комбинации на артикли во кои безбедноста функција на која било ставка е погодена или се меша со обезбедната функција на падот.

Појасот за цело тело е единствен прифатлив производ кој се користи за заштита од пад.

• Проверете дали блатокор на пад е во исправна состојба и работи правилно пред да се користат; веднаш повлечете го од употреба доколку се појави каква било сомневање за неговаа способност за безбедна употреба или ако доживеа пад.

• Осигурете се дека има доволно простор под корисниците во случај на пад. Проверете и одредете безбедно растојание.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ДИЈАГРАМ Д1 ЗА ВИСИНИ.



УПАТСТВА ЗА ПРОВЕРКА ПРЕД УПОРЕБА

Корисникот е должен да провери и изоблекуваат плегнатата и/или жакната лента за појас и/или жакно и мораат да извршат контрола пред секоја употреба:

• Проверка на плегнатата и/или жакната лента од: исечителни, трнени и засечи, абразии, слабевне, разредување, оштетување на топлотина, муља и боја; доколку за хемикси и управителовата светлина, што ќе се смета за промена на бојата, омекување или стврдување на лентата и/или жакно.

• Проверка на петелните шевови: искувати или абразирани конци, оплобавени шевови, извлечени и јамки на шевови, долги оплобави од конец

• Проверка на металните делови: Рѓа и рѓување, пукнатини, нарушување / избобување, прекумерно абразии.

• Проверка на конекторите за: Црвени и абразирани, пукнатини, нарушување / избобување, прекумерно абразии функционирање слободно и правилно, правилно порамнување на вратничката.

• Проверка на било какво мутнево спојување на врзните триаголници своени на жакето од Рѓа и продривање, пукнатини, нарушување / избобување, прекумерно абразии, ситни и широко поврзување.

• Проверка на сите примарни и секундарни компоненти од: Правилно поставување, пукнатини, нарушување / избобување, прекумерно абразии.

• Не може да се изврши поправка, модификација или промена на блатокор за пад, уриштете ја опремата за да спречите понатамошна употреба.

Проверка на куќиштето од избобување, пукнатини или други оштетувања.

• Проверете го блатокор на пад од обобавени заштити и свиткови или оштетени делови.

• Извештај за жакето доволно брзо за да го заклучите системот. Проверете ја опремата за заштита од пад за обезбедете задоволително работене.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

ВАЖНО: ВЕДНАШ ПРЕСТАНЕТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕМАТА ДОКОЛУ НЕ СЕ ПОНАДНЕ НЕШТО КАКО ПОДОЛЕ

Детални снимки предвидени

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.



• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.

• Проверете го работенето на куќата со тоа што ќе се осигурате дека се врти правно и дека вреѓината врта се вртат безбедно. Проверете го индикаторот за отповрзување на куќата – ако крикнет дел е видлив, веднаш отстранете го блатокор за запирање на пад од употреба.



MOLIMO VAS DA PROČITATE OVA UPUTSTVA PRE KORISĆENJA BILO KOJE OPREME
 Ovi blokatori za zaustavljanje pada su klasifikovani kao lična zaštitna oprema (LZO), prema evropskoj regulativi (EU 2016/425) i u skladu sa su regulatornom kroz harmonizovane i određene standarde. Evropski standardi EN 360-2023 lična zaštitna oprema protiv pada su visine učlavljeni zaustavljači, EN 355-2002 lična zaštitna oprema protiv pada su visine apsorbirane enerģije.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
 Lični sistemi za zaštitu od pada koji se koriste sa ovom opremom moraju da ispunjavaju zahteve EN363.
 Pojas za celo telo mora se nositi kada se ova oprema koristi kao komponenta ličnog sistema zaštite od pada.
 Lična oprema za zaštitu od pada mora biti sposobna da zaustavi pad korisnika maksimalnim silom zaustavljanja od 6 kN i da ograniči slobodni pad na 2 m ili manje.
 Nepripravljavanje uputstava u vezi sa upotrebom, održavanjem, skladištenjem može oštetiti i / ili izmeniti pravilan rad opreme. Posledice nepoštovanja ovih uputstava mogu biti ozbiljne i preporučujemo vam da ih poverljivo ponovo pročitate. Stavite, proizvođač se odriče bilo kakve odgovornosti kao rezultat upotrebe, skladištenja ili održavanja obavljane na drugačiji način nego što je ovde opisano.
 Pre početka rada isplanirajte svoje sisteme zaštite od pada. Uzmite u obzir sve faktore koji mogu uticati na vašu sigurnost, put, tokom i nakon pada. Razmotrite sve zahtevne detalje na početku ovih uputstava.
 Ova proizvod treba da koristi obučene i / ili kompetentne osobe ili korisnika treba da nadgleda obučena i / ili kompetentna osoba.
 Pre početka upotrebe, mora se predvideti visina pada. Korisnik mora uvek proveriti otvoreni prostor ispod sebe kako bi izbegao sudar sa preprekama.
 Oprema treba da se pregleda pre svake upotrebe (PRE UPOTREBE) i temeljnije u pravilnim intervalima (PERIODIČNI PREGLED).
 Rezultati ovih detaljnih pregleda se trebaju zabeležiti a takođe bi se trebali voditi zapisi o održavanju i korišćenju. Poželjno je da se nova oprema izdatke svakom korisniku LZO tako da se on/ona bude u mogućnosti da znaju njegov celokupno istoriju korišćenja.
 Oprema je neophodno, korisnik treba da označi njegov/rieno ime negde na opremi za identifikaciju.
 Korisnik je takođe odgovoran za dobro očuvanje proizvoda.
 Ne otkrivajte zaustavljač pada jer je opreaga pod tenzijom.

Korisnik mora pročitati i dostaviti uputstva proizvođača za svaku komponentu ili deo kompletnog sistema.
 Ova uputstva moraju se dostaviti korisniku i instalatore ove opreme. Korisnik i instalator ove opreme mora pročitati i razumeti ova uputstva pre upotrebe ili instalacije.
Lična oprema za zaštitu od pada mora se koristiti samo pojava za celo telo odobreni prema EN361.
 Ova oprema treba da instaliraju i koriste osobe koji su obučene za njenu pravilnu primenu i upotrebu.
 Tačka sidrenja treba da budu udaljene što je više moguće direktno iznad korisnika. Padovi sa efektom ljujanja se desavaju kada tačka sidrenja nisu direktno iznad tačke na koju je došlo do pada.
 Izbegavajte rad na vis od 30° od vertikalne. Sila udara u objekat priklom ljujanja za vreme pada može izazvati ozbiljne povrede ili smrt.
 Nikada ne dozvolite da ude dotakne oštre abrazivne ivice, ti nosače, krovne ploče itd. koji mogu oštetiti i oslabiti ute. Ako je rad sa ovom opremom oko oštrih ivica neizbežan, obezbedite zaštitu upotrebom teške podlogne preko izložene oštre ivice.
 Situacije koje ne dozvoljavaju nesmetanu putovanja treba da budu izbegavani. Rad u zatvorenom ili skućenim prostorima može dovesti do toga da postigne dovoljno brzina da proizrokuje zaključavanje zaustavljača pada ukoliko dođe do pada.
 Rad na materijalu koji se sporo mešaju, poput peškara i blata, može sprečiti radnika da padne bezbrinno dovoljno da proizrokuje zaključavanje zaustavljača pada. Potrebna je čista putanja kako bi se osiguralo pozitivno zaključavanje zaustavljača pada.
 Razmotrite opasnosti povezane sa povećavanjem i isključenjem iz sistema.
 Uverite se da su na mestima povezivanja i isključenja na raspolaganju odgovarajuća sidrišta, platforme ili druga sredstva kako bi se osigurali bezbedni prelazi u sistem i iz njega.
 Pre instaliranja ove opreme izvršite vizuelni pregled kako biste se uverili u ispravno stanje uređaja. Proverite da postoje deformacije, znaci habanja i da je sistem zaključivanja konektora pravilno postavljen na mesto. Ispitajte mehanizam zaključivanja nekoliko puta trajući ute na dale.
 Uverite se dizajniran za upotrebu od strane osoba čija ukupna težina (odelo, alati itd.) nije veća od 140 kg.
 Sistem je sa svim komponente u istom sistemu ocenjene za kapacitet koji odgovara vašoj aplikaciji.
 Lična oprema za zaštitu od pada mora se koristiti samo pojava za celo telo odobreni prema EN361.
 Nakon što ste zaustavljač pada osigurali povezavši ga sa čvrstom tačkom sidrenja, privrskite konektor na kraju užeta za ledki D-prstena na pojasu za celo telo. Radila treba identifikacija, ova tačka je označena velikim slovom "A".
 Kada koristite kuke za spajanje na sidrište ili kada spajate komponente sistema zajedno, uverite se da ne dođe do slučajnog odvajanja.

Nemojte koristiti kuke ili konektore koje se neće potpuno spojiti pre predmeta za pričvršćavanje. Uverite se da su svi konektori potpuno zatvoreni i zaključani.
 Najsigurniji deo većine konektora su vratacni i opterećenje na njih treba izbegavati. Konektori se moraju slobodno pomeriti bez smetnji, bilo kakvo opterećenje, opterećenje preko ivice ili spoljni pritisk smanjuju njegovu izdržljivost.
 Doz je pričvršćen za zaustavljač pada, radnik se može slobodno kretati unutar preporučenih držalnih područja nominalnih brzina. Uvek treba gledati da se izvlači i uvlači bez oklevanja.
 Svakii uređaj sa sumnjivim kvarama treba odmah povući u upotrebu. Prilikom rasklapanja sa zaustavljača pada ne otpisajte uže naglo omogućujući mu da se nekontrolisano namotava nazad u uređaj. Ovo može biti opasno i postoji verovatnoća da će se ude neravnomerno namotavati. Neravnomerno namotavanje užeta može sprečiti potpuno uvlačenje.
 Dopustite da se uže namotava nazad na položaj, ograničavajući ga rukom kada je potpuno izvučeno.
 Ako se oprema modifikuje ili se postuje ili ne postuje ovaj privrtnik ili važeći propisi o sprečavanju nezgoda, prošireno pokrće odgovornosti za proizvod proizvođača (de biti ponovljeno i nevažeće).
 Ovoj privrtnik je namenjen da ispuni uputstva proizvođača u skladu sa EN365 i trebalo bi da se koristi kao deo programa obuke zaposlenih.
 • Kompetentno lice: pomenuto u ovim uputstvima za upotrebu trebalo bi da bude osoba koja je sposobna da identifikuje opasnosti ili opasnosti u ličnom sistemu za zaustavljanje pada ili bilo kojeg njegovog komponenti, kao i njihovih primeni i upotrebi sa pripadajućom opremom.
 • Korisnik i kupci ove opreme moraju biti obučeni za pravilno održavanje i upotrebu ove opreme.
 • Za bezbedan rad na visini potrebno je da osoblje ima odgovarajući stav, sposobnost, fizičku sposobnost i obuku.
Obuka treba da obuhvata sledeće:
 Ograničenja primene; pravilne tehničke sidrenja; vežnjanje; prorečnu udaljenost slobodnog pada, uključujući određivanje udaljenosti usporavanja i ukupne udaljenosti pada kako bi se sprečilo udaranje o niži nivo; metode upotrebe i pregledi i skladištenje sistema.
 • Obuka se mora održavati na periodičnoj osnovi kako bi se osigurala stručnost korisnika. Obuka se mora izvoditi bez izlaganja polaznika opasnosti od pada.
 • Morate imati plan spašavanja i sredstva za brzu implementaciju u slučaju poteškoća na koje naiđete tokom korišćenja ove opreme. U podrazumevano odgovarajuću obuku za potrebne tehničke sadržaje.
 • Kao deo stalne obuke, procedure spašavanja treba da se praktikuju u redovnim intervalima i pre početka bilo kojeg radnog dana u situacijama koje su nepoznate bilo kom iz radnog tima.
 • Poželjno je da se tačka sidrenja za sistem nalazi iznad pozicije korisnika i treba da ispunjavaju zahteve standarda EN 795 (minimalna čvrstoća od 12 kN).
 • Uverite se da se uzeti na koristi van svojih ograničenja, ili u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namenjena i da je korisnik obučena za to.
 Ukoliko preprodavate ovu opremu, neophodno je da sva uputstva za upotrebu, održavanje i periodični pregled budu obezbeđena na lokalnom jeziku.
 Ne koristite ga ukoliko imate bilo kakva zdravstvena stanja koja mogu doći utiču na bezbednost i prilikom normalne i upotrebe u hitnim slučajevima;
 • Ograničenje kompatibilnosti drugih delova i opreme koje se koriste sa ovom užetom kada su sastavni deo sistema zaštitne od pada; kada koristite konektore treba da budu sertifikovani prema EN362.
 Ograničenje da se ne dođe do opasnosti upotrebom kombinovano delova opreme kod kojih je bezbednost zaštitne od pada del pod uticajem ili ometa bezbednost funkcionisanje drugog dela.
 • Pojas za celo telo je jedini prihvatljiv uređaj koji se može koristiti u sistemu za zaustavljanje pada.
 Uverite se da je zaustavljač pada u ispravnom stanju i da pravilno radi pre nego što se koristi; odmah ga povući u upotrebu ukoliko postoji bilo kakva sumnja u veji njegovog stanja za bezbednu upotrebu ili ako je učestvovao u padu;

• Ograničenje da ima dovoljno slobodnog prostora ispod korisnika u slučaju pada. Proverite i odredite bezbedno rastojanje.

UPUTSTVA ZA PROVERU PRE UPOTREBE
 Korisnik treba da uvek proverava tiskanost i/ili kanap za pojas ili/ili užad moraju da obavre pregled pre upotrebe pre svake upotrebe:
 Proveravanje tkanice i/ili silajke:
 poskockite, idnajući i ureze, abrazije, lomljenje, stanjivanje, toplotna oštećenja, bud i boja, dokaze hemijskog napada i UV zračenja koje će biti uočljive kao promene u boji, omešavanje ili strvdnjavanje tkanice i/ili kanapa.
 Proveravanje šablona šavova za: prekinute ili pojedene šavove, omlavljeni šavovi, izvučeni šavovi ili omče od šavova, dugi repovi od konca
 Proveriti metalne delove na: rđu i udubljena, pukotine, izobličenja/ oštećenja, prekomerno habanje.
 Proveravanje konektora na: rđu i udubljena, pukotine, izobličenja/ oštećenja, prekomerno habanje; provera ispravnog i pravilnog funkcionisanja.
 Ispravnog poravnatja vrataca
 Proveravanje bilo kojih privrćenih trouglastih međuslovnih veta unutar užeta na rđu i udubljena, pukotine, izobličenja/oštećenja, prekomerno habanje, bezbednu i čvrstu veta
 Provera bilo kojih plastičnih primarnih i sekundarnih komponenti za ispravno postavljanje, pukotine, izobličenja/oštećenja, prekomerno habanje.
 Na zaustavljaču pada se ne mogu vršiti popravke, modifikacije ili izmene. Unistite opremu da biste sprečili dalju upotrebu. Provera uključuje na izobličenja, pukotine ili druga oštećenja.
 Nikada ne idite na zaustavljač pada nema omlavljenih vijaka i savijenih ili oštećenih delova.

VAŽNO: ODMAH PRESTANITE DA KORISTITE OPREMU UKOLIKO NABEDITE BILO ŠTO OD NAVEĐENOG DETALJNI EVIDENTIRANI PREGLEDI
 • Proizvođač ili nadležna organizacija treba da izvrši pregled najmanje svakih dvanaest mesec. Tokom ove revizije treba pribaviti pisani dokument koji dočeljuje ponovnu upotrebu.
 Trebaju biti zabeleženi u tabeli za evidentiranje koja se nalazi unutar ovih korisničkih uputstava.
 Trebaju da se obavljaju redovno.
 Učestalost detaljnih evidentialnih pregleda bi trebala detaljno biti razmotrena kroz procenu rizika uzimajući u obzir zakonodavstvo, tip opreme, učestalost upotrebe i uslove sredine koji mogu uticati stopu propadanja i fizička oštećenja.

VAŽNO: MORAJE SE IZVRŠITI NAJMANJE NA SVAKIH 12 MESECI NEZAVISNO OD UPOTREBE
 Za svoj lokalni servisni centar molimo kontaktirati Fortwest na e-mail: helphightsupport@fortwest.com.
 Ova oprema mora biti zaštićena od ekstremnih temperatura, hemikalija sila, hemijskih supstanci, oštrog predmeta i UV zračenja.
Ova oprema ne zahteva posebno održavanje, ali se preporučuje:
 • Da ne izlažete uređaj korozivnom okruženju na duži period Ograničenog susptance: silana voda su posebno korozivne za metalne delove. Pri radu u korozivnim sredinama potrebna je zaštita od korozije, čišćenje i sušenje opreme.
 • Da biste pomogli u održavanju sigurnosti proizvoda, nemojte uklanjati nikakve oznake ili etikete. Morate proveriti jesu li oznake proizvoda čitljive tokom celovnog života proizvoda.
 • Pažljivo proverite nakon svake upotrebe da biste se uverili da li u ispravnom stanju.
 • Izbegavajte da oprema dođe u kontakt sa bojama, betonom, bitumenom, uljima itd. što će negativno uticati na zaustavljač pada koje ude u mehanizam.
 • Ne pokušavajte nakupljanje pripravnosti, bolje je sprečiti opremu da radi ispravno, a u težim slučajevima će degradirati proizvod do tačke gde će doći do njegovog slabljenja i kada bi ga trebalo ukloniti iz upotrebe.
 • Ne aktivirajte uređaj napolju po lošem vremenu.

Ako oprema postane vlažna, bilo zbog upotrebe ili zbog čišćenja, treba joj omogućiti da se osuši prirodnom putom i držati je podalje od direktnog toplota.
 • Komponenta ili uređaj transportuju u ambalazi kojim treba biti zaštićeni ili od kojih opasnosti, vlagom ili ultraljubičastim zračenjem. Izbegavajte korozivne, pregratne ili rashladne atmosfere (temperature smrzavanja, -0° i/ili manje).
 • Ovo imate bilo kakvih patnja u vezi sa stanjem vašeg proizvoda ili ako sumnjate u njegovo postojanje i rad, obratite se proizvođaču.
OPREZ: Obraćajte pažnju na efekte vlag i leda, ekstremnih temperatura, oštrih ivica, hemijskih reagensa, električne provodljivosti, poskocka, otegrobnost, UV zrak itd., jer oni mogu uzrokovati bezbednost uređaja.

SKLADIŠTENJE Ovi uređaji se moraju čuvati u čistom, hladnom i suvom prostoru daleko od izlaganja UV zračenju, hemikalijama, ekstremnim temperaturama ili korozivnim elementima.
 Nikada ne skladištite na mestima izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti. Čuvajte zaustavljač pada otkadeno u proventrom prostoru daleko od vlage. Probužite ga da se uređaj drže. Kada nisu potrebni za upotrebu, u kontinuiranim za skladištenje koji omogućavaju odgovarajuću ventilaciju. Nemojte izlagati uređaj za zaustavljanje pada nepotrebno naprezanju ili pritisku tokom skladištenja. Ne izlažite uređaj za zaustavljanje pada pretjeranoj toplini, hladnoći ili vlazi tokom skladištenja. Ne dozvolite da oprema ude u kontakt sa ostrim ivicama, korozivnim materijama ili drugim mogućim uzrocima oštećenja od koje uređaj skladištenje.

OPREZ: Temeljno pregledajte ovu opremu nakon dužeg skladištenja.
ČIŠĆENJE I BEZBEDNOST
 Zagadivati: kao što su blato, pesak, boja, led, prijava voda itd. mogu sprečiti ispravan rad uređaja. Očistite i ispitajte proizvod ako je potrebno. • Povereno čišćenje spoljnih površina uređaja mekom vlažnom krpom bez upotrebe rastvarača, kiselina ili alkalnih rastvarača. • Obratite su porovršuju prijašnjim, blato, abrazivni itd. vlažnim sredstvom. Završite sa sunderom i čistom vodom i potpuno osušite iskom krpom. • Ne podmažite delove uređaja. • Metalne delove obratite prkom natopljenim uljem za zaštitu od rđe. • Ako uređaj ude u kontakt sa hemijskim reagensima, mašću ili uljem, uklonite uređaj i upotrebu i operete ga vodom i blagim rastvorom sapuna. Isperite i dobro osušite na vazduhu. Pregledajte proizvod pre nego što ga vratite u upotrebu.
 • Ne vršite ispitivanje u rad bez prethodnog pregleda od strane kvalifikovanog inspektora. • Ako je potrebno, nanesite lagani rastvor steno-gleda defunkcionisao sredstva kao što su 70%-75% etil alkohol, sunđer, raspršivač pod pritiskom, uređajem za maguljenje, prensom, puskalicom i izvostac duž oštrog 10 minuta za 100% ucinjivosti vegetativnih organzama. • Ne uranjajte ga u vodu ili u drugu tečnost koja bi mogla da promeni čvrstoću ili mehanizam zaustavljača pada.
 • Ne usište na silu toplotom. Ostavite opremu koja postane mokra da se osuši prirodnom putom i nemojte sidriti ove proizvode u mašini za sušenje veta u u pomoć: bilo koje vrste izvora toplota.

OPREZ: Nemojte biti deo sa striktno pridržavate gore navedeno u ovim uputstvima kako biste zadržali bezbednosne performanse uređaja.
GRANICENJA UPOTREBE
 Nije namenjeno ni za jednu drugu upotrebu.
 Nije osim sigurni u vezi bezbedne upotrebe bilo kog predmeta, tražite savet od odgovarajuće obučene i kompetentne osobe ili se obratite proizvođaču na gore navedeni adresi.
ŽIVOTNI VEK OPREME:
 Potencijalni životni vek ovog proizvoda je kao što sledi: do 10 godina od datuma proizvodnje za plastične i tekstilne proizvode.
 Neodređen je za metalne proizvode.
 Na svaki vam trebaju uticati sledeći faktori kao što su: intenzitet, frekvencija i okruženje u kome se koristi, kompetentnost korisnika, koliko dobro se proizvod održava i kako se skladišti, itd.
POPRAVKA IZUMENA
 Ova oprema se ne sme menjati ili popravljati, samo kompetentna osoba ovlašćena od strane FORTWEST-a može to uradi.
 MOLIMO POPUNITE EVIDENCIJU O OPREMI I ARHIVIRAJTE RADI BUDUĆE PROVERE.

OPREMA	STIP	DUŽINA TRKANJE	MATERIJAL KUŽIŠTA	MATERIJAL UŽIČICE
ЈЕДНОКРАТНО/ДВОСТРУКО	FP80/FP81	2M/2.5M	ПОЛЈАСТИКА	ТРКАЧ (УЛИМ/РЕ)
УСТАВ/ЧУВАЊЕ УСТАВ	УСТАВ			

PPE INSPECTION FORM

	PPE INSPECTION FORM	MOBILE FALL ARRESTER
User:		Company name:
Model::		Company address:
Serial No: (batch number)		Unique ID: (your marking)
Year of manufacture:		Comments:
Date of first use:		Date of purchase:

VISUAL CHECK OF SAFETY COMPONENTS	C	G	TM	TR	R
Condition of the body, attachment holes (cracks, marks, wear, deformation, corrosion)					
Condition of the articulated arm (cracks, marks, wear, deformation, corrosion)					
Condition of the cam (worn or missing teeth, corrosion), rivet (cracks, marks, wear, corrosion)					
Condition of the anti-return stop (marks, deformation)					
Condition of the locking wheel (worn, fouled or missing teeth)					
Condition of the spring (breaks, cracks, deformation, corrosion, foreign objects)	C	G	TM	TR	R
Condition of the protective cover (cracks, contamination by foreign objects)					
Compatibility and condition of the connector (see connector form)					
Operational check					
Effectiveness of the articulated arm return spring (return strength and mobility)					
Turn the locking wheel through a complete 360° rotation in both directions					
The wheel should turn smoothly, without catching)					
The device should slide easily up and down the rope					
ASAP only- fall arrest function: the fall distance of a 5 kg mass falling from the height of the karabiner must be less than 0.5 m (Unlock the locking wheel)					
C: Comment (see below) / G: Good / TM: To Monitor / TR: To Repair / R: Reject					
Comments: (continue overleaf if necessary):					

VERDICT (TICK)

This product is fit to remain in service (PASS)		This product is unfit to remain in service (FAIL)	
Date of inspection		Date of next inspection:	
Inspected by: (name)		On behalf of: (company)	
Signature:			